

2024 山西省安全员《A 证》考试题库

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(220 题)

1.单排脚手架不适用于以下范围 (D)。

- A.墙体厚度大于或等于 180mm
- B.建筑物高度低于 24m
- C.砂浆强度等级大于 M2.5 的砖墙
- D.空斗墙、加气块墙等轻质墙体

2.对小车变幅的塔式起重机,起重力矩限制器应分别由 (D) 进行控制。

- A.起重量和起升速度 B.起升速度和幅度 C.起重量和起升高度 D.起重量和幅度

3.高处作业吊篮 (A) 当工作钢丝绳断裂或平台倾斜时,能自动锁住安全钢丝绳。

- A.安全锁 B.电机 C.限位器 D.提升机

4.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于 6 扣,插入立杆的长度不得小于 (C)。

- A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm

5.从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应负 (D) 责任,有关负责人应负 (D) 责任。

A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

6.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应是 (C)。

A.4m B.5m C.6m D.7m

7.以下不是常规安全生产检查的方法的是 (C)

A.看 B.量 C.敲 D.动作试验

8.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。需要拆动的，要经工地 (B) 同意。

A.班组长 B.施工负责人 C.安全负责人 D.公司经理

9.各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置 (B) 或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

10.起重机设备当幅度增大时，其额定起重量将 (B)。

A.增大 B.减少 C.不变 D.可大可小

11. (B)泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为,物的不安全状态和管理上缺陷。

A.危险 B.事故隐患 C.危险源 D.重大危险源

12.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成 (D)，并经责任部门或责任人确认。

A.管理制度 B.措施方案 C.应急预案 D.责任书

13. (D) 是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责任制度

14. (A) 是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

15.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、(C)。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

16.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用 (B) 安全电压照明。

A.12 伏以下 B.24 伏以下 C.36 伏以下 D.48 伏以下

17.施工企业发生轻伤、重伤事故由 (D) 组织相关部门的有关人员组成调查组进行调查处理。

A.建设行政主管部门 B.当地人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.企业

18.发生下列 (A) 情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/418063035073006051>