2023 年江西省南昌市电梯作业特种设备安全管理人员 A 真题及答案

班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(50 题)

1.《特种设备安全监察条例》规定，特种设备发生事故，必须及时、如实地向()等有关部门报告。不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报。

A.负有安全生产监督管理职责的部门

B.设备安全监督管理部门

C.负有安全生产监督管理职责的部门和特种设备安全监督管理部门

2.防止露天作业的起重机械的电气设备受潮，应装（)。

A.防雨罩 B.防护罩 C.电气罩 D.防尘罩

3.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：国务院负责特种设备安全监督管理的部门对全国特种设备安全实施监督管理。县级以上（）负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。

A.安全生产监督管理部门 B.市场监督管理部门 C.地方各级人民政府 D.劳动部门

4.使用单位正确()锅炉是把好入口关，确保锅炉符合安全技术规范要求的关

A.设计 B.制造 C.监检 D.选购

5.观光列车的最大行驶坡度不到大于()%。

A.4 B.8 C.10 D.15

6.对重（或平衡重）的运行区域应采用刚性隔障防护是保护（）作业人员的安全。

A.机房内 B.轿顶上 C.轿厢内 D.底坑内

7.自动人行道的倾斜角不大于()。

A.5° B.6° C.10° D.12°

8.观光车的最高车速不得大于（）Km/h，观光列车的最高车速不得大于（）Km/h。

A.30，30 B.30，20 C.20，20 D.20，30

9.起重机械改造、移装、变更使用单位或者使用单位更名、达到设计使用年限继续使用的，相关单位应当向登记机关申请()。

A.继续使用 B.变更登记 C.委托检验 D.技术审查

10.特种设备存在重大隐患，管理者强令作业，操作人员可以（)。

A.拒绝作业 B.监护作业 C.继续作业

11.租赁或者承包场所使用的压力容器，由()单位办理使用登记

A.承担安全责任主体 B.租赁 C.制造

12.电梯发生一般事故后，事故发生单位或业主应当立即向（）报告。

A.检验机构 B.特种设备安全监管部门和有关部门 C.使用单位上级部门 D.制造单位

13.特种设备较大事故调查组组长由负责事故调查的()负责人担任。

A.省级安监部门　　B.省级市场监管部门　　C.市级安监部门　　D.市级市场监管部门

14.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，违反本法规定，被依法吊销许可证的，自吊销许可证之日起（）内，负责特种设备监督管理的部门不予受理其新的许可申请。

A.一年 B.三年 C.五年

15.电梯整机型式试验应当在（）内进行。

A.制造单位的试验井道 B.安装单位的试验井道 C.安装现场的井道 D.维保单位的试验井道

16.压力管道的最高工作温度必须（），才能保证管道的安全使用。

A.大于设计温度 B.等于设计温度 C.小于设计温度 D.小于或等于设计温度

17.爆破片泄压装置一般适用于()或其它不宜安装安全阀的容器上。

A.泄压要求灵敏 B.介质不允许泄漏

18.曳引驱动电梯是一种依靠()驱动的电梯。

A.非摩擦力　　B.摩擦力　　C.重力　　D.其它

19.压力容器操作人员应具备必要的（）。

A.安全意识 B.节能知识 C.安全、节能知识

20.蓄电池叉车，蓄电池金属盖板与蓄电池带电部分之间（无绝缘层）应当有（）mm 以上的空间。

A.10 B.20 C.30 D.50

21.在维保过程中，发现事故隐患及时告知电梯使用单位;发现()，及时向当地特种设备监督管理部门报告。

A.严重事故隐患　　B.一般事故隐患　　C.较大事故隐患　　D.事故隐患

22.压力容器的压力常用（）来表示。

A.牛顿 B.千克 C.兆帕

23.当压力容器内充满液化气体介质后，容器内的介质随()，容器内的压力会急剧增加，导致超压爆炸事故的发生。

A.环境温度下降　　B.环境温度升高

24.蓄电池叉车除蓄电池以外的其他电气设备的绝缘电阻不小于（）kΩ乘以蓄电池组额定电压数值。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

25.电梯发生困人时，使用单位要及时采取措施，安抚乘客，组织（）实施救援。

A.电梯维修作业人员 B.电梯安全管理人员 C.电梯司机 D.电梯安装作业人员

26.电梯三角钥匙应由经过专门的培训，有资格的电梯（）保管使用。

A.本单位安全员 B.安全管理员 C.电梯驾驶员 D.本单位修理工

27.在线检验的时间，由()单位根据生产情况安排。

A.设计 B.安装 C.使用 D.检验

28.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，任何单位和个人有权向负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报涉及特种设备安全的（），接到举报的部门应当及时处理。

A.违法行为 B.错误行为 C.不当行为

29.持证作业人员发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告造成特种设备事故的，吊销《特种设备作业人员证》，持证人( )年内不得再次申请《特种设备作业人员证》。

A.5 年 B.3 年 C.4 年 D.终生

30.在管道上进行的修补，应在压力试验()完成。

A.前 B.中 C.后 D.其他选项都可以

31.“CS”钢印是钢瓶生产单位的一个()。

A.制造厂家标记 B.设计标记 C.进口瓶标记 D.监检标记

32.压力管道事故原因可以归结为人的不安全()和压力管道的不安全状态

A.管理 B.意识 C.行为

33.起重机械在作业前，对制动器，吊钩，钢丝绳和安全装置进行检查，发现隐患，应()排除。

A.操作前 B.工作中 C.完成任务后 D.大修时

34.介质为水的识别色是()。

A.艳绿 B.大红 C.中黄 D.淡蓝

35.压力管道中压力表校验周期为()。

A.半年 B.一年 C.两年 D.不需要校验

36.引起起重机事故的原因是：()

A.起重机的不安全状态

B.相关人员的不安全行为

C.起重机的不安全状态和相关人员的不安全行为

D.起重机的不安全状态或相关人员的不安全行为

37.《中华人民共和国特种设备安全法》中规定，特种设备使用单位使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的，应承担的法律责任是（）。

A.吊销营业执照

B.责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款

38.()应采购、使用取得许可生产，并且经检验合格的特种设备，不得采购超过设计使用年限的特种设备，禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。

A.使用单位 B.制造单位 C.安装单位 D.修理单位

39.购置观光车辆时，保证观光车辆的设计爬坡度能够满足使用单位行驶线路中()的要求，并在销售合同中明确。

A.最大坡度 B.最大高度 C.最大宽度 D.最大长度

40.因管道选取线、站的选址错误造成的压力管道事故属于()因素造成的。

A.设计 B.施工 C.第三方 D.自然灾害

41.温度不变时，一定质量的气体压力与它的体积的关系为（）。

A.成正比 B.成反比 C.无关系 D.有时成正比，有时成反比

42.《气瓶安全监察规程》规定的七不充装不包括（）内容。

A.印标记、颜色标记不符合规定，对瓶内介质未确认的

B.附件损坏、不全或不符合规定的

C.瓶内无剩余压力较小的

D.氧化或强氧化性气体气瓶沾有油脂的

43.游乐设施在每()投入使用前，其运营使用单位应当开展设备运营前的试运行检查和例行安全检查，对安全保护装置进行检查确认，并且作出记录。

A.季　　B.月　　C.周　　D.日

44.大型游乐设施卷筒和滑轮用的钢丝绳，宜选用（）钢丝绳。

A.线接触 B.点接触 C.面接触 D.体接触

45.锅炉使用单位应当逐台建立安全技术档案，()不是安全技术档案要求的内容。

A.锅炉的出厂技术文件(含产品能效测试报告)

B.锅炉安装改造修理技术资料

C.锅炉定期检验报告

D.相关作业人员资质证书

46.在最不利位置和最不利装载条件下,起重机的所有运动部分与建筑物出入区不小于()m

A.0.05 B.0.1 C.0.5 D.1

47.客运索道的()一般安装在高速轴上，大多使用电磁液压推杆制动器或圆盘制动器。

A.主制动器 B.辅助制动器 C.工作制动器 D.安全制动器

48.《中华人民共和国特种设备安全法》规定,报废条件以外的特种设备,达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照安全技术规范的要求通过检验或者（)，并办理使用登记证书变更，方可继续使用。

A.安全评估 B.安全评价 C.安全评判

49.违规、违章、违纪造成的事故属于()。

A.自然事故 B.责任事故 C.非责任事故 D.技术事故

50.受压的容器由于壳体在压力作用下要向外扩张，在器壁上产生()

A.压缩压力 B.拉伸应力 C.冲击压力

二、多选题(50 题)

51.压力管道开展定期检验工作，使用单位应（)。

A.提供安全的检验环境 B.负责检验所必需的辅助工作 C.协助检验单

位进行全面检验工作 D.提供无损检测单位

52.客运索道设计文件鉴定的结论有()

A.鉴定通过 B.鉴定未通过 C.复审通过 D.复审未通过

53.乘客意外坠落井道的事故原因有()。

A.光幕失效 B.三角钥匙管理不当 C.相序继电器故障 D.层门机械锁紧装置失效

54.《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：（一）特种设备的设计文件、产品合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；（）。

A.特种设备的定期检验和定期自行检查记录

B.特种设备的日常使用状况记录

C.特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录

D.特种设备主管部门检查记录

E.特种设备的运行故障和事故记录

55.《条例》中定义的气瓶范围是（)。

A.盛装公称工作压力大于或者等于 0.2MPa

B.盛装公称工作压力大于或者等于 1.0MPa

C.且压力与容积的乘积大于或者等于 1.0MPaL 气体

D.液化气体和标准沸点等于或者低于 60□液体

56.《压力管道规范工业管道》规定了工业金属压力管道()的基本要求。

A.设计　　B.制作安装　　C.检验　　D.安全防护

57.特种设备事故，是指因特种设备的（）或者相关人员的（），在特种设备制造、安装、改造、维修、使用（含移动式压力容器、气瓶充装）、检验检测活动中造成的人员伤亡、财产损失、特种设备严重损坏或者中断运行、人员滞留、人员转移等突发事件。

A.管理混乱；　B.不安全状态；　C.不安全行为; D.设备缺陷。

58.下列属于压力容器的主要受压元件的有：()。

A.封头　B.筒体　C.阀门　D.接管

59.下列关于锅炉热效率的描述正确的是（)。

A.热效率是锅炉的重要技术经济指标

B.热效率表明锅炉设备的完善程度和运行管理的水平

C.提高锅炉热效率以节约燃料，是锅炉运行管理的一个重要方面

60.燃料管理包括（)。

A.燃料进厂验收制度　B.燃料分区存放制度　C.燃料品质的调整　D.燃料消耗计量制度

61.《特种设备安全法》规定，特种设备的生产（设计、制造、安装、改造、修理)、()和特种设备安全的监督管理，适用本法。

A.使用 B.运输 C.经营 D.检测 E.检验

62.安全保护装置应符合安全技术规范和现行国家标准的规定。存在()情况的安全保护装置，不准继续使用。

A.无产品合格证和铭牌的 B.性能不符合要求的 C.逾期不检查、不校验的 D.爆破片已超过使用期限的

63.事故调查期间，任何单位和个人不得()。

A.擅自移动事故相关设备 B.毁灭相关资料 C.伪造或者故意破坏事故现场 D.以上全是

64.大型游乐设施维护保养是指通过设备部件拆解,进行检查、系统调试、更换易损件，但不改变大型游乐设施的()的活动，以及日常检查工作中紧固连接件、设备除尘、设备润滑等活动。

A.主体结构 B.性能参数 C.主要材料 D.设备运动形式

65.一般来说压力容器发生泄漏，()造成的危害也越大。

A.介质危害程度越大 B.泄漏数越多 C.介质扩散越快 D.人群越多的地方 E.地势越高

66.场（厂）车使用单位应当对在用场车至少每月进行一次（）。

A.日常维护保养 B.自行检查 C.全面检查 D.检验

67.起重机械使用单位日常现场安全监督检查的项目包括()

A.作业人员 B.使用登记及警示标志 C.安全装置 D.维保情况

68.转马类游乐设施一般都由()等部分组成

A.转盘 B.乘人部分 C.驱动机构 D.操作台

69.按所承受压力的高低，压力容器可分为()

A.低压容器 B.中压容器 C.高压容器 D.超高压容器

70.以下（）情况，登记机关将不予进行登记。

A.无制造许可证单位制造的气瓶 B.未固接电子标签的气瓶 C.擅自进行过违规修理的气瓶 D.擅自进行过违规改造的气瓶

71.管道组成件的质量证明文件包括()。

A.产品合格证 B.安装合格证 C.质量证明书 D.使用说明

72.《条例》规定的特种设备生产包括（）环节？

A.设计环节 B.制造环节 C.安装环节 D.改造环节 E.维修

73.使用单位购置的压力容器到货后，要对到货的压力容器进行验收，验收的内容有()。

A.验收制造单位出厂技术资料是否齐全、正确、且符合购置要求 B.验收压力容器产品质量 C.其他选项都对

74.有毒介质是指国家标准 GB5044 定义的毒性程度为()流体的总称。

A.极度危害 B.高度危害 C.中度危害 D.轻度危害

75.起重机械安装和修理方案中自行检查的项目及内容应当符合设计文件、安装作业方案、修理工艺、有关安全技术规范和相关标准的要求，至少包括以下内容()。

A.安全保护装置检查

B.主要金属结构及机械零部件检查

C.电气及其控制系统检查;性能试验

D.基础合格证明文件审查;出厂文件中有关修理部分的核查

76.根据《工业金属管道设计规范》，对于沟内管道布置说法正确的是()。

A.管道的布置应方便检修及更换管道组成件

B.沟内应有排水设施

C.避免将管沟平行布置在主通道的下面

D.在无可靠的通风条件及无安全措施时，不得在通行管沟内布置窒息性流体的管道

77.日常监督检查，是指按照本规则规定的（），对被检查单位实施的监督检查。

A.检查项目 B.检查内容 C.检查计划 D.检查惯例

78.大型游乐设施运营使用单位、安全管理机构和安全管理人员，应当履

行职责()

A.负责检查本单位各项安全管理制度的落实情况

B.负责制定并落实设备维护保养及安全检查计划

C.负责组织设备自检，申报使用登记和定期检验

D.负责组织应急救援演习

79.一般情况下，观光车辆使用单位应当根据（），选择日常维护保养、自行检查、全面检查的项目。

A.叉车和观光车辆具体型式 B.按照有关安全技术规范及相关标准 C.设计文件 D.使用维护保养说明的要求

80.长输（油气）管道的定期检验通常包括（）。

A.在线检验 B.全面检验 C.耐压试验 D.合于使用评价

81.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备（)、检测人员和（）应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

A.作业人员 B.安全管理人员 C.维修人员

82.关于压力管道的安装环节，选项（）是正确的。

A.安装单位应当在压力管道安装施工（含试安装）前履行告知手续

B.在我国境内从事规定范围内的压力管道安装的单位，均应当取得安装许可证

C.国家市场监管总局负责 GA 类压力管道安装许可的受理、审批、发证

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/425043123130011044