



新员工三级安全教育考试试题

(可以直接使用，可编辑 实用优秀文档，欢迎下载)

新员工三级安全教育考试试题

姓名： 得分：

一、填空题：（共 15 填，每填 2 分。共 30 分）

- 1、《中华人民共和国安全生产法》正式颁布实施的时间年 11 月 1 日。
- 2、生产过程中的“三违”现象是指、违章指挥和。
- 3、我国的安全生产方针是安全第一、、综合治理。
- 4、“三不伤害”活动指的是不伤害自己、、。
- 5、干粉灭火剂主要适用于、和电气火灾扑救物质的火灾，有的还适用于扑救木材、轻金属和碱金属火灾。
- 6、火灾中，烟气对人的危害特性有、、尘害、高温。
- 7.用水救火应注意，不能扑救：（1）不能扑救火灾；（2）不能扑救类火灾；（3）不能扑救遇水起化学反应的火灾；（4）不能扑救赤红的金属；（5）不能扑救精密仪器，贵重文物档案火灾。
- 8.发生电器火灾，应立即切断电源，可以用干粉灭火器灭火，切不可用灭火。
- 9.登高作业必须戴安全帽、系。
- 10.上班时要集中精力做好安全生产工作，平稳操作，严格遵守劳动纪律和，认真做好各种纪录，不得串岗和脱岗，严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情，对他人违章操作加以劝阻和制止。

二、单项选择题：（共 15 题，每题 2 分，计 30 分。）

- 1、《安全生产法》适用于在中华人民共和国领域内从事（）活动的单位。
A、生产经营 B、经营 C、生产
- 2、依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定，国家实行生产安全事故（）制度，追究生产安全事故责任人员的法律责任。
A、追究责任 B、责任追究 C、责任
- 3、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（）和强令冒险作业。
A、违章作业 B、工作安排 C、违章指挥
- 4、劳动防护用品按防护部位不同，分为九大类：安全帽、呼吸护具、眼防护具，听力护具、防护鞋、防护手套、防护服、防坠落护具和护肤用品。下列防护用品中，安全带和安全绳属于（）。
A、呼吸护具 B、听力护具 C、眼防护具 D、防坠落护具
- 5、我国火警 是：（）。
A. 110B. 119C. 112D. 120
- 6、企业新职工上岗前必须进行的三级教育是指（）的安全教育。
A、厂级、车间级、班组级 B、国家级、政府级、厂级
C、政府级、厂级、车间级 D、特殊工种、一般工种、常识
- 7、安全需要是人最基本的（）需要。
A、生活 B、生存 C、精神 D、其他
- 8、《安全生产法》的立法目的是为了加强安全生产监督管理，防止和减少（），保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。
A、生产安全事故 B、火灾、交通事故 C、重大、特大事故
- 9、工程的安全设施必须要和主体同时设计、同时施工，同时投入（）。
A、生产 B、使用 C、生产和使用

- 10、安全阀是一种自动（）装置。
A、水位报警 B、泄压报警 C、超温报警
- 11、劳动保护的对象首先是保护（）。
A、从事生产的劳动者 B、企业的领导 C、安全管理者 D、生产管理者
- 12、漏电保护装置主要用于（）。
A、减少设备及线路的漏电 B、防止供电中断
C、减少线路损耗 D、防止人身触电事故及漏电火灾事故。
- 13、公司要求员工按要求佩戴个人防护用品的目的是：（）。
A. 应付客户的检查； B. 保护员工的身体健康；
C. 应付政府的检查； D. 应付老板的检查。
- 14、员工在安全生产的义务包含（）。
A. 自觉遵守安全规章制度的义务； B. 自觉学习安全知识的义务；
C. 自觉报告危险和不安全因素的义务； D. 以上都包含。
- 15、安全教育培训的目的是提高员工的安全素质，防患于未然，使员工努力做到：（）。
A. 事不关己，高高挂起； B. 保证自己安全，不伤害自己；
C. 保护自己，不被他人伤害； D. 不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。

三、判断题：（共 15 题，每题 2 分。共 30 分）

- 1、车间生产在物料保温期间，可以看小说，玩 ，睡觉。（）
- 2、金属切削作业要按规定穿戴好劳动保护用品，操作时必须束紧衣襟，戴好手套。（）
- 3、机械设备在停止运转前，不能触摸传动部件或进行维修。（）
- 4、车间内严禁酒后上岗和吸烟。（）
- 5、湿手不准去摸触电灯开关以及其他电气设备，开关外壳和电线绝缘有破损不准使用。（）
- 6、对触电者进行施救时首先要切断电源，防止触电者二次触电或抢救者触电。（）
- 7、特种设备操作人员都必须经专业培训，领取特种作业操作证，方可持证上岗操作。（）
- 8、任何电气设备上的标示牌，除放置人员或负责的专业人员外，其他任何人不准移动。（）
- 9、任何不熟悉设备的安全操作规程、没有相对应上岗证的人员均不能操作设备。（）
- 10、当占用、堆放物品影响疏散通道畅通时，应当责令有关人员当场改正并督促落实。（）
- 11、发现火灾时，单位或个人应该先自救，如果自救无效，火越着越大时，再拨打火警 119。（）
- 12、岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指：会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救。（）
- 13、电器开关时的打火、熔热发红的铁器和电焊产生的火花都是着火源。（）
- 14、扔掉烟头两小时后再着火就不用负责任。（）
- 15、公司各类有限空间可以随时进入作业。（）

四、问答题：（共 1 题，每题 10 分，共 10 分）

1、简述干粉灭火器的使用方法？

答：

新员工三级安全教育考试试题（含答案）

姓名： 得分：

一、填空题：（共 15 填，每填 2 分。共 30 分）

- 1、《中华人民共和国安全生产法》正式颁布实施的时间 2002 年 11 月 1 日。
- 2、生产过程中的“三违”现象是指违章操作、违章指挥和违反劳动纪律。
- 3、我国的安全生产方针是安全第一、预防为主、综合治理。
- 4、“三不伤害”活动指的是不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。
- 5、干粉灭火剂主要适用于易燃液体、可燃气体和电气火灾扑救物质的火灾，有的还适用于扑救木材、轻金属和碱金属火灾。
- 6、火灾中，烟气对人的危害特性有缺氧、毒害、尘害、高温。
- 7、用水救火应注意，不能扑救：（1）不能扑救带电火灾；（2）不能扑救油类火灾；（3）不能扑救遇水起化学反应的火灾；（4）不能扑救赤红的金属；（5）不能扑救精密仪器，贵重文物档案火灾。
- 8、发生电器火灾，应立即切断电源，可以用干粉灭火器灭火，切不可用水灭火。
- 9、登高作业必须戴安全帽、系安全带。
- 10、上班时要集中精力做好安全生产工作，平稳操作，严格遵守劳动纪律和工艺纪律，认真做好各种记录，不得串岗和脱岗，严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情，对他人违章操作加以劝阻和制止。

二、单项选择题：（共 15 题，每题 2 分，计 30 分。）

- 1、《安全生产法》适用于在中华人民共和国领域内从事（ A ）活动的单位。
A、生产经营 B、经营 C、生产
- 2、依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定，国家实行生产安全事故（ B ）制度，追究生产安全事故责任人员的法律责任。
A、追究责任 B、责任追究 C、责任
- 3、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（ C ）和强令冒险作业。
A、违章作业 B、工作安排 C、违章指挥
- 4、劳动防护用品按防护部位不同，分为九大类：安全帽、呼吸护具、眼防护具，听力护具、防护鞋、防护手套、防护服、防坠落护具和护肤用品。下列防护用品中，安全带和安全绳属于（ D ）。
A、呼吸护具 B、听力护具 C、眼防护具 D、防坠落护具
- 5、我国火警 是：（ B ）。
A. 110 B. 119 C. 112 D. 120
- 6、企业新职工上岗前必须进行的三级教育是指（ A ）的安全教育。
A、厂级、车间级、班组级 B、国家级、政府级、厂级
C、政府级、厂级、车间级 D、特殊工种、一般工种、常识
- 7、安全需要是人最基本的（ B ）需要。
A、生活 B、生存 C、精神 D、其他
- 8、《安全生产法》的立法目的是为了加强安全生产监督管理，防止和减少（ A ），保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。
A、生产安全事故 B、火灾、交通事故 C、重大、特大事故
- 9、工程的安全设施必须要和主体同时设计、同时施工，同时投入（ C ）。
A、生产 B、使用 C、生产和使用
- 10、安全阀是一种自动（ B ）装置。
A、水位报警 B、泄压报警 C、超温报警
- 11、劳动保护的对象首先是保护（ A ）。
A、从事生产的劳动者 B、企业的领导 C、安全管理者 D、生产管理者
- 12、漏电保护装置主要用于（ D ）。

- A、减少设备及线路的漏电 B、防止供电中断
C、减少线路损耗 D、防止人身触电事故及漏电火灾事故。

13、公司要求员工按要求佩戴个人防护用品的目的是：（ B ）。

- A. 应付客户的检查； B. 保护员工的身体健康；
C. 应付政府的检查； D. 应付老板的检查。

14、员工在安全生产的义务包含（ D ）。

- A. 自觉遵守安全规章制度的义务； B. 自觉学习安全知识的义务；
C. 自觉报告危险和不安全因素的义务； D. 以上都包含。

15、安全教育培训的目的是提高员工的安全素质，防患于未然，使员工努力做到：（ D ）。

- A. 事不关己，高高挂起； B. 保证自己安全，不伤害自己；
C. 保护自己，不被他人伤害； D. 不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。

三、判断题：（共 15 题，每题 2 分。共 30 分）

- 1、车间生产在物料保温期间，可以看小说，玩 ，睡觉。（ × ）
- 2、金属切削作业要按规定穿戴好劳动保护用品，操作时必须束紧衣襟，戴好手套。（ × ）
- 3、机械设备在停止运转前，不能触摸传动部件或进行维修。（ √ ）
- 4、车间内严禁酒后上岗和吸烟。（ √ ）
- 5、湿手不准去摸触电灯开关以及其他电气设备，开关外壳和电线绝缘有破损不准使用。（ √ ）
- 6、对触电者进行施救时首先要切断电源，防止触电者二次触电或抢救者触电。（ √ ）
- 7、特种设备操作人员都必须经专业培训，领取特种作业操作证，方可持证上岗操作。（ √ ）
- 8、任何电气设备上的标示牌，除放置人员或负责的专业人员外，其他任何人不准移动。（ √ ）
- 9、任何不熟悉设备的安全操作规程、没有相对应上岗证的人员均不能操作设备。（ √ ）
- 10、当占用、堆放物品影响疏散通道畅通时，应当责令有关人员当场改正并督促落实。（ √ ）
- 11、发现火灾时，单位或个人应该先自救，如果自救无效，火越着越大时，再拨打火警 119。（ √ ）
- 12、岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指：会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救。（ √ ）
- 13、电器开关时的打火、熔热发红的铁器和电焊产生的火花都是着火源。（ √ ）
- 14、扔掉烟头两小时后再着火就不用负责任。（ × ）
- 15、公司各类有限空间可以随时进入作业。（ × ）

四、问答题：（共 1 题，每题 10 分，共 10 分）

1、简述干粉灭火器的使用方法？

答：将干粉灭火器提到可燃物前，站在上风向或侧风面，上下颠倒摇晃几次，拔掉保险销或铅封，一手握住喷嘴，对准火焰根部，一手按下压把，干粉即可喷出。灭火时，要迅速摇摆喷嘴，使粉雾横扫整个火区，由近及远，向前推进，将火扑灭掉。同时注意，不能留有遗火，油品着火，不能直接喷射，以防液体飞溅，造成扑救困难。

水电工考试

新工人进场三级安全教育试卷（水电安装工）

姓名： 得分：

一、通用部分（60 分，填空每格 1.5 分）：

- 1、安全教育的目的是为了增强知识，提高和能力；
- 2、我国安全生产管理方针是：、、；
- 3、新工人进场必须进行、、三级安全教育，考试合格，方可上岗；
- 4、在建工程的“三宝”是：、、，必须正确使用；
- 5、“四口”是：通道口、、、，必须做好安全防护措施；
- 6、“五临边”是：、、楼梯边、、，要有安全防护措施；
- 7、进入施工现场必须戴好，扣好；正确使用用品；
- 8、高空作业的高度是米以上，凡无设施的高空作业，必须系好；
- 9、造成安全事故的主要原因是“三违”即：、违章指挥、违反；
- 10、安全生产的“三不伤害”是：、我不被他人伤害、；
- 11、非电工人员严禁电路设施；设备配电实行一机、一闸的原则；
- 12、严禁上岗、在易燃易爆区域严禁或动用，动用前要先后作业；
- 13、电工、起重司机、登高作业等特殊工种必须持操作证，方可上岗作业；
- 14、上岗时不要放弃使用用品，有权阻止和作业的指令。

二、专业部分（30 分，填空每格 2 分）：

- 1、沟槽边堆放管子时，管子不能平行于堆放，离沟槽边的距离不小于米；管子码放高度不超过米，场地坚实平整，并设管子堆栈固定架。
- 2、管线预埋高空作业必须戴好、系好；使用作业，必须检查梯子的、一字绳、是否安全牢固；
- 3、安装立管时，在开启预前向总包单位提出申请；办理洞口使用，方可拆除防护设施；作业下班时将洞口防护。
- 4、采用机械切割管子，要，用力不得过猛，临近切断管子时需用，切割砂轮片应完好，操作时人应。
- 5、在露天、潮湿场或在金属钩架上操作时，必须电动工具，严禁用 I 类手持电动工具。

三、问答题（10 分）：

结合本工种的特点，讲述如何做好自身的安全防护工作？

新工人进场三级安全教育学习资料（水电安装工）

姓名： 得分：

一、通用部分安全学习资料：

- 1、安全教育的目的是为了增强安全防护知识，提高事故预防和应急处理能力；
- 2、我国安全生产管理方针是：安全第一、预防为主，综合治理；
- 3、新工人进场必须进行公司、项目部、班组三级安全教育，考试合格，方可上岗；
- 4、在建工程的“三宝”是：安全帽、安全带、安全网，必须正确使用；
- 5、“四口”是：通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口，必须做好安全防护措施；
- 6、“五临边”是：基坑边、阳台边、楼梯边、楼层边、屋面边，要有安全防护措施；
- 7、进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带；正确使用个人劳动防护用品；
- 8、高空作业的高度是2米以上，凡无安全防护设施的高空作业，必须系好安全带；
- 9、造成安全事故的主要原因是“三违”即：违章作业、违章指挥、违反劳动纪律；
- 10、安全生产的“三不伤害”是：我不伤害他人、我不被他人伤害、我不伤害自己；
- 12、非电工人员严禁安装电路设施；设备配电实行一机一箱、一漏一闸的原则；
- 13、严禁酒后上岗、在易燃易爆区域严禁吸烟或动用明火，动用明火要先审批后作业；
- 14、电工、起重司机、登高作业等特殊工种必须持特种作业操作证，方可上岗作业；
- 15、上岗时不要放弃使用劳动防护用品，有权阻止违章作业和强令冒险作业的指令。

二、专业部分安全学习资料：

- 1、沟槽边堆放管子时，管子不能平行于沟槽堆放，离沟槽边的距离不小于2米；管子码放高度不超过1.5米，场地坚实平整，并设管子堆栈固定架。
- 2、管线预埋高空作业必须戴好安全帽、系好安全带；使用人字梯作业，必须检查梯子的步档、一字绳、防滑垫是否安全牢固；
- 3、安装立管时，在开启预前留洞口向总包单位提出申请；办理洞口使用交接手续，方可拆除防护设施；作业下班时将洞口防护 恢复牢固。
- 4、采用机械切割管子，要固定卡牢，用力不得过猛，临近切断管子时需用支架托住，切割砂轮片应完好，操作时人 应站侧面。
- 5、在露天、潮湿场或在金属钩架上操作时，必须用Ⅱ类电动工具，严禁用Ⅰ类手持电动工具。

三、问答题：

结合本工种的特点，讲述如何做好自身的安全防护工作？

混凝土工考试

新工人进场三级安全教育试卷（塔吊司机）

姓名： 得分：

一、通用部分（60 分，填空每格 1.5 分）：

- 1、安全教育的目的是为了增强知识，提高和能力；
 - 2、我国安全生产管理方针是：、、；
 - 3、新工人进场必须进行、、三级安全教育，考试合格，方可上岗；
 - 4、在建工程的“三宝”是：、、，必须正确使用；
 - 5、“四口”是：通道口、、，必须做好安全防护措施；
 - 6、“五临边”是：、、楼梯边、、，要有安全防护措施；
 - 7、进入施工现场必须戴好，扣好；正确使用用品；
 - 8、高空作业的高度是米以上，凡无设施的高空作业，必须系好；
 - 9、造成安全事故的主要原因是“三违”即：、违章指挥、违反；
 - 10、安全生产的“三不伤害”是：、我不被他人伤害、；
 - 12、非电工人员严禁安装电路设施；设备配电实行一机、一闸的原则；
 - 13、严禁上岗、在易燃易爆区域严禁或动用，动用前要先后作业；
 - 14、电工、起重司机、登高作业等特殊工种必须持操作证，方可上岗作业；
 - 15、上岗时不要放弃使用用品，有权阻止和作业的指令。
- ### 二、专业部分（30 分，填空每格 2 分）：

- 1、使用混凝土泵运输送混凝土时，应由名以上人员牵引布料管；向模内灌注混凝土时，作业人员应，灌注人应听从指挥
- 2、浇灌高度米以上的壁、柱、梁砼应设，不得站在或支撑上操作。
- 3、砼振捣器使用前必须经检验，确认合格后方可使用；砼振捣器使用前，操作者必须穿，戴。
- 4、搅拌机的安装应，运转中，严禁用或工具伸入扒料、出料；
- 5、用塔吊运送砼时，吊斗必须使用专用吊具，吊点不得少于个，吊环应；
- 6、泵管道应架设，因泵管道故障堵塞，在疏通砼输送泵管道时，应疏散。

三、问答题（10 分）：

结合本工种的特点，讲述如何做好自身的安全防护工作？

新工人进场三级安全教育学习资料（混凝土工）

一、通用部分安全学习资料：

- 1、安全教育的目的是为了增强安全防护知识，提高事故预防和应急处理能力；
- 2、我国安全生产管理方针是：安全第一、预防为主，综合治理；
- 3、新工人进场必须进行公司、项目部、班组三级安全教育，考试合格，方可上岗；
- 4、在建工程的“三宝”是：安全帽、安全带、安全网，必须正确使用；
- 5、“四口”是：通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口，必须做好安全防护措施；
- 6、“五临边”是：基坑边、阳台边、楼梯边、楼层边、屋面边，要有安全防护措施；
- 7、进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带；正确使用个人劳动防护用品；
- 8、高空作业的高度是2 米以上，凡无安全防护设施的高空作业，必须系好安全带；
- 9、造成安全事故的主要原因是“三违”即：违章作业、违章指挥、违反劳动纪律；
- 10、安全生产的“三不伤害”是：我不伤害他人、我不被他人伤害、我不伤害自己；
- 12、非电工人员严禁安装电路设施；设备配电实行一机一箱、一漏一闸的原则，
- 13、严禁酒后上岗、在易燃易爆区域严禁吸烟或动用明火，动用明火要先审批后作

业；

14、电工、起重司机、登高作业等特殊工种必须持特种作业操作证，方可上岗作业；

15、上岗时不要放弃使用劳动防护用品，有权阻止违章作业和强令冒险作业的指令。

二、专业部分安全学习资料：

1、使用混凝土泵运输送混凝土时，应由名2名以上人员牵引布料管。向模内灌注混凝土时，作业人员应协调配合，灌注人应听从振捣人员指挥

2、浇灌高度2米以上的壁、柱、梁、板应设操作平台，不得站在模板或支撑上操作。

3、砼振捣器使用前必须经电工检验确认合格后方可使用。砼振捣器使用前，操作者必须穿绝缘鞋，戴绝缘手套。

4、搅拌机的安装应平稳牢固；运转中，严禁用手或工具伸入搅拌筒内扒料、出料；

5、用塔吊运送砼时，吊斗必须使用专用吊具，吊点不得少于4个，吊环应固定可靠；

6、泵管道应架设牢固，因泵管道故障堵塞，在疏通砼输送泵管道时，应疏散周围人员。

三、问答题：

结合本工种的特点，讲述如何做好自身的安全防护工作？

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/425324201230011224>