

2023 陕西省安全员 C 证培训考试(含答案)

一、判断题(20 题)

1.《环境噪声污染防治法》规定，夜间作业，必须公告附近居民。

A.正确 B.错误

2.振动拔桩时，应垂直向上，不振不拔。

A.正确 B.错误

3.后张预应力混凝土结构的侧模应在施加预应力之后拆除，底模应在之前拆除。

A.正确 B.错误

4.我省施工现场临时用电采用三级配电三级漏电保护。

A.正确 B.错误

5.混凝土切割机锯台上和构件锯缝中的碎屑应采用专用工具及时清除，不得用手拣拾或抹拭。

A.正确 B.错误

6.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，特种作业人员的特种作业操作资格证书由国务院建设主管部门规定统一样式。

A.正确 B.错误

7.化学纤维绳应远离明火和高温，但可在露天长期暴晒。

A.正确 B.错误

8.井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。

A.正确 B.错误

9.企业未取得安全生产许可证的, 特殊情况下可以从事生产活动。

A.正确 B.错误

10.塔吊在雨雪天作业时, 先进行试吊, 确认制动器灵敏可靠后, 方可进行作业。

A.正确 B.错误

11.使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品, 其额定漏电动作电流不应大于 15mA, 额定漏电动作时间不应大于 0.1s。

A.正确 B.错误

12.安全生产就是在生产过程中不发生工伤事故、职业病、设备或财产损失的状况。

A.正确 B.错误

13.实行施工总承包单位的, 不应该由总承包单位支付意外伤害保险。

A.正确 B.错误

14.假冒注册商标的商品在去除假冒注册商标后可进入商业渠道。

A.正确 B.错误

15.交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和"最新解析"经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。

A.正确 B.错误

16.脚手架与模板支架的搭设程序应符合满堂脚手架和模板支架应采用逐列、逐排和逐层的方法搭设的规定。

A.正确 B.错误

17.建筑物正式消防给水系统投入使用前,可根据施工现场的具体情况拆除临时消防竖管。

A.正确 B.错误

18.蒸汽类打桩机机架高度 20 米以上时,都应使用 3 倍率的缆风绳。

A.正确 B.错误

19.建设单位在申请领取施工许可证时,不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.正确 B.错误

20.安全带在使用三年后应抽验一次。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.多功能打桩机在进行板立桩架时，当板超（）要进行停机检查。

A.2-5cm B.5-10cm C.10-20cm D.15-25cm

22.建设单位未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以（）以上（）以下的罚款；逾期未改的，责令停止施工。

A.3000；1万 B.3000；3万 C.5000；1万 D.5000；3万

23.在建工程（含脚手架具）周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（）。

A.4m B.6m C.8m D.10m

24.特种作业操作资格考试包括安全技术理论考试和实际操作考试两部分，考试不及格的，。安全生 产模 拟考试一点通。（）。

A.重新参加相应的安全技术培训

B.允许补考一次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训

C.允许补考两次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训

D.允许补考三次，经补考不及格的，重新参加相应的安全技术培训

25.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，施工单位应当在危大工程施工前组织（）编制专项施工方案。

A.工程技术人员 B.技术人员 C.项目施工人员 D.工程项目部

26.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（）。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

27.根据《建设工程安全生产管理条例》，实行（）的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

A.施工发包 B.施工转包 C.施工总承包 D.以上都不对

28.劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向（）提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。

A.设区的市级劳动能力鉴定委员会

B.县级劳动能力鉴定委员会

C.统筹地区的社会保险行政部门

D.统筹地区的劳动争议仲裁机构

29.氧气瓶内剩余气体的压力不应小于（）。

A.0.05MPa B.0.10MPa C.0.12MPa D.0.15MPa

30.当塔式起重机使用周期超过《》时，应按规定进行一次全面检查，合格后方可继续使用。

A.半年 B.一年 C.两年 D.3 个月

31.大容积气瓶是指公称容积大于（）L 的气瓶。

A.130 B.140 C.150 D.200

32.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区（），并保持安全距离。

A.集中设置 B.混合设置 C.相邻设置 D.分开设置

33.《》的进步从根本上改善着劳动条件，但不能排除新的重要的危险因

素的出现，或者有扩大其有害影响的可能性，如不重视这一规律将导致新技术效果的下降。

A.科学技术 B.管理技术 C.生产环境 D.生产工具

34.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业（）；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册；造成重大安全事故的，终身不予注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.3个月 B.3个月以上9个月以下 C.3个月以上1年以下 D.1年

35.根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作不负有的职责有（）。

A.及时、如实报告生产安全事故

B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

D.协调安全生产标准化建设

36.锅炉房屋顶不准用（）。

A.石棉板 B.简易油毡屋顶 C.瓦楞铁 D.以上都是

37.生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的（），或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

A.责任分工协议 B.现场管理协议 C.安全生产管理协议 D.安全生产分

工协议

38.禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环,其中圆环与斜杠相连,用红色 ;
图形符号用 () 色,背景用白色。

A.黑 B.红 C.蓝 D.灰

39. () 负责本行政区域内规定以外的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A.市级建设行政主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.国务院建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

40.物料提升机的基础混凝土强度等级不应低于 C20,厚度不应小于 ()。

A.150mm B.200mm C.250mm D.300mm

41.挖掘机上坡时,驱动轮应在后面,臂杆应在上面 ;挖掘机下坡时,驱动轮应在前面,臂杆应在后面。上下坡度不得超过 () 度。

A.10 B.20 C.30 D.40

42.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替 () 使用。

A.导线 B.支撑物 C.已熄灭 D.不会燃烧

43. 《中华人民共和国建筑法》规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚,由 () 决定。

A.劳动部门 B.颁发资质证书的机关 C.中国建筑业协会 D.国务院

44.生产经营单位应当对重大危险源采取下列措施 :定期对重大危险源 ()

进行评估。

A.检测情况 B.危险数量 C.安全状态 D.检查人员技术水平

45.由于安全防护设施不符合标准，而受到责令限期改正，并可处以 3 万元罚款的行政处罚的违法情节的是（）。

A.违反一般标准规定要求 B.违反强制性标准要求 C.发生安全事故 D.发生特大安全事故

46.下列事故，不属于一般安全的事故的是（）。

A.死亡 3 人 B.死亡 2 人 C.死亡 1 人 D.重伤 3 人

47.施工现场临时用电中，专用保护零线应为（）。

A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 D.黄绿双色

48.《职业病防治法》是为了（）和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展，根据宪法而制定。

A.安全生产 B.劳动保护 C.预防控制 D.保护健康

49.下列关于安全施工技术交底说法正确的是（）。

A.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底

B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

C.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底

D.施工作业人员向施工单位负责人交底

50.生产经营单位应当（）从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度

和安全操作规程。

A.教育和督促 B.教育和告知 C.教育和监督 D.培训和督促

51.轮胎式装载机自身运料时的合理运距为 ()。

A.30-80m B.30-120m C.50-100m D.70-150m

52.混凝土泵供料中断时间，一般不宜超过 () h。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

53.基坑监测点应在 () 范围内布置。

A.从基坑边沿以外 1~2 倍的开挖深度

B.从基坑边沿以外 0.5~1 倍的开挖深度

C.从基坑边沿以外 0.8~1.5 倍的开挖深度

D.从基坑边沿以外 2~3 倍的开挖深度

54.乙炔瓶应安装 () 防止器，并应灵敏可靠。

A.安全 B.回火 C.消防 D.高压

55.物料提升机平台门的高度不宜小于 ()。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2.1m

56.工程项目安全技术交底必须实行 () 交底制度。

A.二级 B.三级 C.四级 D.五级

57.狭义的法律，是指 () 按照法定程序制定的规范性文件，是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。

A.全国人民代表大会及其常务委员会 B.县级以上人民代表大会及其常

务委员会 C.国务院 D.县级以上人民政府

58.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、()及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。

A.劳动者的安全 B.其他劳动者 C.项目安全 D.他人的安全健康

59.当碗扣式钢管双排脚手架拐角为非直角时，可采用()组架。

A.竖向斜撑杆 B.水平杆 C.钢管扣件 D.立杆

60.专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位《》签字。

A.项目负责人 B.法人代表 C.技术负责人 D.项目技术负责人

61.外套架本体是一个空间桁架结构，其内侧布置有多个滚轮或滑板，顶升时滚轮或滑板沿塔身的主弦杆外侧移动，其()作用。

A.定位 B.导向支承 C.支承被顶升部分的重量 D.联结下支座与塔身

62.配电室的门应向内开，并配锁。

A.正确 B.错误

63.使用叉车，必须按照出厂使用说明书中的技术性能、承载能力和使用条件进行操作和使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。下列针对叉车安全操作的要求中，正确的是()。

A.以内燃机为动力的叉车严禁进入易燃易爆仓库内部作业

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/425344021141011131>