ICS 35.100
CCS L 79

中华人民共和国国家标准

GB/T 48336.402—2026

星闪无线通信系统 第402部分：基础应用层 合作设备集合管理

SparkLink wireless communication system—Part 402：Basic application layer—Coordinated device set management

2026-09-28 发布　　2027-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 ……Ⅲ
引言 ……Ⅳ
1　范围 ……1
2　规范性引用文件 ……1
3　术语和定义 ……1
4　缩略语 ……2
5　通则 ……2
6　角色设计 ……3
6.1　集合配置器 ……3
6.2　集合使用者 ……3
6.3　集合成员 ……3
6.4　待配置设备 ……4
7　服务设计 ……4
7.1　概述 ……4
7.2　服务的属性 ……4
8　设备发现 ……6
8.1　通则 ……6
8.2　广播数据设计 ……6
9　合作设备集合标识的生成和验证 ……8
9.1　合作设备集合标识的生成 ……8
9.2　合作设备集合标识的验证 ……9
10　工作流程 ……9
10.1　概述 ……9
10.2　合作设备集合组建流程 ……9
10.3　合作设备集合发现与连接流程 ……10
10.4　集合成员移除流程 ……13

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件采信国际星闪无线短距通信联盟发布的 T/XS 30005—2023《星闪无线通信系统　基础应用层　合作设备集合管理》。

本文件是 GB/T 48336《星闪无线通信系统》的第 402 部分。GB/T 48336 已经发布了以下部分：

——第 101 部分：架构和通用要求；

——第 102 部分：媒体接入层标识；

——第 201 部分：接入层　同步低时延宽带（SLB）空中接口技术要求；

——第 202 部分：接入层　同步低时延宽带（SLB）设备技术要求和测试方法；

——第 203 部分：接入层　同步低功耗（SLE）设备技术要求和测试方法；

——第 301 部分：基础服务层　设备发现和传输控制；

——第 302 部分：基础服务层　服务质量管理；

——第 303 部分：基础服务层　多域协调与管理；

——第 304 部分：基础服务层　5G 蜂窝网络融合；

——第 401 部分：基础应用层　音频流配置与传输管理；

——第 402 部分：基础应用层　合作设备集合管理；

——第 403 部分：基础应用层　媒体控制；

——第 404 部分：基础应用层　位置信息管理；

——第 405 部分：基础应用层　视频配置与传输管理；

——第 406 部分：基础应用层　IP 承载管理。

本文件由全国信息技术标准化技术委员会（SAC/TC 28）提出并归口。

本文件起草单位：国际星闪无线短距通信联盟、中国电子技术标准化研究院、赛西（深圳）电子信息产品标准化工程中心有限公司、华为技术有限公司、深圳市闪联信息技术有限公司、中国信息通信研究院、中国标准化研究院、中移（杭州）信息技术有限公司、中国移动通信有限公司研究院、博泰车联网科技（上海）股份有限公司、鼎桥技术有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、北京中科晶上科技股份有限公司、西安交通大学、安徽中科锟铻量子工业互联网有限公司、中国卫通集团股份有限公司、美的集团（上海）有限公司、四川九洲电器集团有限责任公司。

本文件主要起草人：蔡廷晓、齐筱、全超、孙育宁、卓兰、甄斌、赵向阳、张景云、程远洋、孙志勇、丁路宁、杨宏、高宏、韩世豪、韩冷、杨戬、谢旭东、马帅、唐焱、马骁菲、王玲、万建超、朱虹、王智玮、张春天、叶琼青、陈迎、李增文、钱蔓藜、栾浩、彭浩、赵菲、伍云云、鲜志雄、田殷、王婷、刘建颖、陈秋娟、赵宇琛、夏克洪。

引　言

星闪无线通信技术是一种短距无线通信技术，能用于智能汽车、智能家居、智能终端以及智能制造等应用场景的数据交互。

星闪无线通信系统包含接入层、基础服务层和基础应用层。接入层支持多种工作模式，包括同步低时延宽带（Synchronous Low latency Broadband，SLB）、同步低功耗（Synchronous Low Energy，SLE）和同步高精度定位（Synchronous Link Positioning，SLP）。各模式针对不同业务需求提供差异化技术特性。其中 SLB 采用超短帧结构、多域同步、快速干扰协调、双向认证加密及跨层调度优化等技术，具备低时延、高可靠、精同步、高并发和高安全等特性，适用于对实时性和可靠性要求严格的业务场景；SLE 通过极化码信道编码提升传输可靠性，支持最大 4 MHz 带宽和 8PSK 调制，能实现 1 对多可靠组播及 4 kHz 短时延交互，在保障传输效率的同时优化能耗，适用于低功耗需求业务；SLP 采用新型帧格式、高脉冲功率、超宽带随机启动及信道训练序列安全加密等技术，提供测距、测角、存在感知、目标跟踪及行为感知等功能，兼具宽窄带融合与窄带同步数传能力，具有低功耗优势。需注意的是，SLP 为非独立工作模式，需依赖 SLB 或 SLE 的数据链路层传输空口信令，并通过其数据连接接口与基础服务层交互。基础服务层发挥着承上启下的重要作用，提供设备发现、服务管理、连接管理（建立、维护与释放）、服务质量（QoS）管理、测量管理、信息安全、多跳组网、面向连接或无连接传输等功能，用于支撑从业务触发到业务结束的整个业务周期的连接交互需求。基础应用层实现各类应用功能。

GB/T 48336 旨在规范星闪无线通信系统相关技术要求和测试方法，拟由如下部分构成。

——第 101 部分：架构和通用要求。目的在于规定星闪无线通信系统架构和通用要求。

——第 102 部分：媒体接入层标识。目的在于规定星闪无线通信设备媒体接入层标识的组成。

——第 201 部分：接入层　同步低时延宽带（SLB）空中接口技术要求。目的在于规定 SLB 接入层技术要求。

——第 202 部分：接入层　同步低时延宽带（SLB）设备技术要求和测试方法。目的在于规定 SLB 设备技术要求和测试方法。

——第 203 部分：接入层　同步低功耗（SLE）设备技术要求和测试方法。目的在于规定 SLE 设备技术要求和测试方法。

——第 301 部分：基础服务层　设备发现和传输控制。目的在于规定基础服务层设备发现和服务交互的机制、传输与控制的机制。

——第 302 部分：基础服务层　服务质量管理。目的在于规定基础服务层服务质量管理机制。

——第 303 部分：基础服务层　多域协调与管理。目的在于规定基础服务层多域协调与管理功能单元的技术要求。

——第 304 部分：基础服务层　5G 蜂窝网络融合。目的在于规定基础服务层 5G 蜂窝网络融合功能单元的技术要求。

——第 401 部分：基础应用层　音频流配置与传输管理。目的在于规定基础应用层音频流配置与传输管理的技术要求。

——第 402 部分：基础应用层　合作设备集合管理。目的在于规定基础应用层合作设备集合管理的技术要求。

——第 403 部分：基础应用层　媒体控制。目的在于规定基础应用层媒体控制的技术要求。

——第 404 部分：基础应用层　位置信息管理。目的在于规定基础应用层位置信息管理的技术要求。

——第405部分：基础应用层　视频配置与传输管理。目的在于规定基础应用层视频配置与传输管理的技术要求。

——第406部分：基础应用层　IP承载管理。目的在于规定基础应用层IP承载管理的技术要求。

本文件的发布机构提请注意，声明符合本文件时，可能涉及与7.2、8.2、9.2、10.3相关的专利的使用。

本文件的发布机构对于该专利的真实性、有效性和范围无任何立场。

该专利持有人已向本文件的发布机构承诺，他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，就专利授权许可进行谈判。该专利持有人的声明已在本文件的发布机构备案。相关信息可以通过以下联系方式获得：

专利：CN202280096086.5《一种通信方法、装置和系统》

CN202210815549.0《一种通信方法及装置》

CN202510404434.6《一种连接方法、系统及相关装置》

专利持有人姓名：华为技术有限公司

地址：中国广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

请注意除上述专利外，本文件的某些内容仍可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

星闪无线通信系统
第402部分:基础应用层
合作设备集合管理

1 范围

本文件规定了星闪无线通信系统合作设备集合管理的技术要求,包括合作设备集合管理服务的属性设计、设备发现、角色功能,以及合作设备集合管理的工作流程。

本文件适用于星闪无线通信设备的开发。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 48336.101—2026 星闪无线通信系统 第101部分:架构和通用要求

GB/T 48336.301—2026 星闪无线通信系统 第301部分:基础服务层 设备发现和传输控制

3 术语和定义

GB/T 48336.101—2026界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

合作设备集合 cooperative devices set

由一组合作设备成员组成的、提供特定服务的统一整体。

3.2

合作设备集合配置器 cooperative devices set configurator

管理动态合作设备集合的设备。

注:包括组建集合、加入集合成员、移除集合成员等,简称"集合配置器"。

3.3

合作设备集合使用者 cooperative devices set user

使用合作设备集合提供服务的设备。

注:简称"集合使用者"。

3.4

合作设备集合成员 cooperative devices set member

组成合作设备集合、合作提供特定服务的设备。

注:简称"集合成员"。

3.5

合作设备集合密钥 cooperative devices set key

唯一标识一个合作设备集合的密钥。