

盗传必究

题库一

试卷总分：100 答题时间：60 分钟

客观题

一、判断题（共 10 题，共 40 分）

1. 在半径为 10km 的区域，地球曲率对水平距离的影响可以忽略不计。（）

T V

F X

2. 测量的基本工作是平面控制测量和高程控制测量。（）

T V

F X

3. 在测量平面直角坐标系中，X 轴向东为正。（）

T V

F X

4. 水准测量测站检核的方法有变仪器高法和双面尺法。（）

T V

F X

5. 高度闭合差的分配原则为与距离或测站数成反比例进行分配。（）

T V

F X

6. 图上 0.1cm 所代表的实地距离即为比例尺的精度。（）

T V

F X

7. 水平角是空间任两方向在水平面上投影之间的夹角。（）

T V

F X

8. 用盘左及盘右两个位置测角，可以消除视准轴不垂直于横轴的误差。（）

T V

F X

9. 测量误差源于仪器误差、观测者本身及外界条件的影响。（）

T V

F X

10. 精密量距时对丈量结果应进行尺长、温度和倾斜三项改正。（）

T V

F X

单项选择题（共 10 题，共 50 分）

1. 地面点到大地水准面的铅垂距离称为（）。

A绝对高程

B相对高程

C假定高程

D指定高程

2. 直线 AB的象限角为南东 $1^{\circ}30'$ ，则其坐标方位角 α_{AB} （）。

A $1^{\circ}30'$

B $180^{\circ}30'$

C $178^{\circ}30'$

D $358^{\circ}30'$

3. 水准测量时，为了消除角误差对一测站高差值的影响，可将水准仪置在（）处。

A靠近前尺

B两尺中间

C靠近后尺

D无所谓

4. 在进行水准测量时，由 A点向 B点进行测量，测得 AB之间的高差 $h_{AB}=2.324m$, A 点高程 $H_A=72.445m$, 则 B点的高程 H_B 为（）。

A 74.769m

B 70.121m

C -74.769m

D -70.121m

5. 观测竖直角时，要求使竖盘水准管气泡居中，其目的是（）。

A 整平仪器

B 使竖盘度盘竖直

C 使水平度盘处于水平位置

D 使竖盘读数指标处于正确位置

6. 经纬仪视准轴误差是指（）。

A 照准部水准管轴不垂直于竖轴的误差

B 十字丝竖丝不垂直于横轴的误差

C 横轴不垂直于竖轴的误差

D 视准轴不垂直于横轴的误差

7. 当钢尺的名义长度大于其实际长度时，会把所量测的距离（）。

A 量长

B 量短

C 不长不短

D 量长或量短

8. A、B 的往测为 210.41m，返测为 210.35m，其相对误差为（）。

A 1/3000

B 1/3500

C 1/4000

D 1/5000

9. 地面两点间的水平距离是指（）。

A 该二地面点间连线的长度

B 该二地面点之连线投影于竖直而上的线段长度

C 该二地面点之连线铅垂投影于水平而上的线段长度

D 过该二地面点的铅垂线之间的距离

10. 相邻等高线之间的高差称为（）。

A 间曲线

B 等高线平距

C 等高距

计算题（共 1 题，共 10 分）

1. 已知地面上 A、B 两点，水准测量时 A 为后视点，B 为前视点，A 点高程为 15.000 m，后视读数为 1.713 m，前视读数为 1.401 m。

（1）. A、B 两点的高差为（ ）（5 分）

A — 0.312m

B 0.312m

C 16.401m

D 16.801m

(2) . B 点高程为 () m (5 分)

A 15.630

B 14.688

C 15.312

D 15.670

题库二

试卷总分：100 答题时间：60 分钟

客观题

一、判断题（共 10 题，共 40 分）

1. 用水平而代替水准面，对高程测量的影响比对距离测量的影响小。（）

T V

F X

2. 测量工作的基本原则是程序上由“由整体到局部”；步骤上“先碎步后控制”；精度上“从低级到高级”。

()

T V

F X

3. 象限角是指从坐标纵轴至直线的锐角。（）

T V

F X

4. 水准尺红面尺底自 0.000m 起算。（）

T V

F X

5. 导线测量的外业包括勘探选点、高程测量、边长测量和连接测量。（）

T V

F X

6. 图上 0.1mm所代表的实地距离即为比例尺的精度。（）

F X

7. 采用盘左、盘右取平均的方法可以消除指标差对竖直角的影响。（）

T V

F X

8. 初略整平就是转动脚螺旋使管水准器气泡居中，使仪器竖轴垂直。（）

T V

F X

9. 水准测量中对水准尺读数的误差属于系统误差。（）

T V

F X

10. 钢尺精密测量时采用经纬仪定线。（）

T V

F X

单项选择题（共 10 题，共 50 分）

1. （）的基准而是大地水准面。

A高程

B水平角

C水平距离

D竖直角

2. 设 AB距离为 200.00m, 方位角为 $120^{\circ} 00' 00''$,则 AB的 x 坐标增量为（）m。

A -170.92

B 170.92

C -100. 00

D 100.00

3. 水准测量的直接测量成果是（）。

A某个点的绝对高程

B某个点的相对高程

C水平角

4. 在普通水准测量中，在水准尺上每个读数应读（）位数。

C 3

D 2

5. 用一般方法测设水平角，应取（ ）作放样方向线。

A 盘左方向线

B 盘右方向线

C 盘左、盘右的 1/2 方向线

D 标准方向线

6. 竖直角的最大值为（ ）。

A 90°

B 180°

C 270°

D 360°

7. 在距离丈量中衡量其丈量精度的标准是（ ）。

A 往返较差

B 相对误差

C 闭合差

D 中误差

8. 尺长误差和温度误差属（ ）。

A 偶然误差

B 系统误差

C 中误差

D 闭合差

9. 要将 0.1m 宽的地物在地形图上表示出来，所选的测图比例尺不宜小于（ ）。

A 1:500

B 1:1000

C 1:2000

D 1:5000

10. 等高线越密集说明（ ）。

A 坡度越大

B 坡度越小

地而越高

D地而越低

计算题（共 1 题，共 10 分）

1. 已知地而上 A、B 两点，水准测量时 A 为后视点，B 为前视点，A 点高程为 16.000 m，后视读数为 1.713 m，前视读数为 1.401 m。

（1）. A、B 两点的高差为（）（5 分）

A ~0.312m

B 0.312m

C 16.401m

D 16.801m

（2）. B 点高程为（）m（5 分）

A 16.630

B 15.688

C 16.312

D 16.670

题库三

试卷总分：100 答题时间：60 分钟

客观题

一、判断题（共 10 题，共 40 分）

1. 在半径为 1000km 的区域，地球曲率对水平距离的影响可以忽略不计。（）

T V

F X

2. 测量的基本工作包括高程测量、距离测量和角度测量。（）

T V

F X

3. 同一直线的正反方位角相差 360。o （）

T V

F X

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/437115023003006160>