

车间每日卫生检查记录表正式 版

车间每日卫生检查记录表

日期： 年 月 日

检查类别	序号	检查项目	检查结果			责任人确认
加工用水的安全	1	洗手设施是否完好？				
	2	水质是否清澈，无异味？				
食品接触面的状况和清洁	3	设备和工器具是否得到正确的清洗消毒？				
	4	设备和工器具表面是否清洁，无明显污垢？				
	5	设备和工器具的材质是否正确？				
	6	手套是否完整，无破损？				
	7	员工工作服是否清洁卫生？				
防止交叉污染	8	不同产品、加工流程，员工操作是否正确，不会引起食品污染？				
	9	筛选间和加工间是否得到有效的分离，避免交叉污染？				
	10	接触不卫生物品后，手、手套、设备和工器具等是否立即洗涤/消毒？				
	11	各区员工是否有互相串岗的现象？				
	12	各清洁区使用本区域的卫生清洁和消毒工具？				
	13	设备、工器具是否保持清洁卫生，定期的消毒？				
	14	废弃物得到及时清理？				
手的清洗消毒和卫生间管理	15	洗手消毒设施是否完好？				
	16	员工是否按程序正确洗手和消毒？				
	17	卫生间内是否清洁卫生，定期消毒？				
	18	卫生间内无异味，通风良好？				
	19	卫生间的防蝇、防虫设施良好？				
	20	卫生间冲水设施是否良好？				
外部污染物	21	有毒化合物是否被适当标识并贮藏？				
	22	生产设备状况是否良好、无漏油等现象出现？				
	23	车间天花板或生产线上方有无漏雨和冷凝水出现？				
	24	照明设施是否完好，均有保护装置？				
	25	员工清洗消毒工器具操作是否正确？				
有毒化合物管理	26	有毒化合物是否被正确标记和贮藏？				
	27	洗手消毒液是否在定期更换？				
员工健康状况、	28	员工健康状况良好，无拉肚子和发烧现象；				
	29	员工个人卫生良好，无佩戴首饰、化妆现象，工作服穿着良好。				
虫害的控制	30	车间内无害虫？				
	31	车间的防蝇、防虫、防鼠设施是否良好？				

备注：合格打“√”，不合格打“×”，将不合格情况进行描述并记录纠编措施。

检查人： 审核人：

车间每日卫生检查记录表（范例）

日期： 2021 年 12 月 21 日

检查类别	序号	检查项目	检查结果			责任人确认
			8:00	11:00	15:00	
加工用水的安全	1	供水设施是否完好，不存在交叉污染？	√	√	√	
	2	供水设施是否已采取防止水回流措施？	√	√	√	
	3	软水管是否离地放置，摆放整齐？	√	√	√	
	4	出水口附近是否不存在污染源？	√	√	√	
	5	排水沟是否畅通，得到及时的清理？	√	√	√	
食品接触面的状况和清洁	6	设备和工器具是否得到正确的清洗消毒？	√	√	√	
	7	设备和工器具表面是否清洁，无明显污垢？	√	√	√	
	8	设备和工器具的材质是否正确？	√	√	√	
	9	手套是否完整，无破损？	√	√	√	
	10	员工手套、工作服是否清洁卫生，得到正确的清洗消毒？	√	√	√	
防止交叉污染	11	不同产品、加工流程，员工操作是否正确，不会引起食品污染？	√	√	√	
	12	生熟制品是否得到有效的分离，避免交叉污染？	√	√	√	
	13	接触不卫生物品后，手、手套、设备和工器具等是否立即洗涤消毒？	√	√	√	
	14	各区员工是否有互相串岗的现象？	√	√	√	
	15	废水排放畅通、无交叉污染？	√	√	√	
	16	各清洁区使用本区域的卫生清洁和消毒设备？	√	√	√	
	17	设备、工器具是否保持清洁卫生，定期的消毒？	√	√	√	
	18	废弃物得到及时清理？	√	√	√	
手的清洗消毒和卫生间管理	19	洗手消毒设施是否完好？	√	√	√	
	20	员工是否按程序正确洗手和消毒？	√	√	√	
	21	卫生间内是否清洁卫生，定期消毒？	√	√	√	
	22	卫生间内无异味，通风良好？	√	√	√	
	23	卫生间的防蝇、防虫设施良好？	√	√	√	
	24	卫生间设施是否良好？	√	√	√	
外部污染物	25	有毒化合物是否被适当标识并贮藏？	√	√	√	
	26	生产设备状况是否良好、无漏油等现象出现？	√	√	√	
	27	车间天花板或生产线上方无液滴和表面冷凝物出现？	√	√	√	
	28	照明设施是否完好，均有保护装置？	√	√	√	
	29	员工清洗消毒工器具操作是否正确，无飞溅水现象出现？	√	√	√	
有毒化合	30	有毒化合物是否被正确标记和贮藏？	√	√	√	

物储存、 标示和管理	31	洗手消毒液的浓度是否在合格的范围 50~100ppm) 内?	√	√	√	
	32	工具消毒液的浓度是否在合格的范围 (100~200ppm) 内?	√	√	√	
员工健康 状况、	33	员工健康状况良好，无拉肚子和发烧现象；	√	√	√	
	34	员工个人卫生良好，无佩戴首饰、化妆现象，工作服穿着良好。	√	√	√	
虫害的控制	35	车间内无害虫？	√	√	√	
	36	车间的防蝇、防虫、防鼠设施是否良好？	√	√	√	
	37	员工是否按照正确的程序或计划实施喷药杀虫？	√	√	√	

备注：合格打“√”，不合格打“×”，将不合格情况进行描述并记录纠编措施。

检查人：XXX(卫生监督员) 审核人：YYY(品管主管)

施工现场配电箱每日检查、维修记录表 （ 月）

项目名称： 配电箱名称或编号： 部位：

	年	检查项目					操作人	检查人
	月	配电箱状态	隔离开关	漏电断路器	电缆连接	保护零线	插座或端子	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

注：专职电工每日必须对配电箱进行检查，发现问题及时维修或整改并签名。安全员每三天必须巡查一次并做记录及签名，项目部安全组每周安全检查时发现安全隐患未及时落实整改的对责任电工或安全员进行相应处罚。

车间卫生周检查记录表

类别	检查内容	检查出的问题	有问题的岗位及人员
个人卫生	进入车间必须穿工作服、帽、鞋必须穿戴整齐；工作服应专人专用。		
	进入车间不得佩带首饰，不得使用散发性化妆品，不得将私人物品带入车间		
	员工不得留长指甲。		
	不允许在生产车间吸烟、进食、饮水、嚼口香糖等。		
	上完厕所要对手部进行清洗消毒		
环境卫生	车间地面无积水、污垢和腐败气味。		
	灯、门窗、墙壁无积尘、老垢。		
	车间垃圾桶每天要倾倒和清洗。		
	更衣室应每周对墙壁、玻璃、衣柜进行擦洗和消毒。		
	车间地沟要保持清洁通畅、无积物；		
	走道无积水污迹、每周清洗墙壁门窗。		
	换品种时各工序必须更换清理。		
	生产中的废弃物应放在设置的容器内并及时清理。		
	车间应设置灭蝇装置,消毒池(应符合消毒要求；要保证车间无死角。		
原辅料卫生	生产用桶定点定位堆放整齐，标识清楚；破损、污秽桶要及时清理。		
	仓库包材必须清洁干燥，摆放整洁，不得有霉烂、虫蛀鼠咬和随意浪费等现象。未使用完的物料要封存；不合格品要及时处理。		
	所有的原辅料（桶）进入车间必须除去积尘、杂物		
	仓库各类别桶应分开整齐码放		
设备卫生	设备表面应保持清洁、无灰尘。		
	设备负责人须定期对设备进行清洁、维护和保养		
	不得将与设备无关的物品放在设备上。不得在设备表面乱写乱画		
	清洗完后，管道内不得有油污、异物，无粉状痕迹。		
	机器用水及消毒液，生产完成后要放掉，生产前放入洁净水		
工具卫生	清洁工具使用后应用清水漂洗、浸泡消毒		
	清洁工具不得混用，各工序应分开。		
	所有工具使用完毕必须放还原位，不得随意丢弃。		

检查人：

检查日期：

吊篮每日检查记录表

检查时间2021 年 3 月 日

工程名称	贵阳国际金融中心一期商务区9#楼幕墙工程	使用单位	深圳市方大建科集团
设备型号	ZLP630	设备编号	1#吊篮
检查项目	检查内容	结果	检查人
提升机	20 min 运行状况，无异常发热及声响，无漏油、渗油		
	荷载制动距离≤100 mm		
	静载（150%）滑移<2 mm		
	电动机、电磁制动器间隙正常，与安装架连接牢固		
	提升速度8 m/min-12 m/min		
钢丝绳	断丝及断股，无断丝、无断股		
	摩擦情况，无明显变形（松股、拆段、起绞）及锈蚀，无明显损伤（压痕、烧蚀、堆积）无明显磨损，直径减少7%		
	与悬挂机构连接，连接牢固，剩卡无松动		
	外观、无油污及其它污物		
悬吊平台	强度及刚度，无裂纹、无变形、无损毁		
	悬吊平台，底部平台四周		
	结构件，结构件无变形，底板、挡板、护栏无损坏，焊缝无裂变、脱焊		
	架体连接，栏杆、安装架、底板连接牢固		
安装锁	锁绳角度，悬吊平台缓向倾斜角度不应大于8度		
	锁绳可靠度，锁绳测试3-5次，可靠100%		

	摆臂，动作灵敏，无卡滞现象		
	离心安全锁，手动锁链有效、快速拍绳动作		
悬挂机构	强度及刚度，无裂纹、无变形、无损毁		
	配重、数量齐全、固定		
	连接件、各连接件牢固可靠，滑轮锁紧		
	距离及定位，悬挂机构的距离准确，定位可靠		
电器及控制系统	漏电、接零保护，安装正确、正常工作		
	电气箱内各处固定件，无松动		
	限位开关、交流接触器、转换开关、安装正确、正常工作		
	外观、电线、电缆无破损、插座完好		
	制动开关按钮，安装正确、正常工作		
使用单位验收意见： 盖章：日期：		验收人员签名	
		设备部门	
		安全部门	
总包单位验收意见： 盖章：日期：		验收人员签名	
		设备部门	
		安全部门	
监理单位验收意见： 盖章：日期：		监理单位人员签名	
		专业监理	
		总监理	

吊篮每日检查记录表

检查时间

2021 年 3 月 日

工程名称	贵阳国际金融中心一期商务区9#楼幕墙工程	使用单位	深圳市方大建科集团
设备型号	ZLP630	设备编号	2#吊篮
检查项目	检查内容	结果	检查人
提升机	20 min 运行状况，无异常发热及声响，无漏油、渗油		
	荷载制动距离≤100 mm		
	静载（150%）滑移<2 mm		
	电动机、电磁制动器间隙正常，与安装架连接牢固		
	提升速度8 m/min-12 m/min		
钢丝绳	断丝及断股，无断丝、无断股		
	摩擦情况，无明显变形（松股、拆段、起绞）及锈蚀，无明显损伤（压痕、烧蚀、堆积）无明显磨损，直径减少7%		
	与悬挂机构连接，连接牢固，剩卡无松动		
	外观、无油污及其它污物		
悬吊平台	强度及刚度，无裂纹、无变形、无损毁		
	悬吊平台，底部平台四周		
	结构件，结构件无变形，底板、挡板、护栏无损坏，焊缝无裂变、脱焊		
	架体连接，栏杆、安装架、底板连接牢固		
安装锁	锁绳角度，悬吊平台缓向倾斜角度不应大于8度		
	锁绳可靠度，锁绳测试3-5次，可靠100%		

检查时间

2021 年 3 月 日

工程名称	贵阳国际金融中心一期商务区9#楼幕墙工程	使用单位	深圳市方大建科集团
设备型号	ZLP630	设备编号	3#吊篮
检查项目	检查内容	结果	检查人
提升机	20 min 运行状况，无异常发热及声响，无漏油、渗油		
	荷载制动距离≤100 mm		
	静载（150%）滑移 2 mm		
	电动机、电磁制动器间隙正常，与安装架连接牢固		
	提升速度8 m/min-12 m/min		
钢丝绳	断丝及断股，无断丝、无断股		
	摩擦情况，无明显变形（松股、拆段、起绞）及锈蚀，无明显损伤（压痕、烧蚀、堆积）无明显磨损，直径减少7%		
	与悬挂机构连接，连接牢固，剩卡无松动		
	外观、无油污及其它污物		
悬吊平台	强度及刚度，无裂纹、无变形、无损毁		
	悬吊平台，底部平台四周		
	结构件，结构件无变形，底板、挡板、护栏无损坏，焊缝无裂变、脱焊		
	架体连接，栏杆、安装架、底板连接牢固		
安装锁	锁绳角度，悬吊平台缓向倾斜角度不应大于8度		
	锁绳可靠度，锁绳测试3-5次，可靠100%		

检查时间

2021 年 3 月 日

工程名称	贵阳国际金融中心一期商务区9#楼幕墙工程	使用单位	深圳市方大建科集团
设备型号	ZLP630	设备编号	4#吊篮
检查项目	检查内容	结果	检查人
提升机	20 min 运行状况，无异常发热及声响，无漏油、渗油		
	荷载制动距离≤100 mm		
	静载（150%）滑移 2 mm		
	电动机、电磁制动器间隙正常，与安装架连接牢固		
	提升速度8 m/min-12 m/min		
钢丝绳	断丝及断股，无断丝、无断股		
	摩擦情况，无明显变形（松股、拆段、起绞）及锈蚀，无明显损伤（压痕、烧蚀、堆积）无明显磨损，直径减少7%		
	与悬挂机构连接，连接牢固，剩卡无松动		
	外观、无油污及其它污物		
悬吊平台	强度及刚度，无裂纹、无变形、无损毁		
	悬吊平台，底部平台四周		
	结构件，结构件无变形，底板、挡板、护栏无损坏，焊缝无裂变、脱焊		
	架体连接，栏杆、安装架、底板连接牢固		
安装锁	锁绳角度，悬吊平台缓向倾斜角度不应大于8度		
	锁绳可靠度，锁绳测试3-5次，可靠100%		

检查时间

2021 年 3 月 日

工程名称	贵阳国际金融中心一期商务区9#楼幕墙工程	使用单位	深圳市方大建科集团
设备型号	ZLP630	设备编号	5#吊篮
检查项目	检查内容	结果	检查人
提升机	20 min 运行状况，无异常发热及声响，无漏油、渗油		
	荷载制动距离≤100 mm		
	静载（150%）滑移 2 mm		
	电动机、电磁制动器间隙正常，与安装架连接牢固		
	提升速度8 m/min-12 m/min		
钢丝绳	断丝及断股，无断丝、无断股		
	摩擦情况，无明显变形（松股、拆段、起绞）及锈蚀，无明显损伤（压痕、烧蚀、堆积）无明显磨损，直径减少7%		
	与悬挂机构连接，连接牢固，剩卡无松动		
	外观、无油污及其它污物		
悬吊平台	强度及刚度，无裂纹、无变形、无损毁		
	悬吊平台，底部平台四周		
	结构件，结构件无变形，底板、挡板、护栏无损坏，焊缝无裂变、脱焊		
	架体连接，栏杆、安装架、底板连接牢固		
安装锁	锁绳角度，悬吊平台缓向倾斜角度不应大于8度		
	锁绳可靠度，锁绳测试3-5次，可靠100%		

吊篮每日检查记录表

检查时间

2021 年 3 月 日

工程名称	贵阳国际金融中心一期商务区9#楼幕墙工程	使用单位	深圳市方大建科集团
设备型号	ZLP630	设备编号	6#吊篮
检查项目	检查内容	结果	检查人
提升机	20 min 运行状况，无异常发热及声响，无漏油、渗油		
	荷载制动距离≤100 mm		
	静载（150%）滑移<2 mm		
	电动机、电磁制动器间隙正常，与安装架连接牢固		
	提升速度8 m/min-12 m/min		
钢丝绳	断丝及断股，无断丝、无断股		
	摩擦情况，无明显变形（松股、拆段、起绞）及锈蚀，无明显损伤（压痕、烧蚀、堆积）无明显磨损，直径减少7%		
	与悬挂机构连接，连接牢固，剩卡无松动		
	外观、无油污及其它污物		
悬吊平台	强度及刚度，无裂纹、无变形、无损毁		
	悬吊平台，底部平台四周		
	结构件，结构件无变形，底板、挡板、护栏无损坏，焊缝无裂变、脱焊		
	架体连接，栏杆、安装架、底板连接牢固		
安装锁	锁绳角度，悬吊平台缓向倾斜角度不应大于8度		
	锁绳可靠度，锁绳测试3-5次，可靠100%		

吊篮每日检查记录表

检查时间

2021 年 3 月 日

工程名称	贵阳国际金融中心一期商务区9#楼幕墙工程	使用单位	深圳市方大建科集团
设备型号	ZLP630	设备编号	7#吊篮
检查项目	检查内容	结果	检查人
提升机	20 min 运行状况，无异常发热及声响，无漏油、渗油		
	荷载制动距离≤100 mm		
	静载（150%）滑移<2 mm		
	电动机、电磁制动器间隙正常，与安装架连接牢固		
	提升速度8 m/min-12 m/min		
钢丝绳	断丝及断股，无断丝、无断股		
	摩擦情况，无明显变形（松股、拆段、起纹）及锈蚀，无明显损伤（压痕、烧蚀、堆积）无明显磨损，直径减少7%		
	与悬挂机构连接，连接牢固，剩卡无松动		
	外观、无油污及其它污物		
悬吊平台	强度及刚度，无裂纹、无变形、无损毁		
	悬吊平台，底部平台四周		
	结构件，结构件无变形，底板、挡板、护栏无损坏，焊缝无裂变、脱焊		
	架体连接，栏杆、安装架、底板连接牢固		
安装锁	锁绳角度，悬吊平台缓向倾斜角度不应大于8度		
	锁绳可靠度，锁绳测试3-5次，可靠100%		

吊篮每日检查记录表

检查时间

2021 年 3 月 日

工程名称	贵阳国际金融中心一期商务区9#楼幕墙工程	使用单位	深圳市方大建科集团
设备型号	ZLP630	设备编号	8#吊篮
检查项目	检查内容	结果	检查人
提升机	20 min 运行状况，无异常发热及声响，无漏油、渗油		
	荷载制动距离≤100 mm		
	静载（150%）滑移<2 mm		
	电动机、电磁制动器间隙正常，与安装架连接牢固		
	提升速度8 m/min-12 m/min		
钢丝绳	断丝及断股，无断丝、无断股		
	摩擦情况，无明显变形（松股、拆段、起纹）及锈蚀，无明显损伤（压痕、烧蚀、堆积）无明显磨损，直径减少7%		
	与悬挂机构连接，连接牢固，剩卡无松动		
	外观、无油污及其它污物		
悬吊平台	强度及刚度，无裂纹、无变形、无损毁		
	悬吊平台，底部平台四周		
	结构件，结构件无变形，底板、挡板、护栏无损坏，焊缝无裂变、脱焊		
	架体连接，栏杆、安装架、底板连接牢固		
安装锁	锁绳角度，悬吊平台缓向倾斜角度不应大于8度		
	锁绳可靠度，锁绳测试3-5次，可靠100%		

吊篮每日检查记录表

检查时间

2021 年 3 月 日

工程名称	贵阳国际金融中心一期商务区9#楼幕墙工程	使用单位	深圳市方大建科集团
设备型号	ZLP630	设备编号	9#楼裙楼1#吊篮
检查项目	检查内容	结果	检查人
提升机	20 min 运行状况，无异常发热及声响，无漏油、渗油		
	荷载制动距离≤100 mm		
	静载（150%）滑移<2 mm		
	电动机、电磁制动器间隙正常，与安装架连接牢固		
	提升速度8 m/min-12 m/min		
钢丝绳	断丝及断股，无断丝、无断股		
	摩擦情况，无明显变形（松股、拆段、起绞）及锈蚀，无明显损伤（压痕、烧蚀、堆积）无明显磨损，直径减少7%		
	与悬挂机构连接，连接牢固，剩卡无松动		
	外观、无油污及其它污物		
悬吊平台	强度及刚度，无裂纹、无变形、无损毁		
	悬吊平台，底部平台四周		
	结构件，结构件无变形，底板、挡板、护栏无损坏，焊缝无裂变、脱焊		
	架体连接，栏杆、安装架、底板连接牢固		
安装锁	锁绳角度，悬吊平台缓向倾斜角度不应大于8度		
	锁绳可靠度，锁绳测试3-5次，可靠100%		

吊篮每日检查记录表

检查时间

2021 年 3 月 日

工程名称	贵阳国际金融中心一期商务区9#楼幕墙工程	使用单位	深圳市方大建科集团
设备型号	ZLP630	设备编号	9#楼裙楼2#吊篮
检查项目	检查内容	结果	检查人
提升机	20 min 运行状况，无异常发热及声响，无漏油、渗油		
	荷载制动距离≤100 mm		
	静载（150%）滑移<2 mm		
	电动机、电磁制动器间隙正常，与安装架连接牢固		
	提升速度8 m/min-12 m/min		
钢丝绳	断丝及断股，无断丝、无断股		
	摩擦情况，无明显变形（松股、拆段、起绞）及锈蚀，无明显损伤（压痕、烧蚀、堆积）无明显磨损，直径减少7%		
	与悬挂机构连接，连接牢固，剩卡无松动		
	外观、无油污及其它污物		
悬吊平台	强度及刚度，无裂纹、无变形、无损毁		
	悬吊平台，底部平台四周		
	结构件，结构件无变形，底板、挡板、护栏无损坏，焊缝无裂变、脱焊		
	架体连接，栏杆、安装架、底板连接牢固		
安装锁	锁绳角度，悬吊平台缓向倾斜角度不应大于8度		
	锁绳可靠度，锁绳测试3-5次，可靠100%		

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/437124015042006156>