

丙烯腈装置操作工《丙烯腈装置操作工(高级)必看考点》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题：撤热水管经化学处理后，由于内壁会形成保护膜，因此其传热效果会（ ）。
 - 稍有降低
 - 不变
 - 降低
 - 增加
- 单项选择题：急冷塔下段停车处理时，其冲洗液应送往（ ）。
 - 焚烧炉直接焚烧
 - 废水/废有机物槽
 - 污水槽
 - 催化剂沉降槽
- 单项选择题：撤热水管出现内漏时，反应器应（ ）。
 - 立即降至低负荷运行
 - 立即适降床层高度
 - 立即停运反应气体冷却水泵
 - 立即停车检查处理
- 单项选择题：不属于离心泵完好标准中内容的是（ ）。
 - 机械密封泄漏轻质油不超过 10 滴/min
 - 主体整洁
 - 零附件齐全好用
 - 所有设备要定期状态监测记录
- 单项选择题：丙烯腈余热炉蒸汽吹灰器一次完整吹灰操作移动头的移动（ ）。
 - 只包括向前的一次移动
 - 包括向前和向后的移动各一次
 - 只包括向后的一次移动
 - 只包括向前或向后的移动一次
- 单项选择题：离心式制冷机补加丙烯时一氧化碳的含量不超过（ ）% (V/V)。
 - 3
 - 5
 - 10

D、15

- 7、单项选择题：通常情况下，氨烯比（氨比）升高有利于抑制生成（ ）副反应的发生。
- A、丙烯醛
 - B、乙腈
 - C、氢氰酸
 - D、二氧化碳
- 8、单项选择题：焚烧炉燃料油泵故障切换备台时，操作人员应（ ）。
- A、全开备用泵出口阀，全关备用泵入口阀
 - B、全开备用泵入口阀，全关备用泵出口阀
 - C、稍开备用泵出口阀，全开备用泵入口阀
 - D、全关备用泵入口阀、出口阀
- 9、判断题：自吸式磁力泵以动密封取代静密封。（ ）
- 10、多项选择题：如丙烯中 H₂S 含量偏高，将有可能导致反应器催化剂（ ）。
- A、中毒
 - B、活性下降
 - C、活性提高
 - D、被还原
- 11、单项选择题：回收塔冷凝器必须在（ ）投用。
- A、冷运前
 - B、冷运正常时
 - C、热运前
 - D、热运正常后
- 12、多项选择题：下列单元操作中，用于非均相混合物分离的是（ ）。
- A、过滤
 - B、气体吸收
 - C、沉降
 - D、液体精馏
- 13、单项选择题：旋风分离器用以分离粒径为（ ）的尘粒较为适宜，粒径过大旋风分离器磨损严重，粒径过小分离效率下降。
- A、30~200 μ m
 - B、20~200 μ m
 - C、10~200 μ m
 - D、5~200 μ m
- 14、单项选择题：在其它影响因素不变情况下，开大回收塔进料温控调节阀的开度，则回收塔进料温度会（ ）。
- A、上升
 - B、有所上升
 - C、不变
 - D、下降
- 15、单项选择题：投用封水冷却器时，管、壳程需要排气操作的情况是（ ）。
- A、壳程需充分排气
 - B、管程需充分排气

c、均不需要排气

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/438011012005006065>