

资料员考试全真模拟考试题库【3套练习题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 机械设备技术档案由企业机械设备管理部门建立和管理,其主要内容不包括()。
- A、安装验收和技术试验记录
- B、改装、改造的批准文件和图纸资料
- C、机械设备交接清单
- D、机械设备人员的交接班
2. 《建筑法》规定：除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定申请领取施工许可证。此处“限额以下的小型工程”是指()。
- A、工程投资额 30 万元以下或者建筑面积 300 平方米以下的建筑工程
- B、工程投资额 30 万元以下且建筑面积 300 平方米以下的建筑工程
- C、工程投资额 300 万元以下或者建筑面积 300 平方米以下的建筑工程
- D、工程投资额 300 万元以下且建筑面积 300 平方米以下的建筑工程

3. 排水主立管应进行()通球试验。

A. 100%;

B. 80%;

C. 60%;

D. 30%

4. 安全生产工作应当强化和落实()的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

A、各级行政部门

B、生产经营单位

C、各级建设主管部门

D、各级安全生产管理者

5. 下面哪一项不属于项目经理部安全事故处理原则()。

A、事故原因不清楚不放过

B、事故责任者和员工没有受到教育不放过

C、事故责任者没有处理不放过和没有制定防范措施不放过”的原则

D、事故责任制没有接受教训不放过

6. 下列机械中，()可以更换工作装置后，可进行铲土、推土、起重和牵引等多种作业，且有较好的机动灵活性。

A、挖掘机

B、运输机

C、装载机

D、打夯机

7. 点的正面投影，反映()、z 坐标。

A: o

B: y

C: x

D: z

8. 房屋总平面图中不必注出房屋的()。

A: 高度尺寸

B: 地面标高

C: 长宽尺寸

D: 定位尺寸

9. 《施工现场质量管理检查记录》中“施工图审查情况”一栏的内容是指()。

A. 建设行政主管部门组织有关机构对施工图的审查；

B. 建设单位对施工图的审查；

C. 建设单位组织施工、监理和设计等单位对图纸的会审；

D. 监理单位对图纸的审查

10. 平行于一个投影面的平面称为投影面()。

A: 垂直面

B: 正平面

C: 平行面

D: 侧平面

11. 施工条件发生变化时，施工组织设计应()。

- A、及时修改和补充
- B、保持不变
- C、视情况调整
- D、报告业主

12. 《施工现场质量管理检查记录》由()签字确认。

- A. 施工项目负责人；
- B. 施工项目技术负责人；
- C. 总监理工程师；
- D. 质量监督机构负责人

13. 监理工程师发出《工程暂停令》以后，延误的工期由()承担责任。

- A. 建设单位；
- B. 承包单位；
- C. 造成工程暂停的责任单位；
- D. 建设单位和承包单位共同

14. 单位工程完工后，施工单位应填写()。

- A. 工程竣工报告；
- B. 工程项目一览表；
- C. 工程移交一览表；
- D. 工程竣工备案表

15. 建筑与结构工程包括那几个分部()。

- A、地基与基础、主体、装饰装修、屋面、节能分部
- B、地基与基础、主体、装饰装修、屋面分部
- C、地基与基础、主体、装饰装修分部
- D、地基与基础、主体分部

16. 民用建筑工程验收时，必须进行()检测，检测结果应符合有关规定。

- A. 放射性；
- B. 甲醛；
- C. 甲苯；
- D. 污染物浓度

17. 单位工程施工组织设计的施工组织对象是()。

- A. 群体工程；
- B. 单位工程；
- C. 分部工程；
- D. 分项工程

18. 《工程暂停令》是由监理工程师发给()的

- A. 承包单位；
- B. 建设单位；
- C. 分包单位；
- D. 所有项目参与单位

19. 下列不属于混凝土搅拌机水泥供料系统的组成的是()。

- A、称量设备

古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。——苏轼

B、水泥输送设备

C、水泥筒仓

D、水泥贮料斗

20. 施工机械常用油料中，下列不属于润滑油的是()。

A、液力传动油

B、内燃机油

C、齿轮油

D、润滑脂

二. 多选题(共 10 题)

1. 根据我国现行法规，下列哪些单位可以从事建设活动()。

A、某房地产开发公司

B、某农村合作银行

C、某监理公司

D、某电梯有限公司

E、某勘察设计院

2. 隐蔽工程施工完毕，承包单位按有关()先进行自检，自检合格后，填写《报检申请表》，附上相应的工程检查证(或隐蔽工程检查记录)及有关材料证明、试验报告、复试报告等，报送项目监理机构。

A、技术规程

B、规范

C、工程说明

老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。——唐·王勃

D、施工图纸

3. 机械设备报废或转移的条件包括()。

A、磨损严重，基础件已损坏，再进行大修能达到使用和安全要求的

B、技术性能落后，耗能高，效率低，无修理改造价值的

C、修理费用高，在经济上不如更新合算的

D、属于淘汰机型，又无配件来源的

E、企业不适用的

4. 分部(子分部)工程质量验收合格应符合()规定。

A、分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格

B、质量控制资料应完整

C、观感质量验收应符合

D、分部验收在分项工程前

5. 确定机械固定资产折旧年限时，应考虑()。

A、有形损耗

B、无形损耗

C、原值损耗

D、投资回报期限

E、残值

6. 合同总体策划主要确定哪些问题()。

A、确定合同的具体签订时间、地点

B、选择合适的委托方式和承包方式

乐民之乐者，民亦乐其乐；忧民之忧者，民亦忧其忧。——《孟子》

C、恰当的选择合同种类、形式及条件

D、确定合同中一些重要的条款

E、决策合同签订和实施过程中的一些重大问题

7. 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位(子单位)工程质量验收合格的规定有()。

A、单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格

B、质量控制资料应完整

C、单位(子单位)工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整

D、单位工程的工程监理质量评估记录应符合各项要求

8. 下列属于直接顶棚的有()。

A：结构顶棚

B：喷刷类顶棚

C：裱糊类顶棚

D：金属格栅顶棚

E：纸面石膏板顶棚

9. 单台起重机吊装时，根据设备腾空前的运动状态可分()。

A、直吊法

B、斜吊法

C、旋转法

D、滑行法

E、抬吊法

10. 当外墙装饰为()材料时，可设置不出挑窗台。

- A: 面砖
- B: 水泥砂浆
- C: 玻璃
- D: 玻璃马赛克
- E: 水刷石

三. 判断题(共 10 题)

1. 建筑物照明通电试运行时应分楼层进行。
2. 根据《建设电子文件与电子档案管理规范》，建设电子文件的归档方式包括在线式归档和离线式归档，可根据实际情况选择其中的一种或两种方式进行电子文件的归档。
3. 空调风管高压系统应全数进行漏风试验。
4. 《费用索赔审批表》是用于审核承包人《费用索赔申请表》的，只有承包人提出申请，监理工程师才会审核。
5. 根据《建设电子文件与电子档案管理规范》，建设电子文件与相应的纸质文件应建立关联，在内容、相关说明及描述上应保持一致。
6. 对承包单位提交的《工程临时延期申请表》，监理工程师只需在《工程临时延期审批表》上签署“同意”或“不同意”的意见即可。
7. 《工程开工/复工报审表》就是《单位工程开工申请报告》。
8. 电气工程使用的镀锌制品必须为热浸镀锌工艺所制成。进场加工后，再出场委托进行热浸镀锌的，需镀锌质量证明书。
9. 《单位工程开工申请报告》中申请开工的日期应由审查单位确定后填写。

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

10. 空调低压风管严密性检验应采用全数检验。

第二套

一. 单选题(共 20 题)

1. 确定搅拌站、加工棚、仓库、材料堆放位置的原则中错误的是()。

- A. 靠近使用地点;
- B. 靠近运输道路;
- C. 布置在起重机服务范围之内;
- D. 方便看守

2. 生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，()对本单位的安全生产工作提出建议。

- A、无权
- B、有权
- C、在所在岗位工作任务范围内
- D、特殊情况下

3. 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程实行施工总承包的，由()对施工现场的安全生产负总责。

- A、分包单位

B、协商确定一方

C、总承包单位

D、安全生产监督机构

4. 《工程开工/复工报审表》上承包单位应由()签名。

A. 承包单位负责人;

B. 项目经理;

C. 项目技术负责人;

D. 资料员

5. 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施, 必须与主体工程()。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

A、同时设计

B、同时设计、同时施工

C、同时施工、同时投入生产和使用

D、同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

6. 设计交底应由()负责组织。

A、监理单位

B、建设单位

C、设计单位

D、施工单位

7. 图纸中斜体字字头向右倾斜, 与()成 75° 。

A: 竖直方向

B: 水平基准线

C: 图纸左端

D: 图框右侧

8. 采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土，其浇水养护时间不得少于()d。

A. 3;

B. 7;

C. 14;

D. 21

9. 砌块的强度等级用()表示。

A. M;

B. MU;

C. C;

D. CL

10. 配电箱应装设在()

A. 靠近电源处;

B. 靠近开关箱处;

C. 靠近用电设备或负荷相对集中处;

D. 人员相对较少处

11. 《监理工程师回复单》是()。

A. 用于监理工程师回复承包单位请求的;

B. 用于承包单位回复监理工程师通知的;

- C. 用于承包单位回复监理工程师令的；
- D. 用于监理工程师回复承包单位备忘录的

12. 施工组织设计交底的内容中不包括()。

- A. 工程设计交底；
- B. 施工组织设计文件内容交底；
- C. 脚手架支搭方案交底；
- D. 成品保护交底

13. 进行施工平面设计时，首先布置的一般是()。

- A. 起重机械；
- B. 混凝土搅拌站；
- C. 运输道路；
- D. 材料及构配件堆放场地

14. 分项工程应由()组织验收。

- A. 施工项目经理部技术负责人；
- B. 监理工程师；
- C. 业主代表；
- D. 总监理工程师

15. 合成高分子防水卷材检验的必试项目不包括()。

- A. 断裂拉伸强度；
- B. 扯断伸长率；
- C. 耐热度；

人人好公，则天下太平；人人营私，则天下大乱。——刘鹗

D. 低温弯折性

16. 建筑工程质量事故发生后，应在()内，填报《工程质量事故报告》。

A. 8 小时

B. 12 小时

C. 24 小时

D. 48 小时

17. 防水混凝土应该掺()。

A. 膨胀剂；

B. 引气剂；

C. 发泡剂；

D. 引气剂

18. 监理工程师发出《工程暂停令》以后，造成的经济损失由()承担责任。

A. 建设单位；

B. 承包单位；

C. 造成工程暂停的责任单位；

D. 建设单位和承包单位共同

19. 施工可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的，()应当按照国家有关规定办理申请批准手续。

A、设计单位

B、施工单位

C、勘察单位

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

D、建设单位

20. 下列不属于全液压静力压桩机的特点的是()。

A、操作灵敏、安全，有辅桩工作机吊桩就位，不用另配起重机吊桩

B、施工中无噪音、振动和废气污染

C、能避免像其他打桩机那样因连续打击桩身而引起桩头和桩身的破坏

D、油管与油路、组合元件少且构造简单

二. 多选题(共 10 题)

1. 企业对分包单位的安全管理应符合的要求，包括()。

A、选择合法的分包(供)单位

B、与分包(供)单位签订安全协议

C、对分包(供)单位施工过程的安全生产实施检查和考核

D、单位盈利能力的考核

E、分包工程竣工后对分包(供)单位安全生产能力进行评价

2. 下列关于风管漏光检测记录说法正确的是()。

A、风管系统安装完成后，应按设计要求及规范规定进行严密性试验。

B、检查以主管为主。

C、在加工工艺得到保证的前提下，中、低压风管系统可采用漏光法检测。

D、《风管漏光检测记录》中接缝总长度指被测系统风管接缝总长度，低压系统风管以每 10m 接缝，漏光点不大于 4 处。

E、中压系统风管以每 10m 接缝，漏光点不大于 2 处，每 100m 接缝平均不大于 8 处为合格。

3. 贮水池采用()等材料制作。

- A: 钢板
- B: 钢筋混凝土
- C: 玻璃钢
- D: 砖石
- E: 铝合金

4. 下列关于通风与空调节能工程的说法正确的是：()。

- A、风机盘管机组和绝热材料进场时，应进行复检，复检应为见证取样送检。
- B、同一厂家的风机盘管机组按数量复验 2%，但不得少于 2 台。
- C、同一厂家同材质的绝热材料复验次数不得少于 1 次。
- D、通风与空调系统安装完毕，必须进行通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试及系统的风量平衡调试。
- E、需要绝热的风管与金属支架的接触处、复合风管及需要绝热的非金属风管的连接和内部支撑加固等处，应有防热桥的措施，并应符合设计要求，应按数量抽查 10%，且不得少于 2 个系统。

5. 建设工程自检合格，报请监理单位验收所形成的施工资料为()。

- A、工程施工总结
- B、工程竣工报告
- C、工程验收记录
- D、工程移交证书

6. 质量控制是实现预期质量目标的系统过程，其是在明确的质量目标和具体条件下，通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查、监督，进行质量目标的()。

饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。——《论语》

A、组织和协调

B、事前预控

C、事中控制

D、事后纠偏控制

7. 施工组织技术交底有()。

A、施工部署

B、主要施工方法

C、操作工艺

D、质量保证措施

8. 下列选项中，应在底层平面图中表示的内容是()。

A、表示建筑物的墙、柱位置并对其轴线编号。

B、表示建筑物的门、窗位置及编号。

C、注明各房间名称及室内外楼地面标高。

D、表示雨篷的位置及尺寸。

9. 某小区别墅，设计用地热采暖地面，下列材料中()材料可以考虑选用。

A：实木地板

B：漆板(实木地板)

C：实木复合地板

D：玻化砖

E：强化木地板

10. 勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时应()后方可交接。

A、编制移交清单

B、双方签字

C、相互确认

D、盖章

三. 判断题(共 10 题)

- 1.《监理工程师通知》可以由总监理工程师发出,也可以由专业监理工程师发出。
- 2.施工现场应设吸烟室,场内严禁吸烟。
- 3.对承包单位的工期索赔,监理工程师在《工程临时延期审批表中》不仅要写明同意延长工期多少天,还要写明工期延长到日历时间哪一天。
- 4.建筑物照明通电试运行时应分片进行,并且不得同时开启所有灯具。
- 5.在检查装修、装饰工程资料时,应注意抹灰用水泥的见证取样送检试验报告是否齐全。
- 6.根据《建设电子文件与电子档案管理规范》,建设单位在组织工程竣工验收前,应当先提请当地建设(城建)档案管理机构对工程纸质档案进行预验收;竣工验收合格后,再提请对工程电子档案进行验收。
- 7.交接检查是指施工单位与建设单位进行工程交接时对施工质量进行的检查
- 8.消防管道应在系统试压合格后,竣工或交付使用前作吹洗试验。
- 9.参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。
- 10.结构实体检验采用由各方参与的见证抽样形式,以保证检验结果的公正性。

第三套

一. 单选题(共 20 题)

1. 钢筋锥螺纹连接所连接的两根钢筋的直径之差不超过()。

A、 2mm

B、 3mm

C、 5mm

D、 9mm

2. 工程质量事故处理后不能出现的结论是()。

A. 事故处理完毕，结果有待进一步观察；

B. 事故已经排除，可以继续施工；

C. 隐患已经消除，结构安全可靠；

D. 经补修处理后，能满足使用要求

3. 建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的安全生产监督检查委托给()。

A、 工程监理单位

B、 建设单位

C、 设计单位

D、 建设工程安全监督机构

4. 由于企业的发展，有的机械设备已不适用，按照等价的原则抵出的称为)。

A、报废

B、转移

C、折旧

D、抵押

5. 生产经营单位的()依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。

A、人事主管

B、职工代表

C、安全主管

D、工会

6. 建筑工程事故发生后，应在()内，以口头、电话或者书面形式报告有关部门。

A. 8 小时

B. 12 小时

C. 24 小时

D. 48 小时

7. 根据国家有关规定,对于达到一定规模、危险性较大的工程,需要单独编制()。

A、施工组织设计

B、施工说明

C、专项施工方案

D、施工报告

8. 施工日记(日志)中可以不记录的内容是()。

子曰：“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》

- A. 原材料进厂记录;
- B. 混凝土试块编号;
- C. 上级领导到工地检查的指示;
- D. 工程索赔记录

9. 屋面防水工程蓄水试验的蓄水时间为()h。

- A. 2;
- B. 6;
- C. 12;
- D. 24

10. 同时倾斜于三个投影面的直线称为()。

- A: 平行线
- B: 垂直线
- C: 一般位置直线
- D: 斜线

11. 下列不是混凝土泵的主要参数有的是()。

- A、最大输送量
- B、额定压力
- C、发动机功率
- D、输送管长度

12. 设计变更通知单位应由()单位发出。

- A、建设

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/438023022133007035>