2025 安全员-C 证（专职安全员）考试题库

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(106 题)

1.154、《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目技术人员 C.工程项目施工员 D.项目负责人

2.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定, (A)应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。

A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.项目负责人

3.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

4.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

5.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向(D)报告。

A.项目技术人员 B.项目负责人 C.安全生产管理机构 D.项目负责人和

安全生产管理机构

6.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中，下列哪些人员（D ）的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

A.特种作业人员 B.作业人员 C.管理人员 D.企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员

7.高层建筑施工超过 8 层以后，每隔（ B）层宜设置临时厕所。

A.3 B.4 C.5 D.8

8.《建设工程安全生产管理条例》规定 ,施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取 (A)措施

A.专项防护 B.安全防护 C.事前防护 D.登记备案

9.对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业,要予以公布,责令限期整改,逾期未整改的将依法予以 (D)。

A.警告 B.停工整改 C.经济处罚 D.关闭

10.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（A）次自我考核评价。

A.1 B.2 C.3 D.4

11.安全帽应能承受 5kg 钢锤自（ B）高处自由坠落的冲击。

A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

12.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在（ C）。

A.吊篮栏杆上 B.吊篮升降钢索上 C.保险绳上 D.不需要使用安全带

13.高处作业吊篮上的（ B）穿过安全锁起安全保护作用。

A.工作钢丝绳 B.安全钢丝绳 C.尼龙绳 D.电缆

14.大外墙板、内墙板放置时应该（D）。

A.将其固定，避免倾覆 B.在下部垫通长木方 C.使自稳角成 70°-80° D.专用堆放架内

15.起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（ B）圈。

A.2 B.3 C.4 D.5

16.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行 (C)的安全生产教育培训。

A.班组级 B.车间级 C.专门 D.三级

17.施工现场对毗临的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业（A）采取安全防护措施。

A.应当 B.可以 C.不得 D.自行决定是否

18.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，安全生产事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ A）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1 小时 B.2 小时 C.12 小时 D.24 小时

19.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应

是（ C）。

A.4m B.5m C.6m D.7m

20.建筑场地应设有消防车道，且消防车道的宽度不应小于（ ）m，净空高度不宜小于（ ）m。 （C ）

A.4；5 B.4.5；3.5 C.4；4 D.4.5；3

21.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制 (C)。

A.单项工程施工组织设计 B.安全施工方案 C.专项施工方案 D.施工组织设计

22.为了解决“（ B）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

23.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,专家组成员应当由（C ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A.3 B.4 C.5 D.6

24.建筑施工发生安全事故的原因不包括（ A）。

A.社会因素 B.物的因素 C.环境因素 D.管理因素

25.风力在（ A ）级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A.4 B.5 C.6 D.7

26.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

27.浇筑离地（B ）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。
A.1m B.2m C.3m D.4m

28.根据《安全生产法》的规定,(D)有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督,提出意见。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

29.施工现场明火作业时必须开具（ A）。

A.动火证 B.出入证 C.证明信 D.动工证

30.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的；安全生产考核合格证书有效期届满时，应（ B）。

A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册

31.企业主要负责人应当与项目负责人签订（ D），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

32.高度超过（ C ）的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。
A.18m B.20m C.24m D.28m

33.关于消防安全管理下列说法错误的是：（ D）。

A.建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求

B.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料

C.研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制

D.经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

34.《安全生产法》第 51 条规定,从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。这句话表达了安全生产中从业人员享有（C）。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.拒绝权 D.知情权

35.施工现场材料存放应采取（ A）、防锈蚀、防雨措施。

A.防火 B.防盗 C.防雷 D.防汛

36.混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为（ A ）。

A.水泥尘 B.辐射 C.黄泥沙尘 D.噪声

37.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于（B ）米。

A.10 B.15 C.20 D.25

38.工人在分配到施工队之前，首先进行公司级安全教育，下列内容不属于公司级安全教育内弄的是（C）。

A.劳动保护的意义和任务的一般教育

B.安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.企业安全规章制度

39.分包单位（A）将其承包的工程再分包。

A.不得 B.可以 C.必须 D.自行决定是否

40.当连续 5 天日平均气温低于（ A ），一般来讲即进入冬期施工阶段。
A.5℃ B.-5℃ C.-8℃ D.0℃

41.生产经营单位的主要 (C)必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A.负责人 B.安全生产管理人员 C.负责人和安全生产管理人员 D.负责人和安全生产监督人员

42.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，若事故发生单位对事故负有责任，发生一般事故的处（A ）以上 20 万元以下的罚款。

A.10 万元 B.5 万元 C.15 万元 D.10 万元

43.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ D）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2 年 B.3 年 C.4 年 D.5 年

44.事故的直接责任者是指 (A)。

A.与事故有必然因果关系的人 B.公司法人 C.项目经理 D.工长

45.人工开挖土方，两人横向间距不得小于（B ）m。
A.1 B.2 C.3 D.4

46.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是（B ）。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4～1.6m

B.移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2～1.6m

C.分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

47.建设工程施工前，施工单位（ B ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.专职安全生产管理人员 B.负责项目管理的技术人员 C.负责项目管理的安全生产管理人员 D.项目负责人

48.安全管理要逐步实现法制化、（ A）、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

49.《施工企业安全生产评价标准》规定，施工企业机械设备应建立采购、租赁、安装、拆除、验收、（D ）检查、维修、改造和报废制度。

A.检测、使用 B.检测、保养 C.使用、保养 D.检测、使用、保养

50.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定 (A)的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的 1‰

51.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（B ）。

A.3m B.5m C.10m D.15m

52.施工企业各项安全管理活动，必须依据（ C）展开。

A.企业安全生产方针 B.企业安全生产目标 C.企业安全生产制度 D.企业安全技术措施

53.基坑开挖时，坑边地面沉降监测点不少于（ B）个。

A.2 B.3 C.4 D.5

54.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经 (C)检测。

A.建设单位 B.施工单位 C.具有专业资质的检验检测机构 D.设计单位

55.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，（C）逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

56.下列 (D)选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.安全投入符合安全生产要求

C.设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

D.企业负责人学历要求为本科以上

57.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是（C ）。

A.查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况

B.监督项目专职安全生产管理人员履责情况

C.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理决定

D.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

58.（ D ）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责任制度

59.危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施前,(C)应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

A.编制人员或项目经理 B.编制人员或安全管理人员 C.编制人员或项目技术负责人 D.监理单位总监理工程师或项目技术负责人

60.满堂脚手架搭设高度不宜超过（ B）m；满堂脚手架施工层不得超过1层。

A.24 B.36 C.40 D.48

61.生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，发生特别重大事故的，由（C ）依照下列规定处以罚款：处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以

上二千万元以下的罚款。

A.市建委 B.地方人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.上级单位

62.施工现场开挖非热管道沟时，沟槽边缘与外电埋地缆沟槽边缘之间的距离不得小于（ A）米。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

63.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（ C ）。

A.专项技术方案 B.安全专项方案 C.施工现场临时用电方案 D.安全施工措施

64.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

65.依据《安全生产许可证条例》 (国务院 2004 年第 397 号)的规定,国家对建筑施工企业实施 (A)制度。

A.安全生产许可 B.定期安全检查 C.施工许可证 D.行业监督

66.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为（ C ）年。

A.1 B.2 C.3 D.5

67.建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反法律，行政法规和建筑

工程质量、安全标准，提出的降低质量的要求，（B）。

A.可以予以拒绝 B.应当予以拒绝 C.不得予以拒绝 D.视情况决定拒绝与否

68.边长在（ D）以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。
A.25cm B.50cm C.75cm D.150cm

69.进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在（A ）及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。
A.2m B.3m C.4m D.5m

70.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工现场临时搭建的建筑物应当符合（A)。

A.国家标准 B.行业标准 C.质量有关要求 D.安全使用要求

71.风力达到（ C）时，应停止塔机的安拆工作。

A.6 级 B.5 级 C.4 级 D.10 级

72.施工单位在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的（ B ）。

A.安全防护设施 B.安全技术措施 C.安全技术制度 D.质量技术制度

73.高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应大于（ D）。
A.1 m B.1.5 m C.2m D.0.8 m

74.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（ A ）使用。

A.导线 B.相线 C.零线 D.地线

75.施工企业应当建立健全 (A)制度,加强对职工安全生产的教育培训,未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

A.安全生产教育培训 B.安全技能学习激励 C.劳保用品和学习资料统一配发 D.岗位责任

76.建筑施工企业应当建立（B ），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

77.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星（C ），方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

78.施工用电设备数量在 5 台及以上，或用电设备容量在 50kW 及以上时，应编制用电施工组织设计，并经（ D）审批。

A.安全员 B.项目经理 C.企业安全负责人 D.企业技术负责人

79.工作场所的设备、工具用具等设施应 (B)。

A.考虑保护劳动者身体健康的要求 B.符合保护劳动者生理、心理健康的要求 C.满足生产要求 D.只要满足安全要求

80.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

81.挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

82.高处露天作业，缆索吊装及大构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小，对作业的影响程度，制定可靠的安全措施。遇有（ C）大风时，上述施工应停止作业。

A.五级（含五级）以上 B.五级（不含五级）以上 C.六级（含六级）以上 D.六级（不含六级）以上

83.设计深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当（B）。

A.重新测算安全验算结果 B.组织专家进行论证、审查 C.附监理工程师名单 D.附安全预算

84.以下不属于施工用电组织设计内容的是（B ）。

A.现场勘探 B.进行路线计算 C.绘制电气平面图、立面图和接线系统图 D.设计防雷装置

85.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成（D ），并经责任部门或责任人确认。

A.管理制度 B.措施方案 C.应急预案 D.责任书

86.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告（A）。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

87.参与高大模板支模体系方案论证的专家组成员应当由（C ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

A.3 名 B.4 名 C.5 名 D.8 名

88.按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定，施工单位发生重大事故，应当在（ C ）小时内写出书面报告，按规定程序和部门逐级上报。

A.4 B.12 C.24 D.48

89.（ A）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

90.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（ D）的罚款，并吊销安全生产许可证。

A.10 万~20 万 B.10 万~30 万 C.10 万~50 万 D.10 万~50 万

91.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B ）。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

92.附着式升降脚手架在施工现场反复使用，要求有足够的安全保障，所以必须对使用和生产的单位实行（ A）制度。

A.认证 B.许可 C.审查 D.审批

93.关于预留洞口的防护，以下说法不正确的是（ C）。

A.水平孔洞口短边尺寸大于2.5cm和竖向孔洞口高度大于80cm的孔洞，必须进行防护

B.对预留洞口、坑、井等边长为2.5 ～50cm的洞口，可用竹、木等作盖板盖住；边长为50 ～150cm的洞口，必须设置以扣件扣接钢管形成的网格，或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网，并在其上满铺竹笆或脚手板

C.边长在120cm以上的洞口及临边，四周设防护栏杆，并设180cm的挡脚板

D.竖向洞口高度大于80cm时，如侧边落差大于2m时，应加设1.2m高的双层护栏

94.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的 (D)应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。

A.从业人员 B.安全生产管理人员 C.特种作业人员 D.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员

95.建设项目安全设施的（C）应当对安全设施设计负责。

A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人

96.在 TN 系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于（C ）。

A.4Ω B.8Ω C.10Ω D.12Ω

97.潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ A ）。

A.15mA B.20mA C.30mA D.40mA

98.一般临时设施区域，每 100m2 配备（ A ）个 10L 灭火器。

A.2 B.3 C.4 D.5

99.施工单位应当根据建设工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程（D）按照应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备、并定期组织演练。

A.总承包单位 B.分包单位 C.施工单位 D.总承包单位和分包单位

100.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由（ B ）组织有关人员进行编制。

A.工程项目技术负责人 B.施工单位技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

101.移动式操作平台的次梁，间距不应大于（B ）。

A.35cm B.40cm C.45cm D.50cm

102.建筑起重机械安装完毕后，实行施工总承包的，由（ C）组织验收。

A.安装单位 B.使用单位 C.总承包单位 D.监理单位

103.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备 (B)安全管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

104.连墙件应靠近主节点设置，是为了（ D）。

A.便于施工 B.便于连墙件设置 C.便于立杆接长 D.保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

105.附着式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料，必须有足够的强度和刚度，所以杆件材料必须采用（ D）。

A.绑接 B.搭接 C.扣件连接 D.焊接或螺栓连接

106.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（B ）但大于 2.5cm 的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A.20 cm B.25cm C.30 cm D.35 cm

二、多选题(30 题)

107.专职安全生产管理人员的安全生产职责有 (ABCDE)。

A.认真执行安全生产的有关法律、法规、标准和企业制定的安全生产管理制度

B.参与制定、修改有关安全生产管理制度和操作规程

C.对安全生产进行现场监督检查,制止违章指挥和违章作业

D.建立、健全安全生产管理档案,定期进行统计分析

E.参与企业职工三级安全教育的培训和考试

108.生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的（ ABCDE）。

A.责任人员 B.考核标准 C.考核时间 D.考核人员 E.责任范围

109.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,发生生产安全事故后,施工单位应当 (BCD)。

A.只向公司报告

B.采取措施防止事故扩大

C.需要移动现场物品时,应当做出标记和书面记录,妥善保管有关证物

D.保护事故现场

E.等待救援

110.施工中发生事故时，建筑施工企业应当（BD ）。

A.立即展开事故调查

B.立即采取有效措施减少人员伤亡和事故损失

C.立即对事故责任人做出处理

D.及时、如实向有关部门报告

E.在控制事故扩大后再上报有关部门

111.施工企业生产安全事故管理应包括（ ABDE）等工作内容。

A.报告、调查 B.处理、记录 C.教育、培训 D.统计 E.分析改进

112.(CD)是制定《建设工程安全生产管理条例》的基本法律依据。

A.《建筑工程质量管理条例》 B.《标准化法》 C.《建筑法》 D.《安

全生产法》 E.《招标投标法》

113.高处作业吊篮出厂必须附（AB ）技术文件。

A.产品合格证 B.安装使用说明书 C.发票 D.电气原理图 E.维保资质证

114.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当将施工现场的（ACD ）分开设置，并保持安全距离。

A.办公区 B.备料区 C.生活区 D.作业区 E.材料区

115.脚手架立杆设置的基本要求是（ABCD ）。

A.脚手架基础应安装立杆垫板，当使用木垫板时，必须增设金属底座

B.立杆基础必须高出地平面不小于 50mm，四周应做好排水设施

C.脚手架底层步距不大于 2m，立杆必须用连接杆与建筑结构进行可靠连接

D.脚手架立杆除顶层顶部可采用搭设外，其余各部接头必须用对接扣件连接

E.脚手架立杆顶端高出女儿墙上皮不小于 1m，高出檐口不小于 1.2m

116.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的 (ACE)应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

A.主要负责人 B.技术负责人 C.项目负责人 D.项目施工员 E.专职安全生产管理人员

117.事故报告应当包括以下哪些内容？（A C D E）

A.工程项目、企业名称 B.事故应急预案的执行情况 C.事故发生原因的初步判断 D.事故发生后采取的措施 E.事故报告单位

118.依据《安全生产法》的规定，安全设备的设计、制造、安装、使用、（ ACD）和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

A.检测 B.保养 C.维修 D.改造 E.处置

119.发生一般生产安全事故，暂扣安全生产许可证的时间的范围含（ BCD）。

A.20 天 B.30 天 C.40 天 D.60 天 E.70 天

120.进行事故原因分析包括以下哪些步骤？（ A B C D）

A.整理和阅读调查材料 B.分析伤害方式 C.分析确定事故的直接原因

D.分析确定事故的间接原因 E.确定事故的责任者

121.隧道、人防工程等场所的照明应采用（BCDE ）电压的电源。

A.42V B.36V C.24V D.12V E.6V

122.建筑施工企业的项目负责人的安全生产管理职责包括 (BCDE)。

A.建立健全企业安全生产管理体系

B.明确项目管理人员安全职责

C.确保项目安全生产费用有效使用

D.监控危险性较大分部分项工程

E.落实安全生产管理制度

123.安全组织管理措施包括（ABCD ）。

A.企业或者项目内部的控制方法

B.保证个人、安全员和班组顺利合作的方式

C.企业或者项目内部交流的方式

D.员工能力的培养

E.制定安全管理计划

124.施工单位采购、租赁的安全防护用具,应当具有 (AB)资料。

A.生产 (制造)许可证 B.产品合格证 C.产品的有关图纸及技术资料 D.产品的技术性能、安全防护装置的说明 E.产品的发票

125.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患,应当及时向 (BD)报告。

A.项目技术人员 B.项目负责人 C.企业法人 D.安全生产管理机构 E.政府监督机构

126.电焊机在使用中应注意的事项，正确的是（ABDE ）。

A.电焊机接地电阻不得大于 4Ω

B.电焊机的一次侧电源线长度不应大于 5m

C.电焊机二次电源线长度不应大于 20m

D.焊接前，应进行动火审查

E.电焊钳握柄应绝缘良好，握柄与导线连接应牢靠

127.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的（ A D E ）应

当经建设行政主管部门或其他有关部门考核合格后方可任职。

A.主要负责人 B.施工负责人 C.技术负责人 D.项目负责人 E.专职安全生产管理人员

128.为了确保安全生产，施工现场必须严格制止三违现像的发生，“三违”是指（ ABE）。

A.违章指挥 B.违章作业 C.野蛮施工 D.酒后作业 E.违反劳动纪律

129.焊接或者切割的基本特点是（ ABCD ）。

A.高温 B.高压 C.易燃 D.易爆 E.易烫伤

130.安全生产责任制度的主要内容包括 (ABCDE)。

A.从事建筑活动主体的负责人制度

B.岗位人员的安全生产责任制度

C.安全生产监督部门的责任制度

D.生产经营单位的责任制度

E.从事建筑活动主体的职能机构的安全生产责任制度

131.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应当及时向（D ）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

132.夏季施工安全教育主要包括（A B C E ）等内容。

A.安全用电知识 B.预防雷击知识 C.防坍塌安全知识 D.防物体打击知识 E.防暑降温、饮食卫生和卫生防疫等知识

133.安全生产事故发生后为防止事故继续扩大，疏散人员以及疏通道路交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当（ABD ）。

A.做出标志

B.绘制现场简图并做出书面记录

C.直接移动

D.妥善保存现场重要痕迹、物证

E.向事故发生单位直接下达处理通知

134.有（ABCDE ）情况的工程项目不得评选市级安全文明工地。

A.发生一般或一般以上生产安全事故

B.受到县级以上建设行政主管部门行政处罚的

C.在不定期检查验收中被评选领导小组动态抽查认定为不合格的

D.未按规定时间上报工程形象进度或上报进度与实际进度不相符合导致验收程序无法实施的

E.使用国家、市级建设行政主管部门明令禁止使用和淘汰的技术、工艺、设备、设施的

135.建筑施工现场常备的消防器具有（B C D E）

A.沙子 B.消防桶 C.消防锹 D.灭火器 E.消防钩

136.施工作业人员应当严格遵守施工现场的 (ABDE),正确使用安全防护用具,机械设备等。

A.规章制度 B.操作规程 C.不成熟经验 D.劳动纪律 E.强制性标准

三、判断题(30 题)

137.施工单位安全管理目标的内容主要包括：生产安全事故控制、施工现场安全达标和文明施工目标，以及企业应达到的其他管理目标等。（A）

138.在基坑作业时。作业人员上下坑沟应先挖好阶梯或设木梯，不应踩踏土壁及支撑上下（A）

139.施工单位视情况决定是否设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员。 （×）

140.凡在坠落高度基准面 2m 以上（含 2m）有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。（A）

141.施工单位应当根据安全标志布置总平面图设置安全标志。 （A）

142.配电箱、开关箱必须执行“一机、一闸、一漏、一箱”。 （A）

143.施工现场暂时停止施工的，监理单位应当做好现场防护。

144.凡在坠落高度基准面 2 米以上（含 2 米）有可能坠落的高处进行的作业称高处作业。(A)

145.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明、并向监理单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。(×)

146.施工升降机运行到最上层或最下层时，可以采用限位装置作为停止运行的控制开关。（B）

147.承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，取得证书后可以承揽任何工程。（×）

148.特种作业人员的培训考核内容，主要包括安全技术理论和实际操作技能两部分。 （A）

149.交流电焊机除应设置一般漏电保护以外，还应配装二次空载降压保护器。 （A）

150.连墙件应均匀布置且宜靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于500mm。 （B）

151.《建筑法》规定，建筑施工企业的技术负责人对本企业的安全生产负责。 （B）

152.专职安全生产管理人员对违章指挥、违章操作的，应当立即报告，但无权制止。 （B）

153.搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过。（A）

154.施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。（√）

155.安全生产是为了使生产过程在符合物质条件和工作程序下进行，防止发生人身死亡、财产损失等事故，采取的消除或控制危险和有害因素、保障人身安全和健康、设备和设施免遭损坏、环境免遭破坏的一系列措施和活动。 (A)

156.国家有规定，总包单位对工程建设项目施工的安全生产负总责（√）

157.为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。（√）

158.建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并有双方签字确认。 （√）

159.安全生产管理包括对人的安全管理和对环境的安全管理两个主要方面。 （B）

160.防治光污染不属文明施工管理的范畴。 （B）

161.建筑施工中的攀登作业、独立悬空作业如搭设脚手架、吊装混凝土构件、钢构件及设备等，都属于高处作业，操作人员都应佩戴安全带。（A）

162.施工起重机械安装完毕后，安装单位应当进行自检，并出具自检合格证明。 （ A）

163.电焊机的一次接线端应有防护罩，电焊机的外壳必须有可靠的保护接零 (A)

164.建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训，但因客观条件限制未经安全生产教育培训的人

员，也可以上岗作业。（×）

165.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。（√）

166.施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置职工宿舍。 （B）

参考答案

1.A
2.A
3.C
4.A
5.D
6.D
7.B
8.A
9.D
10.A
11.B
12.C
13.B
14.D
15.B
16.C
17.A
18.A
19.C
20.C
21.C
22.B
23.C
24.A
25.A

26.C
27.B
28.D
29.A
30.B
31.D
32.C
33.D
34.C
35.A
36.A
37.B
38.C
39.A
40.A
41.C
42.A
43.D
44.A
45.B
46.B
47.B
48.A
49.D
50.A
51.B
52.C
53.B
54.C
55.C
56.D
57.C
58.D
59.C
60.B
61.C
62.A
63.C
64.A
65.A
66.C
67.B
68.D
69.A

70.A
71.C
72.B
73.D
74.A
75.A
76.B
77.C
78.D
79.B
80.B
81.A
82.C
83.B
84.B
85.D
86.A
87.C
88.C
89.A
90.D
91.B
92.A
93.C
94.D
95.C
96.C
97.A
98.A
99.D
100.B
101.B
102.C
103.B
104.D
105.D
106.B
107.ABCDE
108.ABCDE
109.BCD
110.BD
111.ABDE
112.CD
113.AB

114.ACD
115.ABCD
116.ACE
117.ACDE
118.ACD
119.BCD
120.ABCD
121.BCDE
122.BCDE
123.ABCD
124.AB
125.BD
126.ABDE
127.ADE
128.ABE
129.ABCD
130.ABCDE
131.D
132.ABCE
133.ABD
134.ABCDE
135.BCDE
136.ABDE
137.A
138.A
139.B
140.A
141.A
142.A
143.B
144.A
145.B
146.B
147.B
148.A
149.A
150.B
151.B
152.B
153.A
154.A
155.A
156.A
157.A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/446211054133011102