

1、《中华人民共和国水污染防治法》规定：国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为。

- A. 一级保护区和二级保护区
- B. 一级保护区、一级保护区和三级保护区
- C. 一级保护区、一级保护区和准保护区
- D. 一级保护区、二级保护区和其他等级保护区

【答案】 A

2、《中华人民共和国水污染防治法》规定：从事水产养殖应当保护水域生态环境,(), 防止污染水环境。

- A. 科学确定养殖密度，合理使用药物
- B. 养殖密度适中，合理饲养
- C. 科学确定养殖密度，合理投饵和使用药物
- D. 养殖密度适中，合理投饵和使用药物

【答案】 C

3、《中华人民共和国大气污染防治法》规定：()应当采取措施，改进城市能源结构，推广清洁能源的生产和使用。

- A. 地方各级人民政府
- B. 国务院有关部门和地方各级人民政府
- C. 国务院和国务院有关部门
- D. 国务院环境保护行政主管部门和地方各级人民政府

【答案】 B

4、使钢材冷脆性加剧的主要元素是（ ）。

- A. 碳（C）

B. 硫（S）

C. 磷（P）

D. 锰（Mn）

【答案】 C

5、下列区域中属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所称的环境敏感区中的“自然、文化保护地”的是()。

A. 自然保护区

B. 风景名胜区

C. 世界文化和自然遗产地

D. 饮用水水源保护区

E. 严重缺水地区

【答案】 A

6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定：（），应当采取有效措施，减轻噪声对周围生活环境的影响。

A. 产生环境噪声污染的工业企业

B. 产生环境噪声污染的企事业单位

C. 工业企业

D. 企事业单位

【答案】 A

7、轴心受压钢构件常见的整体失稳模态是（ ）。

A. 弯曲失稳

B. 扭转失稳

C. 弯扭失稳

2023-2024

D. 以上三个都是

【答案】 D

8、《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》要求：通过 5 年努力，化解产能严重过剩矛盾工作取得重要进展。主要目标不包括()。

A. 产能规模基本合理

B. 发展质量明显改善

C. 长效机制初步建立

D. 产能利用率达到 90%以上

【答案】 D

9、《国务院关于化解产能过剩矛盾的指导意见》中推进产能过剩行业结构调整的原则包括()。

A. 充分发挥市场配置资源的基础性作用

B. 综合运用经济、法律手段和必要的行政手段

C. 坚持尊重市场规律与改善宏观调控相结合

D. 健全持续推进结构调整的制度保障

【答案】 C

10、设 n 阶矩阵 A 与对角矩阵相似, 则()。

A. A 的 n 个特征值都是单值

B. A 是可逆矩阵

C. A 存在 n 个线性无关的特征向量

D. A 一定为 n 阶实对称矩阵

【答案】 C

11、《中华人民共和国放射性污染防治法》规定：核设施营运单位应当在申请领取()审批手续前编制环境影响报告书，报国务院环境保护行政主管部门审查批准；未经批准，有关部门不得颁发许可证和办理批准文件。

- A. 核设施运行许可证和办理退役
- B. 核设施建造、运行许可证和办理退役
- C. 核设施建造许可证和办理退役
- D. 核设施建造、运行许可证

【答案】 B

12、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。该规定体现了《招标投标法》的（ ）原则。

- A. 公开
- B. 公平
- C. 公正
- D. 诚实信用

【答案】 B

13、根据《招标投标法》，依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。该规定体现了《招标投标法》的（ ）原则。

- A. 公开
- B. 公平
- C. 公正
- D. 诚实信用

【答案】 B

14、根据《中华人民共和国森林法》，以下不属于防护林的是()。

- A. 水土保持林
- B. 防风固沙林
- C. 环境保护林
- D. 水源涵养林

【答案】 C

15、根据《中华人民共和国水污染防治法》对城镇污水集中处理设施的有关规定，下列说法正确的是()。

- A. 城镇污水集中处理设施的运营单位按照国家规定向排污者提供污水处理的有偿服务，收取污水处理费用，保证污水集中处理设施的正常运行
- B. 向城镇污水集中处理设施排放污水、缴纳污水处理费用的，不再缴纳排污费
- C. 城镇污水集中处理设施的运营单位，应当对城镇污水集中处理设施的出水水质负责
- D. 城镇污水集中处理设施的出水水质达到国家或者地方规定的水污染物排放标准的，可以按照国家有关规定少缴排污费
- E. 环境保护主管部门应当对城镇污水集中处理设施的出水水质和水量进行监督查

【答案】 A

16、规划编制机关违反《中华人民共和国环境影响评价法》规定，组织环境影响评价时弄虚作假或者有失职行为，造成环境影响评价严重失实的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由()。

- A. 上级机关或者监察机关依法给予行政处分
- B. 当地人民政府依法给予行政处分
- C. 上级环境保护行政主管部门依法给予行政处分
- D. 同级环境保护行政主管部门依法给予行政处分

【答案】 A

17、下列何项表示 AB 两点间的坡度？（ ）

- A. $i_{AB} = (h_{AB}/D_{AB}) \%$
- B. $i_{AB} = (H_B - H_A) / D_{AB}$
- C. $i_{AB} = (H_A - H_B) / D_{AB}$
- D. $i_{AB} = [(H_A - H_B) / D_{AB}] \%$

【答案】 B

18、下列区域中属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所称的环境敏感区中的“自然、文化保护地”的是()。

- A. 自然保护区
- B. 风景名胜区
- C. 世界文化和自然遗产地
- D. 饮用水水源保护区
- E. 严重缺水地区

【答案】 A

19、下列哪一种量测仪表属于零位测定法（ ）。

- A. 百分表应变量测装置（量测标距 250mm）
- B. 长标距电阻应变计
- C. 机械式杠杆应变仪
- D. 电阻应变式位移计（量测标距 250mm）

【答案】 B

20、设 A 是 $m \times s$ 阶矩阵, B 为 $s \times n$ 阶矩阵, 则方程组 $BX=0$ 与 $ABX=0$ 同解的充分条件是()。

- A. $r(A)=s$
- B. $r(A)=m$

2023-2024

C. $r(B)=s$

D. $r(B)=n$

【答案】 A

21、 设 A 是 $m \times s$ 阶矩阵, B 为 $s \times n$ 阶矩阵, 则方程组 $BX=0$ 与 $ABX=0$ 同解的充分条件是()。

A. $r(A)=s$

B. $r(A)=m$

C. $r(B)=s$

D. $r(B)=n$

【答案】 A

22、 设有齐次线性方程组 $Ax=0$ 和 $Bx=0$, 其中 A, B 均 $m \times n$ 矩阵, 现有 4 个命题:

A. ①②

B. ①③

C. ②④

D. ③④,

【答案】 B

23、 《建设项目环境保护管理条例》规定: 建设项目的主体工程完工后, 需要进行试生产的, 其配套建设的环境保护设施必须与主体工程()。

A. 同时完工

B. 同时投入试运行

C. 同时验收

D. 同时调试

【答案】 B

24、设置脚手架剪刀撑的目的是（ ）。

- A. 抵抗风荷载
- B. 增加建筑结构的稳定
- C. 方便外装饰的施工操作
- D. 为悬挂吊篮创造条件

【答案】 B

25、根据《中华人民共和国水污染防治法》对水污染防治措施的一般规定，下列选项中错误的是()。

- A. 禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液
- B. 禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器
- C. 禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有中低放射性物质的废水
- D. 向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准

【答案】 C

26、用水泥砂浆与用同等级混合砂浆砌筑的砌体（块材相同），两者的抗压强度（ ）。

- A. 相等
- B. 前者小于后者
- C. 前者大于后者
- D. 不一定

【答案】 D

27、砌体结构的设计原则是（ ）。

- A. ①②④
- B. ①③④
- C. ②④

D. ③④

【答案】 B

28、按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的有关规定，下列说法正确的是()。

A. 本法所称环境噪声，是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的干扰周围生活环境的声
音

B. 本法所称环境噪声污染，是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，并干扰他人正常生活
、工作和学习的现象

C. 本法所称环境噪声污染，是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准的现象

D. “噪声排放”是指噪声源向周围生活环境辐射噪声

E. “夜间”是指晚 22:00 至晨 6:00 期间

【答案】 A

29、水准仪测量 A、B 两点间的高差，把已知高程点 A 作为后视，待求点 B 作为前视，先后在两尺上读取读数
，得到后视读数 a 和前视读数 b，则 A、B 两点间的高差可以表示为（ ）。

A. $H_{BA}=a-b$

B. $h_{AB}=a-b$

C. $H_{AB}=a-b$

D. $h_{BA}=b-a$

【答案】 B

30、正常使用下钢筋混凝土受弯构件的正截面受力工作状态（ ）。

A. 混凝土无裂且纵向受拉钢筋未屈服

B. 混凝土有裂且纵向受拉钢筋屈服

C. 混凝土有裂缝且纵向受拉钢筋未屈服

D. 混凝土无裂且纵向受拉钢筋屈服

【答案】 C

31、 设 A 是 $m \times n$ 阶矩阵, B 是 $n \times m$ 阶矩阵, 则 ().

A. 当 $m > n$ 时, 线性齐次方程组 $ABX=0$ 有非零解

B. 当 $m > n$ 时, 线性齐次方程组 $ABX=0$ 只有零解

C. 当 $n > m$ 时, 线性齐次方程组 $ABX=0$ 有非零解

D. 当 $n > m$ 时, 线性齐次方程组 $ABX=0$ 只有零解

【答案】 A

32、 具有一定的化学组成, 内部质点周期性排列的固体, 称为 () 。

A. 晶体

B. 凝胶体

C. 玻璃体

D. 溶胶体

【答案】 A

33、 同种木材的各种力学强度中最高的是 () 。

A. 顺纹抗拉强度

B. 顺纹抗压强度

C. 横纹抗拉强度

D. 横纹抗压强度

【答案】 A

34、 桩基岩土工程勘察中对碎石土宜采用的原位测试手段为 () 。

A. 静力触探

- B. 标准贯入试验
- C. 旁压试验
- D. 重型或超重型圆锥动力触探

【答案】 D

35、可以只做外观检查的焊缝质量等级是（ ）。

- A. 一级焊缝
- B. 二级焊缝
- C. 三级焊缝
- D. 上述所有三种焊缝

【答案】 C

36、设计钢结构圆管截面支撑压杆时，需要计算构件的（ ）。

- A. 挠度
- B. 弯扭稳定性
- C. 长细比
- D. 扭转稳定性

【答案】 C

37、混凝土用集料的内部孔隙充满水但表面没有水膜，该含水状态被称为（ ）。

- A. 气干状态
- B. 绝干状态
- C. 湿润状态
- D. 饱和面干状态

【答案】 D

38、设 A 为 n 阶矩阵, 且 $|A|=0$, 则 $A()$ 。

- A. 必有一列元素全为零
- B. 必有两行元素对应成比例
- C. 必有一列是其余列向量的线性组合
- D. 任一列都是其余列向量的线性组合

【答案】 C

39、应变片灵敏系数指下列哪一项（ ）。

- A. 在单向应力作用下，应变片电阻的相对变化与沿其轴向的应变之比值
- B. 在 X 、 Y 双向应力作用下， X 方向应变片电阻的相对变化与 Y 方向应变片电阻的相对变化之比值
- C. 在 X 、 Y 双向应力作用下， X 方向应变值与 Y 方向应变值之比值
- D. 对于同一单向应变值，应变片在此应变方向垂直安装时的指示应变与沿此应变方向安装时指示应变的比值
(以百分数表示)

【答案】 A

40、设 A 为四阶非零矩阵, 且 $r(A^*)=1$, 则 $()$ 。

- A. $r(A)=1$
- B. $r(A)=2$
- C. $r(A)=3$
- D. $r(A)=4$

【答案】 C

41、《国家危险废物名录》中的“危险特性”是指 $()$ 。

- A. 腐蚀性、易燃性、反应性和感染性
- B. 腐蚀性、毒性、易燃性和反应性
- C. 腐蚀性、毒性、易燃易爆性、反应性和感染性

2023-2024

D. 腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性

【答案】 D

42、我国应变片名义阻值一般取（ ）。

A. 240 欧姆

B. 120 欧姆

C. 100 欧姆

D. 80 欧姆

【答案】 B

43、根据《环境保护法》建设项目环境影响评价，下列选项错误的是（ ）。

A. 作为一项整体建设项目的规划，按照建设项目进行环境影响评价，不进行规划的环境影响评价

B. 已经进行了环境影响评价的规划所包含的具体建设项目，其环境影响评价内容建设单位可以简化

C. 环境影响评价文件中的环境影响报告书或者环境影响报告表，应当由具有环境影响评价资质的机构编制

D. 环境保护行政主管部门可以为建设单位指定对其建设项目进行环境影响评价的机构

【答案】 D

44、我国环境保护法律包括()。

A. 中华人民共和国宪法、环境保护综合法、环境保护单行法和环境保护相关法

B. 环境保护综合法、环境保护单行法和环境保护相关法

C. 中华人民共和国宪法、环境保护综合法、环境保护单行法、环境保护相关法、环境保护行政法规

D. 环境保护综合法、环境保护单行法、环境保护相关法和环境保护行政法规

【答案】 B

45、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定：()，应当采取有效措施，减轻噪声对周围生活环境的影响。

- A. 产生环境噪声污染的工业企业
- B. 产生环境噪声污染的企事业单位
- C. 工业企业
- D. 企事业单位

【答案】 A

46、根据《中华人民共和国森林法》， 以下关于森林管理的说法错误的是()。

- A. 禁止毁林开垦
- B. 禁止毁林采石、采砂、采土
- C. 禁止在幼林地和特种用途林内砍柴、放牧
- D. 禁止采伐

【答案】 D

47、硅酸盐水泥生产过程中添加适量的石膏，目的是为了调节（ ）。

- A. 水泥的密度
- B. 水泥的比表面积
- C. 水泥的强度
- D. 水泥的凝结时间

【答案】 D

48、《规划环境影响评价条例》规定：有()情形之一的，审查小组应当提出对环境影响报告书进行修改并重新审查的意见。

- A. 基础资料、数据失实的
- B. 评价方法选择不当的
- C. 对不良环境影响的分析、预测和评估不准确、不深入，需要进一步论证的
- D. 预防或者减轻不良环境影响的对策和措施存在严重缺陷的

2023-2024

E. 环境影响评价结论不明确、不合理或者错误的

【答案】 A

49、根据《中华人民共和国放射性污染防治法》，产生放射性固体废物的单位，应当按照国务院环境保护行政主管部门的规定，对其产生的放射性固体废物进行处理后，（）。

A. 方可自行将其填埋

B. 方可自行将其封存

C. 送交放射性固体废物处置单位处置

D. 将其送交环境主管部门

【答案】 C

50、《中华人民共和国环境影响评价法》所指的环境影响评价文件是对（）的统称。

A. 环境影响报告书、环境影响报告表、环境影响登记表及相应的审批意见

B. 环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表

C. 环境影响报告书、环境影响报告表

D. 环境影响报告书或者环境影响报告表及相应的审批意见

【答案】 B

51、根据《风景名胜区条例》的有关规定，下列说法中错误的是（）。

A. 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物

B. 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区

C. 禁止在风景名胜区内乱扔垃圾

D. 禁止在风景名胜区内景物或者设施上刻划、涂污

【答案】 A

52、《中华人民共和国放射性污染防治法》规定，低、中水平放射性固体废物在符合国家规定的区域实行（）。

- A. 安全填埋
- B. 集中封存
- C. 深地质处置
- D. 近地表处置

【答案】 D

53、影响岩土抗剪强度的因素有（ ）。

- A. 应力路径
- B. 剪胀性
- C. 加载速度
- D. 以上都是

【答案】 D

54、《建筑法》关于申请领取施工许可证的相关规定中，下列表述中正确的是（ ）。

- A. 需要拆迁的工程，拆迁完毕后建设单位才可以申请领取施工许可证
- B. 建设行政主管部门应当自收到申请之日起一个月内，对符合条件的申请人颁发施工许可证
- C. 建筑资金必须全部到位后，建设单位才可以申请领取施工许可证
- D. 领取施工许可证按期开工的工程，中止施工不满一年又恢复施工应向发证机关报告

【答案】 D

55、结构试验前，应进行预载，以下结论哪一条不当（ ）。

- A. 混凝土结构预载值不可超过开裂荷载
- B. 预应力混凝土结构预载值可以超过开裂荷载
- C. 钢结构的预载值可以加到使用荷载值

2023-2024

D. 预应力混凝土结构预载值可以加至使用荷载值

【答案】 B

56、《大气污染防治行动计划》要求“严格节能环保准入，优化产业空间布局”，其中包括()。

A. 调整产业布局

B. 强化节能环保指标约束

C. 优化空间格局

D. 严控“两高”行业新增产能

【答案】 A

57、设 A 是 $m \times N$ 阶矩阵, B 是 $n \times m$ 阶矩阵, 则()。

A. 当 $m > n$ 时, 线性齐次方程组 $ABX=0$ 有非零解

B. 当 $m > n$ 时, 线性齐次方程组 $ABX=0$ 只有零解

C. 当 $n > m$ 时, 线性齐次方程组 $ABX=0$ 有非零解

D. 当 $n > m$ 时, 线性齐次方程组 $ABX=0$ 只有零解

【答案】 A

58、《建设项目环境保护管理条例》规定：建设单位应当在建设项目()报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者环境影响登记表；但是，铁路、交通等建设项目，经有审批权的环境保护行政主管部门同意，可以在()报批环境影响报告书或者环境影响报告表。

A. 项目建议书阶段初步设计完成后

B. 项目建议书阶段初步设计完成前

C. 可行性研究阶段初步设计完成后

D. 可行性研究阶段初步设计完成前

【答案】 D

59、设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 则方程组 $AX=b$ 有唯一解的充分必要条件是()。

A. $r(A)=m$

B. $r(A)=N$

C. A 为可逆矩阵

D. $r(A)=b$ 且 b 可由 A 的列向量组线性表示

【答案】 D

60、设 A 为 n 阶矩阵, 且 $|A|=0$, 则 $A()$ 。

A. 必有一列元素全为零

B. 必有两行元素对应成比例

C. 必有一列是其余列向量的线性组合

D. 任一行都是其余列向量的线性组合

【答案】 C

61、三角高程测量中, 设水平距离为 D , α 为竖直角, 仪器高为 i , 杆标高为 v , 球气差改正为 f , 则测站点与目标点间高差可表示为 ()。

A. $D \tan \alpha + i - v + f$

B. $D \tan \alpha + v - i + f$

C. $D \cos^2 \alpha + i - v + f$

D. $D \cos^2 \alpha + v - i + f$

【答案】 A

62、软弱下卧层验算公式 $P_z + P_{cz} \leq f_{az}$, 其中 P_{cz} 为软弱下卧层顶面处土的自重应力值, 下面说法正确的是 ()。

A. P_{cz} 的计算应当从基础底面算起

B. P_{cz} 的计算应当从地下水位算起

2023-2024

C. P_{cz} 的计算应当从基础顶面算起

D. P_{cz} 的计算应当从地表算起

【答案】 D

63、根据《中华人民共和国水污染防治法》对城镇污水集中处理设施的有关规定，下列说法正确的是()。

A. 城镇污水集中处理设施的运营单位按照国家规定向排污者提供污水处理的有偿服务，收取污水处理费用，保证污水集中处理设施的正常运行

B. 向城镇污水集中处理设施排放污水、缴纳污水处理费用的，不再缴纳排污费

C. 城镇污水集中处理设施的运营单位，应当对城镇污水集中处理设施的出水水质负责

D. 城镇污水集中处理设施的出水水质达到国家或者地方规定的水污染物排放标准的，可以按照国家有关规定少缴排污费

E. 环境保护主管部门应当对城镇污水集中处理设施的出水水质和水量进行监督查

【答案】 A

64、同种木材的各种力学强度中最高的是（ ）。

A. 顺纹抗拉强度

B. 顺纹抗压强度

C. 横纹抗拉强度

D. 横纹抗压强度

【答案】 A

65、设 n 阶方阵 A 、 B 、 C 满足关系式 $ABC=E$ ，其中 E 是 n 阶单位阵，则必有

A. $ACB=E$

B. $CBA=E$

C. $BAC=E$

D. $BCA=E$

【答案】 D

66、某建设单位拟建滨海机场工程项目，并编制了环境影响报告书，根据《建设项目环境保护管理条例》，该环境影响报告书需()。

A. 报海洋行政主管部门审核并批准

B. 报环境保护行政主管部门审核并批准

C. 经环境保护行政主管部门审核并签署意见后，报海洋行政主管部门审批

D. 经海洋行政主管部门审核并签署意见后，报环境保护行政主管部门审批

【答案】 D

67、《中华人民共和国放射性污染防治法》规定，低、中水平放射性固体废物在符合国家规定的区域实行()。

A. 安全填埋

B. 集中封存

C. 深地质处置

D. 近地表处置

【答案】 D

68、由两层土体组成的一个地基，其中上层为厚 4m 的粉砂层，其下则为粉质土层，粉砂的天然容重为 17kN/m^3 ，而粉质粘土的容重为 20kN/m^3 ，那么埋深 6m 处的总竖向地应力为（ ）。

A. 108kPa

B. 120kPa

C. 188kPa

D. 222kPa

【答案】 A

2023-2024

69、《大气污染防治行动计划》提出的“加大综合治理力度，减少多污染物排放”的具体内容不包括()。

- A. 加强工业企业大气污染综合治理
- B. 深化面源污染治理
- C. 强化移动源污染防治
- D. 严控“两高”行业新增产能

【答案】 D

70、《全国生态脆弱区保护规划纲要》规划的总体目标是()。

- A. 到 2018 年，在生态脆弱区建立起比较完善的生态保护与建设的政策保障体系、生态监测预警体系和资源开发监管执法体系
- B. 生态脆弱区 40%以上适宜治理的土地得到不同程度治理，水土流失得到基本控制，退化生态系统基本得到恢复，生态环境质量总体良好
- C. 区域可更新资源不断增值，生物多样性保护水平稳步提高
- D. 生态产业成为脆弱区的主导产业，生态保护与产业发展有序、协调，区域经济、社会、生态复合系统结构基本合理，系统服务功能呈现持续、稳定态

【答案】 B

71、设 n 阶矩阵 A 与对角矩阵相似, 则()。

- A. A 的 n 个特征值都是单值
- B. A 是可逆矩阵
- C. A 存在 n 个线性无关的特征向量
- D. A 一定为 n 阶实对称矩阵

【答案】 C

72、某建设单位于 2010 年 3 月 20 日领到施工许可证，开工后于 2010 年 5 月 10 日中止施工。根据《建筑法》规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是 2010 年（ ）。

A. 6 月 19 日

B. 8 月 9 日

C. 6 月 9 日

D. 9 月 19 日

【答案】 C

73、超静定结构的计算自由度（ ）。

A. >0

B. <0

C. $=0$

D. 不定

【答案】 B

74、根据《中华人民共和国大气污染防治法》规定，被淘汰的设备()。

A. 要无偿转让给他人使用

B. 转让给他人使用必须防止产生污染

C. 经有关部门批准后再转让给他人使用

D. 不得转让给他人使用

【答案】 D

75、为了获得乳化沥青，需要在沥青中加入（ ）。

A. 乳化剂

B. 硅酸盐水泥

C. 矿粉

D. 石膏

【答案】 A

2023-2024

76、对原结构损伤较小的情况下，在评定混凝土强度时，下列哪一项方法较为理想（ ）。

- A. 回弹法
- B. 超声波法
- C. 钻孔后装法
- D. 钻芯法

【答案】 A

77、规范对砌体房屋抗震横墙间距的最大间距限制的目的是（ ）。

- A. 保证房屋的空间工作性能
- B. 保证楼盖具有传递地震作用给横墙所需要的水平刚度
- C. 保证房屋地震时不倒塌
- D. 保证纵墙的高厚比满足要求

【答案】 B

78、土的孔隙比为 47.71%，那么用百分比表示的该土体的孔隙率为（ ）%。

- A. 109.60
- B. 91.24
- C. 67.70
- D. 32.30

【答案】 D

79、建筑物的沉降观测是依据埋设在建筑物附近的水准点进行的，为了防止由于某个水准点的高程变动造成差错，一般至少埋设几个水准点？（ ）

- A. 3 个
- B. 4 个
- C. 6 个

D. 10 个以上

【答案】 A

80、设 A 为四阶非零矩阵, 且 $r(A^*)=1$, 则 () .

A. $r(A)=1$

B. $r(A)=2$

C. $r(A)=3$

D. $r(A)=4$

【答案】 C

81、下列关于单位工程的施工流向安排的表述正确的是 () 。

A. 对技术简单, 工期较短的分部分项工程一般应优先施工

B. 室内装饰工程可一般有自上而下、自下而上及自中而下再自上而中的三种流向

C. 当有高低跨并列时, 一般应从高跨向低跨处吊装

D. 室外装饰工程一般应遵循自下而上的流向

【答案】 B

82、《中华人民共和国放射性污染防治法》规定: 开发利用或者关闭铀(钍)矿的单位, 应当在申请领取采矿许可证或者办理退役审批手续前编制环境影响报告书, 报()审查批准。

A. 国务院核设施主管部门和国务院环境保护行政主管部门

B. 省级以上人民政府环境保护行政主管部门

C. 设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门

D. 国务院环境保护行政主管部门

【答案】 D

83、下列何项是利用仪器所提供的一条水平视线来获取（ ）。

- A. 三角高程测量
- B. 物理高程测量
- C. GPS 高程测量
- D. 水准测量

【答案】 D

84、下列何项作为测量内业工作的基准面？（ ）

- A. 水准面
- B. 参考椭球面
- C. 大地水准面
- D. 平均海水面

【答案】 C

85、误差具有下列何种特性？（ ）

- A. 系统误差不具有累积性
- B. 取均值可消除系统误差
- C. 检校仪器可消除或减弱系统误差
- D. 理论上无法消除或者减弱偶然误差

【答案】 C

86、违反《中华人民共和国大气污染防治法》规定，大气排放污染物超过国家和地方规定排放标准的，应当（ ）。

- A. 缴纳排污费和超标排污费
- B. 缴纳超标排污费
- C. 停产整顿

D. 限期治理，并由所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门处以一万元以上十万元以下罚款

【答案】 D

87、根据《环境保护法》建设项目环境影响评价，下列选项错误的是（ ）。

- A. 作为一项整体建设项目的规划，按照建设项目进行环境影响评价，不进行规划的环境影响评价
- B. 已经进行了环境影响评价的规划所包含的具体建设项目，其环境影响评价内容建设单位可以简化
- C. 环境影响评价文件中的环境影响报告书或者环境影响报告表，应当由具有环境影响评价资质的机构编制
- D. 环境保护行政主管部门可以为建设单位指定对其建设项目进行环境影响评价的机构

【答案】 D

88、《中华人民共和国环境影响评价法》规定：建设项目的环境影响报告书包括的内容有()。

- A. 建设项目概况、周围环境现状
- B. 建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估
- C. 建设项目环境保护措施及其技术、经济论证
- D. 对建设项目实施后经济效益的分析
- E. 环境影响评价的结论

【答案】 A

89、《中华人民共和国自然保护区条例》规定了自然保护区的功能区划分及保护要求，下列说法符合该规定的是()。

- A. 自然保护区可以分为核心区、缓冲区和实验区
- B. 自然保护区的核心区, 禁止任何单位和个人进入
- C. 当地人民政府可以根据需要在自然保护区的外围划定一定面积的外围保护地带
- D. 自然保护区的缓冲区，只准进入从事科学研究观测活动
- E. 自然保护区的实验区，可以进入从事科学试验，教学实习，参观考察，旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/447010151032006162>