

# 2023 年-2024 年质量员之土建质量基础知识真题精选附答案

单选题（共 45 题）

1、多立杆脚手架的立杆与纵、横向扫地杆的连接应用（ ）固定。

- A. 直角扣件
- B. 旋转扣件
- C. 对接扣
- D. 承插件

【答案】 A

2、当室内地面垫层为混凝土等密实材料时，防潮层设在垫层厚度中间位置，一般低于室内地坪（ ）

- A. 30mm
- B. 60mm
- C. 120mm
- D. 180mm

【答案】 B

3、钢筋混凝土过梁过梁两端伸入墙体的长度应不小于（ ）

- A. 100mm
- B. 120mm
- C. 180mm
- D. 240mm

【答案】 D

4、当室内地面垫层为混凝土等密实材料时，防潮层设在垫层厚度中间位置，一般低于室内地坪（ ）

- A. 30mm
- B. 60mm
- C. 120mm
- D. 180mm

【答案】 B

5、实际地震烈度与下列因素中的（ ）有关。

- A. 建筑物类型
- B. 城市大小
- C. 行政区划
- D. 离震中的距离

【答案】 D

6、防水混凝土底板与墙体的水平施工缝应留在（ ）。

- A. 底板下表面处
- B. 底板上表面处
- C. 距底板上表面不小于 300mm 的墙体上
- D. 距孔洞边缘不少于 100mm 处

【答案】 C

7、当屋面坡度小于 3%时，沥青防水卷材的铺贴方向宜（ ）。

- A. 平行于屋脊
- B. 垂直于屋脊
- C. 与屋脊呈 45° 角
- D. 下层平行于屋脊，上层垂直于屋脊

【答案】 A

8、钢结构涂装后至少在（ ）内应保护，免受雨淋。

- A. 1h
- B. 2h
- C. 3h
- D. 4h

【答案】 D

9、附加圈梁与圈梁的搭接长度，不应大于圈梁之间垂直间距的（ ）倍，且不小于 1m。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 D

10、下列（ ）是我国制定的第一部规范建筑活动的法律。

- A. 《建筑法》
- B. 《安全生产法》

- C. 《建设工程质量管理条例》
- D. 《建设工程安全生产管理条例》

【答案】 A

11、下列哪项不属于职业道德的基本内容（ ）

- A. 爱岗敬业
- B. 诚实守信
- C. 办事公道
- D. 一丝不苟

【答案】 D

12、为保证人流通行和家具搬运，我国规定楼梯段之间的净高不应小于（ ）。

- A. 1.8
- B. 2.0
- C. 2.2
- D. 2.4

【答案】 C

13、构造柱的截面尺寸应不小于（ ）mm。

- A. 180×240
- B. 120×180
- C. 240×240
- D. 180×180

【答案】 A

14、当房间使用面积大于等于 100，且小于 500 时，室内环境污染物浓度监测点数设置不少于（ ）个。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 C

15、钢结构安装时，螺栓的紧固顺序是（ ）。

A. 从两边开始，对称向中间进行

B. 从中间开始，对称向两边进行

C. C 从一端开始，向另一端进行

D. 从中间开始，向四周扩散

【答案】 B

16、柱子安装时一般用水准仪在杯口内壁测设一条（ ）的标高线，作为杯底找平的依据。

A. -1.000

B. -0.600

C.  $\pm 0.000$

D. +0.500

【答案】 B

17、在用高强度螺栓进行钢结构安装中，（ ）是目前被广泛采用的基本连接形式。

- A. 摩擦型连接
- B. 摩擦—承压型连接
- C. 承压型连接
- D. 张拉型连接

【答案】 A

18、开始浇筑柱子时，底部应先浇筑一层厚（ ）。

- A. 5、10mm 相同成分的细石混凝土
- B. 5、10mm 相同成分的水泥砂浆或水泥浆
- C. 50、100mm 相同成分的细石混凝土
- D. 50、100mm 相同成分的水泥砂浆或水泥浆

【答案】 D

19、三元乙丙（EPDM）橡胶防水卷材属于（ ）防水卷材。

- A. 合成高分子防水卷材
- B. 沥青防水卷材
- C. 高聚物改性沥青防水卷材
- D. 聚氯乙烯（PVC）防水卷材

【答案】 A

20、卷扬机使用时，必须用（ ）予以固定，以防止工作时产生滑动造成倾覆。

- A. 木桩

B. 钢筋混凝土桩

C. 地锚

D. 锚杆

【答案】 C

21、沉降观测点是均匀布置的，它们之间的距离一般为（ ）m。

A. 1～5m

B. 8～15m

C. 5～10m

D. 10～20m

【答案】 D

22、改善砂浆和易性，砖应隔夜浇水，严禁干砖砌筑，铺灰长度不得超过500mm，宜采用“ ” 砌砖法进行砌筑。这是预防（ ）质量问题的有效措施。

A. 砂浆强度偏低、不稳定

B. 砂浆和易性差、沉底结硬

C. 砌体组砌方法错误

D. 灰缝砂浆不饱满

【答案】 D

23、每一楼梯段的级数一般不应超过（ ）级。

A. 15

B. 18

C. 20

D. 24

【答案】 B

24、下列关于建筑绝热材料的相关说法中，正确的是（ ）。

- A. 岩棉、矿渣棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩、陶粒空心砌块均属于绝热材料
- B. 岩棉制品具有良好的保温、隔热、吸声、耐热和不然等性能和良好的化学稳定性，广泛用于有保温、隔热、隔声要求的房屋建筑、管道、储罐、锅炉等有关部位
- C. 矿渣棉可用于工业与民用建筑工程、管道、锅炉等有保温、隔热、隔声要求的部位
- D. 泡沫石棉适用于房屋建筑的保温、隔热、绝冷、吸声、防震等有关部位，以及各种热力管道、热工设备、冷冻设备

【答案】 D

25、视线高为后视点高程与（ ）之和。

- A. 仪器高
- B. 后视读数
- C. 前视读数
- D. 高差

【答案】 B

26、砌砖墙留斜槎时，斜槎长度不应小于高度的（ ）。

- A. 1/2
- B. 1/3
- C. 2/3

D. 1/4

【答案】 C

27、摩擦型高强度螺栓抗剪能力是依靠（ ）。

A. 栓杆的预拉力

B. 栓杆的抗剪能力

C. 被连接板件间的摩擦力

D. 栓杆被连接板件间的挤压力

【答案】 C

28、混凝土必须养护至其强度达到（ ）时，才能够在其上行人或安装模板支架

A. 1.2MPa

B. 1.8MPa

C. 2.4MPa

D. 3MPa

【答案】 A

29、混凝土构件的施工缝的留设位置不正确的是（ ）。

A. 柱应留在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、无梁楼盖柱帽的下面

B. 双向受力板、拱、薄壳应按设计要求留设

C. 单向板留置在平行于板的长边任何位置

D. 有主次梁的留置在次梁跨中的 1/3 范围内

【答案】 C

30、影响砌体结构房屋空间工作性能的主要因素是（ ）。

- A. 房屋结构所用块材和砂浆的强度等级
- B. 外纵墙的高厚比和门窗洞口的开设是否超过规定
- C. 圈梁和构造柱的设置是否满足规范的要求
- D. 房屋屋盖、楼盖的类别和横墙的间距

【答案】 D

31、下列关于膨胀剂、防冻剂、泵送剂、速凝剂的相关说法中，错误的是（ ）。

- A. 膨胀剂是能使混凝土产生一定体积膨胀的外加剂
- B. 常用防冻剂有氯盐类、氯盐阻锈类、氯盐与阻锈剂为主复合的外加剂、硫酸盐类
- C. 泵送剂是改善混凝土泵送性能的外加剂
- D. 速凝剂主要用于喷射混凝土、堵漏等

【答案】 B

32、下列劳动合同条款，属于必备条款的是（ ）。

- A. 福利待遇
- B. 劳动条件
- C. 试用期
- D. 补充保险

【答案】 B

33、混凝土在运输时不应产生离析、分层现象，如有离析现象，则必须在浇筑混凝土前进行（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/455104334134011323>