

班 级
学 号
姓 名

装 订 线 内 不 要 答 题

使用班级: 14341 科目: Java 编程基础 试卷类别: A B C

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
阅卷人									

请考生注意: 这份试题共 三 道大题, 满分为 60 分。
考试时间: 90 分钟, 考试形式: 开卷 闭卷

考试形式为选择题、简答题和编程题, 其中选择题有一个或多个答案, 全部选对才得分。

一、选择题: (选择一项或多项) 本大题共 20 小题, 每题 1 分, 共 20 分
(将答案写入表格中, 否则无成绩!)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1~10										
11~20										

1、在 Java 中, 下面对于构造函数的描述正确的是 ()。(选择一项)

- A. 类必须显式定义构造函数
- B. 构造函数的返回类型是 void
- C. 构造函数和类有相同的名称, 并且不能带任何参数
- D. 一个类可以定义多个构造函数

2、在 Java 接口中, 下列选项中有效的方法声明是 ()。(选择两项)

- A. public void aMethod();
- B. void aMethod();
- C. void aMethod(){}
- D. private void aMethod();

3、在 Java 中, 类 Test 的代码如下所示, 假设类 Test 的实例化对象名为 t, 则选项 () 中的语句能正确调用 Test 类的 change() 方法。(选择一项)

```
class Test{
    public int change(){
        System.out.println("NO parameters");
        return 0;
    }
}
```

- C this
- D extends

7、给定 java 代码如下所示, 在 A 处所填写类 () 方法, 是对 cal 方法的重载 (选择二项)

```
}
public void change(double m){
    System.out.println("parameter is:"+m);
}
}
A. Test.change(15.2f)    B.Test.change();
C. t.change(250.5);    D. int a=t.change(13);
```

4、构造方法重载的要素包括 ()。(选三项)

- A. 方法名称相同
- B. 返回类型不同
- C. 参数列表不同
- D. 在同一个类中

5、在如下所示的 Sample 类中, 共有 () 个构造方法。(选择一项)

```
public class Sample{
    private int x;
    public Sample(){
        x=1;
    }
    public void Sample(double f){
        this.x=(int)f;
    }
    public sample(){
        x=2;
    }
    public Sample(String s){
    }
}
```

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

6、在子类的构造方法中,使用 () 关键字调用父类的构造方法。(选择一项)

- A base
- B super

12、下面 () 不是 Java 的访问修饰符关键字。(选择一项)

- A. private
- B. friend
- C. protected

班 级
学 号
姓 名

班 级
学 号
姓 名

装
订
线
内
不
要

使用班级: 14341 科目: Java 编程基础 试卷类别: A B C D

答案及评分标准

注: 这份试题共 三 道大题, 满分为 60 分。考试时间: 90 分钟
考试形式: 开卷 闭卷 。评分标准在解题步骤中注明。
考试形式为选择题、简答题和编程题, 其中选择题有一个或多个答案, 全部选对才得分。

一、选择题: (选择一项或多项) 本大题共 20 小题, 每题 1 分, 共 20 分

1、在 Java 中, 下面对于构造函数的描述正确的是 (D)。(选择一项)

- E. 类必须显式定义构造函数
- F. 构造函数的返回类型是 void
- G. 构造函数和类有相同的名称, 并且不能带任何参数
- H. 一个类可以定义多个构造函数

2、在 Java 接口中, 下列选项中有效的方法声明是 (AB)。(选择两项)

- E. public void aMethod();
- F. void aMethod();
- G. void aMethod(){}
- H. private void aMethod();

3、在 Java 中, 类 Test 的代码如下所示, 假设类 Test 的实例化对象名为 t, 则选项 (C) 中的语句能正确调用 Test 类的 change() 方法。(选择一项)

```
class Test{
    public int change(){
        System.out.println("NO parameters");
        return 0;
    }
    public void change(double m){
        System.out.println("parameter is:"+m);
    }
}
```

- B. Test.change(15.2f) B.Test.change();
- D. t.change(250.5); D. int a=t.change(13);

4、构造方法重载的要素包括 (ACD)。(选三项)

- A. 方法名称相同
- B. 返回类型不同
- C. 参数列表不同
- D. 在同一个类中

5、在如下所示的 Sample 类中, 共有 (C) 个构造方法。(选择一项)

```
public class Sample{
    private int x;
    public Sample(){
        x=1;
    }
    public void Sample(double f){
        this.x=(int)f;
    }
    public sample(){
        x=2;
    }
    public Sample(String s){
    }
}
```

- E. 4
- F. 3
- G. 2
- H. 1

6、在子类的构造方法中, 使用 (B) 关键字调用父类的构造方法。(选择一项)

- A. base
- B. super

答

题

编号: LNJD-PR08-RE33

班 级
学 号
姓 名

编号: LNJD-PR08-RE32

班 级
学 号
姓 名

装

使用班级: 14341

科目: Java 编程基础

试卷类别: ABC

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
阅卷人									

订

请考生注意：这份试题共 三 道大题，满分为 60 分。

考试时间： 90 分钟，考试形式：开卷 闭卷

考试形式为选择题、简答题和编程题，其中选择题有一个或多个答案，全部选对才得分。

线

一、选择题：(选择一项或多项)本大题共 20 小题，每题 1 分，共 20 分

(将答案写入表格中，否则无成绩!)

内

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1~10										
11~20										

不

1、在 Java 语言中，下列关于类的继承的描述，正确的是 ()。(选一项)

- A. 一个类可以继承多个父类
- B. 一个类可以具有多个子类
- C. 子类可以使用父类的所有方法
- D. 子类一定比父类有更多的成员方法

要

2、下面 () 不是 Java 的访问修饰符关键字。(选择一项)

- I. private
- J. friend
- K. protected
- L. public

答

3、给定如下的 Java 代码,下列()方法可以加入到 Child 类中,并且能够保证编译正确。(选择一项)

题

```
class Base{
    public void method( ){ }
}
class Child extends Base{
```

核分人

审核人

编号：LNJD-PRO8-RE32

第 2 页 共 4 页

班 级
学 号
姓 名

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/455244000144011322>