

1.单项选择题【本题型共 60 道题】

1.地下持续墙混凝土灌注宜高出设计高程(C)m

- A . 100
- B . 150-200
- C . 300-500
- D . 500-600

2.垃圾填埋场渗沥液导排层最常用的排水材料是(C)。

- A . 碎石
- B . 中粗砂
- C . 卵石

3.垃圾填埋场必须进行防渗处理，其目的是(B)。

- A . 防止空气污染
- B . 防止对地下水和地表水的污染
- C . 防止对填埋土体的污染

4.用筛分来分析细骨料的颗粒级配，只能对砂的粗细程度作出大体的区别。为了补救这个缺陷，还

须增长(D)这一指标来表达砂的粗细程度。

- A．比例
- B．颗粒含量
- C．级配曲线
- D．细度模数

5.给排水构筑物具有的共同性质是(A)，因此其必须具有整体稳定性、强度、抗渗、防漏、防冻等规定。

- A．盛水
- B．泄水
- C．给水

6.管网进行水压试验，试验压力为工作压力的（A）倍，且不得不小于（A）MPA

- A．1.5倍，0.6MPa
- B．2倍，0.8MPa
- C．1.5倍，0.8MPa
- D．2倍，0.6MPa

7.园林地面工程基土，有机质含量(A)的土不得作回填土。

- A．不小于8%

B. 不小于 8%

C. 不小于 6%

D. 不小于 5%

B. 8.双层土工合成材料上、下层接缝应错开，错开距离应不小于(D)

A. 200mm

B. 300mm

C. 400mm

D. 500mm

C. 9.喷锚衬砌施工中锚杆最低抗拔力不得低于设计的(D) %

A. 60

B. 70

C. 80

D. 90

D. 10.园林草坪地被植物最低种植土层厚度应不低于(A) cm

A. 30cm

B. 40cm

C. 60cm

D . 90cm

E. 11.从目前国内外地下车站采用的施工措施来看，主要有(A)、盖挖法和暗挖法三种。

A . 明挖顺作法

B . 暗挖顺做法

C . 盖挖顺做法

D . 盾构法

F. 12.天然气管道当设计压力不小于 4MPa 时，焊缝无损检测的合格级别为(B)。

A . I 级

B . II 级

C . III级

G . 13.混凝土灌注速度不应低于(B)m/h

A . 1

B . 2

C . 3

D . 4

H . 14.路基施工应按(A)的原则，防止道路反复开挖。

- A. “先地下，后地上”、“先深后浅”
- B. “先地上，后地下”、“先深后浅”
- C. “先地下，后地上”、“先浅后深”
- D. “地下，地上同步”、“深浅同步”

I. 15.暗挖法区间喷锚衬砌所用水泥优先选用（B）

- A. 矿渣水泥
- B. 一般硅酸盐水泥
- C. 硅酸盐水泥
- D. 火山灰水泥

J. 16.都市路基植被防护，喷播混合草籽用量每 1000m² 不适宜少于(A)

- A. 25kg
- B. 30kg
- C. 35kg
- D. 40kg

K. 17.后张法有粘结预应力孔道灌浆的水泥浆强度应符合设计规定，设计无规定期，应不低于(C)

- A. 20MPa
- B. 25MPa

C . 30MPa

D . 35MPa

18.水泥混凝土面层采用碎石或砾石，其质地应坚硬、耐久、洁净，有良好级配，颗粒应多棱角，靠近立方体，最大粒径不应超过(C)mm 。

A . 20

B . 30

C . 40

D . 50

19.一切施工准备工作就绪，报检手续齐全后，由承包单位填写“动工申请报检单”，经监理工程师审核，(C)审批后，同步下达动工指令，方可动工。

A . 专业监理工程师

B . 驻地监理工程师

C . 总监理工程师

D . 业主

20.居住区绿化率：新区建设不应低于（A），旧区改造不应不不小于（A）

A . 30%, 25%

B . 40%, 30%

C . 35%, 25%

D . 40%, 35%

21. 非承重的侧模应在强度能保证其表面及棱角不致因拆模而受损坏时方可拆除。一般控制在混凝土抗压强度到达(D)Mpa 以上时方可拆除。

A . 1

B . 1.5

C . 2

D . 2.5

22. 一般应采用两台或两台以上摊铺机构成梯队联合摊铺，两台摊铺机前后的距离一般为(A)m 。前后两台摊铺机轨道重叠(D)mm 。

A . 10 ~30

B . 20 ~40

C . 100 —200

D . 50 —100

23. 最对的的假山叠石工序流程为(D)

A . 施工放线—开挖基槽—基础施工—拉底—中层施工—扫缝—收顶—整顿成形

B . 施工放线—基础施工—中层施工—收顶

- C．开挖基槽—基础施工—叠石—扫缝
- D．施工放线—开挖—堆叠石块—勾缝—完

24. 都市道路的保修期为(A)

- A．1 年
- B．2 年
- C．3 年
- D．5 年

25. 油气长输管道穿（跨）越大中型河流、铁路、二级及以上公路高速公路的管段应(C)。

- A．不试压
- B．与相邻管段一并试压
- C．单独试压

26. 大型承台施工时，应采用减少混凝土水化热的措施，其中的错项是(B)。

- A．选用硅酸盐或一般硅酸盐水泥。
- B．减少水泥用量。
- C．选用分层分块施工措施。
- D．采用体内散热和表面保温措施。

27.垃圾填埋场上方甲烷气体含量必须不小于(C)。

A . 10%

B . 15%

C . 5%

28.园林的楼面工程水泥砂浆施工严禁用等级低于(A)的水泥，集料采用中砂，且含泥量控制在 3% 以内。

A . 32.5

B . 42.5

C . 52.5

D . 62.5

29.在分车带绿化和行道树绿化带上方不适宜设置架空线，必须设置时，应保证架空线下有不少于(C)m 的树木生长空间。

A . 7m

B . 8m

C . 9m

D . 10m

30.路面由(A)两个层次构成。

- A．面层和基层
- B．基层和底基层
- C．上基层和下基层
- D．面层和下基层

31.都市道路的保修期为 B)年

- A．六个月
- B．1 年
- C．2 年
- D．3 年

32.垃圾填埋工程与其他工程相比较，其特殊控制点为 (D)。

- A．土建工程
- B．道路工程
- C．地基基础工程
- D．防渗工程

33.如下哪一条不属于柔性接口的特点 (D)。

- A．密封性能好
- B．有良好的伸缩性

C. 施工简朴迅速

D. 由于摩擦力较大，接口不会轻易脱落

34. 下列哪一项不是热拌沥青混合料马歇尔试验技术指标。(D)

A. 击实次数

B. 稳定度

C. 残留稳定度

D. 抗车辙能力

35. 不小于 1000 立方米的储气罐与明火、散发火花地点的防火间距为(A)m。

A. 20

B. 30

C. 10

36. 为了控制都市道路水泥混凝土面层的混凝土质量，一般应做(B)试验。

A. 抗压强度

B. 抗拉强度

C. 抗剪强度

D. 抗折强度

37. 地下持续墙冬季施工应采用保温措施。墙顶混凝土未到达设计强度的

(D)% 时不得受冻。

A . 40

B . 50

C . 60

D . 70

38. 预应力张拉后,孔道压浆应尽早进行。一般预应力混凝土构件,在张拉完毕 (A) 10h 左右,

观测预应力筋和锚具稳定后,即可压浆,最晚不适宜超过

(A) 14d。

A . 5

B . 10

C . 14

D . 28

39. 路侧绿化带宽度不小于 8m 时,可设计成开放式绿地,开放式绿地中,绿地用地面

积不得不不小于该绿化带总面积的(C)

A . 50%

B . 60%

C . 70%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/458127014106007045>