

2024 年施工员之装修施工基础知识题库

第一部分 单选题(200 题)

1、框架一剪力墙结构，是指在框架结构内设置适当抵抗水平剪切力墙体的结构，般用于（ ）层的建筑。

- A. 10~20
- B. 10~30
- C. 15~30
- D. 20~50

【答案】： A

2、装修施工时，（ ）在建筑内楼面上集中堆放大量建筑材料，如水泥、砂石、钢材等。

- A. 需要
- B. 可以
- C. 允许
- D. 不允许

【答案】： D

3、下列木质人造板材，（ ）表面有天然木纹。

- A. 胶合板
- B. 纤维板
- C. 刨花板
- D. 木屑板

【答案】： A

4、[25 表示腰高为 () mm 的槽钢。

- A. 25
- B. 250
- C. 2500
- D. 500

【答案】： B

5、泛水通常先用水泥砂浆在垂直面与屋面交界处做成半径大于 () mm 的圆弧。

- A. 10
- B. 20
- C. 50
- D. 80

【答案】： C

6、聚丙烯底漆的稀释剂是 () 。

- A. 水
- B. 甲基化酒精
- C. 石油溶剂
- D. 丙酮

【答案】： A

7、对特种涂料的主要要求描述不正确的是 () 。

- A. 较好的耐碱性、耐水性和与水泥砂浆、水泥混凝土或木质材料等良好的结合
- B. 具有一定的装饰性
- C. 原材料资源稀少，成品价格比较昂贵
- D. 具有某些特殊性能，如防水、防火和杀虫等

【答案】：C

8、花岗石板材主要应用于（ ）。

- A. 室外台阶
- B. 大型公共建筑室外装饰工程
- C. 室外地面装饰工程
- D. 室内地面装饰工程

【答案】： B

9、在采用浸、淋、喷、刷等涂装方法的场合，涂料在被涂物的垂直面的边缘附近积留后，照原样固化并牢固附着的现象称为（ ）。

- A. 流淌
- B. 下沉
- C. 流挂
- D. 缩孔

【答案】： C

10、涂料类装饰装修施工工艺为（ ）。

- A. 基层处理→打底子→磨光→刮腻子→施涂涂料→养护
- B. 基层处理→打底子→刮腻子→磨光→施涂涂料→养护
- C. 基层处理→打底子→施涂涂料→磨光→刮腻子→养护
- D. 基层处理→打底子→施涂涂料→刮腻子→磨光→养护

【答案】： B

11、《安全生产法》对安全事故等级的划分标准中重大事故是指（ ）。

- A. 造成 30 人及以上死亡
- B. 10 人以上及 30 人以下死亡
- C. 3 人以上 10 人以下死亡
- D. 3 人以下死亡

【答案】： B

12、MicrosoftOffice 是微软公司开发的一套基于 Windows 操作系统的办公软件套装。下列（ ）不是其组件。

- A. Word
- B. FrontPage
- C. PPT
- D. Photoshop

【答案】： D

13、不属于人工预算单价的内容的是（ ）。

- A. 生产工具用具使用费
- B. 生产工人基本工资
- C. 生产工人基本工资性补贴
- D. 生产工人辅助工资

【答案】： A

14、管道系统安装完后应进行综合水压试验。水压试验时应（ ），待水充满后进行加压。当压力升到规定值时，停止打压，认真检查整个管道系统，确认各处接口和阀门均无渗漏现象，再持续稳压到规定时间，观察其压力下降在允许范围内，并经有关人员验收认可后，填写好水压试验记录，办理交接手续。

- A. 排净空气

- B. 检查管道
- C. 清理管道
- D. 放水

【答案】： A

15、引拉法玻璃按其厚度可分为（ ）种。

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 9

【答案】： B

16、计算机信息技术在现代社会得到了广泛应用，与计算机信息技术相关的现代技术和产品几乎无处不在。计算机信息产业，其技术早已广泛而深入地渗透到包括建筑工程、生产制造、产品设计、教育科研、商业、电力等各行各业的各方面。根据背景资料，回答下列问题。

- A. 文字处理软件
- B. WinDows 操作系统
- C. 多媒体软件
- D. 信息安全软件

【答案】： B

17、从（ ）开始，AutoCAD 增添了许多强大的功能，如 AutoCAD 设计中心（ADC）、多文档设计环境（MD.）、Internet 驱动、新的对象捕捉功能、增强的标注功能以及局部打开和局部加载的功能。

- A. AutoCADR14
- B. AutoCAD2000
- C. AutoCAD2004
- D. AutoCAD2010

【答案】： B

18、常用建筑结构按照建筑结构的体型划分为：单层结构、多层结构、高层结构、（ ）等。

- A. 筒体结构
- B. 桁架结构
- C. 网架结构
- D. 大跨度结构

【答案】：D

19、地毯的主要技术性能不包括（ ）。

- A. 耐腐蚀性
- B. 剥离强度
- C. 耐磨性
- D. 抗菌性

【答案】：A

20、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于（ ）m。

- A. 2
- B. 2.2
- C. 2.3
- D. 2.5

【答案】：A

21、陶瓷地砖要取得好的视觉效果，设计无要求时，排版一般采用（ ）。

- A. 对称排版
- B. 非对称排版
- C. 任意排版
- D. 异形排版

【答案】：A

22、下列选项中，不属于建立施工项目经理部的基本原则的是（ ）。

- A. 根据所设计的项目组织形式设置
- B. 适应现场施工的需要
- C. 满足建设单位关于施工项目目标控制的要求
- D. 根据施工工程任务需要调整

【答案】： C

23、不属于人工预算单价内容的是（ ）。

- A. 生产工具用具使用费
- B. 生产工人基本工资
- C. 生产工人基本工资性补贴
- D. 生产工人辅助工资

【答案】： A

24、下列选项中，（ ）是常见的信息安全软件。

- A. Word
- B. 360
- C. PSP
- D. Photoshop

【答案】： B

25、内墙面层刮大白腻子一般不少于（ ）遍。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】： B

26、不属于小型构件装配式楼梯的是（ ）。

- A. 墙承式楼梯
- B. 折板式楼梯
- C. 梁承式楼梯
- D. 悬挑式楼梯

【答案】： B

27、经常被用作室内的壁板、门板、家具及复合地板的纤维板是（ ）。

- A. 硬质纤维板
- B. 半硬质纤维板
- C. 软质纤维板
- D. 超软质纤维板

【答案】： A

28、汽车玻璃用的是（ ）。

- A. 吸热玻璃
- B. 热反射玻璃
- C. 中空玻璃
- D. 装饰玻璃

【答案】： B

29、以下有关门窗工程量计算错误的是（ ）。

- A. 纱窗扇按扇外围面积计算
- B. 防盗窗按外围展开面积计算
- C. 金属卷闸门按（滚筒中心高度+300mm）×（实际宽度）的面积计算
- D. 无框玻璃门按门扇计算

【答案】： D

30、整体面层含（ ）。

- A. 砖面层
- B. 地毯面层
- C. 卷材面层
- D. 涂料面层

【答案】：D

31、以下哪个选项不属于计算机的基本功能。（ ）。

- A. 存储功能
- B. 运算功能
- C. 控制功能
- D. 设计功能

【答案】：D

32、为使残疾人能平等的参与社会活动而设置（ ）。

- A. 回车坡道
- B. 台阶
- C. 普通行车坡道
- D. 轮椅坡道

【答案】：D

33、装修时（ ）自行改变原来的建筑使用功能。

- A. 可以
- B. 不能
- C. 应该
- D. 应业主要求可以

【答案】：B

34、门窗套饰面板一般采用胶合板（切片板呈旋片板），厚度不小于（ ）mm（也可采用其他贴面板材），颜色、花纹要尽量相似。

- A. 10
- B. 5
- C. 8
- D. 3

【答案】：D

35、下列不属于角焊缝按受力与焊缝方向分的为（ ）。

- A. 直角焊缝
- B. 侧缝
- C. 端峰
- D. 斜缝

【答案】：A

36、某小区精装修工程中涉及壁纸和涂饰施工，涂饰工程中选用水性涂料为主；在壁纸的基层中包括水泥粉刷、水泥压力板、石膏板等各种类型的墙体，且工期较紧。根据背景资料，回答下列问题。

- A. 清除疏松的粉刷层、清洗、修补抹灰
- B. 基层全部清洗、干燥后涂刷界面剂
- C. 清除疏松的粉刷层、并涂刷抗碱封闭底漆
- D. 清除疏松的粉刷层、修补抹灰并涂刷界面剂

【答案】：D

37、不论是工业建筑还是民用建筑，通常由基础、（ ）、门窗、楼地面、楼梯、屋顶六个主要部分组成。

- A. 墙体结构
- B. 钢筋混凝土结构
- C. 框架结构

D. 主体结构

【答案】： D

38、陶瓷制品分为陶质、瓷质、炻质三大类，其中（ ）制品烧结程度相对较低，孔隙较多，强度较低。

- A. 陶质
- B. 瓷质
- C. 炻质
- D. 陶质、瓷质和炻质

【答案】： A

39、轻钢龙骨吊顶施工工艺流程为（ ）。

- A. 弹线→安装主龙骨→安装次龙骨→吊杆安装→安装面板（安装灯具）→板缝处理
- B. 弹线→安装主龙骨→安装次龙骨→安装面板（安装灯具）→吊杆安装→板缝处理
- C. 弹线→吊杆安装→安装主龙骨→安装次龙骨→安装面板（安装灯具）→板缝处理
- D. 弹线→吊杆安装→安装面板（安装灯具）→安装主龙骨→安装次龙骨→板缝处理

【答案】： C

40、轻型装饰机械，是指（ ）。

- A. 混凝土搅拌机
- B. 各种手持电动工具
- C. 电圆锯
- D. 除手持电动工具外，移动作业比较轻便灵活的电动机械

【答案】： D

41、装饰装修材料中，能起到较好的保温、隔热和隔声作用的材料是（ ）。

- A. 石膏板
- B. 墙纸
- C. 木地板
- D. 地砖

【答案】：D

42、使用寿命最长的外墙涂料是（ ）。

- A. 丙烯酸酯乳胶漆
- B. 聚氨酯系列外墙涂料
- C. 彩色砂壁状外墙涂料
- D. 氟碳涂料

【答案】：C

43、下列不属于按定额反映的生产要素消耗内容分类的定额是（ ）。

- A. 劳动消耗定额
- B. 时间消耗定额
- C. 机械消耗定额
- D. 材料消耗定额

【答案】：B

44、某建筑工程，分部分项工程费为 3574262.64 元，施工技术措施费为 1201876.52 元，试计算其单位工程招标控制价。假设其施工组织措施费费率为 3.8%，规费费率为 6.35%，税金费率为 3.41%。根据背景资料，回答下列问题。

- A. 13.58
- B. 4.57
- C. 18.15
- D. 1.15

【答案】：C

45、下列哪一类石材不属于水泥型人造石材。（ ）

- A. 人造大理石
- B. 人造玉石
- C. 水磨石
- D. 人造艺术石

【答案】：B

46、顶棚罩面板和墙面使用石膏能起到（ ），可以调节室内空气的相对湿度。

- A. 保护作用
- B. 呼吸作用
- C. 隔热作用
- D. 防水作用

【答案】：B

47、地板磨光机的磨削长度一般可达（ ）mm。

- A. 400
- B. 450
- C. 500

D. 650

【答案】： D

48、建筑物根据其使用性质，通常分为生产性建筑和（ ）建筑两大类。

- A. 生活服务性
- B. 商业性
- C. 非生产性
- D. 综合性

【答案】：C

49、搁栅式木面层地面施工工艺流程为（ ）。

- A. 基层清理→弹线定位→安装木搁栅→铺毛地板→打磨→铺面层地板→安装踢脚板→油漆→打蜡
- B. 基层清理→弹线定位→铺毛地板→打磨→铺面层地板→安装木搁栅→安装踢脚板→油漆→打蜡
- C. 基层清理→弹线定位→安装木搁栅→铺毛地板→铺面层地板→打磨→安装踢脚板→油漆→打蜡
- D. 基层清理→弹线定位→铺毛地板→打磨→安装木搁栅→铺面层地板→安装踢脚板→油漆→打蜡

【答案】：C

50、建筑面积是指建筑物的水平平面面积，即（ ）各层水平面积的总和。

- A. 外墙勒脚以上
- B. 外墙勒脚以下
- C. 窗洞口处
- D. 接近地面处

【答案】：A

51、拼木地板所用的木材经远红外线干燥，其含水率不超过（ ）。

- A. 10%
- B. 12%
- C. 14%
- D. 16%

【答案】： B

52、建筑内部的配电箱、接线盒、电器、开关、插座及其他电气装置等不应直接安装在低于（ ）级的装修材料上。

- A. A
- B. B1
- C. B2
- D. B3

【答案】： B

53、装饰施工机械是指（ ）。

- A. 各种手持电动工具
- B. 水磨石机
- C. 施工升降机
- D. 各种手持电动工具和小型装饰机械

【答案】： D

54、冬期施工时，油漆中不可随意加入（ ）。

- A. 固化剂
- B. 稀释剂
- C. 催干剂
- D. 增塑剂

【答案】：B

55、从 2002 年 7 月 1 日起强制实施的《室内装饰装修材料》GB18580、18587 和 GB24410，规定了 10 项材料中有害物质的限量，以下（ ）不是标准中规定的。

- A. 人造木质板材
- B. 溶剂型木器涂料
- C. 内墙涂料
- D. 塑料扣件

【答案】： D

56、预算定额人工消耗量的人工幅度差主要指预算定额人工工日消耗量与（ ）之差。

- A. 施工定额中劳动定额人工工日消耗量
- B. 概算定额人工工日消耗量
- C. 测时资料中人工工日消耗量
- D. 实际人工工日消耗量

【答案】： B

57、木龙骨吊顶施工工艺流程（ ）。

- A. 弹线→木龙骨处理→龙骨架拼装→龙骨架整体调平→安装吊点紧固件→龙骨架吊装→压条安装→面板安装
- B. 弹线→木龙骨处理→龙骨架拼装→龙骨架整体调平→安装吊点紧固件→龙骨架吊装→面板安装→压条安装
- C. 弹线→木龙骨处理→龙骨架拼装→安装吊点紧固件→龙骨架吊装→龙骨架整体调平→面板安装→压条安装
- D. 弹线→木龙骨处理→龙骨架拼装→安装吊点紧固件→龙骨架吊装→龙骨架整体调平→压条安装→面板安装

【答案】： C

58、高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区，二类建筑的每个防火分区允许最大建筑面积为：（ ） m^2 。

- A. 500
- B. 1000
- C. 1500
- D. 2000

【答案】：C

59、高压无气喷涂机喷涂燃点在（ ） $^{\circ}\text{C}$ 下的易燃涂料时，必须按规定接好地线。

- A. 21
- B. 30
- C. 50
- D. 80

【答案】：A

60、枋材是指截面宽度为厚度的（ ）的木料。

- A. 3 倍
- B. 3 倍以上
- C. 不足 3 倍
- D. 3 倍或 3 倍以上

【答案】：C

61、横向定位轴线编号用阿拉伯数字，（ ）依次编号。

- A. 从右向左
- B. 从中间向两侧
- C. 从左至右
- D. 从前向后

【答案】：C

62、机械操作人员的工资包括在建筑安装工程（ ）之中。

- A. 人工费
- B. 其他直接费
- C. 施工管理费
- D. 机械费

【答案】：D

63、天然石材表现密度的大小与其矿物组成和孔隙率有关。密实度较好的天然大理石、花岗石等，其表现密度约为（ ）。

- A. 小于 1800kg/m³
- B. 2550～3100kg/m³
- C. 大于 1800kg/m³
- D. 大于 3100kg/m³

【答案】：B

64、下列关于工程分包的表述中，正确的是（ ）。

- A. 工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成
- B. 专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完成
- C. 劳务作业分包是指施工总承包企业或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业
- D. 劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业分包给同类企业

【答案】：C

65、建筑结构的安全性、适应性和耐久性，总称为结构的（ ）。

- A. 抗震性
- B. 坚固性

C. 可靠性

D. 稳定性

【答案】： C

66、各类设备、家具、灯具的索引符号，通常用（ ）形状表示

。

- A. 圆形
- B. 三角形
- C. 正六边形
- D. 矩形

【答案】： C

67、现行建设工程费用由（ ）构成。

- A. 分部分项工程费、措施项目费、其他项目费
- B. 分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费
- C. 分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、税金
- D. 分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金

【答案】： D

68、下列关于砌筑砂浆主要技术性质的说法中，有误的是（ ）

。

- A. 砌筑砂浆的技术性质主要包括新拌砂浆的密度、和易性、硬化砂浆强度和对基面的黏结力、抗冻性、收缩值等指标
- B. 流动性的大小用“沉入度”表示，通常用砂浆稠度测定仪测定
- C. 砂浆流动性的选择与砌筑种类、施工方法及天气情况有关。流动性过大，砂浆太稀，不仅铺砌难，而且硬化后强度降低；流动性过小，砂浆太稠，难于铺平
- D. 砂浆的强度是以 5 个 $150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 150\text{mm}$ 的立方体试块，在标准条件下养护 28d 后，用标准方法测得的抗压强度（MPa）算术平均值来评定的

【答案】： D

69、下列不属于计算材料摊销量参数的是（ ）。

- A. 一次使用量
- B. 摊销系数
- C. 周转使用系数
- D. 工作班延续时间

【答案】：D

70、消防设施工程资质等级分为（ ）。

- A. 一、二、三级
- B. 不分资质
- C. 二、三级
- D. 一、二级

【答案】：D

71、房屋结构的抗震设计主要研究（ ）的抗震构造，以满足建筑物的抗震要求。

- A. 民用建筑
- B. 工业建筑
- C. 建筑物
- D. 构筑物

【答案】：C

72、涂料工程水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在（ ）之间，并注意通风换气和防尘。

- A. 0~40℃
- B. 5~35℃
- C. 0~35℃
- D. 10~35℃

【答案】： B

73、下列哪种人造板材多用于吊顶（ ）。

- A. 细木工板
- B. 胶合板
- C. 硬质纤维板
- D. 软质纤维板

【答案】： D

74、微薄木贴面板：又称饰面胶合板或装饰单板贴面胶合板，它是将阔叶树木材（柚木、胡桃木、柳桉等）经过切片机切出（ ）的薄片，再经过蒸煮、化学软化及复合加工工艺而制成的一种高档的内墙细木装饰材料，它以胶合板为基材（底衬材），经过胶粘加压形成人造板材。

- A. 1~4mm
- B. 0.2~0.5mm
- C. 0.2~4mm
- D. 0.1~0.5mm

【答案】： B

75、文字处理软件（ ）是 Office 的主要程序，它在文字处理软件市场上拥有统治份额。

- A. Word

- B. WPS
- C. Writer
- D. ApplePages

【答案】： A

76、超过（ ）个月的水泥，即为过期水泥，使用时必须重新确定其强度等级。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 六

【答案】：C

77、工字钢的规格用（ ）表示。

- A. 长度的厘米数
- B. 宽度的厘米数
- C. 腰高的厘米数
- D. 翼缘宽度的厘米数

【答案】：C

78、荷载按结构的反应分为：静态荷载，如结构自重、屋面和楼面的活荷载、雪荷载等：（ ），如地震力、高空坠物冲击力等。

- A. 可变荷载
- B. 动态荷载
- C. 垂直荷载
- D. 风荷载

【答案】：B

79、活动地板从结构上讲（ ）。

- A. 只有梁式活动地板
- B. 既有梁式活动地板，又有无梁式的活动地板
- C. 仅有无梁式的活动地板
- D. 满地铺地板

【答案】： B

80、箱形基础的混凝土强度等级不应低于（ ）。

- A. C15
- B. C20
- C. C30
- D. C40

【答案】： C

81、分格条使用前要用（ ），以防止使用时变形。

- A. 胶涂满
- B. 截断
- C. 水浸透
- D. 水泥砂浆固定

【答案】： C

82、在普通建筑工程中，使用量最多的平板玻璃是（ ）。

- A. 普通平板玻璃
- B. 吸热平板玻璃
- C. 浮法平板玻璃
- D. 压花平板玻璃

【答案】： A

83、防火分区是指在建筑内部采用（ ）、耐火楼板及其他防火分隔设施（防火门或窗、防火卷帘、防火水幕等）分隔而成，能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。

- A. 防火卷帘
- B. 挡烟垂壁
- C. 防火隔离带
- D. 防火墙

【答案】： D

84、荷载按时间的变异性分为：永久荷载和（ ）。

- A. 恒载
- B. 动载
- C. 可变荷载
- D. 雪载

【答案】： C

85、金属方板吊顶的面板与龙骨的连接多为（ ）。

- A. 嵌入式
- B. 开敞式
- C. 格栅式
- D. 明架式

【答案】： A

86、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故由（ ）进行调查。

- A. 国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组
- B. 事故发生地省级人民政府
- C. 事故发生地设区的市级人民政府
- D. 事故发生地县级人民政府

【答案】：B

87、具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力或效益的过程称为（ ）。

- A. 单项工程
- B. 单位工程
- C. 分部工程
- D. 分项工程

【答案】：A

88、釉面砖是窑制产品，本身尺寸存在轻微差别，为保证美观，要留有（ ）mm 的砖缝。

- A. 1
- B. 1.5
- C. 2
- D. 2.5

【答案】：B

89、选购天然花岗石材时最好不用（ ）的，含放射性元素极少或不含放射性元素的花岗石多为灰色的或灰白色的，也可以选用人造花岗石材。

- A. 黑色
- B. 青色
- C. 紫色
- D. 红色

【答案】：D

90、以下工程作业中不属于专业承包资质类别的是（ ）。

- A. 地基基础工程
- B. 建筑装修装饰工程
- C. 建筑幕墙工程

D. 电力工程

【答案】： D

91、水泥强度是根据（ ）龄期的抗折强度和抗压强度来划分的。

- A. 3D 和 7D
- B. 7D 和 14D
- C. 3D 和 14
- D. 3D 和 28D

【答案】：D

92、下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，错误的是（ ）。

- A. 总承包单位与分包单位之间的连带责任属于法定连带责任
- B. 总承包单位与分包单位中，一方向建设单位承担的责任超过其应承担的份额的，有权向另一方追偿
- C. 建设单位和分包单位之间没有合同关系，当分包工程发生质量、安全、进度等方面问题给建设单位造成损失时，不能直接要求分包单位承担损害赔偿责任
- D. 总承包单位和分包单位之间责任的划分，应当根据双方的合同约定或者各自过错的大小确定

【答案】：C

93、木地板刨平机和磨光机的刀具、磨具应锋利，修正量（ ）。

- A. 5mm
- B. 1~2mm
- C. 合适为止
- D. 应符合产品使用说明书规定

【答案】：D

94、窗扇安装风钩，窗扇风钩应装在窗框下冒头与窗扇下冒头夹角外，使窗开启后成（ ）。

- A. 30°
- B. 45°
- C. 60°
- D. 90°

【答案】：D

95、企业内部使用的定额是（ ）。

- A. 施工定额
- B. 预算定额
- C. 概算定额
- D. 概算指标

【答案】：A

96、外墙砖的砖缝一般为（ ）mm。

- A. 5~8
- B. 7~10
- C. 7~12
- D. 10~12

【答案】：B

97、夹层玻璃层数达到（ ）层时成为防弹玻璃。

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 9

【答案】：D

98、油漆涂料工程中泛白的主要原因是（ ）。

- A. 湿度过大
- B. 气温太高
- C. 溶剂选用不当
- D. 气温太低

【答案】：A

99、根据《建筑结构荷载规范》GB50009 — 2012 的规定，民用建筑楼面均布活荷载的标准值最低为（ ）。

- A. 1.5kN/m²
- B. 2.0kN/m²
- C. 2.5kN/m²
- D. 3.0kN/m²

【答案】：B

100、以下关于市政公用工程规定的施工总承包一级企业可以承包工程范围的说法中，正确的是（ ）。

- A. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的城市道路工程
- B. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的供气规模 15 万 m³/日燃气工程
- C. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的各种市政公用工程的施工
- D. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍各类城市生活垃圾处理工程

【答案】：C

101、用（ ）复查墙面的平整度、垂直度。

- A. 托线板
- B. 水平尺
- C. 垫尺
- D. 皮数杆

【答案】： A

102、花木地板铺装后，刨光、磨光的次数应为（ ）次，刨去的厚度应小于 1.5mm。

- A. 2
- B. 3
- C. 1
- D. 5

【答案】： B

103、设计变更通知单以（ ）幅面为主。

- A. A2
- B. A3
- C. A4
- D. A5

【答案】： C

104、塑料地板胶粘剂中，主要用于地板等与水泥砂浆地面的粘贴是（ ）。

- A. 聚醋酸乙烯类胶粘剂
- B. 合成橡胶类胶粘剂
- C. 聚氨酯类胶粘剂
- D. 氧树脂类胶粘剂

【答案】：B

105、筒体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系，通常用于超高层建筑（ ）中。筒体结构可分为框架一核心筒结构、筒中筒结构和多筒结构。

- A. 10 层到 30 层
- B. 20 层到 40 层
- C. 30 层到 50 层
- D. 35 层到 60 层

【答案】： C

106、目前 MicrosoftOffice 的最新版本为（ ）。

- A. Office2007
- B. Office2003
- C. Office2010
- D. Office2013

【答案】： D

107、结构的极限状态分为：（ ）极限状态和正常使用极限状态。

- A. 非正常使用
- B. 超设计使用
- C. 承载力
- D. 地震力

【答案】： C

108、装饰砂浆用于墙面喷涂、弹涂或墙面抹灰装饰，主要品种不包括（ ）。

- A. 彩色砂浆
- B. 水泥石灰类砂浆
- C. 混合类砂浆

D. 聚合物水泥砂浆

【答案】：C

109、门窗框料有顺弯时，其弯度一般不应超过（ ） mm。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】： D

110、角向磨光机磨制作业时，应使砂轮与工作面保持（ ） 倾斜位置。

- A. $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- B. $30^{\circ} \sim 45^{\circ}$
- C. 50°
- D. $50^{\circ} \sim 60^{\circ}$

【答案】： A

111、建筑业企业资质，是指建业企业的（ ）。

- A. 建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等的总称
- B. 建设业绩、人员素质、管理水平等的总称
- C. 管理水平、资金数量、技术装备等的总称
- D. 建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量等的总称

【答案】： A

112、下列措施中，不属于施工项目安全控制的措施的是（ ）。

- A. 组织措施
- B. 技术措施
- C. 管理措施
- D. 制度措施

【答案】： C

113、建设工程定额中的基础性定额是（ ）。

- A. 概算定额
- B. 产量定额
- C. 施工定额
- D. 预算定额

【答案】：C

114、网架是由许多杆件按照一定规律组成的网状结构。可分为（ ）网架和曲面网架。

- A. 球面
- B. 钢管
- C. 平板
- D. 拱形

【答案】：C

115、根据《建筑法》规定,()是安全生产方针的核心和具体体现,是实现安全生产的根本途径。()

- A. 安全生产
- B. 控制防范
- C. 预防为主
- D. 群防群治

【答案】：C

116、电锤用于混凝土构件、砖墙的钻孔、一般钻孔直径在（ ）

。

- A. $\phi 2 \sim \phi 6$
- B. $\phi 40$ 以上
- C. $\phi 6 \sim \phi 38$
- D. $\phi 38 \sim \phi 40$

【答案】：C

117、某抹灰班 13 名工人，抹某住宅楼白灰砂浆墙面，施工 25 天完成抹灰任务，个人产量定额为 $10.2\text{m}^2/\text{工日}$ ，则该抹灰班应完成的抹灰面积为（ ）。

- A. 255m^2
- B. 19.6m^2
- C. 3315m^2
- D. 133m^2

【答案】：C

118、目前国内外主要使用的人造石材是()。()

- A. 水泥型人造石材
- B. 树脂型人造石材
- C. 复合型人造石材
- D. 烧结型人造石材

【答案】：B

119、竹地板按结构分类有（ ）。

- A. 双层胶合竹地板和多层胶合竹地板
- B. 单层胶合竹地板和五层胶合竹地板
- C. 单层胶合竹地板和双层胶合竹地板
- D. 单层胶合竹地板和多层胶合竹地板

【答案】：D

120、小规格板材，一般厚度小于 20mm、边长不大于（ ）mm,可采用湿贴方法。

- A. 40
- B. 60
- C. 400
- D. 600

【答案】：C

121、以下哪个软件不属于计算机的应用软件。（ ）。

- A. 办公自动化软件
- B. 多媒体软件
- C. 操作系统
- D. 信息安全软件

【答案】：C

122、一般地板磨光机的磨削宽度为（ ）mm。

- A. 500～600
- B. 400～300
- C. 200～300
- D. 100～200

【答案】：C

123、现浇水磨石地面的石粒一般粒径为（ ）mm。

- A. 6～15
- B. 5～10
- C. 6～12
- D. 5～18

【答案】：A

124、砂浆流动性的大小用（ ）表示。

- A. 坍落度
- B. 分层度
- C. 沉入度
- D. 针入度

【答案】：C

125、下列水泥品种，（ ）水化热最低。

- A. 硅酸盐水泥
- B. 普通硅酸盐水泥
- C. 高铝水泥
- D. 火山灰质硅酸盐水泥

【答案】：D

126、以下关于市政公用工程规定的施工总承包二级企业可以承包工程范围的说法中，错误的是（ ）。

- A. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的城市道路工程
- B. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的供气规模 15 万 m³/日燃气工程
- C. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍各类城市生活垃圾处理工程
- D. 单项合同额不超过企业注册资本金 5 倍的总储存容积 1000m³ 及以上液化气储罐场（站）

【答案】：D

127、混凝土与轻质砌块墙体交接处均应加钉（ ）mm 宽钢丝网。

- A. 100
- B. 150
- C. 500

D. 200

【答案】： D

128、电子与智能化工程资质等级分为（ ）。

- A. 一、二、三级
- B. 不分资质
- C. 二、三级
- D. 一、二级

【答案】：A

129、安全玻璃具有强度高，抗冲击性能好、抗热震性能强的优点，破碎时碎块没有尖利的棱角，且不会飞溅伤人。特殊安全玻璃还具有（ ）等功能。

- A. 抵御枪弹的射击
- B. 防止盗贼入室
- C. 屏蔽核辐射
- D. 防止火灾蔓延

【答案】：D

130、建筑物包括建筑物和（ ）。

- A. 构筑物
- B. 厂房
- C. 仓库
- D. 交通设施

【答案】：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/468027004131006054>

