

2023 年二级造价工程师之土建建设工程计量与计价 实务考试题库

单选题（共 30 题）

1、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）规定，建筑物内设有局部楼层，局部二层层高 2.15m，其建筑面积计算正确的是（ ）。

- A. 无围护结构的不计算面积
- B. 无围护结构的按其结构底板水平面积计算
- C. 有围护结构的按其结构底板水平面积计算
- D. 无围护结构的按其结构底板水平面积的 1/2 计算

【答案】 D

2、根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013，关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是（ ）。

- A. 暂列金额由招标人在工程量清单中暂定
- B. 暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价
- C. 专业工程量暂估价中包括规费和税金
- D. 计日工单价中不包括企业管理费和利润

【答案】 A

3、根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013），当窗台与室内楼地面高差（ ）且结构净高在（ ）时，凸窗应按其围护结构外围水平面积计算 1/2 面积计算建筑面积。

- A. $<0.45\text{m}$; $\geq 2.1\text{m}$
- B. $\leq 0.45\text{m}$; $\leq 2.1\text{m}$
- C. $<0.45\text{m}$; $< 2.1\text{m}$

D. $<0.45\text{m}$; $>2.1\text{m}$

【答案】 A

4、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2008）附录 A，关于实心砖墙高度计算的说法，正确的是（ ）。

A. 有屋架且室内外均有天棚者，外墙高度算至屋架下弦底另加 100mm

B. 有屋架且无天棚者，外墙高度算至屋架下弦底另加 200mm

C. 无屋架者，内墙高度算至天棚底另加 300mm

D. 女儿墙高度从屋面板上表面算至混凝土压顶下表面

【答案】 D

5、分部分项工程量清单项目编码用十二位数字表示，可分为（ ）级。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 C

6、下列有关工程量清单的叙述中，正确的是（ ）。

A. 招标工程量清单由分部分项工程项目清单，措施项目清单，其他项目清单，规费项目和税金项目清单组成

B. 已标价工程量清单是招标文件的组成部分

C. 在招标人同意的情况下，招标工程量清单可以由投标人自行编制

D. 招标工程量清单的准确性和完整性由编制人负责

【答案】 A

7、根据《建筑工程施面积计算规范》（GB 50500-2013），关于大型体育场看台下部设计利用部位建筑面积计算，说法正确的是（ ）。

- A. 层高 $<2.10\text{m}$ ，不计算建筑面积
- B. 层高 $>2.10\text{m}$ ，且设计加以利用计算 $1/2$ 面积
- C. $1.20\text{m}\leq\text{净高}\leq 2.10\text{m}$ 时，计算 $1/2$ 面积
- D. 层高 $\geq 1.20\text{m}$ 计算全面积

【答案】 C

8、根据 GB50854-2013 规定，有关木结构工程量计算，说法正确的是（ ）。

- A. 木屋架的跨度应与墙或柱的支撑点间的距离计算
- B. 木屋架的马尾、折角工程量不予计算
- C. 木屋架工程量以榀计算
- D. 木柱区分不同规格以高度计算

【答案】 C

9、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854—2013 规定，关于石方的项目列项或工程量计算正确的为（ ）。

- A. 山坡凿石按一般石方列项
- B. 考虑石方运输，石方体积需折算为虚方体积计算
- C. 管沟石方均按一般石方列项
- D. 基坑底面积超过 120m^2 的按一般石方列项

【答案】 A

10、测定混凝土立方体抗压强度的龄期是（ ）。

- A. 7d
- B. 14d
- C. 21d
- D. 28d

【答案】 D

11、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854—2013），若开挖设计长为 20m，宽为 6m，深度为 0.8m 的土方工程，在清单中列项应为（ ）。

- A. 平整场地
- B. 挖沟槽
- C. 挖基坑
- D. 挖一般土方

【答案】 B

12、工程量清单的编制者应是（ ）。

- A. 投标单位的造价管理人员
- B. 招投标管理部门负责人
- C. 工程标底审查机构人员
- D. 有编制能力的招标人

【答案】 D

13、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013），关于抹灰工程量说法正确的是（ ）。

- A. 墙面抹灰工程量应扣除墙与构件交接处面积
- B. 有墙裙的内墙抹灰按主墙间净长乘以墙裙顶至天棚底高度以面积计算
- C. 内墙裙抹灰不单独计算
- D. 外墙抹灰按外墙展开面积计算

【答案】 B

14、根据《建筑工程建筑面积计算规则》（GB/T50353），单层建筑物内有局部楼层时，其建筑面积计算，正确的是（ ）。

- A. 有围护结构的按底板水平面积计算
- B. 无围护结构的不计算建筑面积
- C. 层高超过 2.10m 计算全面积
- D. 层高不足 2.20m 计算 1/2 面积

【答案】 D

15、井点降水的方法有:喷射井点电渗井点轻型井点管井井点及深井井点等。施工时可根据土的渗透系数、要求降低水位的深度、工程特点设备条件及经济性等具体条件选择。其中应用最广泛的是（ ）。

- A. 轻型井点降水
- B. 管井井点降水
- C. 喷射井点降水
- D. 电渗井点降水

【答案】 A

16、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》G1350854—2013，若开挖设计长为 20m，宽为 6m，深度为 0.8m 的土方工程，在清单中列项应为（ ）。

- A. 平整场地
- B. 挖沟槽
- C. 挖基坑
- D. 挖一般土方

【答案】 B

17、下列属于水硬性胶凝材料有（ ）。

- A. 膨胀水泥
- B. 石灰
- C. 石膏
- D. 水玻璃

【答案】 A

18、下列不适用于大体积混凝土工程的水泥是（ ）。

- A. 矿渣硅酸盐水泥
- B. 粉煤灰硅酸盐水泥
- C. 火山灰质硅酸盐水泥
- D. 普通硅酸盐水泥

【答案】 D

19、关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（ ）

- A. 不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第 42 天为基准日
- B. 基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整

- C. 基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中，不再予以考虑
- D. 承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整

【答案】 C

20、工程总承包人按照合同的约定对招标人依法单独发包的专业工程承包人提供了现场垂直运输设备，由此发生的费用属于（ ）。

- A. 现场管理费
- B. 企业管理费
- C. 暂列金额
- D. 总承包服务费

【答案】 D

21、采用深层搅拌法进行地基加固处理，适用条件为（ ）。

- A. 砂砾石松软地基
- B. 松散砂地基
- C. 黏土软弱地基
- D. 碎石土软弱地基

【答案】 C

22、单位工程施工组织设计的核心内容是（ ）。

- A. 施工方案
- B. 进度计划
- C. 资源需要量计划

D. 成本计划

【答案】 A

23、下列措施项目中，应按分部分项工程量清单编制方式编制的是（ ）。

A. 垂直运输

B. 安全文明施工

C. 二次搬运

D. 冬雨季施工

【答案】 A

24、钢筋骨架中交叉钢筋的焊接宜采用（ ）。

A. 闪光对焊

B. 电弧焊

C. 电渣压力焊

D. 电阻点焊

【答案】 D

25、常用的龙骨的材料一般不包含（ ）

A. 木

B. 轻钢

C. 铝合金

D. 石材

【答案】 D

26、砌筑砖墙时，转角处和交接处应（ ）。

- A. 分段砌筑
- B. 同时砌筑
- C. 分层砌筑
- D. 分别砌筑

【答案】 B

27、下列不是常见的混凝土养护的方法是（ ）

- A. 洒水养护
- B. 蓄热法养护
- C. 蓄水养护
- D. 薄膜覆盖养护

【答案】 B

28、企业管理费一般采用取费基数乘以费率的方法计算，下列选项中取费基数表述正确的是（ ）。

- A. 以材料费为计算基础
- B. 以材料费和机械费合计为计算基础
- C. 以人工费、材料费和机械费的合计为计算基础
- D. 以机械费为计算基础

【答案】 C

29、关于最高投标限价的说法，下列表述正确的是（ ）。

- A. 最高投标限价只能上调不能下浮

- B. 最高投标限价可以据实适当上调或下浮
- C. 最高投标限价只能下浮不能上调
- D. 最高投标限价不能上调或下浮

【答案】 C

30、下列费用中，应列入其他项目清单的是（ ）。

- A. 专业工程暂估价
- B. 安全文明施工费
- C. 二次搬运费
- D. 夜间施工增加费

【答案】 A

多选题（共 20 题）

1、下列关于建筑装饰涂料的叙述，正确的是（ ）。

- A. 现代建筑涂料中，成膜物质多用树脂，尤以合成树脂为主
- B. 常用于外墙的涂料有苯乙烯-丙烯酸酯乳液涂料、聚醋酸乙烯乳液涂料
- C. 内墙涂料具有一定的耐水性及可刷洗性
- D. 地面涂料具有优良的耐碱性
- E. 外墙、地面、内墙涂料均要求耐水性好

【答案】 ACD

2、根据《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》，下列项目中，镶贴块料按墙柱面工程“零星镶贴块料面层项目”列项的有（ ）。

- A. 天沟

- B. 压顶
- C. 门窗套
- D. 护壁
- E. 雨篷周边

【答案】 ABC

3、关于投标报价编制的说法，正确的有（ ）。

- A. 投标人可委托有相应资质的工程造价咨询人编制投标价
- B. 投标人可依据市场需求对所有费用自主报价
- C. 投标人的投标报价不得低于其工程成本
- D. 投标人的某一子项目报价高于招标人相应基准价的应予废标
- E. 应该以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件

【答案】 AC

4、路堑石方开挖采用爆破法，常用爆破技术有（ ）。

- A. 预裂爆破
- B. 光面爆破
- C. 微差爆破
- D. 混合爆破
- E. 竖向爆破

【答案】 ABC

5、道路工程爆破施工选择清方机械时，应考虑的技术经济条件有（ ）。

- A. 工期所要求的生产能力

- B. 工程造价
- C. 爆破岩块和岩堆大小
- D. 起爆方式
- E. 爆破方法

【答案】 ABC

6、地下连续墙中导墙的作用有（ ）。

- A. 提高墙体的刚度
- B. 加固槽口
- C. 确保混凝土保护层厚度
- D. 作为测量的基准
- E. 支承施工荷载

【答案】 BD

7、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于投标文件措施项目计价表的编制，下列说法正确的有（ ）。

- A. 单价措施项目计价表应采用综合单价方式计价
- B. 总价措施项目计价表应包含规费和建筑业增值税
- C. 不能精确计量的措施项目应编制总价措施项目计价表
- D. 总价措施项目的内容确定与招标人拟定的措施清单无关
- E. 总价措施项目的内容确定与投标人投标时拟定的施工组织设计无关

【答案】 AC

8、合成高分子防水卷材具有的性能主要有（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/468062032115007043>