

2020-2021 年八大员继续教育题库与答案

(单选题)

项次	单选题	总分
应得分	50	100
实得分		

一、单选题 (共 50 题, 每题 2 分, 共 100 分)

1. 下列关于定密责任人在职责范围内承担有关国家秘密确定、变更和解除工作。具体职责错误的是 ()

A. 审核批准本机关、本单位产生的国家秘密的密级、保密期限和知悉范围

B. 对本机关、本单位产生的尚在保密期限内的国家秘密进行审核, 作出是否变更或者解除的决定

C. 对是否属于国家秘密和属于何种密级不明确的事项先行拟定密级, 并按照规定的程序报保密行政管理部门确定:

D. 授权机关应当对被授权机关、单位履行定密授权的情况进行监督。

正确答案: D

试题解析: 定密责任人在职责范围内承担有关国家秘密确定、变更和解除工作。

具体职责是: (一)审核批准本机关、本单位产生的国家秘密的密级、保密期限和知悉范围; (二)对本机关本单位产生的尚在保密期限内的国家秘密进行审核, 作出是否变更或者解除的

决定；(三)对是否属于国家秘密和属于何种密级不明确的事项先行拟定密级，并按照规定的程序报保密行政管理部门确定。

2. 下列关于安全资料应符合的规范,说法正确的是()。

- A. 《建筑施工安全技术规范》
- B. 《建筑施工安全检查标准》
- C. 《建设工程文件整理规范》
- D. 《数据硬磁盘离线存储管理规范》

正确答案：B

试题解析：安全资料应符合《建设工程文件归档规范》

GB/T50328. 《建设电子文件 与电子档案管理规范》CJJ / T117 《纸质档案数字化规范》 DA/T3 《录音录像档案数字化规范》 DA/T6 《建设项目档案管理规范》 DA/T28

《档案数据硬磁盘离线存储管理规范》 DA/T75 的规定。

安全技术归档文件应符合《建筑施工安全技术统一规范》

GB50870 附录 A 的规定。施工单位安全文件应符合《建筑施工安全检查标准》 JGJ59 的规定。

3. 下列关于鉴定城建档案价值的标准,说法不正确的是()。

- A. 城建档案来源标准
- B. 城建档案内容标
- C. 城建档案社会认知度标准
- D. 城建档案形式特征标准

正确答案：C

试题解析：鉴定城建档案价值的标准主要有城建档案来源标准，城建档案内容标准，城建档案形式特征标准

4. 下列关于办公用房、宿舍的防火设计建筑构件的燃烧等级的说法正确的是（ ）。

A. 等级为 A B. 等级为 A1 C 等级为 B D. 等级为 B1

正确答案：A

试题解析：建筑构件的燃烧性能等级应为 A 级，当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为 A 级

5. 下列关于地基与基础其他子分部工程、分项、检验批划分规定错误的是（ ） A. 原材料、构配件、设备按批次批量报验送检

B. 每个分项工程可以划分 n 个检验批

C. 施工检验批按各工种、专业、标高、施工段和变形缝划分

D. 有不同标高的地基 按不同标高划分

正确答案：B

试题解析：地基与基础其他子分部工程、分项、检验批划分规

定：①原材料、构配件、设备按批次批量报验送检；②施工检验批按各工种、专业、标高、施工段和变形缝划分；③每个分项工程可以划分 1~n 个检验批④有不同标高的地基按不同标高划分；⑤同一标高按变形缝、区段和施工班组综合考虑划分。

6. 下列关于施工单位安全资料，说法正确的是() A. 安全技术监测方案 B. 工程暂停令
C. 施工安全监督告知书 D. 安全生产责任制

正确答案:D

试题解析:安全生产责任制是施工单位安全资料

7. 下列关于洞口作业时，应采取防坠落措施的说法正确的是()
- A. 当垂直洞口短边边长大于或等于 500 m 时，应在临空一侧设置高度不小于 1.5m 的防护栏杆
- B. 电梯井道内应每隔 2 层且不大于 15m 加设一道安全平网。
- C. 电梯井内的施工层上部，可以不用设置隔离防护设施。
- D. 当竖向洞口短边边长小于 500 mm 时，应采取封堵措施

正确答案:D

试题解析:1. 在电梯施工前，电梯井道内应每隔 2 层且不大于 10m 加设一道安全平网。电梯井内的施工层上部，应设置隔离防护设施。

当竖向洞口短边边长小于 500 m 时，应采取封堵措施；当垂直洞口短边边长大于或等于 500m 时，应在临空一侧设置高度不小于 1.2m 的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭，设置挡脚板。

8. 下列关于生产安全事故调查与处理的法律责任的说法错误的是()

- A. 谎报或者瞒报事故的负法律责任
- B. 伪造或者故意破坏事故现场的负法律责任
- C. 对事故发生单位处 500 万元以上 1000 万元以下的罚款
- D. 拒绝接受调查或者 拒绝提供有关情况 and 资料的负法律责任

正确答案:C

试题解析:对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款

9. 下列关于灭火器的配置数量的说法正确的是()

- A. 每个场所的灭火器数量不应少于 2 具
- B. 每个场所的灭火器数量不应少于 3 具
- C. 每个场所的灭火器数量不应少于 4 具
- D. 没有具体规定

正确答案:A

试题解析:灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》

GB50140 的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于 2 具

10. 下列关于由任免机关或者监察机关按照管理权限依法给予处分正确的是()。

- A. 行政机关人员
- B. 法律 法规授权的具有公共事务管理职能的组织中的人员
- C. 行政机关依法委托从事公共事务管理活动的组织中的人员

D. 企业社会团体中由行政机关任命的人员 正确答案:D

试题解析:有档案管理违法违纪行为的单位,其负有责任的领导人员和直接责任人员,以及有档案管理违法违纪行为的个人,应当承担纪律责任。属于下列人员的(以下统称有关责任人员),由任免机关或者监察机关按照管理权限依法给予处分:(一)行政机关公务员;(二)法律、法规授权的具有公共管理职能的组织中从事公务的人员;(三)行政机关依法委托从事公共事务管理活动的组织中从事公务的人员;(四)企业、社会团体中由行政机关任命的人员。

11. 下列关于城建档案保管与保护工作的原则,说法不正确的是()。

A. 安全为主 B. 以防为主 C. 以防为先 D. 防治结合

正确答案:A

试题解析:城建档案保管与保护工作的原则是“以防为主、以防为先、防治结合”。

12. 下列关于鉴定城建档案价值的标准,说法不正确的是()

A. 城建档案来源标准
B. 城建档案内容标准
C. 城建档案社会认知度标准
D. 城建档案形式特征标准

正确答案:C

试题解析:鉴定城建档案价值的标准主要有城建档案来源标准,城建档案内容标准,城建档案形式特征标。

13. 下列关于在建工程临时室内消防竖管的设置的说法正确的是() A. 管径不应小于 DN70

B. 当结构封顶时, 应将消防竖管设置成环状

C. 数量不应少于 1 根

D. 没有具体规定

正确答案:B

试题解析:1. 消防竖管的设置位置应便于消防人员操作, 其数量不应少于 2 根, 当结构封顶时, 应将消防竖管设置成环状; 2. 消防竖管的管径应根据室内消防用水量竖管给水压力或流速进行计算确定, 且管径不应小于 DN100。

14. 下列关于在建工程内临时疏散通道的设置的说法正确的是()。

A. 疏散通道的耐火极限不应低于 1h

B. 设置在地面上的临时疏散通道, 其净宽度不应小于 1m

C. 利用在建工程施工完毕的楼梯作临时疏散通道时, 其净宽度不宜小于 0.5m D. 临时疏散通道应设置照明设施

正确答案:D

试题解析:疏散通道的耐火极限不应低于 0.5h ; 设置在地面上的临时疏散通道, 其净宽度不应小于 1.5m ; 利用在建工程施工完毕的水平结构. 楼梯作临时疏散通道时, 其净宽度不直

小于 1.0m；用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道，其净宽度不应小于 0.6m。

15. 下列关于《建筑市场信用管理暂行办法》（建市[2017]241号）的说法错误的是（ ）。

- A. 信用信息由基本信息、优良信用信息不良信用信息构成。
- B. 建筑市场各方主体的信用信息公开期限为：优良信用信息公开期限一般为 5 年
- C. 利用虚假材料，以欺骗手段取得企业资质的应列为黑名单
- D. 地方各级住房城乡建设主管部门应当建立异议信用信息申诉与复核制度，公开异议信用信息处理部门和联系方式。

正确答案：B

试题解析：建筑市场各方主体的信用信息公开期限为：优良信用信息公开期限一般为 3 年。

16. 下列关于安全防护用品的说法错误的是（ ）

- A. 安全帽的下颌带必须扣在颌下，并系牢，松紧要适度
- B. 安全带高挂高用
- C. 穿戴普通 工作服操作转动机械时，袖口必须扎紧
- D. 要按电杆的直径选择脚扣大小，并且不准用绳子或电线代替脚扣绑扎鞋子

正确答案：B

试题解析：安全带高挂低用

17. 下列关于班组级安全教育的说法正确的是() A. 根据项目部的特点介绍安全技术基础知识
- B. 项目部负责人和专职安全管理人员负责
- C. 安全教育时间一般不少于 15 学时 D. 实际安全操作示范, 重点讲解安全操作要领, 边示范, 边讲解, 说明注意事项

正确答案: D

试题解析: 除 D 以外, 其他的都是项目级安全带教育的内容。

安全教育时间为不少于 20 小时

18. 下列关于城建档案编目的工作的内容, 错误的是()。

- A. 城建档案分类 B. 城建档案著录 C. 城建档案标引 D. 城建档案目录组织

正确答案: A

试题解析: 城建档案编目的内容: 主要包括城建档案著录、标引、目录组织等。

19. 下列关于安全色的说法正确的是()。

- A. 红色表示禁止. 停止. 消防和危险的意思, 例如安全信号旗等
- B. 黄色表示注意. 警告的意思, 例如防护栏杆及警告信号旗等
- C. 蓝色表示指令必须遵守的规定, 例如道路交通路面标志等
- D. 绿色表示通行安全和提供信息的意思, 例如交通指示标志等

正确答案：B

试题解析：安全信号是绿色的，交通指示标志是蓝色的，道路交通标志是黄色的

20. 下列关于质量方针应体现企业质量管理的宗旨和战略方向，在界定的质量管理体系范围内要求错误的是（ ）

- A. 应依法服务于发包方，增强其满意程度
- B. 应履行社会责任
- C. 应改进质量管理绩效
- D. 应树立企业形象和品牌

正确答案：C

试题解析：施工企业应制定质量方针并形成文件。

质量方针应体现企业质量管理的宗旨和战略方向，在界定的质量管理体系范围内应符合下列要求：①应依法服务于发包方，增强其满意程度；②应履行社会责任，树立企业形象和品牌；③应持续改进质量管理绩效。

21. 下列关于城建档案系统整理具体工作。说法不正确的是（ ）。

- A. 分类
- B. 收集
- C. 组卷
- D. 排列

正确答案：B

试题解析：城建档案系统整理具体工作包括分类组卷排列。

22. 下列关于城建档案统计工作时间要求正确的是（ ）。

- A. 一般每 5 年至少进行一次 B. 一般每年至少进行一次
C. 一般每季至少进行一次 D. 一般每月至少进行一次

正确答案：B

试题解析：城建档案统计工作，是以数字和报表的形式，揭示城建档案的库藏和城建档案管理状况的一项基础工作，一般每年至少进行一次。

安全教育时间为不少于 20 小时

23. 下列关于 《大型工程技术风险控制要点》（建质函[2018]28 号）中深基坑边坡坍塌风险控制点的说法正确的是（）

- A. 先保证保证主体结构施工质量
B. 遵循信息化施工原则施工成果调整
C. 应严禁基坑超挖，挖开后立即进行支撑
D. 执行先撑，后挖分层分块对称平衡开挖原则

正确答案：D

试题解析：《大型工程技术风险控制要点》（建质函[2018]28 号）：应保证围护结构施工质量；制定安全可行的基坑开挖施工方案，并严格执行；遵循时空效应原理，控制好局部与整体的变形；遵循信息化施工原则，加强过程动态调整；应保障支护结构具备足够的强度和刚度；避免局部超载控制附加应力；应严禁基坑超挖，随挖随支撑；执行先撑后挖. 分层分块对称平衡开挖原则；遵循信息化施工原则，加强过程动态调整；

24. 下列关于《录音录像档案数字化规范》第9章信息采集的内容，说法正确的是（）

- A. 技术参数 B. 信息采集 C. 文件切分 D. 音频处理

正确答案：A 试题解析：《录音录像档案数字化规范》 9. 信息采集 9.1 基本要求 9.2 信息采集设备 9.3 技术参数 9.4 文件切分与著录 9.5 文件命名 9.6 质量检查 9.7 档案恢复

25. 下列关于《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 修正）中关于扬尘污染防治的相关规定的说法错误的是（）

- A. 防治扬尘污染的费用由施工单位承担，不计入工程造价。
B. 推行清洁动力机械化清扫等低尘作业方式，防治扬尘污染。
C. 建设单位应对超过三个月不能开工的建设用地的裸露地面进行绿化
D. 贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭

正确答案：A

试题解析：建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。

26. 下列关于(发包条件)采用工程总承包方式招标的，应具备的条件说法错误的是

- A. 按照国家及本市有关规定，已完成项目审批、核准或者备案手续
- B. 建设资金来源已经落实
- C. 有招标所需的完整资料
- D. 满足法律 法规及本市其他相关规定

正确答案： C

试题解析： 第六条(发包条件)采用工程总承包方式招标的. 应具备下列条件：（一）按照国家及本市有关规定，已完成项目审批. 核准或者备案手续；（二）建设资金来源已经落实；（三）有招标所需的基础资料；（四）满足法律. 法规及本市其他相关规定。

27. 下列关于《建设工程项目管理规范》（ GB/T 50326-2017 ）的说法错误的是（ ）

- A. 《建设工程项目管理规范》（ GB/T 50326-2017 ）是为规范建设工程项目管理程序和行为，提高工程项目管理水平
- B. 应建立项目进度管理制度，明确进度管理程序，规定进度管理职责及工作要求
- C. 项目质量管理应坚持缺陷预防的原则，按照策划、实施、检查、处置的循环方式进行系统运作
- D. 项目管理机构应通过系统的成本计划，按成本组成项目结构和工程实施阶段分别编制项目成本计划

正确答案： D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/468113074052006100>