

2023 年-2024 年资料员之资料员基础知识通关题库 (附带答案)

单选题（共 45 题）

1、柔性短管的长度，一般宜为（ ），其连接处应严密、牢固可靠。

- A. 50~100mm
- B. 150~250mm
- C. 10~50mm
- D. 300~500mm

【答案】 B

2、在计算机硬件设备中，（ ）合在一起称为中央处理器，简称CPU。

- A. 存储器和控制器
- B. 运算器和控制器
- C. 存储器和运算器
- D. 运算器和 RAM

【答案】 B

3、一砖半墙对应的构造尺寸为（ ）。

- A. 115mm
- B. 178mm
- C. 240mm
- D. 365mm

【答案】 D

4、水箱泄水管的管径应大于（ ）。

- A. 25mm
- B. 50mm
- C. 75mm
- D. 100mm

【答案】 B

5、焊接钢管管径大于（ ）的管道转弯，在作为自然补偿时应使用煨弯。

- A. 30mm
- B. 32mm
- C. 34mm
- D. 36mm

【答案】 B

6、劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的（ ），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

- A. 60%
- B. 70%
- C. 80%
- D. 90%

【答案】 C

7、给水水平管道应有（ ）的坡度坡向泄水装置。（ ）

- A. 1‰~4‰

B. 2‰~5‰

C. 3‰~6‰

D. 4‰~7‰

【答案】 B

8、隧道横截面的构成，可分为未开挖和开挖后两种形式。未开挖的截面称为“开挖孔洞”：开挖孔洞约中部（）的部分，称为“洞身”。

A. 1/3

B. 1/2

C. 2/3

D. 3/4

【答案】 A

9、简报、大事记属于（）。

A. 简报类文书

B. 会议类文书

C. 报告类文书

D. 规章类文书

【答案】 A

10、根据《建设工程质量管理条例》规定，（）对建设工程的施工质量负责。

A. 建设单位

B. 安装单位

C. 监理单位

D. 施工单位

【答案】 D

11、施工物资资料中由供应单位提供的是（）

A. 水泥试验报告

B. 砂石性能检验报告

C. 轻骨料试验报告

D. 掺合料试验报告

【答案】 B

12、文件加密当中【加密文件】在菜单（）下。

A. 文件

B. 插入

C. 引用

D. 开始

【答案】 A

13、以下（）是资料员职业道德的重点要求。

A. 钻研业务，爱岗敬业，努力学习，不断提高工作效率和工作能力

B. 坚持自检、互检、交接检制度，确保工程质量

C. 严格执行安全操作规程，杜绝一切违章作业现象

D. 认真学习，推动安全生产技术工作的不断发展和完善

【答案】 A

14、下面不属于施工项目管理特征的是（）

- A. 施工项目管理要求强化组织协调工作
- B. 施工项目管理的对象是项目
- C. 施工项目管理的内容是按阶段变化的
- D. 施工项目的管理者是建筑施工企业

【答案】 B

15、混凝土拌合物的流动性，工地上常用（）测定。

- A. 坍落度法
- B. 贯入度法
- C. 维勃稠度法
- D. 流动速度法

【答案】 A

16、门窗洞口上部有集中荷载的建筑不宜采用（）。

- A. 砖拱过梁
- B. 钢筋砖过梁
- C. 钢筋混凝土过梁
- D. 钢过梁

【答案】 A

17、职工的劳动保险费属于（）

- A. 规费
- B. 措施项目费

- C. 其他项目费
- D. 企业管理费

【答案】 D

18、适用于远距离频繁接通和分断交、直流主电路及大容量控制电路的是（）。

- A. 熔断器
- B. 低压断路器
- C. 低压刀开关
- D. 接触器

【答案】 D

19、建筑工程资料管理系统中自动计算的表格数据一般为（）。

- A. 灰色、只读状态
- B. 红色、强调状态
- C. 蓝色、可编辑状态
- D. 黑色、可编辑状态

【答案】 A

20、小便器冲洗设备常采用按钮式（），既满足冲洗要求，又节约冲洗水量。

- A. 自动控制高位水箱
- B. 自闭式冲洗阀
- C. 手动冲洗
- D. 延时自闭式冲洗阀

【答案】 D

21、我国建设部建筑业司在（）组织起草了《建筑业从业人员职业道德规范【试行】》

A. 1996 年

B. 1997 年

C. 1998 年

D. 1999 年

【答案】 B

22、立皮数杆的主要目的是砌墙时控制砌体的（），同时控制砖的层数和灰缝水平。

A. 水平尺寸

B. 竖向尺寸

C. 垂直度

D. 平整度

【答案】 B

23、根据《中华人民共和国建筑法》规定，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，对分包工程的质量承担（）。分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

A. 主要责任

B. 次要责任

C. 连带责任

D. 有限责任

【答案】 C

24、防震缝的宽度一般为（）。

- A. 40~90mm
- B. 50~100mm
- C. 60~110mm
- D. 70~120mm

【答案】 B

25、（）不是建筑工程资料软件的主要功能。

- A. 文件排列更具系统化
- B. 免去手工翻查表格的工作
- C. 采用目录树的形式进行资料管理
- D. 节省工程资料的纸张成本

【答案】 D

26、人工接地体的长度不应小于（）。

- A. 0.5m
- B. 1m
- C. 2m
- D. 2.5m

【答案】 D

27、蒸压加气混凝土砌块适用于（）。

- A. 低层建筑的承重墙，多层建筑和高层建筑的隔离墙、填充墙及工业建筑物的维护墙体和绝热墙体
- B. 非承重墙
- C. 承重墙
- D. 内外墙体

【答案】 A

28、刚性防水屋面的刚性防水层应设置分隔缝，分格缝应设置在（）

- A. 受剪力较小的位置
- B. 受轴力较小的位置
- C. 变形较小的位置
- D. 变形较大的位置

【答案】 D

29、浇筑应连续作业，在竖向结构中如浇灌高度超过（）时，应采用溜槽或串筒下料。

- A. 2m
- B. 3m
- C. 3.5m
- D. 4m

【答案】 B

30、下列卫生器具不属于洗涤器具的是（）

- A. 洗涤盆
- B. 污水盆

C. 洗脸盆

D. 化验盆

【答案】 C

31、磁盘属于（）

A. 输入设备

B. 输出设备

C. 内存储器

D. 外存储器

【答案】 D

32、PKPM 建筑工程资料管理系统中进行增加表单的操作，（）是错误的操作。

A. 在主菜单上【编辑】—【增加空白文档】。

B. 单击鼠标右键，弹出菜单，选择【增加空白文档】。

C. 单击表单下方的“增加”按钮，选择“增加空白文档”

D. 直接按键盘的 Insert 键。

【答案】 D

33、伸缩缝的宽度一般为（）。

A. 10~30mm

B. 20~40mm

C. 30~50mm

D. 40~60mm

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/477145124146010010>