
2025 年全国质量员资格证考试仿真模拟试 题库及答案（共四套）

2025 年全国质量员资格证考试仿真模拟试题库及答案（一）

第 1.题 一般位置平面的三个投影的图形面积()实形。-----正确答案 : (B) .您选择了 : (B)

A.均等于

B.均小于

C.均大于

D.大于或等于

第 2.题 在正投影图的展开图中,点的水平投影和正面投影的连线必定垂直于()。-----正确答案 : (A) .您选择了 : ()

A.OX 轴

B.OY 轴

C.OZ 轴

D.45°斜线

第 3.题 在结构平面图中,YTB 代表构件()。-----正确答案 : (C) .
您选择了 : ()

A.楼梯板

B.预制板

C.阳台板

D.预应力板

第 4.题 尺寸起止符号一般用()线绘制。-----正确答案:(D) .您选择了 :()

A.粗斜短

B.细斜短

C.中粗短

D.中粗斜短

第 5.题 当柱作为建筑物的承重构件时,填充在柱间的墙仅起()的作用。-----正确答案 :(D) .您选择了 :()

A.承重

B.分隔空间

C.分隔空间及保证舒适环境

D.围护

第 6.题 木地面的构造方式不包含()。-----正确答案 :(C) .您选择了 :()

A.架空

B.实铺

C.悬挂

D.粘贴

第 7.题 定位线之间的距离应符合()规定。-----正确答案:(D) .您选择了 :()

A.基本模数

B.分模数

C.扩大模数

D.模数数列

第 8.题 当室内地面垫层为混凝土等密实材料时,防潮层设在垫层厚度中间位置,一般低于室内地坪()。 -----正确答案 :(B) .您选择了 :

()

A.30mm

B.60mm

C.120mm

D.180mm

第 9.题 屋面防水设防等级为II级时,其防水层耐用年限为()年。

-----正确答案 :(B) .您选择了 :()

A.25

B.15

C.10

D.5

第 10.题 使用下面材料做防水屋面时,不属于刚性防水屋面的是()。

-----正确答案 :(C) .您选择了 :()

A.防水砂浆

B.细石砂浆

C.防水涂料

D.配筋细石砂浆

第 11.题 房屋基础墙是指()以下的砖墙,它的高度是用基础皮数杆来控制的。-----正确答案 :(B) .您选择了 :()

A.±0.500m

B.±0.000m

C.±1.000m

D.±0.100m

第 12.题 按相关规定规范,建筑水泥的存放期通常为()个月。-----正确答案 :(C) .您选择了 :()

A.1

B.2

C.3

D.6

第 13.题 关于普通混凝土的说法,正确的是()。-----正确答案 :(B) .您选择了 :()

A.坍落度或坍落扩展度越大表示流动性越小

B.稠度值越大表示流动性越小

C.砂率是影响混凝土和易性的最主要因素

D.砂率是指混凝土中砂的质量占砂、石总体积的百分率

第 14.题 混凝土的强度的比较下列说法()正确。-----正确答案 :(A) .您选择了 :()

A.立方体抗压强度 > 轴心抗压强度 > 抗拉强度

B.立方体抗压强度<轴心抗压强度<抗拉强度

C.轴心抗压强度>立方体抗压强度>抗拉强度

D.轴心抗压强度<立方体抗压强度<抗拉强度

第 15.题 石膏制品表面光滑细腻,主要原因是()。-----正确答案 :

(D).您选择了 :()

A.施工工艺好

B.表面修补加工

C.掺纤维等材料

D.硬化后体积微膨胀

第 16.题 为了设计上的便利,对于四边均有支承的板,当()按单向板设计。-----正确答案 :(B).您选择了 :()

A. $L_2/L_1 \leq 2$

B. $L_2/L_1 > 2$

C. $L_2/L_1 \leq 3$

D. $L_2/L_1 > 3$

第 17.题 下面关于圈梁的作用的说法不正确的是()。-----正确答

案 :(B).您选择了 :()

A.增强纵横墙连接,提高房屋整体性

B.提高房屋的刚度和承载力

C.提高房屋的空间刚度

D.减轻地基 的不均匀沉降对房屋的影响

第 18.题 物体受五个互不平行的力作用而平衡,其力多边形是(

)。-----正确答案 : (C) .您选择了 : ()

A.三角形

B.四边形

C.五边形

D.八边形

第 19.题 在工程质量问题中,如混合结构出现的裂缝可能随环境温度的变化而变化,或随荷载的变化及负担荷载的时间而变化,这是属于工程质量事故的()特点。-----正确答案 : (C) .您选择了 : ()

A.复杂性

B.严重性

C.可变性

D.多发性

第 20.题 若工作的进度偏差大于该工作的(),说明此偏差对后续工作产生影响,应根据后续工作允许的影响程度来确定如何调整。-----

正确答案 : (A) .您选择了 : ()

A.自由时差

B.相关时差

C.相对时差

D.总时差

第 21.题 在框架—剪力墙结构体系中,水平荷载及地震作用主要由()承担。-----正确答案 : (D) .您选择了 : ()

A.框架

B.框架-剪力墙

C.基础

D.剪力墙

第 22.题 某建设工程工期为 3 个月,承包合同价为 100 万元,工程结算宜采用的方式是()。-----正确答案 :(D) .您选择了 :()

A.按月结算

B.分部结算

C.分段结算

D.竣工后一次结算

第 23.题 施工质量保证体系运行的 PDCA 循环原理是()。-----正确答案 :(B) .您选择了 :()

A.计划、检查、实施、处理

B.计划、实施、检查、处理

C.检查、计划、实施、处理

D.检查、计划、处理、实施

第 24.题 实行项目经理责任制,落实施工成本管理的组织机构和人员,明确各级施工成本管理人员的任务和职能分工、权利和责任,编制本阶段施工成本控制工作和详细的工作流程图等,这是属于施工项目成本措施的()。-----正确答案 :(A) .您选择了 :()

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施

第 25.题 安全生产必须把好"七关",这"七关"包括教育关、措施关、
交底关、防护关、验收关、检查关和()。-----正确答案:(B).

您选择了:()

A.监控关

B.文明关

C.改进关

D.计划关

第 26.题 浇筑混凝土时,为了避免混凝土产生离析,自由倾落高度
不应超过()-----正确答案:(B).您选择了:()

A.1.5m

B.2m

C.2.5m

D.3m

第 27.题 地下防水混凝土结构,钢筋保护层厚度迎水面不应小于()。

-----正确答案:(D).您选择了:()

A.10mm

B.20mm

C.30mm

D.50mm

第 28.题 土的渗透性用渗透系数表示,渗透参数的表示符号是()。

-----正确答案:(A).您选择了:()

A.K

B.kN

C.E

D.V

第 29.题 防止钢结构焊缝出现未焊透缺陷的措施不包括()。 -----

正确答案 : (C) .您选择了 : ()

A.选用合适的规范参数

B.提高操作技术

C.对焊条和焊剂要进行烘焙

D.选用合理的破口形式

第 30.题 扭剪型高强度螺栓连接施工中,()标志着终拧结束。 -----

正确答案 : (D) .您选择了 : ()

A.螺母旋转角度达到要求

B.扭矩值达到要求

C.轴向力达到要求

D.梅花头拧掉

第 31.题 大体积混凝土保温养护的持续时间不得少于()。 -----正

确答案 : (B) .您选择了 : ()

A.7 天

B.14 天

C.20 天

D.28 天

第 32.题 ()焊接方法主要用于现浇钢筋混凝土结构构件内竖向或斜向(倾斜度在 4:1 的范围内)钢筋的焊接。-----正确答案:(B) .您选择了 :()

- A.闪光对焊
- B.电渣压力焊
- C.电阻电焊
- D.三个都可以

第 33.题 在梁板柱等结构的接缝和施工缝处,产生“烂根”的原因之一是()。-----正确答案 :(D) .您选择了 :()

- A.混凝土强度偏低
- B.养护时间不足
- C.配筋不足
- D.接缝处模板拼缝不严,漏浆

第 34.题 钢结构的涂装环境温度应符合涂料产品说明书的规定,说明书若无规定时,环境温度应控制在()之间。-----正确答案 :(C) .您选择了 :()

- A.4~38℃
- B.4~40℃
- C.5~38℃
- D.5~40℃

第 35.题 悬挑长度为 1.5m、混凝土强度为 C30 的现浇阳台板,当混凝土强度至少应达到(

)时方可拆除底模。-----正确答案:(D).您选择了:()

A.15N/mm²

B.22.5N/mm²

C.21N/mm²

D.30N/mm²

第 36.题 外墙外保温在正确使用和正常维护的条件下,使用年限不应小于()年。-----正确答案:(D).您选择了:()

A.5 年

B.10 年

C.20 年

D.25 年

第 37.题 2013 年 3 月 10 日某工程竣工验收合格,则竣工验收备案应在()前办理完毕。-----正确答案:(B).您选择了:()

A.2013 年 3 月 20 日

B.2013 年 3 月 25 日

C.2013 年 3 月 30 日

D.2013 年 4 月 29 日

第 38.题 ()是指造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故。-----正确答案:(B).您选择了:()

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

第 39.题 建设行业职业道德建设的特点不包括()。-----正确答案：

(D).您选择了 :()

A.人员多、专业多、岗位多、工种多

B.条件艰苦,工作任务繁重

C.施工面大,人员流动性大

D.群众性

第 40.题 加强职业道德修养的途径不包括()-----正确答案：

(D).您选择了 :()

A.树立正确的人生观

B.培养自己良好的行为习惯

C.学习先进人物的优秀品质

D.提高个人技能,力争为企业创造更大的效益

第 41.题 填方所用土料若设计无要求时,则()可用作表层以下的填

料。-----正确答案 :(C,D).您选择了 :()

A.膨胀土

B.碎块草坪和有机质含量大于 8%的土

C.碎石类土

D.爆破石碴

E.淤泥质土

第 42.题 现场制作预制桩可采用(

)等。-----正确答案 :(A,B,E) .您选择了 :()

- A.并列法
- B.间隔法
- C.并列重叠法
- D.间隔重叠法
- E.重叠法

第 43.题 砌体工程冬期施工的方法主要有()。-----正确答案 :
(A,E) .您选择了 :()

- A.掺盐砂浆法
- B.加热法
- C.红外线法
- D.暖棚法
- E.冻结法

第 44.题 在施工缝处继续浇筑混凝土时,应先做到 ()。-----正确
答案 :(A,B,C,E) .您选择了 :()

- A.清除混凝土表面疏松物质及松动石子
- B.将施工缝处冲洗干净,不得有积水
- C.已浇筑混凝土的强度达到 1.2N/mm^2
- D.已浇筑的混凝土的强度达到 0.5N/rnm^2
- E.在施工缝处先铺一层与混凝土成分相同的水泥砂浆

第 45.题 在网络计划中,当计算工期等于计划工期时,()是关键工
作。-----正确答案 :(B,C,D) .您选择了 :()

-
- A.自由时差最小的工作
 - B.总时差最小的工作
 - C.最早开始时间与最迟开始时间相等的工作
 - D.最早完成时间与最迟完成时间相等的工作
 - E.双代号网络计划中箭线两端节点的最早时间与最迟时间分别相等的工作

第 46.题 砌体受压构件的承载力计算公式 $N \leq \gamma_a \cdot \varphi \cdot f \cdot A$, 下面()说法是正确的。-----正确答案 : (B,D) .您选择了 : ()

- A.A—扣除空洞的净截面面积
- B.A-毛截面面积
- C. φ —考虑初始偏心 e_0 对受压构件强度的影响
- D. φ -考虑高厚比和轴向心的偏心距 e 对受压构件强度的影响
- E. φ -考虑高厚比对受压构件强度的影响

第 47.题 钢筋混凝土受弯构件正截面破坏形式由()。-----正确答案 : (A,B,D) .您选择了 : ()

- A.适筋破坏
- B.超筋破坏
- C.塑性破坏
- D.少筋破坏
- E.脆性破坏

第 48.题 烧结普通砖的缺陷指标有()。-----正确答案 : (A,C,D,E) .您选择了 : ()

-
- A.烧结砖的泛霜
 - B.烧结砖的尺寸偏差
 - C.烧结砖的石灰爆裂
 - D.欠火砖
 - E.过火砖

第 49.题 改善混凝土拌合物流变性能的外加剂有()。-----正确答案 : (A,B,C) .您选择了 : ()

- A.减水性
- B.引气剂
- C.泵送剂
- D.缓凝剂
- E.早强剂

第 50.题 楼梯结构图包括()。-----正确答案 : (B,C) .您选择了 : ()

- A.基础平面图
- B.楼梯结构平面图
- C.楼梯结构剖面图
- D.基础详图
- E.楼梯节点详图

第 51.题 透视投影属于直角投影。-----正确答案 : (错) .您选择了 : ()

第 52.题 我国《建筑设计防火规范》(GB

50016—2006)中规定,10层及10以下的住宅建筑、建筑高度不超过28m的公共建筑、建筑高度超过24m的单层公共建筑、工业建筑等的耐火等级分为四级。-----正确答案:(错).您选择了:()

第53.题 身垂直防潮层的具体做法是在垂直墙面上先用水泥砂浆找平,再刷冷底子油一道、热沥青两道或采用防水砂浆抹灰防潮。-----

正确答案:(对).您选择了:()

第54.题 窗的尺度应根据采光、通风的需要来确定,同时兼顾建筑造型和《建筑模数协调统一标准》等的要求。-----正确答案:(对).

您选择了:()

第55.题 屋面防水层的收头处,檐口的形式由屋面的排水方式和建筑物的立面造型要求来确定。-----正确答案:(对).您选择了:()

第56.题 从基础平面图上,可以查取基础边线与定位轴的平面尺寸,这是测设基础轴线的必要数据.-----正确答案:(对).您选择了:()

第57.题 详图索引符号应以细实线绘制直径为10mm的圆。-----正确答案:(对).您选择了:()

第58.题 结构施工图一般包括总平面图、平面图、各类详图等。

-----正确答案:(错).您选择了:()

第59.题 对非自由体的某些位移起限制作用的周围物体称为约束。

-----正确答案:(对).您选择了:()

第60.题 地平层的附加层是在楼地层中起隔声、保温、找坡和暗敷管线等作用 的构造层。-----正确答案:(对).您选择了:()

第61.题

一般楼梯的坡度在 $23^{\circ}\sim 45^{\circ}$ 之间,一般以 30° 为适宜坡度。-----正确答案 : (对) .您选择了 : ()

第 62.题 点位测量主要指点的三维坐标测量。-----正确答案 : (错) .您选择了 : ()

第 63.题 吊线坠法是利用钢丝悬挂重锤球的方法,进行轴线竖向投射。-----正确答案 : (对) .您选择了 : ()

第 64.题 耐火极限指建筑构件从受到火的作用起,到失去支持能力或完整性破坏或失去隔火作用为止的这段时间,用分钟表示。-----正确答案 : (错) .您选择了 : ()

第 65.题 消石灰粉可以直接用于砌筑砂浆中。-----正确答案 : (错) .您选择了 : ()

第 66.题 热轧钢从外形上分可分为光圆钢筋和带肋钢筋。-----正确答案 : (对) .您选择了 : ()

第 67.题 随着房屋的高度的增加,建筑材料对其轻质高强的要求越来越高。-----正确答案 : (对) .您选择了 : ()

第 68.题 引气剂是指在混凝土拌合物搅拌过程中,能引入大量均匀、稳定而封闭的微小气泡(直径在 $10\sim 100\mu\text{m}$) 的外加剂。-----正确答案 : (对) .您选择了 : ()

第 69.题 不同外加剂,掺量不一样,但同一种外加剂,掺量应一样。-----正确答案 : (错) .您选择了 : ()

第 70.题 为了防止超筋破坏,《混凝土结构设计规范》规定受扭箍筋和纵筋应满足其最小配筋率的要求和构造要求。-----正确答案 :

(错).您选择了 :()

第 71.题 内框架承重体系竖向荷载的主要传递路线是:楼(层)面荷载—横墙—基础—地基。-----正确答案:(错).您选择了:()

第 72.题 后张拉预应力的传递是依靠钢筋和混凝土之间的粘结强度完成的。-----正确答案:(错).您选择了:()

第 73.题 高层结构应根据房屋的高度、高宽比、抗震设防类别、场地类别、结构材料、施工技术等因素,选用适当的结构体系。-----正确答案:(对).您选择了:()

第 74.题 在进度计划的调整过程中通过改变某些工作的逻辑关系可以达到缩短工作持续时间的作用。-----正确答案:(对).您选择了:()

第 75.题 对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序,应严格执行“三检”制度,未经监理工程师(或建设单位技术负责人)检查认可,不得进行下道工序施工。-----正确答案:(对).您选择了:()

第 76.题 对计划实施过程进行的各种检查指的是包括作业者自检,互检,专职管理者专检。-----正确答案:(对).您选择了:()

第 77.题 防治流砂应着眼于增大动水压力。-----正确答案:(错).您选择了:()

第 78.题 宽度小于 1m 的窗间墙,应选用整砖砌筑,半砖和破损的砖,应分散使用于墙心或受力较小部位。-----正确答案:(对).您选择了:()

第 79.题 外墙外保温系统的抹面层,对于具有薄抹面层的系统,保护层厚度应不小于 5mm 并且不宜大于 10mm。(

)-----正确答案:(错).您选择了:()

第 80.题 一般排水沟的横断面不小于 0.5m×0.5m,纵向坡度一般不小于 0.2%。平坦地区,如出水困难,其纵向坡度可减至 0.1%。-----

正确答案:(对).您选择了:()

第 81.题 砌块上下皮错缝搭接长度一般为砌块长度 1/2(较短的切块必须满足这个要求),或不得小于砌砌块高的 1/3。-----正确答案:

(对).您选择了:()

第 82.题 三级对接焊缝应按二级焊缝标准进行外观质量检验。

()-----正确答案:(对).您选择了:()

第 83.题 进度控制的组织措施不包括建立进度控制小组,将进度控制任务落实到个人。-----正确答案:(错).您选择了:()

第 84.题 EPS 板薄抹灰外墙外保温系统(简称 EPS 板薄抹灰系统)由 EPS 板保温层、薄抹面层和饰面涂层构成。()-----正确答案:

(对).您选择了:()

第 85.题 胶粉 EPS 颗粒保温浆料保温层的设计厚度不宜超过 100mm,必要时应设置抗裂分隔缝。()-----正确答案:(对).您选择

了:()

第 86.题 混凝土搅拌时间越长其效果越好。()-----正确答案:

(错).您选择了:()

第 87.题 水下灌注混凝土地下连续墙混凝土强度等级宜大于 C15。

()-----正确答案:(错).您选择了:()

第 88.题

职业道德是所有从业人员在职业活动中应该遵循的行为准则,涵盖了从业人员与服务对象、职业与职工、职业与职业之间的关系。-----

正确答案:(对).您选择了:()

第 89.题 遵纪守法,不是一种道德行为,而是一种法律行为。-----正

正确答案:(错).您选择了:()

第 90.题 勤俭节约是指在施工、生产中严格履行节省的方针,爱惜公共财物和社会财物以及生产资料,它也是职业道德的一种表现。

-----正确答案:(对).您选择了:()

2025 年全国质量员资格证考试仿真模拟试题库及答案(二)

第 1.题 标高投影图是用正投影法得到的一种带有数字标记的()图。

-----正确答案:(C).您选择了:(A)

A.中心投影

B.斜投影

C.单面正投影

D.多面正投影

第 2.题 梁的平面注写包括集中标注和()。-----正确答案:(A).您

选择了:(C)

A.原位标注

B.基线标注

C.轴线标注

D.连续标注

第 3.题 砌体结构的外墙一般为()-----正确答案 :(C) .您选择了 :

(D)

A.横墙

B.纵墙

C.承重墙

D.非承重墙

第 4.题 最为适宜的楼梯倾斜角度是()。 -----正确答案 :(D) .您

选择了 :(D)

A.25°

B.26°

C.28°

D.30°

第 5.题 主梁高度一般为跨度的()。 -----正确答案 :(A) .您选择

了 :()

A.1/12~1/6

B.1/14~1/8

C.1/16~1/10

D.1/5~1/10

第 6.题 楼梯连续踏步数一般不超过()级,也不少于()级。 -----正确

答案 :(C) .您选择了 :()

A.20,4

B.15,3

C.18,3

D.15,1

第 7.题 窗与窗之间和窗与门之间的都称为()。-----正确答案 :

(C).您选择了 : ()

A.窗墙

B.门窗墙

C.窗间墙

D.承重墙

第 8.题 一个静定的平面物体系它由三个单个物体组合而成,则该物体系能列出()个独立平衡方程。-----正确答案 : (A) .您选择了 :

()

A.3

B.6

C.9

D.12

第 9.题 材料在弹性范围内,正应力 σ 与应变 ε 成()。-----正确答案 : (D) .您选择了 : ()

A.反比

B.互为倒数

C.不成比例

D.正比

第 10.题 约束是使体系自由度数()的装置。-----正确答案 :

(A).您选择了 :()

A.减少

B.增加

C.不变

D.不能确定

第 11.题 二力体是指所受两个约束反力必沿两力作用点连线且()。

-----正确答案 :(B).您选择了 :()

A.等值、同向

B.等值、反向

C.不等值、反向

D.不等值、共向

第 12.题 受弯构件正截面承载力计算基本公式的建立是依据()形

态建立的。-----正确答案 :(B).您选择了 :()

A.少筋破坏

B.适筋破坏

C.超筋破坏

D.界限破坏

第 13.题 下列哪个条件不能用来判断适筋破坏与超筋破坏的界限

()。-----正确答案 :(C).您选择了 :()

A. $\xi \leq \xi_b$

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/478067027124007050>