

精品学习资源复习备考宝典

——考前迅速提升——

（辅导资料、习题资源、知识点训练等）

建设工程安全生产技术机械类测试题与答案

1、锅炉与墙壁之间至少留有()的间距。

- A、20cm
- B、30cm
- C、50cm
- D、70cm

答案：D

2、为了保证锅炉燃烧过程的正常进行,空气需要不断地被送入()内,并及时将燃烧产生的烟气引至炉外,所用设备为鼓风机和引风机。

- A、烟火管
- B、炉膛
- C、对流管束
- D、集箱

答案：B

3、锅炉与压力容器使用的压力表一般都是(),而且大都是单弹簧管式压力表。

- A、有液柱式
- B、电接点式
- C、弹性元件式
- D、活塞式

答案：C

4、水位计是锅炉上主要()之一。

- A、附属设备
- B、安全装置
- C、部件
- D、结构

答案：B

5、多塔作业时,处于高位的塔机(吊钩升至最高点)与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于()m。

- A、1
- B、1.5
- C、2
- D、3

答案：B

6、为保证安全,每个绳夹应拧紧至卡子内钢丝绳压扁()为标准。

- A、1/2
- B、1/3
- C、1/4
- D、1/5

答案：B

7、千斤顶是一种用比较小的力就能把重物升高、降低或移动的简单机具,结构简单,使用方便,承载能力,可从 1-300t,顶升高度一般为(),顶升速度可达 $10\sim 35\text{mm/min}$ 。

- A、1200mm
- B、900mm
- C、600mm
- D、300mm

答案：D

8、以下不属于锅炉附属设备的是()。

- A、过热器
- B、省煤器
- C、给水设备
- D、烟火管

答案：D

9、“叫水”方法只适用于相对容水量()的小型锅炉。

- A、较小
- B、最小
- C、较大
- D、最大

答案：C

10、下列哪个安全装置是用来防止运行小车超过最大或最小幅度的两个极限位置的安全装置?()

- A、起重量限制器
- B、超高限制器
- C、行程限制器
- D、幅度限制器

答案：D

11、钻架的吊重中心,钻机的卡孔和护进管中心应在同一垂直线上,钻杆中心允许偏差为()mm。

- A、30

B、40

C、50

D、20

答案：D

12、液压式张拉机油箱内要保持（ ）的油位。

A、80%

B、75%

C、85%

D、90%

答案：C

13、应检查工作装置采间板磨损间隙,当间隙超过（ ）时,应予更换。

A、3mm

B、10mm

C、7mm

D、5mm

答案：C

14、轮胎式起重机的行驶和起重操作同在一室,（ ）为轮胎。

A、回转装置

B、变幅装置

C、起升装置

D、行走装置

答案：D

15、施工升降机是一种使用工作笼(吊笼)沿（ ）作垂直(或倾斜)运动用来运送人员和物料的机械。

A、标准节

B、导轨架

C、导管

D、通道

答案：B

16、推土机在深沟、基坑或陡坡地区作业时,其垂直边坡深度一般不超过（ ），否则应放出安全边坡。

A、1m

B、1.5m

C、2m

D、3m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/478104030110006075>