

UDC 662.66 : 662.642 : 662.641.03  
D 21



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 15334—94

## 煤的水分测定方法 微波干燥法

Determination of moisture in  
coal—Microwave drying method

1994-12-22发布

1995-08-01实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 煤的水分测定方法 微波干燥法

GB/T 15334—94

Determination of moisture in coal—  
Microwave drying method

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了采用微波干燥快速测定空气干燥煤样水分的方法。

本标准适用于褐煤、烟煤和无烟煤。

本标准不作为仲裁用。

### 2 方法提要

称取一定量的空气干燥煤样，置于微波测水仪内，炉内磁控管发射非电离微波，使水分子超高速振动，产生摩擦热，使煤中水分迅速蒸发，根据煤样的质量损失计算水分。

### 3 干燥剂

无水氯化钙(HG/T 2327)，化学纯，粒状；或变色硅胶(GB/T 7822)。

### 4 仪器、设备

4.1 微波水分测定仪(以下简称测水仪)：带程序控制器，输入功率约1 000 W。仪器内配有微晶玻璃转盘，转盘上置有带标记圈、厚约2 mm的石棉垫。

4.2 干燥器：内装干燥剂。

4.3 玻璃称量瓶：直径40 mm，高25 mm，并带有严密的磨口盖(见图1)。




图1 玻璃称量瓶示意图