2023年版河北安全员C证考试［内部］培训模拟题库含答案全考点

1【多选题】Ⅱ类手持式电动工具适用的场所为()。(AB)

A、潮湿场所

B、金属构件上

C、锅炉内

D、地沟内

E、管道内

2、【多选题】《中华人民共和国安全生产法》规定：建筑施工企业应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种()以及噪声、震动对环境的污染和危害的措施。(ABCD)

A、粉尘

B、废弃

C、废水

D、固体废物

3、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在安全生产方面做好如下几项工作（）（ABCD）

A、建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度

B、制定安全生产规章制度和操作规程

C、保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D、对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录

E、提高管理者素质

4、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定：注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的（）。（ABCD）

A、责令停止执业 3 个月以上 1 年以下

B、情节严重的，吊销执业资格证书，5 年内不予注册

C、造成重大安全事故的，终身不予注册

D、构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

5、【多选题】下列假山石中，（）在运输时应用草包、草绳绑扎，防止损坏。（ABCD）

A、孤赏石

B、峰石

C、斧劈石

D、石笋

E、剁石

6、【多选题】下列属于国标安全色有（）颜色。（ABCE）

A、红

B、黄

U 绿

D、紫

E、蓝

7、【多选题】关于模板构造与安装，下列说法正确的有（）。（ABC）

A、竖向模板和支架立柱支承部分安装在冻胀土上，应有防冻融措施

B、模板及其支架在安装过程中，必须设置临时固定设施

C、现浇钢筋混凝土梁、板，当跨度超过规定值时，应起拱

D、当层间高度大于 5m 时，应采用木立柱支模

E、当层间高度小于或等于 5m 时，应采用桁架支模或钢管立柱支模

8、【多选题】在扣件式钢管脚手架使用期间，严禁拆除下列杆件（）。（ABCD）

A、连墙件

B、主节点处的纵向水平杆

C、主节点处的横向水平杆

D、纵、横向扫地杆

E、非主节点处横向水平杆

9、【多选题】塔吊钢丝绳在（）情况下必须更换？（ABC）

A、外径磨损 10%

B、断丝达到总钢丝数的 10%

U 出现断股

D、钢丝绳外径磨损 5%

E、使用时间超过 1 年

10、【多选题】建筑拆除工程的施工方法一般可分为（）。（ABC）

A、人工拆除

B、机械拆除

C_s 爆破拆除

D、民用建筑拆除

E、公用建筑拆除

I1【多选题】当使用（）时，脚手板放置在横向水平杆上，纵向水平杆应作为横向水平杆的支座，用直角扣件固定在立杆上。（ABC）

A、冲压钢脚手板

B、木脚手板

C_s 竹串片脚手板

D、竹笆脚手板

E、其他材质脚手板

12、【多选题】拆除工程施工应先切断（），再拆除设备管线设施及主体结构（ACD）

A、电源

B、钢筋

C_s 水源

D、气源

E、周边树木

13、【多选题】有（）情形之一的，考核发证机关应当撤销资格证书（ABCD）

A、持证人弄虚作假骗取资格证书或者办理延期复核手续的

B、持证人弄虚作假办理延期复核手续的

C、考核发证机关工作人员违法核发资格证书的

D、考核发证机关规定应当撤销资格证书的其他情形

E、持证人逾期未申请办理延期复核手续的

14、【多选题】根据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生级消防保卫标准》规定施工现场用塔式起重机械、施工升降机、物料提升机必须按照有关规定到建设厅行政主管部门办理（）等手续（ABD）

A、登记编号

B、安装（拆卸）告知

C、后勤保障

D、使用登记

15、【多选题】根据造成的人员伤亡或者直接经济损失，下列属于较大事故的是（）。（BCD）

A、一次造成 2 人死亡的事故

B、一次造成 2000 万直接经济损失的事故

C_s 一次造成 15 人重伤的事故

D、一次造成 6 人死亡的事故

E、一次造成 9 人重伤的事故

16、【多选题】模板及其支架的设计应根据（）等条件进行。（ABCD）

A、工程结构形式

B、荷载大小

U 地基土类别

D、施工设备和材料

E、使用对象

17、【多选题】箱梁混凝土采用滑移模架法浇筑，应遵守的安全要求是()(ACDE)

A、模架支撑与钢箱梁上其前后端桁架梁必须用优质高强螺栓连接好，拧紧

B、钢箱梁及桁架梁下弦底面应装设钢带，在滑撬上顶推滑行之前，应检查有无障碍物及不安全因素

C、浇筑混凝土之前应进行全面的安全检查，确认合格后方可施工

D、牵引后横梁和装卸滑撬时，要有起重工协同配合工作，牵引时应注意牵引力作用点，使后横梁在运行时与桥轴线保持垂直

E、滑移模架行走时必须听从信号指挥，对重要部位应设专人负责值班观察，并注意人员及设备的安全

18、【多选题】起重机的拆装作业应在白天进行，当遇有下列()天气时应停止作业。(ACD)

A、大风

B、潮湿

C、浓雾

D、雨雪

19、【多选题】违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位有下列行为（）之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款。（ABCD）

A、未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员

B、施工单位的作业人员未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的

C、未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志

D、未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的

E、未对进场建筑材料进行检测检验即投入使用的

20、【多选题】配电箱中的断路器在正常情况下可用于（）.（ABDE）

A、接通与分断空载电路

B、接通与分断负载电路

C、电源隔离

D、电路的过载保护

E、电路的短路保护

21、【多选题】采用悬挑梁进行悬挑架搭设时应验算悬挑梁（XABC）

A、强度

B、刚度

C、抗倾覆

D、抗拉

E、硬度

22、【多选题】雨季砌体工程施工安全技术措施（）（ABCDE）

A、砌块在雨季应当集中堆放

B、独立墙与迎风墙应加设临时支撑保护，以避免发生倒墙事故

C、内外墙要尽可能同时砌筑，转角及丁字墙间的连接要同时跟上

D、稳定性较差的窗间墙、砖柱应及时浇筑圈梁或加临时支撑，以增强墙体的稳定性

E、雨后继续施工，应当复核已完工砌体的垂直度

23、【单选题】〃喷射井点〃适用土的渗透系数是—。（A）

A、10-3-10-6cm⁄s

B、10-2cm⁄s

C_s<10-6cm⁄s

D、10-1cm/s

24、【单选题】《中华人民共和国建筑法》规定，建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的，应当对施工现场

实行（）管理.（A）

A、封闭

B、围挡

C、分区

D、集中

25、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，关于安全生产责任的说法，正确的是（）。（A）

A、分包合同中应当明确总、分包单位各自的安全生产方面的权力和义务

B、分包单位的安全生产责任由分包单位独立承担

C、总承包单位对分包单位的安全生产承担安全责任

D、总承包单位和分包单位对施工现场安全生产承担同等责任

26、【单选题】下列选项中关于外脚手架剪刀撑的说法错误的是（）。（B）

A、剪刀撑与地面的夹角宜为 45。~60。

B、剪刀撑搭接长度不小于 lm,采用不少于 2 个直角扣件固定

C、剪刀撑搭接处端部扣件盖板的边缘与杆端距离不小于 IOOmm

D、搭设高度为 24m 的落地式双排脚手架，剪刀撑必须满设

27、【单选题】专职安全生产管理人员的配备办法由（）会同其他有关部门制定。（C）

A、企业负责人

B、地方政府

C、国务院建设行政主管部门

D、项目经理部

28、【单选题】中型装载机的铲斗装载量为（）。（B）

A、小于 3m3

C、5-10m^3

D、IOm3 以上

29、【单选题】从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即报告（）；接到报告的人员应当及时予以处理。（A）

A、现场安全生产管理人员

B、建设单位人员

C_s 设计人员

D、监理人员

30、【单选题】企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，安全生产许可证届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，（）。（D）

A、必须再次审查，有效期增加 2 年

B、不再审查，有效期直至死亡事故

C、必须再次审查，重新办理

D、不再审查，有效期延期 3 年 31、【单选题】使用煤炉取暖，必须提前（）。（B）

A、备好器材燃料

B、提出使用方案和防火措施审批

C_s 分工专人负责

D、搞好环境卫生

32、【单选题】依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011), 可调托撑支托板厚不应小于()mm。(B)

A、4

B、5

C_s3.5

D、6

33、【单选题】单、双排脚手架底层步距均不应大于()m.(C)

A、1

B、1.5

U2

D、2.5

34、【单选题】吊钩、吊环不准超负荷进行作业，使用过程中要定期进行检查，如发现危险截面的磨损高度超过（）时，应立即降低负荷使用。

（A）

A、10%

B、20%

C_s30%

D、40%

35、【单选题】在同一场地两台以上推土机作业时，其前后距离应大于（），左右距离应大于（）。（D）

A$_x$7m,1.2m

B、7m,1.5m

C、8m,1.2m

D、8m,1.5m

36、【单选题】大地公司在东征县小李乡进行一项建筑工程建设，已合法开工。因资金不足，该工程于 2004 年 3 月 1 日停工。该公司董事长知道应该向主管部门报告，但不了解具体情况，请回答他的几个问题：

（2）大地公司应当向（）报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。（C）

A、中国建筑业协会

B、当地人民政府

C、施工许可证发证机关

D、设计单位

37、【单选题】安全带的正确系挂方法是（）。

（C）

A、随意系挂

B、低挂高用

C、高挂低用

D、根据现场情况系挂

38、【单选题】安全帽的使用期限，从产品制造完成之日计算，玻璃钢帽不超过（）年。（D）

A、2

c、3

D、3.5

39、【单选题】安全平网筋绳分布必须合理，相邻两根筋绳的最小距离不得小于（）cm。（C）

A、10

B、20

C_s30

D、40

40、【单选题】对本企业生产经营活动和安全生产工作具有决策权的领导人员是（）。（A）

A、企业主要负责人

B、项目负责人

U 专职安全生产管理人员

D、施工员

41、【单选题】建筑工程中常用（）作为混凝土的早强剂。（A）

A、亚硝酸钠

B、氨水

C、还氧树脂

D、丙酮

42、【单选题】开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（）。（A）

A、3m

B_s4m

C_s5m

D、6m

43、【单选题】当同一施工地点有两台以上塔机时，应保持两机间任］可接近部位（包括吊重物）距离不得小于（）。（D）

A、0.6m

B、0.8m

C_x1.5m

D、2m

44、【单选题】当荷载达到额定起重量的（）%时，起重量限制器应发出警示信号；当荷载达到额定起重量的（）%时，起重量限制器应切断上升主电路

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/488076006062006050