安管人员ABC证考试试题库含答案

1、安全防护措施和（ ）不符合安全色与安全标志规定要求，扣5分。【单选】

A、警示、警告标识

B、安全设施

C、安全记录

D、安全标志

答案：A

2、根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 的内容，施工现场宜采用集中供暖， 使用炉火取暖时应采取防止（ ）中毒的措施，彩钢板活动房严禁使用炉火或明火取暖。

A、一氧化碳

B、二氧化碳

C、氧化氢

D、一氧化氮

答案：A

3、根据《GB/T 45001—2020/ISO 职业健康安全管理体系要求》的内容，职业健康安全管理体系的意识因素，下列说法不正确的是（ ）

A、意识是指的是组织所意识到的。

B、工作人员应该意识到职业健康安全方针和职业健康安全目标

C、工作人员应该意识到不符合职业健康安全管理体系要求的影响和潜在后果

D、工作人员应意识到对职业健康安全管理体系有效性的贡献作用，包括提升职业健康安全绩效的益处

答案：A

4、根据《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011的内容，施工企业可建立合格分包（供）名录，并应定期（ ）、更新。

A、审查

B、检查

C、考核

D、审核

答案：D

5、根据《GB/T 45001—2020/ISO 职业健康安全管理体系要求》的内容，进行管理评审时，职业健康安全绩效方面的信息，不包括（ ）

A、事件、不符合、纠正措施和持续改进

B、监视和测量的结果

C、最高管理者的内部审核结果

D、工作人员的参与状况

答案：C

6、根据《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016 的内容，下列关于人工拆除作业说法错误的是（ ）

A、水平构件上严禁人员聚集或集中堆放物料

B、作业人员应在稳定的结构或脚手架上操作。

C、拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法。

D、建筑的栏杆、楼梯构件应在建筑结构整体拆除前先行拆除

答案：D

7、根据《GB/T 45001—2020/ISO 职业健康安全管理体系要求》的内容，有关职业健康安全管理目标，说法不正确的有（ ）

A、组织应在相关职能和层次上制定职业健康安全目标，以保持和持续改进职业健康安全管理体系和职业健康安全绩效；

B、职业健康安全目标应与职业健康安全方针一致

C、职业健康安全目标必须是量化的；

D、职业健康安全目标制定时，需要进行沟通。

答案：C

8、根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 内容，安全生产责任制应经（ ）签字确认。

A、分管领导

B、部门主管

C、技术总工

D、责任人

答案：D

9、根据《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 内容，安全管理检查评定一般项目包括：分包单位管理、持证上岗、生产事故处理和（ ）。

A、安全标牌

B、安全标志

C、安全标识

D、安全标准

答案：B

10、根据《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2010) 的内容，（ ）是施工企业安全检查所必须的工具。

A、安全检查测试工具

B、安全检查工具

C、安全监测工具

D、安全检查备案设备

答案：A

11、根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 的内容，建设工程的环境与卫生管理应纳入（ ），应明确环境与卫生管理的目标和措施。

A、应急预案

B、专项方案

C、施工组织设计或编制专项方案

D、安全生产规章制度和操作规程

答案：C

12、总承包的施工项目，从事危险作业人员的意外伤害保险费由（ ）支付。【单选】

A、建设单位

B、总承包单位

C、分包单位

D、企业

答案：B

13、根据《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016 的内容，拆除工程施工必须建立（ ），落实防火安全责任制，建立义务消防队伍。

A、消防管理制度

B、质量管理制度

C、安全技术交底制度

D、安全检查制度

答案：A

14、根据《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011的内容，施工企业的工程项目部应根据企业安全生产管理制度，实施施工现场安全生产管理，配备满足（ ）要求的费用、从业人员、设备、设施、劳动防护用品及相关的检测器具。

A、安全生产、文明施工

B、安全技术交底

C、安全检查

D、安全目标

答案：A

15、用人单位发生分立、解散、合并、破产等情形时，应当（ ）

A、终止职业病人的待遇

B、由企业与本人协商解决

C、按照国家规定妥善安臵职业病病人

D、政府重新安臵

答案：C

16、根据《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016 的内容，下列属于非电导爆管起爆网路的是（ ）

A、导爆索网路

B、导火索网路

C、电力起爆网路

D、导爆管起爆网路

答案：D

17、根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 的内容，粮食存放台距墙和地面应大于( )。

A、 0.2m

B、0.5m

C、1m

D、0.8m

答案：A

18、根据《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2010) 的内容，施工企业应建立各部门、各级人员( )责任落实情况考核的制度及未对落实情况进行检查。

A、安全生产监督

B、安全生产

C、安全监督

D、安全管理

答案：B

19、根据《GB/T 45001—2020/ISO 职业健康安全管理体系要求》的内容，为了消除导致事件或不符合的根本原因，防止事件或不符合再次发生或在其他场合发生，需要进行的活动不包含（ ）

A、调查事件或评审不符合

B、确定导致事件或不符合的原因

C、确定类似事件是否曾经发生过，不符合是否存在，或它们是否可能会发生

D、对事件发生的相关方进行惩戒

答案：D

20、根据《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016 的内容，对验收不合格的炮孔，应按涉及要求进行施工纠正或由爆破（ ）进行涉及修改

A、项目负责人

B、技术负责人

C、生产负责人

D、设计院

答案：B

21、该项目在检查过程中施工机具检查评分表总得分为 79 分，在建筑施工安全检查评分汇总表中施工机具应得（ ）分。【单选】

A、7.9

B、7.5

C、3.95

D、3.96

答案：C

22、粉尘作业时要戴（ ）。

A、棉纱口罩

B、过滤式防尘口罩

C、防毒面具

D、安全帽

答案：B

23、根据《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016 的内容，下列关于爆破拆除说法错误的是（ ）

A、电力起爆网路的电阻和起爆电源功率应满足设计要求

B、导爆管起爆网路应采用复式交叉闭合网路

C、当爆区附近有高压输电线和电信发射台等装置时，宜采用电力起爆网路

D、装药前，应对爆破器材进行性能检测

答案：C

24、根据《GB/T 45001—2020/ISO 职业健康安全管理体系要求》的内容，职业健康与安全管理体系中的支持，正确的有（ ）

A、策划是支持的一部分

B、支持中的沟通，指的是组织与外部团体/企业等之间的沟通

C、资源指的是组织应该确定并提供建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系所需的资源

D、设备是支持的重要因素

答案：C

25、根据《GB/T 45001—2020/ISO 职业健康安全管理体系要求》的内容，消除危险源和降低职业健康安全风险，是体系运行过程中的重要事项。在这个过程中，下列说法不正确的是（ ）

A、可以用危险性低的过程、操作、材料或设备替代

B、可以重新组织工作

C、可以采用技术控制，如培训

D、制定防护标准，并保证使用适当

答案：C

26、集团内部，董事长对管理体系应负责的事项有哪些（ ）。【单选】

A、董事长应该定期对管理体系进行内部评审，并形成文件化信息

B、董事长应定期对管理体系进行管理评审，并形成适应的文件化信息

C、董事长应组织工作人员进行必要的协商

D、董事长应打破工作人员协商和参与之间的障碍和壁垒芜湖建筑施工与装饰装修工程有限公司刚刚成立，需要制定企业职业健康安全管理体系，目前正在进行管理体系策划，请根据《GB/T 45001—2020/ISO 职业健康安全管理体系要求》的内容，回答下面的问题。

答案：B

27、工程项目的工期根据工程质量、施工安全确定，可以改变工期。（ ）

A、正确

B、错误

答案：B

28、危险性较大的分部分项工程未经专家论证不得按照方案组织实施。（ ）

A、正确

B、错误

答案：B

29、根据《GB/T 45001—2020/ISO 职业健康安全管理体系要求》的内容，职业健康安全管理体系的能力，下列说法正确的是（ ）

A、确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的管理人员所必需具备的能力

B、基于适当的教育、培训或经历，确保工作人员具备胜任工作的能力

C、组织在进行人员选择时，应选取具备辨识危险源能力的人员

D、保留适当的文件化信息属于体系的支持，不属于能力考虑的范畴

答案：B

30、（ ）在分派生产任务时，应对相关管理人员、施工作业人员进行书面安全技术交底。

A、技术负责人

B、生产负责人

C、施工负责人

D、专业工长

答案：C

31、施工企业各管理层及相关职能部门和岗位应根据分解的安全管理目标，配置相应的资源，并应有效管理。（）

A、正确

B、错误

答案：A

32、按照安全生产事故等级划分标准，此次坍塌事故的等级为（）。【单选】

A、一般事故

B、较大事故

C、重大事故

D、特别重大事故某建筑企业公司在建项目，在应对施工企业安全生产考核时，各项制度的落实，及资料的整编均不符合要求，并在资料检查过程中发现有安全事故发生，评定考核不合格，则该项目被下发停工令，限期整改，并上报复检。根据以上内容，回答下列问题：

答案：B

33、根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 的内容，废弃的降水井应及时( )，并应封闭井口，防止污染地下水。

A、覆盖措施

B、围挡

C、标识

D、回填

答案：D

34、电梯井口应设置防护门，其高度不应小于15m，防护门底端距地面高度不应大于50mm，并应设置高度不小于180mm的挡脚板。（ ）

A、正确

B、错误

答案：A

35、根据《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2010) 的内容，施工企业考核自评应有（ ）组织，各项相关管理部门参与。

A、企业负责人

B、企业安全负责人

C、安全分管部门

D、企业总工程师

答案：A

36、施工现场主要道路应进行硬化，裸露的场地无需管理。（ ）

A、正确

B、错误

答案：B

37、根据《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016 的内容，当机械拆除需人工拆除配合时，人员与机械( )在同一作业面上同时作业。

A、不得

B、可以

C、根据拟拆除物的结构形式确定

D、根据周边作业环境确定

答案：A

38、根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 的内容，当市政道路施工进行铣刨、切割等作业时，应采取有效的（ ）。

A、降噪措施

B、安全措施

C、围挡

D、防扬尘措施

答案：D

39、根据《施工企业安全生产管理规范》GB50656-2011的内容，建筑施工企业各管理层应定期对下一级管理层的安全生产费用使用计划的实施情况进行（ ）。

A、分析

B、总结

C、监督审查和考核

D、合理安排

答案：C

40、施工企业的安全生产管理体系应根据企业安全管理目标、施工生产特点和规模建立完善，并应有效运行。（ ）

A、正确

B、错误

答案：A

41、申报省级标准化工地该项目监理总监过程中有变更，变更手续不需要与申报资料一同上报（ ）

A、正确

B、错误天地建设工程有限公司在董事长的安排下，由小李负责牵头，对公司职业健康安全管理体系进行修订，在修订过程中，就实现体系长期有效的运行与持续改进，遇到了一些问题，请根据《GB/T 45001—2020/ISO 职业健康安全管理体系要求》的内容，回答以下问题：

答案：B

42、根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 的内容，建设工程总承包单位应对施工现场的环境与卫生负（ ）。

A、次要责任

B、管理责任

C、总责

D、主要责任

答案：C

43、根据《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147-2016 的内容，下列关于机械拆除说法错误的是（ ）

A、对拆除作业中较大尺寸的构件或沉重物料，应采用起重机具及时吊运。

B、拆除作业的起重机司机，必须执行吊装操作规程

C、当拆除屋架等大型构件时，必须采用吊索具将构件锁定牢固，待起重机吊稳后，方可进行切割作业。

D、当拆除作业采用双机同时起吊同一构件时，第一吊次可以不试吊，但施工过程中两台起重机应同步作业。

答案：D

44、根据《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2010) 的内容，下列施工企业安全生产管理、安全技术管理、设备和设施管理、和施工现场安全管理 4 项安全生产评价权重系数排序正确是（ ）。

A、0.2 0.2 0.3 0.4

B、0.2 0.3 0.2 0.4

C、0.3 0.2 0.2 0.4

D、0.2 0.4 0.2 0.2

答案：C

、应根据工程部位和（ ）的变化，调整安全标志牌设置。

A、工程进度

B、人员

C、现场设施

D、施工区域

答案：C

46、根据国家现行职业健康职能分工，作业现场的职业健康检查应由（ ）

A、安监部门

B、卫生部门

C、劳动部门

D、工会部门

答案：A

47、当作业脚手架操作层高出相邻连墙件以上（ ）步时，在上层连墙件安装完毕前，应采取临时拉结措施。

A、1

B、2

C、3

D、4

答案：B

48、根据《施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011），K 企业应该对临时雇佣的 5 名作业人员进行岗前安全教育培训。

A、对

B、错

答案：A

49、进入密闭空间作业必须使用（ ）。

A、防滑鞋

B、空气呼吸器

C、防毒面具

D、口罩

答案：B

50、职业健康监管对象是指：（ ）

A、企业、事业单位政府机关

B、企业、科研单位、政府机关

C、企业、事业单位、个体经济组织

D、有限公司、合伙企业、个体劳动

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/498025014002006034