

垃圾填埋场安全应急预案

垃圾填埋场安全应急预案

目录

第一章 工程概况

第二章 编制目的及编制依据

第三章 应急工作原则

第四章 应急组织机构及人员职责、权限、义务

第五章 分项应急预案

第一节 触电应急预案

第二节 大型机械设备倒塌应急预案

第三节 高空坠落应急预案

第四节 火灾应急预案

第五节 食物中毒应急预案

第六节 道路管线事故应急预案

第七节 道路管线事故应急预案

第八节 基坑塌方事故应急预案

第六章 记录

第一章 工程概况

上虞环卫中心拟处理地块将来是上虞市杭州湾垃圾填埋场旁边的管理区办公场地。该地块呈直角三角形状，面积暂估为平方米。吹填地块与邻近场地高差较大，吹填顶面高程为 9.7 米，吹填厚度约为 7 米。围堰采用砂袋填筑，吹填土性主要为粉土，与上虞东二区以及上虞滨海新城的吹填土性质相似。

第二章 编制目的及编制依据

第一节 编制目的

本预案的编制目的是：

1、事故预防：通过危险识别、事故后果分析，采用技术和管理手段降低事故发生的可能性且使可能发生的事故控制在局部，防止事故蔓延。

2、应急处理：若遇事故发生（或故障）有应急处理程序和方法，能快速反应处理事故或将事故消防在萌芽状态。

3、抢救救援：采用预定现场抢险和抢救的方式，控制或减少事故造成的损失。

本预案的编制旨在快速、有序、高效地控制紧急事故的发展，将事故损失减少到最低程度。同时，制定应急救援的目的是尽早发现并解决工程中出现的问题，防患未然。

第二节 编制依据

本预案的编制依据如下：

1、国家有关法律、法规和标准；

2、填埋场安全管理制度；

3、填埋场安全生产规程；

- 4、填埋场安全生产标准；
- 5、填埋场安全生产操作规程；
- 6、相关技术标准和规范。

第三章 应急工作原则

本预案的应急工作原则是：

- 1、安全第一，预防为主；
- 2、快速、有序、高效；
- 3、统一指挥，分工协作；
- 4、科学决策，精准施策；
- 5、信息共享，协同应对。

第四章 应急组织机构及人员职责、权限、义务

本预案的应急组织机构包括指挥部、应急小组和救援队伍。各级应急组织机构和人员在应急工作中应按照本预案规定的职责、权限、义务进行工作。

第五章 分项应急预案

本章节包括触电应急预案、大型机械设备倒塌应急预案、高空坠落应急预案、火灾应急预案、食物中毒应急预案、道路管线事故应急预案和基坑塌方事故应急预案。

第六章 记录

本章节包括应急演练记录、应急处置记录、应急救援记录等。

为了确保本项目的安全生产工作落到实处，依据我国相关法律、法规和标准，结合具体情况，特制定此事故预防及应急预案。

事故应急救援预案应由事故的预防和事故发生后损失的控制两个方面构成。从事故预防的角度看，事故预防应由技术对策和管理对策共同构成。从事故发生后损失控制的角度看，应先预测可能发生的状态和后果，并制订救援措施。及时进行救援处理和减轻事故所造成的损失是事故损失控制的两个关键点。突发事件应对工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。因此，制定事故应急救援预案工作原则“以防为主，防救结合”。

应急领导小组由项目部项目经理、现场技术负责人、副组长、应急工作组由项目部各施工队相关工作人员组成。应急工作领导小组负责组织应急响应，负责事故发生后的信息传递，对外通报情况，并组织相关人员对事故开展调查工作。工作小组负责事故的救助、及时通报、现场人员安抚等工作。项目部安全部门负责对应急调和良好情况进行定期检查，负责对发生事故或紧急事件现场的照相、录像等工作。

事故发生或发现的班组和个人在保证自身安全的同时，应采取可能的自救措施，并进行自救，及时撤离危险区。其次，要立即向现场应急工作领导小组负责人或拨打应急值班电话报警，汇报发生和发现的情况。应急值班室工作人员接警后，应

立即向应急工作领导小组负责人报告情况，并通知相关工地人员紧急集合。应急工作负责人接警后应立即组织应急人员扩相关人员到达事故现场，并根据事故性质准确估算所需各类器材和防护用品，调配到现场。最终目的是能在事故发生后有交地控制和处理事故，尽力减轻事故对人和财产的影响。

1、应急措施在发现高空坠落事故后，现场人员应立即组织抢救工作。

将伤员立即转移到安全地方，并进行急救处理，如止血、包扎等。

若发现伤员呼吸或心跳停止，则应立即进行心肺复苏。

立即拨打____，告知事故地点和严重程度，并派人到路口接应，迅速转往医院。

通知有关现场负责人。

2、应急物资常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋。

3、____：120 报警：110 火警：119

4、注意事项事故发生时应组织人员进行全力抢救，视情况拨打 120 急救电话和马上通知有关负责人。

注意保护好事故现场，便于调查分析事故原因。

伤员转移时应尽量避免剧烈晃动。

在高空作业时，应严格遵守安全规定，做好安全保护措施，如佩戴安全带等。

常备救火物资包括小夹板、担架、止血袋、氧气袋和灭火器等。

在紧急情况下，应拨打 120 急救电话、110 报警或 119 火警，并通知相关负责人。在救火过程中，需要根据着火原因采取相应的措施。

对于书面文物、重要档案资料等，一旦着火，不能用水扑救。易燃液体着火后也不应用水扑救，因为易燃液体会漂浮并蔓延火势。

机器设备着火也不能用水扑救，因为水有导电性，容易导致电器设备短路烧毁，甚至造成消防人员触电伤亡。硝酸、盐酸等强酸着火也不能用水扑救，因为会引起强烈的放热反应并发生爆炸。

钾、钠、锂、易燃的铝粉和锰粉着火时，也不能用水扑救，因为会产生可燃性气体氢气，容易引起爆炸。

在食物中毒的情况下，应立即拨打 120 急救电话，并说明中毒后的反应及地点。使用人工刺激法催吐，收集呕吐物、排泄物及血尿送到医院做毒物分析。催吐无效或神态不清者可让其喝牛奶或蛋清等润滑剂来洗胃，并使用硫酸镁 1530g 加水 200ml 导泻。

常备的应急物资包括消毒用品、急救物品、小夹板、担架、止血袋和氧气袋等。在道路管线事故发生时，第一现场人员应立即报告应急指挥小组，并停止施工。受伤人员应尽快脱离危险地方，防止二次伤害。

1.对于有呼吸、心跳停止的伤员，应进行心脏复苏，并尽快与 120 中心联系并详细说明事故地点和严重程度，派人到路口接应。

2.应急物资中应常备消毒用品、急救物品（如绷带、无菌敷料）、各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋、草袋、石块等。

3.在事故发生时，应及时通讯联络医院救护中心：120 报警、110 火警、119.

120 急救电话。同时，应注意保护现场，以便后续调查分析事故原因。

记录部分：

1.抢险工作完成后，应配合应急处置中心做好善后处理、事故调查等工作，根据“三不放过”的原则开好事故分析会，维护社会稳定。

2.现场安全负责人应指定专人记录事故现场实况，注意保留事故部位的现场痕迹和物证。安排音像人员进行现场照相和录像，为调查事故原因提供线索。

3.项目部应负责事故记录和事故调查，将事故经过、现场勘察、调查访问人员伤亡、物资损坏等综合情况装订成册并存档，并向现场安全负责人汇报事故调查情况。

4.现场安全负责人根据事故调查情况，做出对事故责任者的处理决定以及今后改进工作的方案。保卫、安全监察部门负责按要求进行落实。

突发环境污染事故应急预案：

原则。

2.企业基本概况包括企业简介、选址位置及周边环境概况、周边环境敏感点和主要环境保护目标。

3.应急组织指挥机构及职责包括突发环境污染事故应急指挥体系。

4.突发环境污染事件防范重点、防范设施及防范措施包括生产工艺、主要生产设备、突发环境污染风险分析和防范应急设施。

5.突发环境污染事故应急响应包括基本应急响应程序、指挥与协调、应急报告程序。

6.突发环境污染事故的应急终止包括应急终止的条件、程序、事故的调查和总结、善后处置。

7.保障措施包括通信与信息保障、应急队伍保障、经费和物资保障、设备机械保障和其他保障。

8.应急培训及演练包括培训和演练。

9.预案管理与更新包括名词术语、预案解释、修订情况和实施日期。

一、附件 1821

二) 应急指挥领导小组成员名单及联系电话

三) 突发环境污染事故应急抢险救援人员名单

四) 突发环境污染事件应急救援防范设施设备、物资一览表

五) XXXXXXXXXXXX 项目平面布置图

六) 地理位置图

突发环境污染事故应急预案

一、总则

1.1 编制目的为有效防范环境污染事故，确保在发生环境污染事故后，能迅速、有序、有效开展应急处置行动，阻止和控制污染物向周边环境无序排放，尽最大可能避免对周边环境

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/498026071104006052>