

# 建筑构造理论考核试题

## 一、选择题

1、位于建筑物外部的纵墙，习惯上又称为（）。[单选题] \*

A、山墙

B、窗间墙

C、封檐墙

D、檐墙 ✓

2、刚性基础主要包括那些基础（）。[单选题] \*

A、钢筋混凝土基础、砖基础、毛石基础

B、钢筋混凝土基础、混凝土基础

C、混凝土基础、砖基础、毛石基础 ✓

D、钢筋混凝土基础、三合土基础

3、下列平屋顶的各构造层次中，那一项不是主要构造层。（）[单选题] \*

A、承重结构层；

B、防水构造层；

C、找平（找坡）层； ✓

D、保温隔热层。

4、影响基础埋深的主要因素不包括（）。[单选题] \*

A、地基土层构造

B、地下水位

C、土冻结深度

D、建筑物的形状 ✓

5、屋顶的坡度形成中材料找坡是指（）来形成。[单选题] \*

A、利用预制板的搁置

B、选用轻质材料找坡 ✓

C、利用油毡的厚度

D、利用结构层

6、楼板层通常由（）组成。[单选题] \*

A、面层、楼板、地坪

B、面层、楼板、顶棚 ✓

C、支撑、楼板、顶棚

D、垫层、梁、楼板

7、砂浆的强度等级符号是（）。[单选题] \*

A、M ✓

B、MU

C、MC

D、C

8、下列踏步尺寸不宜采用的宽度与高度为（）。[单选题] \*

A、280mm ×160mm

B、270mm ×170mm

C、260mm ×170mm

D、280mm ×220mm ✓

9、楼梯梯段宽度指的是 ()。[单选题] \*

- A、扶手中心线至楼梯间墙体表面定位轴线的水平距
- B、扶手边缘线至楼梯间墙体表面的水平距离
- C、扶手边缘线至楼梯间墙体定位轴线的水平距离
- D、扶手中心线至楼梯间墙面的水平距离 ✓

10、构造柱的最小截面尺寸为 ()。[单选题] \*

- A、240mm ×180mm ✓
- B、240mm ×240mm
- C、240mm ×360mm
- D、360mm ×360mm

11、下面既属承重构件，又是围护构件的是 ()。[单选题] \*

- A、门窗、墙
- B、基础、楼板
- C、屋顶、基础
- D、墙、屋顶 ✓

12、刚性屋面分格缝的间距一般不大于 (), 并应位于结构变形的敏感部位。[单选题] \*

- A、3 m
- B、6m ✓
- C、9 m
- D、12m

13、属于建筑物的是 ()。[单选题] \*

- A、蓄水池

B、水塔

C、烟囱

D、影剧院 ✓

14、下列屋顶坡度的表示方法，那一项是错误的（）。[单选题] \*

A、 $1/5$ 、 $1/10$

B、0.2、0.1 ✓

C、2%、3%

D、 $20^\circ$ 、 $30^\circ$

15、地基软弱的多层砌体结构，当上部荷载较大且不均匀时，一般采用（）。[单选题] \*

A、柱下条基

B、柱下独立基础

C、片筏基础 ✓

D、箱形基础

16、（）应沿建筑物全高设置，基础必须断开。[单选题] \*

A、伸缩缝

B、防震缝

C、沉降缝 ✓

D、变形缝

17、我国建筑模数协调统一标准中规定的基本模数是（）。[单选题] \*

A、10mm

B、100mm ✓

C、300mm

D、600mm

18、散水宽度一般不小于()。[单选题] \*

A、600mm ✓

B、500mm

C、400mm

D、300mm

19、下列关于圈梁，说法错误的是()。[单选题] \*

A、一般情况下，圈梁必须封闭

B、圈梁可以兼做过梁

C、过梁可以兼做圈梁 ✓

D、当遇有门窗洞口时，需增设附加圈梁

20、外墙外侧墙脚处的排水斜坡构造称为()。[单选题] \*

A、勒脚

B、散水 ✓

C、墙裙

D、踢脚

21、勒脚的高度不低于()mm。[单选题] \*

A、300；

B、400；

C、500； ✓

D、600

22、抹灰工程应分层进行，其中底层主要的作用是()。[单选题] \*

- A、与基体粘结 ✓
- B、找平
- C、装饰
- D、保护
- 23、一般民用建筑的组成没有 ()。[单选题] \*
- A、屋顶
- B、基础
- C、地基 ✓
- D、楼梯
- 24、目前广泛使用的过梁主要是 ()。[单选题] \*
- A、钢筋混凝土过梁 ✓
- B、钢筋砖过梁
- C、砖砌平拱过梁
- D、以上都对
- 25、民用建筑中，超高层建筑是指建筑高度超过 () [单选题] \*
- A、24m
- B、27m
- C、54m
- D、100m. ✓
- 26、建筑物的设计使用年限为 50 年，适用于 ()。[单选题] \*
- A、临时性结构
- B、易于替换的结构构件

C、普通房屋和构筑物 ✓

D、纪念性建筑和特别重要的建筑结构

27、当屋面坡度小于（）时，卷材宜平行屋脊铺贴。[单选题] \*

A、3% ✓

B、10%

C、15%

D、20%

28、为增强建筑物的整体刚度可采取设置（）等措施。[单选题] \*

A、勒脚

B、变形缝

C、预制板

D、圈梁 ✓

29、根据受力状况的不同，现浇肋梁楼板可分为（）。[单选题] \*

A、双向板肋梁楼板、多向板肋梁楼板

B、双向板肋梁楼板、三向板肋梁楼板

C、双向板肋梁楼板、双向板肋梁楼板 ✓

D、有梁楼板、无梁楼板

30、平屋顶的屋顶形式有挑檐屋顶、女儿墙屋顶和（）三种。[单选题] \*

A、单坡顶

B、硬山顶

C、挑檐女儿墙屋顶 ✓

D、悬山顶

31、根据《民用建筑设计统一标准》的规定，建筑的设计使用年限分为（）。[单选题] \*

A、.2类

B、.3类

C、.4类 ✓

D、.5类

32、通常楼梯的踏步数量应该控制在（）。[单选题] \*

A、3~20 步

B、2~15 步

C、3~16 步

D、3~18 步 ✓

33、横墙承重方案一般不用于（）。[单选题] \*

A、教学楼 ✓

B、住宅

C、小旅馆

D、宿舍

34、墙体依结构受力情况不同可分为（）。[单选题] \*

A、内墙、外墙

B、承重墙、非承重墙 ✓

C、实体墙、空体墙和复合墙

D、叠砌墙、板筑墙和装配式板材墙

35、下列不属于平屋顶优点的是（）。[单选题] \*

A、厚度小，结构简单，室内顶棚平整；

B、防水、排水、保温、隔热等处理方便，构造简单；

C、排水速度快，屋面积水机会少； ✓

D、可在屋顶设置露天餐厅以便于屋面利用。

36、除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于（）者为单层和多层建筑。[单选题] \*

A、24m ✓

B、20m

C、18m

D、15m

37、下列关于台阶踏步尺寸的要求，说法正确的是（）。[单选题] \*

A、踏面宽度 $\leq 300\text{ mm}$ ，踢面高度 $\leq 150\text{ mm}$ ；

B、踏面宽度 $\geq 300\text{ mm}$ ，踢面高度 $\geq 150\text{ mm}$ ；

C、踏面宽度 $\geq 300\text{ mm}$ ，踢面高度 $\leq 150\text{ mm}$ ； ✓

D、踏面宽度 $\geq 300\text{ cm}$ ，踢面高度 $\leq 150\text{ cm}$ 。

38、地下室的外包卷材防水构造中，墙身处防水卷材须从底板包上来，并在最高设计水位（）处收头。[单选题] \*

A、以下 50mm

B、以上 50mm

C、以下 500 ~ 1000mm

D、以上 500 ~ 1000mm ✓

39、屋面防水工程施工铺贴卷材，当屋面坡度在 3% ~ 15% 之间时，可以（）。[单选题]

\*

A、垂直屋脊铺贴

、平行屋脊铺贴

C、平行或垂直屋脊铺贴

D、无规则，可任意铺贴

40、关于屋面泛水构造要点,以下说法错误的是()。[单选题] \*

A、泛水的高度一般不小于 250mm

B、在垂直面与水平面交接处要加铺一层卷材

C、在垂直面与水平面交接处转圆角或做 45° 斜面

D、防水卷材的收头处要留缝以适应变形 ✓

41、砌体建筑的圈梁如遇门窗洞口中断,所设附加圈梁与原圈梁的搭接长度应满足()

[单选题] \*

A、 $\geq 2h$  且 $\geq 1000\text{mm}$  ✓

B、 $\leq 4h$  且 $\leq 1500\text{mm}$

C、 $\leq 2h$  且 $\leq 1000\text{mm}$

D、 $\geq 4h$  且 $\geq 1500\text{mm}$

42、当采用无组织排水时,散水的宽度可按檐口线放出()。[单选题] \*

A、 $100 \sim 200\text{mm}$

B、 $200 \sim 300\text{mm}$  ✓

C、 $300 \sim 400\text{mm}$

D、 $400 \sim 600\text{mm}$

43、当地下水位很高,基础不能埋在地下水位以上时,应将基础底面埋置在()以下,从而减少和避免地下水的浮力和应响等。[单选题] \*

A、最高水位 200mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：[https://d.book118.com/50601415503  
5010042](https://d.book118.com/506014155035010042)