

# 广东省惠州市电梯作业特种设备安全管理 人员 A 冲刺模拟卷（附答案）

班级：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 考号：\_\_\_\_\_

## 一、单选题(50题)

1.电梯整机型式试验应当在（）内进行。

A.制造单位的试验井道 B.安装单位的试验井道 C.安装现场的井道 D.维保单位的试验井道

2.起重机械安装、改造、维修许可证有效期为（）年。

A.1 B.2 C.3 D.4

3.属于全面腐蚀的是（）。

A.晶间腐蚀 B.点蚀 C.应力腐蚀 D.管壁均匀减薄

4.压力容器上安装的压力表其显示值为（）。

A.绝对压力 B.表压力

5.锅炉使用单位应当逐台建立安全技术档案，（）不是安全技术档案要求的内容。

A.锅炉的出厂技术文件(含产品能效测试报告)

B.锅炉安装改造修理技术资料

C.锅炉定期检验报告

D.相关作业人员资质证书

6.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，报废条件以外的特种设备，达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照安全技术规范的要求通过检验或者（），并办理使用登记证书变更，方可继续使用。

A.安全评估 B.安全评价 C.安全评判

7.压力容器操作人员应具备必要的（）。

A.安全意识 B.节能知识 C.安全、节能知识

8.从事压力管道全面检验的人员应该取得（）。

A.检验人员资质证书            B.特种设备作业人员证书            C.无损检测人员证书  
D.工程师职称

9.对于设置司机室的起重机械，司机室需有良好的视野，且配有（）和绝缘地板各操作装置标志完好、醒目。

A.灭火器 B.常用检修工具 C.维修手册 D.维保用品

10.客运索道重大修理是通过设备（）拆解，进行检查维护、无损检测或者零部件更换，以确保客运索道所有主要受力部件得到安全检查，但不改变客运索道主体结构、性能参数的活动。

A.整体 B.主要部件 C.主要受力部件 D.部分

11.轿厢冲顶或撞底时，造成位于轿顶或底坑的检修人员发生（）事故。

A.滑倒 B.缠绕 C.挤压 D.剪切

12.《中华人民共和国特种设备安全法》规定，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。（）应当置于该特种设备的显著位置。

A.使用证书 B.登记证号 C.登记标志 D.登记机关名称

13.以下（）是按锅炉用途分类。

A.水管锅炉、火管锅炉 B.自然循环锅炉、强制循环锅炉、直流锅炉 C.电站锅炉、工业锅炉、船舶锅炉、机车锅炉

14.锅炉（）应当严格执行锅炉节能管理制度，参加锅炉节能教育和技术培训。

A.作业人员 B.修理人员 C.技术人员 D.安装人员

15.管道的划分界限方法错误的是（）。

A.管道与设备焊接连接的第一道环向焊缝  
B.管道与设备法兰连接的第一个法兰密封面  
C.管道与设备螺纹连接的第一个接头  
D.管道与设备专用连接件的第二个密封面

16.以下（）是错误的。

A.国家对制造单位压力容器产品实行驻厂监督检验制度  
B.压力容器的监督检验不能代替受检单位的自检

C.压力容器安全性能监督检验不用在制造现场进行

D.未经监督检验或者经监督检验不合格的压力容器不得销售使用

17. (属于城镇热力管道。

A.GC1 B.GC2 C.GB1 D.GB2

18.爆破片标定的爆破压力()管道系统的设计压力。

A.不高于 B.等于 C.大于或等于 D.大于

19.压力容器制造企业取得的制造许可证从签发之日起()年内在全国范围内有效，各地相关部门不得进行重复审查、重复发证。

A.4 B.5 C.6

20.维保记录应当经()签字确认。

A.使用单位安全管理人员 B.使用单位安全负责人 C.使用单位主要负责人 D.使用单位任何人

21.在轨道上露天作业的起重机，当风力大于()级时，一般应停止工作，并将起重机锚定住。

A.三 B.四 C.五 D.六

22.特种设备安全管理负责人是指()最高管理层中主管本单位特种设备使用安全管理的人员。使用单位安全管理负责人，应当取得相应的特种设备安全管理人员资格证书。

A.制造单位 B.使用单位 C.安装单位 D.修理单位

23.温度不变时，一定质量的气体压力与它的体积的关系为（）。

A.成正比 B.成反比 C.无关系 D.有时成正比，有时成反比

24.重锤杠杆式安全阀，适用于（）的固定式容器。

A.压力较低 B.压力较低且无振动

25.特种设备较大事故调查组组长由负责事故调查的（）负责人担任。

A.省级安监部门            B.省级市场监管部门            C.市级安监部门  
D.市级市场监管部门

26.在一定压力下水沸腾时产生的蒸汽为（）。

A.过热蒸汽 B.饱和蒸汽 C.再热蒸汽

27.《特种设备安全法》规定，特种设备（）由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定。

A.管理制度 B.行业标准 C.安全技术规范

28.《中华人民共和国特种设备安全法》规定：国务院负责特种设备安全监督管理的部门对全国特种设备安全实施监督管理。县级以上（）负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。

A.安全生产监督管理部门 B.市场监督管理部门 C.地方各级人民政府  
D.劳动部门

29.租赁或者承包场所使用的压力容器，由()单位办理使用登记

A.承担安全责任主体 B.租赁 C.制造

30.低速电梯是  $V \leq ()$  m/s 及以下电梯。

A.1 B.2.5 C.6 D.8

31.发生特种设备事故的使用单位，应当根据()，立即采取应急措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

A.法规规定 B.应急预案 C.标准规定 D.生产工艺

32.压力管道的最高工作温度必须()，才能保证管道的安全使用。

A.大于设计温度 B.等于设计温度 C.小于设计温度 D.小于或等于设计温度

33.当流量一定时，下列叙述正确的是()。

A.截面积大，流速快      B.截面积大流速小      C.截面积小，减速小

34.根据《压力容器压力管道设计许可规则》，GC类管道是指()。

A.长输管道      B.公用管道      C.工业管道      D.动力管道

35.大型游乐设施主要受力部件超过设计使用期限要求的，应当及时进行

()。

A.修理 B.更换 C.维保 D.检验

36.物质从液态变成气态的过程叫 ()。

A.液化 B.气化 C.凝固 D.蒸发

37.客运索道的()直接作用在驱动轮上，一般采用钳式制动器。

A.主制动器 B.辅助制动器 C.工作制动器 D.安全制动器

38.蓄电池叉车，蓄电池金属盖板与蓄电池带电部分之间（无绝缘层）

应当有 () mm 以上的空间。

A.10 B.20 C.30 D.50

39.安装和修理单位在施工作业前，应当按照 () 的要求，编制施工作业方案（包括质量计划、作业文件等）及其相应的设计文件、工作见证。

A.质量保证体系 B.销售合同 C.安装主管 D.使用维护说明书

40.《压力容器使用管理管理》规定，压力容器在投用前或投入使用后 ()内，使用单位应当向压力容器安全检查机构申请办理使用登记，领取使用登记证。

A.15 日 B.30 日 C.45 日

41.特种设备设计许可证的有效期为 ()年。

A.3 B.4 C.5 D.6

42.《特种设备安全法》规定，国家按照分类监督管理的原则对特种设备生产实行()制度。

A.许可 B.核准 C.认证

43.《中华人民共和国特种设备安全法》是一部()。

A.法律 B.行政法规 C.部门规章

44.《中华人民共和国特种设备安全法》自2014年()起施行。

A.1月1日 B.7月1日 C.9月16日 D.10月1日

45.《特种设备安全法》规定，组织事故调查的部门应当将事故调查报告报本级人民政府，并报上一级人民政府负责()的部门备案。

A.安全生产监督管理                      B.事故单位所属行业主管                      C.特种设  
备安全监督管理

46.按照《特种设备目录》所指的其他类型电梯不包括()。

A.防爆电梯 B.消防员电梯 C.杂物电梯 D.汽车电梯

47.任何单位和个人不得()。

A.改装气瓶 B.将报废气瓶重新后使用 C.改装气瓶或将报废气瓶重新  
后使用

48.自动扶梯与自动人行道的速度超过名义速度()倍之前，附加制动器



应动作。

A.1.1 B.1.2 C.1.3 D.1.4

49.受自然力影响超过特种设备设计规范而导致的特种设备失效、损坏、或者造成其他损失的事故属于()。

A.自然事故          B.责任事故          C.非自然事故          D.技术事故

50.压力容器的压力常用（）来表示。

A.牛顿 B.千克 C.兆帕

## 二、多选题(50题)

51.下列容器中，哪些属于移动式压力容器()。

A.汽车罐车          B.铁路罐车          C.气瓶          D.罐式集装箱

52.客运索道出厂时，应当随附安全技术规范要求的文件包括()

A.设计文件和产品质量合格证明 B.安装图纸和使用维护保养说明 C.型式试验合格证明和无损检测报告 D.制造监督检验报告

53.使用单位购置的压力容器到货后，要对到货的压力容器进行验收，验收的内容有()。

A.验收制造单位出厂技术资料是否齐全、正确、且符合购置要求 B.验收压力容器产品质量 C.其他选项都对

()

A.站房之间专用电话 B.沿线广播 C.抱索器 D.防脱索装置

55.对事故责任者的处罚形式有 ()。

A.行政处分 B.行政处罚 C.刑事责任 D.非刑事责任

56.在用工业管道的在线检验，阀门检查主要包括()。

A.阀门表面是否存在腐蚀现象

B.阀门表面是否有裂纹

C.阀门连接螺栓是否松动

D.阀门操作是否灵活

57.压力容器韧性破坏的主要原因有 ()。

A.超压 B.过量充装 C.压力容器金属器壁超温

58.锅炉使用单位的主要负责人应当对本单位的锅炉使用安全全面负责，

其主要职责有()。

A.按照本规则的要求设置安全管理机构和配备安全管理人员

B.定期召开锅炉安全会议，督促、检查锅炉安全工作

C.保障锅炉安全必要投入

59.燃料管理包括 ()。

B.燃料分区存放制度 C.燃料品质的调整 D.燃料

消耗计量制度

60.场（厂）车制定安全操作规程，至少包括（）

A.系安全带 B.转弯减速 C.下坡减速 D.超高限速

61.使用单位应根据本单位工艺流程和各装置单元分布情况划分区域，明确职责，制定严格的压力管道巡回检查制度。制度要明确（）。

A.检查人员 B.检查时间 C.检查部位 D.应检查的项目

62.工业金属管道工程的质量验收，可按（）进行划分。

A.分项工程 B.分部（子分部）工程 C.单位（子单位）工程 D.其他选项都不是

63.气瓶充装单位应当建立（）。

A.充装前后的检查制度 B.充装前后的教育制度 C.充装前后的记录制度

64.电梯曳引钢丝绳由（）组成。

A.钢丝 B.绳股 C.绳芯 D.外股

65.下列哪些行为违反了起重机械操作“十不吊”原则（）。

A.吊运埋在地下的工件

C.吊运用吊钩上有明显的裂纹

D.作业场地昏暗，无法辨别工件

66.《中华人民共和国特种设备安全法》规定特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其它报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续的，责令停止使用有关特种设备，处()以上()以下罚款。

A.2000元 B.3万元 C.10万元 D.30万元

67. (的管道系统，应进行气体泄漏性试验。

A.轻度危害介质      B.极度危害介质      C.高度危害介质      D.

设计文件规定

68.下列行为不正确的有()

A.某单位按照国家规定提前一个月对本单位即将到期的电梯申请定期检验

B.某工厂采购了一批国家已经明令淘汰的起重机，并请有安装资质的单位进行安装

C.某单位起重机作业人员发现吊钩有明显裂纹，未及时上报本单位安全管理负责人，并继续使用该设备

D.某单位对其使用的起重机设备私自进行了改造，并未向有关部门申请

《中华人民共和国特种设备安全法》第七条规定，特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备（）和（）责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合节能要求。

A.安全 B.岗位管理制度 C.节能

70.下列属于叉车改造过程的有（）。

A.改变车架、门架、护顶架的材料及结构

B.改变蓄电池车辆的蓄电池类型及位置

C.改变车辆的轴距、轮距、额定行走速度、额定载重量、额定起升速度、额定起升高度

D.改变防爆类型、防爆等级。

71.起重机械使用单位日常现场安全监督检查的项目包括（）

A.作业人员 B.使用登记及警示标志 C.安全装置 D.维保情况

72.以下属于电梯安全管理制度的是（）

A.维保制度 B.定期报检制度 C.电梯钥匙使用管理制度 D.事故保险制度

73.压力管道腐蚀与（）有关。

A.材料 B.介质 C.应力 D.长度

74.建设单位是压力管道安全质量的管理者，应做到()。

程、标准，采取措施保证压力管道安全质量符合国家有关规定和标准要求

B.向监督检验单位提供相应的设计文件及有关资料，办理相关的监督检验手续

C.在监督检验工作中，建设单位及其代表应负责为监督检验单位实施监督检验工作提供必要的工作条件

D.配备专职或兼职人员负责监督检验工作的协调、见证工作。

75.大型游乐设施发生（）的，运营使用单位应当立即停止使用，并按照有关规定及时向相关特种设备安全监督管理部门报告。

A.事故 B.隐患 C.异响 D.故障

76.流动式起重机的机构设置有（）

A.伸缩机构 B.支腿机构 C.起升机构 D.顶升机构

77.《特种设备安全监察条例》规定，气瓶充装单位应当有健全的

A.安全充装管理制度 B.责任制度 C.紧急处理制度 D.管理制度

78.《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条规定，特种设备（）、检测人员和（）应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。

B.作业人员 C.维修人员

79.电梯制造单位应对其委托安装、改造、维修单位做好（）工作。

A.人员安排 B.安全指导 C.监控 D.工资分配

80.安全保护装置应符合安全技术规范和现行国家标准的规定。存在（）情况的安全保护装置，不准继续使用。

A.无产品合格证和铭牌的 B.性能不符合要求的 C.逾期不检查、不校验的 D.爆破片已超过使用期限的

81.大型游乐设施修理竣工后，施工单位应将有关大型游乐设施的（）等修理相关资料移交运营使用单位存档。

A.自检报告 B.监督检验报告 C.无损检测报告 D.发货清单

82.电梯使用单位日常现场安全监督检查的项目包括（）

A.作业人员 B.使用登记及警示标志 C.安全装置 D.运行情况

83.关于压力管道的安装环节，选项（）是正确的。

A.安装单位应当在压力管道安装施工（含试安装）前履行告知手续

B.在我国境内从事规定范围内的压力管道安装的单位，均应当取得安装许可证

C.国家市场监督管理总局负责 GA 类压力管道安装许可的受理、审批、发证

D.安装单位应当对采购的原材料、零部件以及压力管道元件进行抽查，并且对其质量负责

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/507012042015006043>