2025 安全员-C 证考试（专职安全员）题库及答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(106 题)

1.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备（ B）。

A.施工升降机 B.电动吊篮 C.塔式起重机 D.履带式起重机

2.安装模板前，工程技术人员应以（C ）形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.电话或短信

3.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

4.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ C）作出详细说明，并由双方签字确认。

A.监理人员工 B.建设单位工作人员 C.施工作业班组、作业人员 D.设计人员

5.施工现场明火作业时必须开具（ A）。

A.动火证 B.出入证 C.证明信 D.动工证

6. (C)的颁布实施,标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点,安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

A.《建筑法》 B.《安全生产法》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.《建设工程质量管理条例》

7.在工地标准化评价检查程序中，施工单位会同监理单位在市政基础设施工程中应进行自查自检的阶段是（D ）。

A.工程开工 1 个月或完成工程量的 20%时

B.工程每进行 2 个月或完成工程量的 40%时

C.工程进行到一半时

D.工程即将全部投入使用时

8.易燃物品露天仓库四周内应有不小于（ C ）米的平坦空地作为消防通道。

A.2 B.4 C.6 D.8

9.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定, (A)是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。

A.安全生产责任制 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产检查制度 D.安全责任追究制度

10.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（ B）。

A.2m B.2.5m C.3m D.4m

11.（ D ）负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构负责人 D.项目负责人

12.加强安全生产风险监控管理，充分运用（ B）手段，建立和健全隐患排查体系，及时发现和消除安全隐患。

A.科技和监控 B.科技和信息 C.科技和检查 D.科技和整改

13.三级安全教育是指哪三级？(B)

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

14.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

15.生产安全事故调查和处理，应做到事故原因不查清楚不放过、（A ）、事故责任者未受到处理不放过，没有采取防范事故再发生的措施不放过。

A.事故责任者和从业人员未受到教育不放过

B.项目负责人未受到教育不放过

C.安全负责人未受到教育不放过

D.劳务负责人未受到教育不放过

16.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化，从根本上消除事故发生的（A）

A.可能性 B.严重性 C.概率性 D.危害性

17.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔（ B）内设置一个。

A.5m B.10m C.15m D.20m

18.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ A）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.一次 B.二次 C.三次 D.四次

19.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（D ）。

A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

20.高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的（ B ）。

A.预决算 B.施工组织设计 C.概算 D.安全技术交底

21.对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机几其他垂直运输设备等专业性较强的项目，要单独编制（C）。

A.冬期施工安全技术措施 B.雨期施工安全技术措施 C.专项安全施工组织设计 D.夜间施工安全技术措施

22.当需单根支模时，柱宽大于（C ）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

23.遇有（ B ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A.5 级 B.6 级 C.7 级 D.8 级

24.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的（A）

A.责令限期改正，没收违法所得

B.单处或者并处一万元以上五万元以下罚款

C.导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承包方承担连带赔偿责任

D.处违法所得一倍以上五倍以下的罚款

25.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（ A ）培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

26.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50 人以下的，应当设置（A）专职安全生产管理人员。

A.1 名 B.2 名 C.3 名 D.4 名

27.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B ）。
A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

28.事故的直接责任者是指 (A)。

A.与事故有必然因果关系的人 B.公司法人 C.项目经理 D.工长

29.不符合搅拌机基本要求的是（B ）。

A.开关箱内设置 30mA•0.1S 的漏电保护器

B.开关箱与控制箱水平距离不小于 5m

C.搅拌机的外壳应按规定做保护接零

D.搅拌机的各传动部位，应装置防护罩

30.建立和完善建筑施工企业（ B）体系建设是健全社会信用体系的重要组成部分。

A.信用 B.诚信 C.安全管理 D.合同履约管理

31.(C)应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

A.各级人民政府 B.监理单位 C.建筑施工企业 D.建设单位

32.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是 (B)。

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.编制安全技术措施及专项施工方案

C.办理施工许可证时报送安全施工措施

D.提供安全施工措施费用

33.企业主要负责人应当与项目负责人签订（ D），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

34.关于消防安全管理下列说法错误的是：（ D）。

A.建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求

B.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料

C.研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制

D.经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

35.施工单位的（ B）是建设工程项目安全生产的第一责任人。

A.企业法人 B.项目负责人 C.企业技术负责人 D.项目安全员

36.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（ B）安全电压照明。

A.12 伏以下 B.24 伏以下 C.36 伏以下 D.48 伏以下

37.乙炔瓶必须配备（ B ）方可使用。

A.密封件 B.减压器 C.手轮 D.瓶帽

38.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，安全生产事故发生后，

事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ A）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1 小时 B.2 小时 C.12 小时 D.24 小时

39.末级开关箱必须实行（ D）规定

A.二机一闸一漏一箱 B.一机一闸一漏 C.一机一漏一箱 D.一机一闸一漏一箱

40.落地式脚手架连墙件设置要求是（B ）。

A.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 600 mm

B.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 300 mm

C.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 400 mm

D.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 600 mm

41.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的；安全生产考核合格证书有效期届满时，应（ B）。

A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册

42.建筑施工企业主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责，（ A）为企业安全生产第一责任人。

A.企业法定代表人 B.企业分管安全生产领导 C.企业安全生产部门负责人 D.企业生产安全部门管理人员

43.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（C ）灭火剂。

A.D 类干粉 B.ABCD 类干粉 C.BC 类干粉 D.泡沫

44.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制（ A），并应采取防碰撞的安全措施。

A.专项方案 B.技术指导 C.安全技术 D.安装指导

45.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正；逾期未改正的,处罚款限额是(C),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下的罚款。

A.2 万元以上 5 万元以下 B.5 万元以上 10 万元以下 C.5 万元以上 20 万元以下 D.10 万元以上 20 万元以下

46.对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为 800mm 处时，（ A）应动作，使起升运动立即停止。

A.起升高度限位器 B.起重力矩限制器 C.起重量限制器 D.幅度限位器

47.在起重作业中，（ B）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

48.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于（C ）的，必须设置防护设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

49.（ D ）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责任制度

50.高处露天作业，缆索吊装及大构件起重吊装时，应根据作业高度和现场风力大小，对作业的影响程度，制定可靠的安全措施。遇有（ C）大风时，上述施工应停止作业。

A.五级（含五级）以上 B.五级（不含五级）以上 C.六级（含六级）以上 D.六级（不含六级）以上

51.浇筑离地（B ）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

A.1m B.2m C.3m D.4m

52.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A ）。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故

C.保证安全生产投入的有效实施

D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

53.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（ C ）米以外的地方。

A.5 B.8 C.10 D.15

54.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁

拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

55.混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为（ A ）。

A.水泥尘 B.辐射 C.黄泥沙尘 D.噪声

56.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 (C)合同,明确双方的权利和义务。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

57.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（B ）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.5 日 B.10 日 C.20 日 D.30 日

58.门式钢管脚手架的内侧立杆离墙面净距不宜大于（ B）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

59.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其 (A)的特种设备安全负责。

A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

60.施工现场主要道路及（C ）应进行硬化处理。

A.食堂地面 B.宿舍地面 C.材料加工区地面 D.厕所及淋浴室地面

61.（ D ）燃烧的火灾不能用水扑救。

A.木制品 B.塑料品 C.玻璃钢制品 D.电气装置

62.(A)每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.班组长 B.施工员 C.安全员 D.监理工程师

63.<<建筑法>>规定，（A）对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

A.提倡 B.要求 C.强制实行 D.禁止

64.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ D ）进行审查。

A.安全规章制度 B.安全管理机构 C.安全生产责任制 D.安全施工措施

65.照明灯具与易燃堆垛间至少保持（ ）m 的距离？（B ）

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

66.154、《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目技术人员 C.工程项目施工员 D.项目负责人

67.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

68.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（ C）单位承担主要责任。

A.建设单位 B.总承包单位 C.分包单位 D.监理单位

69. (A)负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A.国务院建设主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.市级建设行政主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

70.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。

A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

71.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（ B ）。

A.隔离开关 B.漏电保护器 C.断路器 D.熔断器

72.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（B ）的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

73.过梁与过梁两端成（ D）角的三角形范围内及过梁净跨度 1/2 的高度范围内不得使用单排脚手架。

A.45° B.50° C.55° D.60°

74.建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、（B ）、设备、设施和材料。

A.措施 B.工艺 C.机械 D.流程

75.安全管理的核心内容是（B）。

A.制定安全技术方案 B.建立和维持安全控制系统 C.增加安全投入 D.

加强内部沟通

76.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前(A)个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3 B.2 C.4 D.6

77.建设行政主管部门在审核发放（D）时应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A.生产许可证 B.质量许可证 C.产品合格证 D.施工许可证

78.下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是（ D ）。

A.禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为

B.警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意

C.指令标志，含义是必须遵守

D.提示标志，含义是提示人们不能去做

79.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

80.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（ D），无安全标志的劳动防护产品。

A.无购置计划 B.无验收手续 C.无检测报告 D.无产品合格证

81.焊机二次侧电源线长度最大不得超过（ B ）m。

A.20 B.30 C.40 D.50

82.安全是（ D ）。

A.没有危险的状态 B.没有事故的状态 C.舒适的状态 D.生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

83.（ C）是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

A.安全 B.事故 C.隐患 D.危险

84.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是（C ）。

A.查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况

B.监督项目专职安全生产管理人员履责情况

C.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理决定

D.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

85.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50～200 人的,应当配备 (B)名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.5

86.在建筑施工安全检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足（ B）时，此检查评分表不应得分。

A.30 B.40 C.50 D.60

87.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

88.脚手架拆除时必须（ A ）。

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分，可以随意拆除

89.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（C ）和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

90.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的 (B),保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

91.目前我过建筑业伤亡事故的主要类型是（A）。

A.高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电

B.高处坠落、中毒、坍塌、触电、火灾事故

C.坍塌、粉尘、高处坠落、触电、塔吊事故

D.坍塌、物体打击、机械伤害、触电、火灾事故

92.脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不小于（C ）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

93.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A）。

A.20% B.30% C.40% D.50%

94.建筑行业职工负伤后 (A)内死亡的,应作为死亡事故填报或补报。

A.30 天 B.60 天 C.90 天 D.120 天

95.坡度大于 1:2.2 的屋面，防护栏杆应高（ B）并加挂安全立网。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2m

96.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（ B ）制度。

A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

97.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（B）工程发包给具有相应资质条件的分包单位.

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

98.建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据 (A)制定相应的安全技术措施。

A.建筑工程的特点 B.建设单位的要求 C.本单位的特点 D.主管部门的要求

99.（ B ）对建设工程项目的安全施工负责。

A.施工单位负责人 B.项目负责人 C.工程项目技术负责人 D.专职安全

管理人员

100.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ C ）和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

101.对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由（ D）进行控制。

A.起重量和起升速度 B.起升速度和幅度 C.起重量和起升高度 D.起重量和幅度

102.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予(C)。

A.安全生产许可证 B.临时占道许可证 C.施工许可 D.机械设备检查合格证

103.张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止作业，这属于从业人员行使的（C）

A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.检举权

104.生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的(A)防范措施及事故应急措施

A.危险因素 B.事故隐患 C.设备缺陷 D.管理不足

105.危险度表示发生事故的危险程度，它是由（ C ）决定的。

A.发生事故的可能性与系统本质安全性

B.本质安全性与危险源性质

C.发生事故的可能性与发生事故的严重性

D.危险源的性质与发生事故的严重性

106.下列配电系统中，不属于三级配电是指（ D ）

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

二、多选题(30 题)

107.安全组织管理措施包括（ABCD ）。

A.企业或者项目内部的控制方法

B.保证个人、安全员和班组顺利合作的方式

C.企业或者项目内部交流的方式

D.员工能力的培养

E.制定安全管理计划

108.建设工程提供机械设备和配件的单位,应当按照安全施工的要求配备齐全有效的 (BC)等安全设施和装置。

A.零配件 B.保险装置 C.限位装置 D.节油装置 E.制造工艺

109.下列哪些属于施工现场的安全防护用具？（ A C D ）

A.绝缘鞋 B.模板 C.安全帽 D.安全带 E.消防桶

110.消防安全措施主要包括（A B D E）。

A.领导措施 B.组织措施 C.行动措施 D.技术措施 E.物质保障措施

111.未建立对危险性较大的分部分项工程（ABC ）专项施工方案制度的，应扣分。

A.编写 B.审核 C.批准 D.修订 E.作废

112.脚手架纵向水平杆的对接接头应交错布置，具体要求是（ABD ）。

A.两个相邻接头不宜设在同步、同跨内

B.各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的 1/3

C.各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的 1/2

D.不同步、不同跨的两相邻接头水平向错开距离不应小于 500mm

E.不同步、不同跨的两相邻接头水平向可在同一个平面上

113.对于安全生产许可证的说法,正确的有 (BCE)。

A.安全生产许可证的有效期为 5 年

B.未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动

C.建设行政主管部门在办理施工许可证时,必须审查安全生产许可证

D.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时自动延期

E.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时,经原办证机关同意,可延期

114.施工现场的围挡要做到（ABCD ）。

A.稳定 B.整洁 C.美观 D.坚固 E.透空绿化

115.现代施工安全管理包括（ A B C）等几部分组成。

A.安全作业 B.文明施工 C.环境保护 D.成本管理 E.技术管理

116.安全技术交底按（ ABC）分部分项进行。

A.施工工序 B.施工部位 C.施工栋号 D.施工质量 E.施工进度

117.作业人员有权对施工现场存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝（ B D ）。

A.遵守劳动纪律的要求 B.违章指挥 C.危险作业 D.强令冒险作业 E.高处作业

118.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程执行“三同时”,“三同时”指的是 (CDE)。

A.同时勘察 B.同时规划 C.同时设计 D.同时施工 E.同时投入生产和使用

119.建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ C E ）作出详细说明，并由双方签字确认。

A.项目负责人 B.施工单位安全员 C.作业班组 D.现场安全员 E.作业人员

120.有（ ABCD）情况的塔式起重机严禁使用。

A.国家明令的淘汰产品

B.超过规定使用年限经评估不合格的产品

C.没有完整安装技术档案的产品

D.不符合国家现行相关标准的产品

E.虽有产品合格证但设计有缺陷的产品

121.现代施工安全管理包括（ ABC ）等几部分组成。

A.安全作业 B.文明施工 C.环境保护 D.成本管理 E.技术管理

122.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（D ）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A.7 日 B.10 日 C.15 日 D.30 日

123.模板工程专项施工组织设计应包括（ ABCE）。

A.模板结构设计计算书

B.模板结构布置图、细部构造和异形模板大样图、节点大样图

C.安装与拆除程序与方法

D.基坑支护方案

E.施工安全、消防措施

124.根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责是（ ABCD）。

A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规定

B.及时、如实报告安全生产事故

C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

D.保证本单位安全生产投入的有效实施

E.提高安全生产技能

125.下列哪些属于安全检查隐患整改“三定”原则的内容？（ B C D ）

A.定计划 B.定人 C.定时间 D.定措施 E.定落实

126.下列哪些属于《建筑施工安全检查标准》中所指的“四口”防护？（ A C D E ）

A.通道口 B.管道口 C.预留洞口 D.楼梯口 E.电梯井口

127.安全检查是安全生产管理工作的一项重要内容，是安全生产工作中发现不安全状况和不安全行为的有效措施，是（ A B C E ）的重要手段。

A.消除事故隐患 B.改善劳动条件 C.落实整改措施 D.做好安全技术交底 E.防止伤亡事故发生

128.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施时（ABCD）。

A.应当编制拆装方案

B.由专业技术人员现场监督

C.制定安全施工措施

D.必须由具有相应资质的单位承担

E.可以由非专业人员进行

129.生产经营单位编制应急预案包括的步骤是（ABCD ）。

A.成立应急预案编制工作组 B.资料收集、风险评估 C.应急能力评估 D.编制应急预案和应急预案评审 E.应急指导

130.根据《建设法》的有关规定，施工单位主要负责人在安全生产方面的主要职责包括（BDE ）。

A.确保安全生产费用的有效使用

B.制定安全生产规章制度和操作规程

C.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录

D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

E.建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度

131.门式钢管脚手架剪刀撑设置的基本规定正确的是（ BCDE）。

A.剪刀撑斜杆与地面的倾角为 30°-45

B.当脚手架高度超过 24m 时，在脚手架全外侧立面上连续设置

C.剪刀撑斜杆采用搭接时，搭接处采用 2 个及以上旋转扣件扣紧

D.连续剪刀撑的斜杆水平间距宜为 6m-8m

E.剪刀撑斜杆采用搭接时，搭接长度不小于 1m

132.施工现场发生安全生产事故时,应立即启动救援预案,有序做好(ABE)等项救援工作。

A.积极抢救受伤人员和财产 B.保护好施工现场 C.不得停止施工作业 D.保持正常生产状态 E.按规定逐级上报

133.连墙件设置要求有（ACD ）。

A.偏离主节点的距离不应大于 300mm

B.偏离主节点的距离不应大于 600mm

C.宜靠近主节点设置

D.应从脚手架底层第一步纵向水平杆处开始设置

E.应在脚手架底层第二步纵向水平杆处开始设置

134.纵、横向水平杆的计算内容应有（ AD ）。

A.抗弯强度和挠度 B.抗剪强度和挠度 C.抗压强度和挠度 D.与立杆连接扣件的抗滑承载力 E.地基承载力

135.建筑施工企业应当为施工现场（DE ）人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险，支付保险费。

A.建设单位 B.监理 C.全部 D.施工作业 E.管理

136.职业安全健康管理体系包括的基本要素有（ABCDE ）。

A.职业安全健康方针 B.计划 C.实施与运行 D.检查与纠正措施 E.管理评审

三、判断题(30 题)

137.特种作业人员的培训考核内容，主要包括安全技术理论和实际操作技能两部分。 （A）

138.施工单位的项目负责人由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工责任，落实安全生产责任制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施、消防安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。 （√）

139.用电设备的金属外壳必须做保护接零。 （A）

140.从事建筑活动的专技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，取得证书后可以从事任何建筑活动。（×）

141.施工单位应当建立、健全教育培训制度、加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。(√)

142.进行高处作业前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。 (A)

143.《建筑法》规定，建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训。 （A）

144.施工单位不得转包或者违法分包工程。(√)

145.在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。（√）

146.油漆工在休息室内不得存放油漆和稀释剂，必须设专库分开存放。(A)

147.专职安全生产管理人员对违章指挥，违章操作的，应当立即报告，但无权制止。 （ B）

148.安全生产责任制是指施工单位各级管理人员和作业人员的安全责任制。 （B）

149.建筑工地的“五大伤害”是：高处坠落、物体打击、触电伤亡、机械伤害和坍塌。 (A)

150.井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边，必须设防护栏杆。 （A）

151.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。(√)

152.施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。（√）

153.建筑施工企业专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员。（B）

154.《建筑法》规定，建筑施工企业的技术负责人对本企业的安全生产负责。 （B）

155.作业层端部脚手板探头长度应取 150mm，其板长两端均应与支承杆可靠地固 定。 （A）

156.企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。(√)

157.建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训，但因客观条件限制未经安全生产教育培训的人员，也可以上岗作业。（×）

158.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。（√）

159.国家有规定，总包单位对工程建设项目施工的安全生产负总责（√）

160.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。(√)

161.生产、经营、运输、存储、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，由有关主管部门依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。 （√）

162.施工单位视情况决定是否设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员。 （×）

163.任何单位或者个人对事故隐患或者安全违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。 （√）

164.施工起重机械安装完毕后，安装单位应当进行自检，并出具自检合格证明。 （ A）

165.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离。 （ A）

166.施工现场暂时停止施工的，监理单位应当做好现场防护。

参考答案

1.B
2.C
3.C
4.C
5.A
6.C
7.D
8.C
9.A
10.B
11.D
12.B
13.B
14.D
15.A
16.A
17.B
18.A
19.D
20.B
21.C
22.C
23.B
24.A
25.A
26.A
27.B
28.A
29.B
30.B
31.C
32.B
33.D
34.D
35.B
36.B
37.B
38.A

39.D
40.B
41.B
42.A
43.C
44.A
45.C
46.A
47.B
48.C
49.D
50.C
51.B
52.A
53.C
54.D
55.A
56.C
57.B
58.B
59.A
60.C
61.D
62.A
63.A
64.D
65.B
66.A
67.B
68.C
69.A
70.A
71.B
72.B
73.D
74.B
75.B
76.A
77.D
78.D
79.C
80.D
81.B
82.D

83.C
84.C
85.B
86.B
87.C
88.A
89.C
90.B
91.A
92.C
93.A
94.A
95.B
96.B
97.B
98.A
99.B
100.C
101.D
102.C
103.C
104.A
105.C
106.D
107.ABCD
108.BC
109.ACD
110.ABDE
111.ABC
112.ABD
113.BCE
114.ABCD
115.ABC
116.ABC
117.BD
118.CDE
119.CE
120.ABCD
121.ABC
122.D
123.ABCE
124.ABCD
125.BCD
126.ACDE

127.ABCE
128.ABCD
129.ABCD
130.BDE
131.BCDE
132.ABE
133.ACD
134.AD
135.DE
136.ABCDE
137.A
138.A
139.A
140.B
141.A
142.A
143.A
144.A
145.A
146.A
147.B
148.B
149.A
150.A
151.A
152.A
153.B
154.B
155.A
156.A
157.B
158.A
159.A
160.A
161.A
162.B
163.A
164.A
165.A
166.B
Version:1.0 StartHTML:0000000107 EndHTML:0000636897
StartFragment:0000000127 EndFragment:0000636879

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/508117104071007046