
2022 年山东省安全员 C 证考试模拟 100 题 及模拟考试

1、 氧弧焊工作场地必须空气流通。氧气瓶与焊接地点()。(ABCDE)

A、 不应靠得太近

B、 直立

C、 固定放置

D、 不得倒放

E、 应远离明火

2、《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的()。(ACE)

A、 危险因素

B、 风险

C、 防范措施

D、 特点

E、 事故应急措施

3、《建设工程安全生产管理条例》规定，安全教育培训内容主要有：()
培训。(ABCDE)

A、 三级安全教育、岗位安全培训

B、 年度安全教育培训

C、 变换工种、变换工地的安全培训教育

D、采用新技术、新工艺、新设备、新材料的安全培训教育

E、经常性安全教育培训

4、依据《安全生产法》，安全生产监督管理部门可以对违法（ ）危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。（ ABCD ）

A、生产

B、经营

C、储存

D、使用

E、运输

5、下列哪些人员应当接受安全教育培训（ ）。（ ABCDE ）

A、企业各管理层的负责人

B、特种作业人员

C、新上岗作业人员

D、待岗复工作业人员

E、转岗作业人员

6、土方施工中，如发现（ ）现象，应立即停工，采取相应措施。（ ABE ）

A、塌方

B、滑坡

C、裂缝

D、渗水

E、流砂

7、塔机司机应具备的身体条件有（ ）（ ABCD ）

A、无听觉障碍

B、无色盲，矫正视力不低于 5.0

C、无妨碍从事本工种的疾病

D、无生理缺陷

E、年满 16 周岁

8、按照《消防法》的规定，下列属于机关、团体、企业、事业单位应当履行的消防安全职责的有（ ）。(BCDE)

A、承担火灾扑救工作

B、实行防火安全责任制

C、组织防火检查，及时消除火灾隐患

D、按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志

E、保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志

9、既有建筑在进行扩建、改建施工时，应符合下列哪些防火要求（ ）。(ABCDE)

A、明确划分施工区和非施工区，施工区不得营业、使用和居住

B、非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅通

C、施工区的消防安全应配有专人值守，发生火情应能立即处置

D、向非施工区居住和使用人员进行消防宣传教育

E、在施工区和非施工区之间设置不燃烧体隔墙进行防火分隔

10、滑动斜拉式挂篮施工，应遵守的安全要求是（ ）。(ABCDE)

- A、滑动斜拉式挂篮的所有活动铰、销、斜拉钢带等，其材质要经检验，并打上标记**
 - B、主梁及其吊梁系统安装后，应进行全面检查，必要时应做加载试验**
 - C、自行设计、加工的挂篮，首次使用前，应按最大施工荷载进行加载试验**
 - D、挂篮安装时或主梁行走到位后，应先安装好锚固和水平限位装置，再安装斜拉带和悬挂底一模平台**
 - E、浇筑混凝土前，应对挂篮锚固、水平限位、吊带和限位装置进行全面检查**
- 11、超过一定规模的危险性较大的高大模板工程验收合格后，应当由（ ）签字确认方可进入下一道施工工序。（CD）**
- A、总承包单位的项目负责人**
 - B、总承包单位的安全部门负责人**
 - C、总承包单位的项目技术负责人**
 - D、监理单位的现场总监**
 - E、模板工程专业施工单位的现场负责人**
- 12、违反《安全生产法》规定，生产经营单位有下列（ ）行为之一的，责令限期改正。（ABDE）**
- A、未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的**
 - B、未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的**
 - C、对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应**

急预案的

D、安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的

E、使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的

13、违反《消防法》规定，工程监理单位与建设单位或者建筑施工企业串通，弄虚作假，降低消防施工质量的，降低消防施工质量的，由住房和城乡建设主管部门责令改正或者停止施工，并处（ ）罚款。（ C ）

A、1 万元以上 5 万元以下

B、1 万元以上 8 万元以下

C、1 万元以上 10 万元以下

D、5 万元以上 30 万元以下

14、基坑开挖深度大于等于（ ）或开挖深度小于（ ），但地质情况和周围环境较复杂的基坑工程均应实施基坑工程监测。（ B ）

A、3m

B、5m

C、8m

D、10m

15、“安管人员”隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产考核的，考核机关不予考核，并给予警告；“安管人员”（ ）内不得再次申请考核。（ B ）

A、半年

B、1 年

C、2 年

D、3 年

16、钢丝绳式施工升降机的使用，当吊笼位于地面时，最后缠绕在卷扬机卷筒上的钢丝绳（ ）。(AB)

A、不应少于 3 圈

B、应无乱绳现象

C、不应少于 2 圈

D、卷扬机上部不得放置任何物件

E、不得与遮掩物或其他物件发生碰触

17、（ ）是按规定的试验方法把绳索拉断所需要的力。(B)

A、绳索容许拉力

B、绳索破断拉力

C、钢丝绳牵引力

18、下列关于场地平整的说法不正确的是（ ）。(B)

A、当施工区域积水坑深度超过 500mm 时，应设安全防护措施

B、当旧基础埋置深度大于 2.0m 时，宜采用人工开挖和清除

C、路面高于施工场地时，应设置明显可见的路险警示标志

D、施工机械不得在淤泥、软土上停放、检修

19、用人单位未在规定时间内提出工伤认定申请的，职工本人或其近亲属、工会组织可以在（ ）内提出工伤认定申请，经社会保险行政部门调查确认工伤的，在此期间发生的工伤待遇等有关费用由其所在用人单位负担。(C)

A、3 个月

B、6 个月

C、1 年

D、2 年

20、人机系统中的人机界面主要是指 ()。(B)

A、显示器和工作空间

B、显示器和控制器

C、控制器和工作环境

D、工作环境和空间

21、施工高度 () m 及以上的建筑幕墙安装工程为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。(D)

A、30

B、35

C、40

D、50

22、两个以上生产经营单位管理和使用同一生产经营场所的，应当签订 ()，明确各方的安全生产管理责任，并指定专人进行协调和安全检查。
(D)

A、合同

B、安全责任书

C、安全区域划分协议

D、安全生产管理协议

23、从法学的角度来说，法的本质是统治阶级（ ）的工具。（ A ）

- A、实现阶级统治
- B、国家扩张
- C、打击犯罪
- D、调整社会经济关系

24、以下关于扣件式钢管脚手架计算的陈述，正确的是（ ）。（ C ）

- A、连墙件_般按三跨连续梁计算
- B、立杆一般按三跨连续梁计算
- C、横向水平杆一般按简支梁计算
- D、纵向水平杆一般按简支梁计算

25、依据《安全生产法》的规定，不具备安全生产条件的生产经营单位（ ）。（ A ）

- A、不得从事生产经营活动
- B、经主管部门批准后允许生产经营
- C、经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动
- D、经有关部门批准后允许生产经营

26、国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，（ ）应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。（ A ）

- A、建设单位
- B、施工单位
- C、监理单位
- D、设计单位

27、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员有权()。(D)

- A、拒绝接受施工交底
- B、修改施工交底和施工方案
- C、修改工艺规程
- D、拒绝违章指挥和强令冒险作业

28、在可能发生人身伤害、设备或设施损坏和环境破坏的场合，事先采取措施，防止事故的发生。这体现了()的运用。(A)

- A、预防原理
- B、本质安全化原则
- C、安全第一原则
- D、系统原理

29、自然循环锅炉水冷壁引出管进入汽包的工质是()。(C)

- A、饱和蒸汽
- B、饱和水
- C、汽水混合物
- D、过热蒸汽

30、塔机滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直径的()时，应予以报废。
(A)

- A、25%
- B、15%
- C、20%
- D、50%

31、在生产安全事故报告和调查处理过程中，有关地方人民政府或者有关部门故意拖延或者拒绝落实经批复的对事故责任人的处理意见的，由

() 对有关责任人依法给予处分。(D)

A、公安机关

B、安全生产监督管理部门

C、司法机关

D、监察机关

32、搞好企业安全管理，避免工伤事故与职业病的发生，充分保护企业职工的安全与健康，是 () 的直接体现。(B)

A、系统原理

B、人本原理

C、预防原理

D、组织原理

33、在基本符号的左侧应标注的是 ()。(D)

A、辅助符号

B、焊缝长度方向的尺寸

C、坡口角度

D、焊缝横截面上的尺寸

34、施工高度 () m 及以上的建筑幕墙安装工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。(D)

A、18

B、20

C、 24

D、 50

35、砼自吊斗口下落的自由倾落高度不得超过() ,浇筑高度如超过 3m 时必须采取砼措施 , 用串桶或溜管等 (A)

A、 2m

B、 3m

C、 4m

D、 5m

36、施工单位承包工程后违反法律法规规定或者施工合同关于工程分包的约定 , 把单位工程或分部分项工程分包给其他单位或个人施工的行为是 () 。 (B)

A、 违法发包

B、 违法分包

C、 转包

D、 挂靠

37、水泥混凝土路面采用机械摊铺时 , 布料机与振平机之间应保持 () 的安全距离。 (D)

A、 1~3m

B、 2~3m

C、 3~6m

D、 5~8m

38、临时用房性质的宿舍、办公用房的防火设计要求 , 当每层建筑面积

大于 () m²时，应设置至少 2 部疏散楼梯。(A)

A、 200

B、 250

C、 300

D、 350

39、物料提升机安装高度大于或等于 () 时，不得使用缆风绳。(B)

A、 20m

B、 30m

C、 40m

D、 50m

40、由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于 ()。(B)

A、国家标准

B、行业标准

C、地方标准

D、企业标准

41、纵向水平杆计算时，一般按 () 进行计算。 ,安全生 产 模 拟考试一点通, (C)

A、简支梁

B、二跨连续梁

C、三跨连续梁

D、四跨连续梁

42、超过一定规模的危险性较大模板支架搭设完成后，应当由（ ）组织对其进行验收。（ A ）

- A、总承包单位技术负责人
- B、总承包单位项目技术负责人
- C、总承包单位项目负责人
- D、监理单位项目总监

43、违宪制裁实施的机关是（ ）。 （ D ）

- A、国务院
- B、国家特定机关
- C、最高人民法院
- D、全国人民代表大会及其常委会

44、（ ）就是在企业管理活动中必须把人的因素放在首位，体现以人为本的指导思想。（ B ）

- A、系统原理
- B、人本原理
- C、预防原理
- D、组织原理

45、对起吊物进行（ ）（ ）（ ） 停止时的全过程应用旗语或通用手势信号进行指挥，信号不明不得起吊，上下相互协调联系应采用对讲机。（ ABD ）

- A、移动
- B、吊升

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/515103122020011131>