2025 安全员 C 证考试题库

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(106 题)

1.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A ）。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故

C.保证安全生产投入的有效实施

D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

2.振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴（ A ）。

A.绝缘手套 B.帆布手套 C.防护目镜 D.线手套

3.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，逾期未改正的（D）

A.交纳罚款 B.及时报告有关部门 C.吊销营业执照 D.责令停产停业

4.关于安全带的说法不正确的是（ B）。

A.安全带有效期为 5 年

B.高处作业使用的安全带绳长限定在 1.5～2.2m；如需接长，必须按规

定加设缓冲器

C.使用时必须高挂低用，严禁低挂高用

D.不准将安全带的自锁钩直接挂在不牢固物或直接挂在非金属绳上

5.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起（C)日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7 B.10 C.15 D.30

6.脚手架拆除时必须（ A ）。

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分，可以随意拆除

7.《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》中按照事故等级划分为重大事故的条件是（B ）。

A.造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下 100 万元以上直接经济损失的事故

B.造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故

C.造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经

济损失的事故

D.造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故

8.《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）规定，两台推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大于（C ）米。

A.6 B.7 C.8 D.9

9.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定，对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予（A ）安全生产许可证的处罚。

A.暂扣或吊销 B.重新考核 C.不予注册 D.不予延期

10.门式钢管脚手架的内侧立杆离墙面净距不宜大于（ B）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

11.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

12.安全生产责任制要在（C）上下真功夫，这是关键的关键

A.健全、完善 B.分工明确 C.贯彻落实 D.先进合理

13.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定 (D)。

A.安全责任人 B.保卫责任人 C.义务消防队 D.消防责任人

14.企业主要负责人应当与项目负责人签订（ D），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

15.劳动保护用品的发放和管理，应坚持（A ）的原则。

A.谁用工、谁负责 B.施工总承包单位负责 C.建设单位负责 D.安全员负责

16.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担(C)责任。

A.全部 B.连带 C.主要 D.部分

17.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A）。

A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

18.施工现场临时用电设置的依据是（ D ）。

A.项目经理的要求 B.施工现场的规定 C.用电人员的要求 D.施工用电组织设计

19.工程项目实行施工总承包的,分包单位发生生产安全事故,由 (C)负责统计上报。

A.工程监理单位 B.分包单位 C.总承包单位 D.建设单位

20.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（ B）。

A.20% B.25% C.30% D.35%

21.脚手架拆除时下方应设（ D），派专人负责警戒，自上而下拆除，严禁向下抛掷。

A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区

22.为了解决“（ B）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

23.起重吊装工程是一项危险性较大的工作，对于起重吊装工程的说法不正确的是（ C）。

A.施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施

B.需要编制专项施工方案，并有安全验算结果

C.专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施

D.由专职安全管理人员进行现场监督

24.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A）。

A.20% B.30% C.40% D.50%

25.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（B ）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.5 日 B.10 日 C.20 日 D.30 日

26.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

27.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

28.超过（ B ）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

A.20m B.30m C.40m D.50m

29.国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的 (A)管理。

A.安全监督 B.设计 C.检验 D.综合管理

30.某建筑工程建筑面积 5 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ C ）名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

31.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

32.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50 人以下的，应当设置（A）专职安全生产管理人员。

A.1 名 B.2 名 C.3 名 D.4 名

33.依据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位应当设立安全生产(D)机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

34.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（C）合同明确双方的权利和义务

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

35.（A）是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A.安全生产责任制 B.安全生产培训 C.安全生产技术措施 D.职业安全健康管理体系

36.深基坑工程开挖深度超过（A ）米（含）的基坑（槽）土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.5 B.4 C.3 D.2

37.施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的 PE 线可采用（ A）。

A.铜芯软线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 D.钢筋

38.电器灭火时不能采用哪种灭火器（B）。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

39.一般临时设施区域，每 100m2 配备（ A ）个 10L 灭火器。

A.2 B.3 C.4 D.5

40.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业（√）

41.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度（C ）时，该钢管即达报废标准。

A.超过钢管壁厚 5% B.超过钢管壁厚 8% C.超过 0.5mm D.超过 0.3mm

42.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

43.安全生产管理是实现安全生产的重要（ B ）。

A.作用 B.保证 C.依据 D.措施

44.生产经营单位的 (D)必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

45.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（ A ）。

A.施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B.施工现场总平面图、建筑工程立体图

C.施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D.施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

46.高度在（ B）米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

A.20 B.24 C.26 D.30

47.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B ）。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

48.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚，由（ A）部门决定。

A.安全生产监督 B.工会 C.监察 D.公安

49.（ B ）将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

A.劳动法 B.安全生产法 C.产品质量法 D.刑法

50.事故调查组应当自事故发生之日起（ ）日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ ）日。（ D）

A.30；60 B.60；30 C.30；30 D.60；60

51.电器灭火时不能采用哪种灭火器 (B)。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

52.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（ A）使用。

A.导线 B.支撑物 C.接地线 D.防护物

53.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（A ）。

A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝

B.逐圈排列，不可以错叠但可离缝

C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝

D.随意排列，但不能错叠

54. (A)负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A.国务院建设主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.市级建设行政主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

55.<<建筑法>>规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以有两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行（B）。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

56.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。

A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

57.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（ D），无安全标志的劳动防护产品。

A.无购置计划 B.无验收手续 C.无检测报告 D.无产品合格证

58.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于 6 扣，插入立杆的长度不得小于（C ）。

A.100mm B.120mm C.150mm D.180mm

59.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（B ）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

60.多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于（ B）m。

A.1 B.1.5 C.2 D.3

61.(D)是安全生产的灵魂。

A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

62.事故的直接责任者是指 (A)。

A.与事故有必然因果关系的人 B.公司法人 C.项目经理 D.工长

63.施工现场用电系统中，N 线的绝缘色应是（C ）。

A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色

64.工程开工前，施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划，报（ C）审查同意方可实施。

A.上级主管单位 B.建设单位 C.监理单位 D.企业总工程师

65.建设工程施工现场道路必须进行（ B）处理。

A.平整夯实 B.硬化 C.防止扬尘 D.防滑措施

66.生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，发生特别重大事故的，由（C ）依照下列规定处以罚款：处五百万元以上一千万元以下的罚款；情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

A.市建委 B.地方人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.上级单位

67.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在（ C）。

A.吊篮栏杆上 B.吊篮升降钢索上 C.保险绳上 D.不需要使用安全带

68.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定：上下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于（ B）。

A.3mm B.2mm C.5mm D.4mm

69.施工升降机在使用中每隔（B ）应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.一年

70.下列（A）不属于行政处分，既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A.罚款 B.记大过 C.警告 D.留用察看

71.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排 (A)进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A.专人 B.领导 C.技术工人 D.负责人

72.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，

在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（ C ）。

A.不小于 300mm B.不小于 400mm C.不小于 500mm D.不大于 500mm

73.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由(A)承担，或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

74.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

75.从事建筑活动应当遵守法律、法规,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠 (D)的建筑活动。

A.正在进行 B.正常进行 C.违法开工 D.依法进行

76.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并 (A)。

A.限期整改 B.罚款 C.行政处罚 D.终止施工合同

77.电梯井口必须设高度不低于 1.5m 的金属防护门，防护门下部应设置不低于（ D）的挡脚板。

A.0.1m B.0.12m C.0.15m D.0.18m

78.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（ A ）。

A.3m B.4m C.5m D.6m

79.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施 (B)。

A.综合管理 B.综合监督管理 C.监督管理 D.规划管理

80.三级安全教育是指哪三级？(B)

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

81.企业安全生产评价规定：评价人员应具备企业安全生产管理及相关专业能力,每次评价不应少于 (B)。

A.2 人 B.3 人 C.4 人 D.5 人

82.特殊情况下经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（C）

A.20 日内 B.30 日内 C.60 日内 D.90 日内

83.铁质配电箱箱体的铁板厚度不得小于（ C）。

A.1.0mm B.1.2mm C.1.5mm D.2.0mm

84.分包单位（A）将其承包的工程再分包。

A.不得 B.可以 C.必须 D.自行决定是否

85.圆盘锯的（ A）部位应安装保护挡板或防护罩。

A.传动 B.开关 C.轴箱 D.启动

86.下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是（ D ）。

A.禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为

B.警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意

C.指令标志，含义是必须遵守

D.提示标志，含义是提示人们不能去做

87.（ C）是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

A.安全 B.事故 C.隐患 D.危险

88.生产经营单位对 (C)应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

A.事故频发场所 B.重大事故隐患 C.重大危险源 D.重点工作人员

89.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为（ C ）年。

A.1 B.2 C.3 D.5

90.安装管道时必须有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

91.生产经营单位的（D）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，

取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业.

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

92.满堂脚手架的高宽比不宜大于（ C）。

A.1 B.2 C.3 D.4

93.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过 (B)。

A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时

94.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（A ），发现质量不符合标准、情况严重的，要进行 100%的检验。

A.30% B.35% C.40% D.45%

95.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ B ）协议，明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

96.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，使用装配式活动房屋应当具有（D ）。

A.设计计算书 B.生产厂家 C.质量证书 D.产品合格证

97.以下不属于安全检查的形式的是（C ）。

A.定期安全生产检查 B.专业性安全生产检查 C.常规安全生产检查 D.季节性及节假日前后安全检查

98.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：对事故发生单位主

要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入的60%至100%的罚款的是（C）。

A.不立即组织事故抢救的

B.在事故调查处理期间擅离职守的

C.转移、隐藏资金、财产,或者销毁有关证据、资料的

D.迟报或者漏报事故的

99.（ D）能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.吊钩保险 D.钢丝绳防脱槽装置

100.木工圆盘锯上的（A ）必须设置防护罩。

A.旋转锯片 B.开关 C.轴箱 D.电机

101.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ C ）。
A.10mA B.20mA C.30mA D.40mA

102.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（B）,并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

103.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权（D）。

A.更换施工单位 B.制定施工人员 C.撤换分包单位 D.进入现场检查

104.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ D ）三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

105.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前（C ）个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。

A.1 B.2 C.3 D.6

106..特种作业操作证，每（C）复审一次。

A.1 年 B.1 年半 C.2 年 D.3 年

二、多选题(30 题)

107.施工单位与劳务分包单位签订了安全生产管理协议,其协议内容应明确 (BC)。

A.各自应负责的安全生产管理范围

B.各自应尽的安全生产管理职责

C.各自应采取的安全措施

D.指定兼职安全生产管理人员进行磋商

E.双方的安全责任由总承包单位确定

108.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ CD）是正确的说法。

A.建设工程实行施工总承包的，由分包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位和分包单位联合完成建设工程主体结构的施工

C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致安全事故的，由分包单位承担主要责任

E.建设工程专职安全生产管理人员的配备方法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门规定

109.绑扎钢筋时，属于不安全行为的是（ACDE ）绑扎。

A.站在钢筋骨架上 B.站在搭设的操作平台上 C.攀登在脚手架上 D.攀爬在模板上 E.站在支撑杆件上

110.塔式起重机在安装前和使用过程中，发现有（ ABCD）情况的，不得安装和使用。

A.结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的

B.主要受力构件存在塑性变形的

C.连接件存在严重磨损

D.钢丝绳达到报废标准的

E.安全装置齐全和有效的

111.王某被任命为一家大型工程的施工项目经理，关于其安全职责的表述正确的有（B.C、D）

A.应当制定安全生产规章制度

B.落实安全生产责任制度

C.确保安全生产费用的有效使用

D.落实安全生产规章制度和操作规程

E.制定安全施工措施、清除安全事故隐患

112.直接接触触电防护的适应性措施是（ ABCD ）。

A.绝缘 B.屏保 C.安全距离 D.采用 24V 及以下安全特底电压 E.采用漏电保护器

113.企业申办安全生产许可证,应当具备的安全生产条件包括

(ABCDE)。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完善的安全生产规章制度和操作规程

B.主要负责人和安全生产管理人员经考核合格

C.安全投入符合安全生产要求

D.设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

E.从业人员经安全生产教育和培训合格

114.使用塔式起重机正确的是（ ABCD）。

A.底座、标准节应为原厂同一型号

B.附着装置应符合厂家使用说明及规范要求

C.附着支座必须为铰接

D.起重力矩限制器应安全可靠、动作灵敏

E.起吊超重时，用木方卡阻或信号线短接等方式使力矩限制器失效

115.安全生产管理具体包括哪几方面的内容?（ A B C D E）

A.安全生产法制管理 B.行政管理 C.工艺技术管理 D.设备设施管理 E.作业环境和作业条件管理

116.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位特种设备发生安全事故的,应当向 (ACD)报告。

A.安全生产监督管理部门 B.工会 C.建设行政主管部门 D.特种设备安全监督管理部门 E.安全协会

117.依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,建筑施工企业申请安全生产许可证时,应当向建设行政主管部门提供 (ABD)材料。

A.企业法人营业执照

B.建筑施工企业安全生产许可证申请表

C.企业法人的身份证

D.申请安全许可证应当具备的相关文件

E.施工企业的资质证明

118.配电箱与开关箱应符合（ ACD）规范要求。

A.配电箱应分级设置，即在总配电箱下设分配电箱，分配电箱以下设开关箱，开关箱以下就是用电设备，形成三级配电

B.在末级开关箱内加装漏电保护器外，还要在上一级分配电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器，总体形成两级保护

C.施工现场所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端

处设置漏电保护装置

D.必须施行“一机一闸一漏一箱”，严禁同一开关电器直接控制两台及两台以上的设备

E.开关箱中的漏电保护器要求一般状况下额定漏电动作电流应不大于50mA、额定漏电动作不大于 0.1s

119.安全检查是安全生产管理工作的一项重要内容，是安全生产工作中发现不安全状况和不安全行为的有效措施，是（ A B C E ）的重要手段。

A.消除事故隐患 B.改善劳动条件 C.落实整改措施 D.做好安全技术交底 E.防止伤亡事故发生

120.建筑施工企业和作业人员在施工过程中，应当（ ABCD）。

A.遵守有关安全生产的法规 B.遵守建筑行业安全规章 C.遵守建筑行业安全规程 D.不得违章指挥或者违章作业 E.可以适当饮酒

121.安全生产规章制度是指（ABCD ）制定并颁布的安全生产方面的具体工作制度。

A.国家 B.行业主管部门 C.地方政府 D.事业单位 E.企业技术部门

122.施工现场必须实行安全生产目标管理，工程开工前应制定总的安全管理目标，包括（ABCE）。

A.伤亡事故控制目标 B.安全达标目标 C.文明施工实现目标 D.安全生产事故的应急救援 E.采取的安全技术措施

123.对于安全生产许可证的说法,正确的有 (BCE)。

A.安全生产许可证的有效期为 5 年

B.未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动

C.建设行政主管部门在办理施工许可证时,必须审查安全生产许可证

D.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时自动延期

E.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时,经原办证机关同意,可延期

124.从业人员在安全生产中的权力包括（ABCD ）。

A.控告权 B.检举权 C.紧急避难权 D.请求赔偿权 E.处理权

125.按照建设部的有关规定, (ABDE)工程必须编制安全专项施工方案。

A.开挖深度超过 5m (含 5m)的基坑 (槽)并采用支护结构施工的工程

B.基坑虽未超过 5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上的工程

C.高度超过 20m 的落地式钢管脚手架工程

D.起重吊装工程

E.采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程

126.《建设工程安全生产管理条例》的规定,必须按照国家有关规定,经过专门安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗的人员有 (ABCD)。

A.焊接切割人员 B.架子工 C.爆破作业人员 D.起重信号工 E.钢筋工

127.施工现场的进口处一侧应设置明显、整齐的五牌二图，即：工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌（ACE ）。

A.文明施工牌 B.管理人员名单及监督电话牌 C.施工现场总平面图 D.结构图 E.建筑物效果图

128.安全文明施工费由（ ABCD）组成。

A.安全施工费 B.文明施工费 C.环境保护费 D.临时设施费 E.劳保用品费

129.为了确保安全生产，施工现场必须严格制止三违现像的发生，“三违”是指（ ABE）。

A.违章指挥 B.违章作业 C.野蛮施工 D.酒后作业 E.违反劳动纪律

130.职工有下列（ABCDE）情形之一的，应当认定为工伤。

A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的

C.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的

D.换职业病的

E.在上下班途中，受到机动车事故伤害的

131.施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定,在施工现场采取

措施,防止或者减少（ABDE)、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

A.粉尘 B.废气废水 C.木材 D.固体废弃物 E.噪声

132.有（ ABCD）情况的塔式起重机严禁使用。

A.国家明令的淘汰产品

B.超过规定使用年限经评估不合格的产品

C.没有完整安装技术档案的产品

D.不符合国家现行相关标准的产品

E.虽有产品合格证但设计有缺陷的产品

133.建筑工地噪声主要包括（ A C D ）。

A.机械性噪声 B.施工人员叫喊声 C.空气动力性噪声 D.电磁性噪声 E.临街面的嘈杂声

134.连墙件设置要求有（ACD ）。

A.偏离主节点的距离不应大于 300mm

B.偏离主节点的距离不应大于 600mm

C.宜靠近主节点设置

D.应从脚手架底层第一步纵向水平杆处开始设置

E.应在脚手架底层第二步纵向水平杆处开始设置

135.重大危险源应当登记建档,进行 (ABC),并制定应急预案。

A.检测 B.评估 C.监控 D.检查 E.记录

136.脚手架立杆设置的基本要求是（ABCD ）。

A.脚手架基础应安装立杆垫板，当使用木垫板时，必须增设金属底座

B.立杆基础必须高出地平面不小于 50mm，四周应做好排水设施

C.脚手架底层步距不大于 2m，立杆必须用连接杆与建筑结构进行可靠连接

D.脚手架立杆除顶层顶部可采用搭设外，其余各部接头必须用对接扣件连接

E.脚手架立杆顶端高出女儿墙上皮不小于 1m，高出檐口不小于 1.2m

三、判断题(30 题)

137.在烟火中逃生，要用湿毛巾捂住嘴鼻，其主要目的是为了防止呼吸道灼伤. (A)

138.施工单位视情况决定是否设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员。 （×）

139.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。(√)

140.脚手架纵向水平杆接长宜采用对接，也可采用搭接，搭接长度不应小于 500mm。 （B）

141.电梯井内没有安全平网，可每隔两层加设一道竹胶板防护。 （B）

142.企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。(√)

143.凡在坠落高度基准面 2 米以上（含 2 米）有可能坠落的高处进行的作业称高处作业。(A)

144.施工单位应当根据安全标志布置总平面图设置安全标志。 （A）

145.施工现场的专职安全生产管理人员，同时可以兼做其他工作。（ B）

146.防治光污染不属文明施工管理的范畴。 （B）

147.建筑施工露天作业、高处作业、交叉作业多的特点，导致施工现场不安全因素多。 （ A）

148.主体工程可以由分包单位自主承担（×）

149.施工现场的易燃、易爆和剧毒物品在储存时，不得与其他物品混放。（A）

150.安全生产是为了使生产过程在符合物质条件和工作程序下进行，防

止发生人身死亡、财产损失等事故，采取的消除或控制危险和有害因素、保障人身安全和健康、设备和设施免遭损坏、环境免遭破坏的一系列措施和活动。 (A)

151.连墙件应均匀布置且宜靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于500mm。 （B）

152.油漆工在休息室内不得存放油漆和稀释剂，必须设专库分开存放。(A)

153.建筑工地的“五大伤害”是：高处坠落、物体打击、触电伤亡、机械伤害和坍塌。 (A)

154.应急救援预案的定期组织演练是指施工单位发生安全事故时所进行的实施救援。 （ B）

155.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明、并向监理单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字。(×)

156.施工单位安全管理目标的内容主要包括：生产安全事故控制、施工现场安全达标和文明施工目标，以及企业应达到的其他管理目标等。（A）

157.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。 （√）

158.特种作业人员的培训考核内容，主要包括安全技术理论和实际操作技能两部分。 （A）

159.施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。（√）

160.因作业需要，临时搭拆或变动安全防护时，必须经项目负责人同意。（A）

161.安全生产责任制是指施工单位各级管理人员和作业人员的安全责任制。 （B）

162.施工单位应当建立、健全教育培训制度、加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。(√)

163.生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。（√）

164.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。 （√）

165.承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，取得证书后可以承揽任何工程。（×）

166.生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 （√）

参考答案

1.A
2.A
3.D
4.B
5.C
6.A
7.B
8.C
9.A
10.B
11.B
12.C
13.D
14.D
15.A
16.C
17.A
18.D
19.C
20.B

21.D
22.B
23.C
24.A
25.B
26.A
27.D
28.B
29.A
30.C
31.C
32.A
33.D
34.C
35.D
36.A
37.A
38.B
39.A
40.A
41.C
42.C
43.B
44.D
45.A
46.B
47.B
48.A
49.B
50.D
51.B
52.A
53.A
54.A
55.B
56.A
57.D
58.C
59.B
60.B
61.D
62.A
63.C
64.C

65.B
66.C
67.C
68.B
69.B
70.A
71.A
72.C
73.A
74.B
75.D
76.A
77.D
78.A
79.B
80.B
81.B
82.C
83.C
84.A
85.A
86.D
87.C
88.C
89.C
90.D
91.D
92.C
93.B
94.A
95.B
96.D
97.C
98.C
99.D
100.A
101.C
102.B
103.D
104.D
105.C
106.C
107.BC
108.CD

109.ACDE
110.ABCD
111.BCD
112.ABCD
113.ABCDE
114.ABCD
115.ABCDE
116.ACD
117.ABD
118.ACD
119.ABCE
120.ABCD
121.ABCD
122.ABCE
123.BCE
124.ABCD
125.ABDE
126.ABCD
127.ACE
128.ABCD
129.ABE
130.ABCDE
131.ABDE
132.ABCD
133.ACD
134.ACD
135.ABC
136.ABCD
137.A
138.B
139.A
140.B
141.B
142.A
143.A
144.A
145.B
146.B
147.A
148.B
149.A
150.A
151.B
152.A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/518117113071007046