

1、启封封闭的火区时，火区内的浓度应降到____以下。

- A.5%
- B.10%
- C.15%
- D.20%

2、挂风障时，结构要牢固，四周严密，不许压条搭接或压条接头处间隙大于____mm。

- A.50
- B.100
- C.150
- D.200

3、救护队员在____时可不扎腰带。

- A.队列训练
- B.检阅
- C.吃饭
- D.比赛

4、突出煤矸量在 500 ~ 999t 的为____突出。

- A.小型
- B.中型
- C.大型
- D.特大型

5、通过测量_的含量能够判断煤炭是否自燃。

- A.CO₂

B.O₂

C.CO

D.N₂

6、____不是伤口包扎的目的。

A.止血

B.减少细菌感染

C.止痛

D.保护伤口

7、下列因素增大不会增大突出危险性的是____。

A.地压

B.瓦斯压力

C.煤的强度

D.A、B 选项

8、发生突出事故时采用的通风方式是_____。

A.增加风量

B.停止通风

C.反风

D.以上答案都不对

9、对于脊柱受伤的伤员，采取下列运送方法中，正确的是____。

A.一人背负运送

B.二人抬运，一个抱头，一个抬腿

C.多人搬运，保持伤员身体平直，动作均衡

D.以上答案都不对

10、从工作内容上说，救护技术装备的管理包括____。

A.设备故障排除的管理

B.设备磨损的管理

C.装备维修的管理

D.技术装备运作的全部过程的管理

11、为了提高爆破效果和保证安全爆破，炮眼装药后必须装填____。

A.岩石碎块

B.小木块

C.水炮泥

D.面纱

12、下列选项中，____不是煤矿防止水灾方法中酸性水防治傲内容。

A.减少酸性水发生的根源

B.增加排水量

C.提高设备的耐酸性能

D.中和酸性水

13、处理事故时，在竖井和倾斜巷道用绞车上下时使用的信号，二声表示_____。

A.停止

B.上升

C.下降

D.慢上

14、AHY-6 型氧气呼吸器的供氧系统由____组成。

A.氧气瓶、氧气分配器和压力表

B.氧气瓶、呼吸阀和氧气分配器

C.氧气瓶、冷却器和氧气分配器

D.氧气瓶、冷却器和压力表

15、灌浆密闭应构筑在岩石层上，围岩掏槽至少为_____m。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

16、如果发现人员触电时，首先应采取的措施是_____。

A.呼叫救护人员

B.切断电源或使伤者脱离电源

C.进行人工呼吸

D.以上答案都对

17、矿山救护队中，中队长应当具备_____以上文化程度。

A.小学

B.初中

C.高中

D.中专

18、HY—4 型正压氧气呼吸器手动补给供氧量大于_____L/min。

A.80

B.90

C.100

D.110

19、在处理煤与瓦斯突出事故时，矿山救护队员必须携带_____的瓦斯检定器，严格监视瓦斯浓度的变化。

A.0 ~ 10%

B.0 ~ 50%

C.0 ~ 100%

D.0 ~ 150%

20、CH₄ 在空气中的扩散率比 CO₂ 在空气中的扩散率大_____倍。

A.0.554

B.1.66

C.2.26

D.4.55

21、下列不属于预防煤尘爆炸的技术措施的是_____。

A.减、降尘措施

B.防止煤尘引燃措施

C.限制煤尘范围扩大

D.煤尘本身具有爆炸性

22、HY-4 型呼吸器供氧的氧气瓶的氧气贮量应不小于____L。

A.450

B.540

C.405

D.504

23、生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，应给予____处分。

A.拘留 15 天

B.行政

C.降职、撤职

D.罚款

24、突出危险煤层上山掘进采用爆破作业时，应缩短炮眼深度并采用全断面一次爆破，爆破地点必须设在距回风眼____m 以外的新鲜风流中。

A.20

B.30

C.40

D.50

25、建造密闭墙时，板闭四周严密，缝隙宽不准超过____mm，缝隙长不准超过____mm

A.5200

B.10200

C.5100

D.10100

26、构筑钢筋混凝土密闭，应待其凝固后再拆出模板，一般应为____天。

A.1 ~ 5

B.6 ~ 12

C.15 ~ 20

D.30 ~ 35

27、为控制引爆瓦斯的火源，应防止明火，必须做到严禁带点火物下井，井口_____m 内禁止火源。

A.20

B.30

C.40

D.50

28、进入灾区侦察和从事救护工作时，在任何情况下只允许消耗_____MPa 气压氧气。

A.10

B.13

C.15

D.18

29、当巷道中出现煤油味时，可能是____的预兆。

A.透水

B.突出

C.自燃

D.片帮

30、矿井反风演习持续时间不得少于__h，以充分检验矿井反风设备的抗灾能力，并能保证人员从矿井最远地点安全撤到地面。

A.1

B.2

C.3

D.4

31、对于瓦斯涌出量大于___m³/min 的特别危险的工作面，应采用隔离抽放瓦斯，局部通风机应采用“三专两闭锁”。

A.1

B.2

C.3

D.4

32、___可以作为早期预报内因火灾的指标。

A.O₂ 含量的减少

B.CO 含量的增加

C.CO₂ 含量的减少

D.SO₂ 含量增加

33、新招收的辅助救护队员必须经过___天的救护知识基础培训，经考试合格后，才能成为正式辅助救护队员。

A.60

B.45

C.30

D.10

34、回风井底发生火灾时，应_____。

A.正常通风

B.减少风量

C.隔绝灭火

D.使风流逆转

35、下列不会造成瓦斯爆炸的火源是__。

A.明火

B.摩擦火花

C.机电火花

D.矿用安全炸药爆破

36、压入式局部通风机必须安装在进风流中，距回风口_____。

A.应为 10m

B.不得大于 10m

C.不得小于 10m

D.以上答案都不对

37、爆破作业地点附近 20m 内的瓦斯浓度达到_____时，严禁爆破。

A.0.5%

B.1%

C.1.5%

D.2%

38、事故隐患和不安全因素的第一当事人是_____。

A.生产指挥者

B.生产经营人员

C.从业人员

D.生产经营单位

39、下列选项中，电话值班员没必要向领队指挥员和小队长报告的是_____。

A.事故地点

B.事故性质

C.遇险、遇难人数

D.事故地点天气情况

40、根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明，构成犯罪的，应追究_____。

A.民事责任

B.行政处罚

C.行政责任

D.刑事责任

41、煤矿巷道中架木棚时，棚腿大头向上，亲口间隙应不超过___mm。

A.4

B.5

C.6

D.7

42、下列选项中，不属于选择井下基地地点的原则的是_____。

A.不受灾害威胁或不因灾变进一步扩大而受到波及，并且距灾区尽可能远

B.在处理事故过程中，基地新鲜风流稳定;处理冒顶、水灾等事故时，宜选在贯穿风流的地点

C.有一定的空间和面积，能保证储备救灾物资并正常进行救灾活动

D.运输方便，能确保通风和照明

43、HY—4 型呼吸器中呼吸舱不包含的组成部件有_____。

A.定量孔

B.膜片

C.排气阀

D.减压器

44、对救护小队来说，烟巷演习每月最少进行____次。

A.1

B.2

C.3

D.4

45、建造木板密闭墙时，在框架和横木上钉上 4 根立柱，立柱要排列均匀，间隙应在____mm 之间。

A.100 ~ 150

B.210 ~ 250

C.300 ~ 350

D.380 ~ 460

46、如果发现有矿工头部发生创伤时，在接受医生检查前，采取的下列急救措施中，____是不正确的。

A.尽量减少不必要的活动

B.给伤者服止痛片止痛

C.运送途中应把伤者的头转向一侧，便于清除呕吐物

D.尽量保持伤者神志清醒

47、矿山救护队中，中队由____个以上的小队组成。

A.2

B.3

C.4

D.5

48、在需要行人时，两道风门之间的距离应不小于____m。

A.3

B.5

C.10

D.20

49、冷却器中的冷却元件在不使用时应该保存在_____。

A.冷却罐内

B.水中

C.阳光下

D.保温箱里

50、搬运脊椎骨折病人严禁使用软担架的原因是_____。

A.使骨折加重，脊髓神经受损

B.造成颈部损伤

C.病人感到不舒服

D.不便于搬运

51、车间安全生产状况及规章制度是____岗前安全培训应当包括的内容。

A.生产经营单位主要负责人

B.厂(矿)

C.安全生产管理人员

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/527051160023006064>