

2024 年机械员之机械员基础知识模拟考试试卷 A 卷 含答案

单选题（共 40 题）

1、结构简单、效率较高，适合于传动中心距较大情况的是（ ）。

- A. 平带传动
- B. V 带传动
- C. 多楔带传动
- D. 同步带传动

【答案】 A

2、升降梯笼周围（ ）m 范围内应设置稳固的防护栏杆，各楼层平台通道应平整牢固，出入口应设防护栏杆和防护门。

- A. 2
- B. 2.5
- C. 3
- D. 3.5

【答案】 B

3、潮湿部位不能应用（ ）砖。

- A. 优等品
- B. 一等品
- C. 合格品
- D. 中等泛霜

【答案】 D

4、带有箭头并与尺寸界线相垂直的线叫（ ）。

- A. 轴线
- B. 轮廓线
- C. 中心线
- D. 尺寸线

【答案】 D

5、《安全生产法》规定：生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得（ ），方可投入使用。

- A. 安全使用证
- B. 安全标志
- C. 安全使用证或安全标志
- D. 安全使用证和安全标志

【答案】 C

6、《安全生产法》规定：矿山、建筑施工单位和危险品的生产、经营、储存单位，应当设置（ ）。

- A. 安全生产管理机构
- B. 专职安全生产管理人员
- C. 安全生产管理措施
- D. 安全生产管理组织

【答案】 A

7、下列带传动类型中，多用于结构紧凑的大功率传动中的是（ ）。

- A. 平带传动
- B. V 带传动
- C. 多楔带传动
- D. 同步带传动

【答案】 C

8、（ ）多用于定型设计的民用房屋及工业厂房的墙体。

- A. 砖砌体
- B. 砌块砌体
- C. 石材砌体
- D. 配筋砌体

【答案】 B

9、螺纹的公称直径是指螺纹（ ）的基本尺寸。

- A. 外径
- B. 小径
- C. 内径
- D. 中径

【答案】 A

10、RHS-1 型施工升降机的额定载重量 1000、乘员人数 7（人/笼）、最大提升高度 80（m）分别为（ ）。

- A. 1000, 7, 80
- B. 1000, 11, 100
- C. 1000, 5, 40
- D. 1000, 15, 120

【答案】 A

11、建设法规体系的核心和基础是（ ）。

- A. 建设法律
- B. 建设行政法规
- C. 建设部门规章
- D. 地方性建筑法规

【答案】 A

12、杆件主要承受轴向力，通常称为二力体的是（ ）。

- A. 单跨静定梁
- B. 多跨静定梁
- C. 桁架
- D. 伸臂梁

【答案】 C

13、《安全生产法》规定：生产经营单位负责人接到事故报告后，应当（ ）。

- A. 迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失
- B. 根据对单位的影响程度视情况向负有安全生产监督管理职责部门报告
- C. 视事故进展情况有重点地向负有安全生产监督管理职责部门报告

D. 迅速整理事故现场

【答案】 A

14、胶凝材料按其化学组成，可分为有机胶凝材料与无机胶凝材料，下列属于有机胶凝材料的是（ ）。

A. 沥青

B. 石灰

C. 石膏

D. 水泥

【答案】 A

15、升降机的防坠安全器，在使用中不得任意拆检调整，需要拆检调整时或每用满（ ）后，均应由生产厂或指定的认可单位进行调整、检修或鉴定。

A. 3 个月

B. 半年

C. 1 年

D. 3 年

【答案】 C

16、扭剪型高强度螺栓的紧固分两次进行，终拧紧固到螺栓标准预拉力，偏差不大于（ ）。

A. $\pm 5\%$

B. $\pm 8\%$

C. $\pm 10\%$

D. $\pm 15\%$

【答案】 C

17、使用钢筋切断机时，固定刀片与活动刀片之间应有（ ）的水平间隙。

A. 0.2~0.5mm

B. 0.3~0.6mm

C. 0.4~0.8mm

D. 0.5~1mm

【答案】 D

18、起重机拆装前应按照出厂有关规定，编制拆装作业方法、质量要求和安全技术措施，经（ ）审批后，作为拆装作业技术方案，并向全体作业人员交底。

A. 建设行政主管部门

B. 建设安监部门

C. 企业技术负责人

D. 项目经理

【答案】 C

19、铸铁是指含碳量（ ）的铁碳合金。

A. 小于 2.11%

B. 大于 2.11%

C. 小于 3.21%

D. 大于 3.21%

【答案】 B

20、砌墙砖按照生产工艺分为烧结砖和（ ）。

- A. 非烧结砖
- B. 实心砖
- C. 多孔砖
- D. 空心砖

【答案】 A

21、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的（ ）依法对本单位的安全生产工作全面负责。

- A. 负责人
- B. 主要负责人
- C. 项目负责人
- D. 班组长

【答案】 B

22、金属材料的性能包括金属材料的使用性能和工艺性能。下列性能中不属于其工艺性能的是（ ）。

- A. 力学性能
- B. 焊接性能
- C. 切削加工性
- D. 铸造性能

【答案】 A

23、定位轴线是用来确定建筑物主要（ ）位置的尺寸基准线。

- A. 用电设备

B. 给、排水管道

C. 燃气设备

D. 结构与构件

【答案】 D

24、约束杆件对被约束杆件的反作用力，称为（ ）。

A. 压力

B. 弹性力

C. 约束反力

D. 支座反力

【答案】 C

25、适用范围与硅酸盐水泥基本相同的是（ ）。 （ ）

A. 普通硅酸盐水泥

B. 矿渣硅酸盐水泥

C. 粉煤灰硅酸盐水泥

D. 复合硅酸盐水泥

【答案】 A

26、项目管理的创新性主要是指（ ）。

A. 项目管理对象的创新性

B. 项目的管理的创新性

C. 项目管理对象的创新性及项目的管理的创新性

D. 项目人员的创新性

【答案】 C

27、国标规定形状和位置两类公差共有（ ）个项目。

A. 14

B. 10

C. 8

D. 6

【答案】 A

28、《中华人民共和国建筑法》的发布日期为（ ）。

A. 1997年11月1日

B. 1998年3月1日

C. 1998年11月1日

D. 2011年7月1日

【答案】 A

29、表示机器、部件规格或性能的尺寸是（ ）。

A. 规格（性能）尺寸

B. 装配尺寸

C. 安装尺寸

D. 外形尺寸

【答案】 A

30、建设法规的五个层次中，其法律效力从高到低依次为（ ）。

- A. 建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方建设法规、地方建设规章
- B. 建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方建设规章、地方建设法规
- C. 建设行政法规、建设部门规章、建设法律、地方建设法规、地方建设规章
- D. 建设法律、建设行政法规、地方建设法规、建设部门规章、地方建设规章

【答案】 A

31、定位轴线是用来确定建筑物主要（ ）位置的尺寸基准线。

- A. 用电设备
- B. 给、排水管道
- C. 燃气设备
- D. 结构与构件

【答案】 D

32、液压传动系统中，（ ）是执行元件。

- A. 液压泵
- B. 液压缸
- C. 各种阀
- D. 油箱

【答案】 B

33、金属材料的性能包括金属材料的使用性能和工艺性能。下列性能中不属于其工艺性能的是（ ）。

- A. 铸造性能
- B. 切削加工性

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/528002007062006050>