

1.1. 分项报价明细表

项目名称：海南省商业学校手机智控管理设备采购项目

项目编号：HXY2024-085

序号	采购货品名称	品牌、型号	规格	数量	单位	单价	总价
1	▲智能手机柜 1	万道智控、WDJY-60	<p>1. CPU: 四核 Cortex-A17, 主频最高达 1.8GHz;</p> <p>2. ★内置 200 万高清单目摄像头, 感光度 NT99143 (1/4); 像素尺寸 3μm x3μm; 灵敏度 3300mV/Lux-sec; 中心清晰度 1000LW/PH (Center); 接口类型 USB2.0; 支持自动曝光控制 AEC; 支持自动白平衡 AEB; 支持自动增益控制 AGC; 支持 UVC 通信协议; 动态范围 69.6dB;</p> <p>3. 屏幕: 10.1 英寸、LVDS 接口、分辨率 800*1280、像素排列方式为 RGB 垂直条纹、全视角 IPS 液晶触控屏、白色 LED 背光、表</p>	70	台	23850.00	1669500.00

序号	采购货品名称	品牌、型号	规格	数量	单位	单价	总价
			<p>面防眩光处理、屏幕玻璃厚度不低于 3mm、镶嵌铝合金外框、铝合金框体厚度不低于 13mm;</p> <p>4. 操作系统: 支持 Android7.1 (含) 及以上版本。</p> <p>5. 尺寸: 高 1750mm*宽 1160mm*深 300mm (±50mm); 柜体厚度: 1.2mm (±0.2mm); 制作工艺要求: 内外表面平整、无瑕疵, 无锐角、无锐边、无毛刺等影响使用的工艺问题; 表面处理: 防锈、静电喷塑。</p> <p>6. RFID 主板+抗金属天线板: 波特率: 9600、并联后锁控板序号 DIP 数字物理拨码开关 4 个、工作频道:13.56MHZ、ISO14443A 协议, 外接天线:最大支持外接 30 天线, 抗金属信号传输, 防手机 NFC 冲突独立对指定通道进行读写控制、天线板尺</p>				

序号	采购货品名称	品牌、型号	规格	数量	单位	单价	总价
			<p>寸:120mm*75mm、通信接口:485 接口、读卡距离:100mm、转换速度:通道转换时间<1ms、支持卡片:Mifare S50、S70 卡片物理序列号读取或扇区块数据读写、多板级联:支持128块级联</p> <p>7. 电子锁:标准尺寸电子锁,锁体高强度钢材,锁芯电机为加粗铜线。锁的耐受电压12V、电流2A,标准耐压时间0.800秒,采用SPCC材质电磁锁,表面镀铬处理,确保锁件坚固耐用。</p> <p>8. ★电源:交流输入范围通过开关切换,可承受300vac浪涌输入5秒,保护种类:短路/过负载/过电压/过温度,内有直流风扇强制风,冷具有风扇开/关控制,1U低外型,可承受5G振动测试,电源启动LED指</p>				

序号	采购货品名称	品牌、型号	规格	数量	单位	单价	总价
			示灯，空载功耗<0.75W，100%满载老化测试，工作温度可高达70℃。 9. 柜体结构：单柜60格，每格带1个usb充电口，柜体选用加厚优质镀锌冷扎钢板，采用钣金折弯工艺加工成型				
2	▲智能手机柜2	万道智控、WDJY-18	1. CPU：四核Cortex-A17，主频最高达1.8GHz 2. ★内置200万高清单目摄像头，感光度NT99143 (1/4)；像素尺寸3μm x3μm；灵敏度3300mV/Lux-sec；中心清晰度1000LW/PH (Center)；接口类型USB2.0；支持自动曝光控制AEC；支持自动白平衡AEB；支持自动增益控制AGC；支持UVC通信协议；动态范围69.6dB； 3. 屏幕：10.1英寸、LVDS接口、分辨率800*1280、像素排列方式为RGB垂直条纹、	155	台	7150.00	1108250.00

序号	采购货品名称	品牌、型号	规格	数量	单位	单价	总价
			<p>全视角 IPS 液晶触控屏、白色 LED 背光、表面防眩光处理、屏幕玻璃厚度不低于 3mm、镶嵌铝合金外框、铝合金框体厚度不低于 13mm;</p> <p>4. 操作系统：支持 Android7.1（含）及以上版本。</p> <p>5. 尺寸：高 740mm*宽 880mm*深 300mm（±50mm）；柜体厚度：1.2mm（±0.2mm）；制作工艺要求：内外表面平整、无瑕疵，无锐角、无锐边、无毛刺等影响使用的工艺问题；表面处理：防锈、静电喷塑。</p> <p>6. RFID 主板+抗金属天线板：波特率：9600、并联后锁控板序号 DIP 数字物理拨码开关 4 个、工作频道:13.56MHZ、ISO14443A 协议，外接天线:最大支持外接 30 天线，抗金属信号传输,防手机 NFC 冲突独立对指定</p>				

序号	采购货品名称	品牌、型号	规格	数量	单位	单价	总价
			<p>通道进行读写控制、天线板尺寸:120mm*75mm、通信接口:485 接口、读卡距离:100mm、转换速度:通道转换时间<1ms、支持卡片:Mifare S50、S70 卡片物理序列号读取或扇区数据读写、多板级联:支持 128 块级联</p> <p>7. 电子锁: 标准尺寸电子锁, 锁体高强度钢材, 锁芯电机为加粗铜线。锁的耐受电压 12V 、电流 2A , 标准耐压时间 0.800 秒, 采用 SPCC 材质电磁锁, 表面镀铬处理, 确保锁件坚固耐用。</p> <p>8. ★电源: 交流输入范围通过开关切换, 可承受 300vac 浪涌输入 5 秒, 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度, 内有直流风扇强制风, 冷具有风扇开/关控制, 1U 低外型, 可承受 5G 振动测试, 电源启动 LED 指</p>				

序号	采购货品名称	品牌、型号	规格	数量	单位	单价	总价
			示灯，空载功耗<0.75W，100%满载老化测试，工作温度可高达70℃。 9. 柜体结构：单柜18格，每格带1个usb充电口，柜体选用加厚优质镀锌冷扎钢板，采用钣金折弯工艺加工成型				
3	▲智能手机柜 3	万道智控、WDJY-14	1. CPU：四核 Cortex-A17，主频最高达 1.8GHz 2. ★内置 200 万高清单目摄像头，感光度 NT99143 (1/4)；像素尺寸 3μm x3μm；灵敏度 3300mV/Lux-sec；中心清晰度 1000LW/PH (Center)；接口类型 USB2.0；支持自动曝光控制 AEC；支持自动白平衡 AEB；支持自动增益控制 AGC；支持 UVC 通信协议；动态范围 69.6dB； 3. 屏幕：10.1 英寸、LVDS 接口、分辨率 800*1280、像素排列方式为 RGB 垂直条纹、	95	台	6160.00	585200.00

序号	采购货品名称	品牌、型号	规格	数量	单位	单价	总价
			<p>全视角 IPS 液晶触控屏、白色 LED 背光、表面防眩光处理、屏幕玻璃厚度不低于 3mm、镶嵌铝合金外框、铝合金框体厚度不低于 13mm;</p> <p>4. 操作系统：支持 Android7.1（含）及以上版本。</p> <p>5. 尺寸：高 640mm*宽 880mm*深 300mm（±50mm）；柜体厚度：1.2mm（±0.2mm）；制作工艺要求：内外表面平整、无瑕疵，无锐角、无锐边、无毛刺等影响使用的工艺问题；表面处理：防锈、静电喷塑。</p> <p>6. RFID 主板+抗金属天线板：波特率：9600、并联后锁控板序号 DIP 数字物理拨码开关 4 个、工作频道:13.56MHZ、ISO14443A 协议，外接天线:最大支持外接 30 天线，抗金属信号传输,防手机 NFC 冲突独立对指定</p>				

序号	采购货品名称	品牌、型号	规格	数量	单位	单价	总价
			<p>通道进行读写控制、天线板尺寸:120mm*75mm、通信接口:485 接口、读卡距离:100mm、转换速度:通道转换时间<1ms、支持卡片:Mifare S50、S70 卡片物理序列号读取或扇区块数据读写、多板级联:支持 128 块级联</p> <p>7. 电子锁: 标准尺寸电子锁, 锁体高强度钢材, 锁芯电机为加粗铜线。锁的耐受电压 12V、电流 2A, 标准耐压时间 0.800 秒, 采用 SPCC 材质电磁锁, 表面镀铬处理, 确保锁件坚固耐用。</p> <p>8. ★电源: 交流输入范围通过开关切换, 可承受 300vac 浪涌输入 5 秒, 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度, 内有直流风扇强制风, 冷具有风扇开/关控制, 1U 低外型, 可承受 5G 振动测试, 电源启动 LED 指</p>				

序号	采购货品名称	品牌、型号	规格	数量	单位	单价	总价
			示灯，空载功耗<0.75W，100%满载老化测试，工作温度可高达70℃。 9. 柜体结构：单柜14格，每格带1个usb充电口，柜体选用加厚优质镀锌冷扎钢板，采用钣金折弯工艺加工成型				
4	▲管理服务器	浪潮、NF5280M6	1. 产品规格：标准2U机架式服务器，国产品牌，非OEM 2. 实际配置：配置2颗Intel Xeon 4310(12C, 120W, 2.1GHz)处理器，2根16G DDR4内存， 2*SSD_480G_SATA_6Gpbs_2.5in_Read 硬盘， 3*2.5_10K_SAS_2.4TB 硬盘, 1块RAID卡, 支持RAID 0, 1, 5. 2个千兆网口，2个550W电源。 3. 内存扩展：整机最大可支持32根内存插槽扩展，内存保护支持ECC、内存镜像等	1	台	65800.00	65800.00

序号	采购货品名称	品牌、型号	规格	数量	单位	单价	总价
			<p>4. ★硬盘扩展：前置支持扩展 12 块 3.5 寸 /2.5 寸 3.5 寸 硬盘，后置可选扩展 2 个 SATA M.2 或 2 个短 NVSSD 存储模块。</p> <p>5. I/O 接口：整机提供 3 个 USB3.0 接口，提供 2 个 VGA 接口</p> <p>6. PCIE 扩展：整机提供 11 个 PCIE 插槽，可支持 4 块双宽 GPU 卡扩展。</p> <p>7. 网卡扩展：支持可选的 OCP3.0 模块，支持 10G、25G、40G、100G 等多种网络接口</p> <p>8. 系统管理：板载 BMC 远程管理模块，集成 1 个独立的 1000Mbps 网络接口用于 IPMI 远程管理</p> <p>9. 电源模块：配置 2 块冗余铂金电源模块，支持 1+1 冗余，支持钛金级别</p> <p>10. 服务：上架安装服务（含上架导轨），6 年标准维保服务。</p>				

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/528020114135007001>