

铁塔区域认证

1、目前室外基站设备方面，各主设备厂商的主流宏站设备均为符合 3GPP R15 版本的（）形态的 64T64R Massive MIMO 基站，主要支持 2.6GHz、3.5GHz 频段。——[单选题]

- A CU/DU分设+AAU
- B CU/DU合设+AAU
- C CU/DU合设+RRU
- D CU/DU分设+RRU

正确答案：B

2、AAU是基站射频模块（）与天线 AU，是继 RFU RRU之后衍生出的一种新的射频模块形态，简单可理解为 AAU天线+RRU ——[单选题]

- A RU
- B UP
- C CU
- D DU

正确答案：A

3、多媒体流业务属于（）场景。——[单选题]

- A 增强型移动宽带（eMBB）
- B 海量机器类（mMTC）
- C 超可靠低时延（URLLC）
- D 以上全部

正确答案：A

4、以下哪个不属于 5G系统所定义的三大应用场景呢？——[单选题]

- A 增强型移动宽带（eMBB）
- B 海量机器类（mMTC）
- C 超可靠低时延（URLLC）
- D 超密集小区组网

正确答案：D

5、区域经理为站址维系现场负责人，以下哪些场景属于区域经理负责的内容——[单选题]

- A 重要政企单位的部门领导及其他政企业主的单位领导的日常关系维系
- B 负责区域内业主及大型政企经办人员日常维系，一般物业纠纷协调等站址纠纷协调工作
- C 负责党政军、大专院校、行业类单位、大型企事业单位等高等级站址的维系工作
- D 日常业主对接，在日常上站过程中做业主走访

正确答案：B

6、当实物资产无法在进行使用，需启动退网流程，退网设备必须先全部（）。——[单选题]

- A 搬回区域
- B 进入公共库
- C 现场鉴定
- D 分类处理

正确答案：B

7、彩钢板机房：由彩色涂层保温复合围护板构件组装的通信机房，轻型骨架和成品彩钢复合夹芯板围护构件组成，适用于（）、非寒冷地区、对投资控制严格的站点。——[单选题]

- A 结构条件较好的楼面
- B 城郊
- C 农村
- D 高速路边

正确答案：A

8、一般室分故障平均恢复时长是——[单选题]

- A 考评各分公司室分故障处理能力
- B 考评各分公司室分维护能力
- C 考评各分公司故障维护能力
- D 考评各分公司室分故障及维护能力

正确答案：A

9、铁塔如出现桅杆底部锈蚀严重，垂直度偏差超出 $h/150$ ，此类为（）隐患。——[单选题]

- A 一般安全隐患
- B 特别严重安全隐患
- C 严重安全隐患
- D 隐患

正确答案：B

10、为了保证资源数据及时更新，其新增、变更必须通过生产流程触发，并由（）牵头负责资源数据的更新。——[单选题]

- A 市公司资源管理
- B 市公司运维部经理
- C 区域经理
- D 施工人员

正确答案：C

11、在验收交维中，以下哪项廉洁风险防控措施是错误做法？——[单选题]

- A 严格落实基站验收交维管理办法，明确基站验收交维的标准、要求和验收方法，并且要求建设、维护和代维人员共同上站验收。
- B 市公司、区域集中抽查交维站点各系统间数据是否一致、录入是否完整。
- C 维护经理以试运行期间动环监控数据为依据（未安装动环监控设备站点，可参考运营商相关设备运行数据），结合代维单位日常巡检工作汇报，对基站是否符合终验交维标准进行判定。
- D 区域在试运行正式结束后，无需确认试运行阶段发现的问题是否整改，均可在经过维护经理确认后即完成该基站终验工作。

正确答案：D

12、对已正式竣工决算的维护类更新改造项目，项目负责人应在哪个时间段类完成工程项目关闭？——[单选题]

- A 内验后3个月内
- B 内验后6个月内
- C 内验后9个月内
- D 内验后12个月内

正确答案：B

13、以下哪些内容不符合维护类更新改造项目管理流程要求？——[单选题]

- A 已立项项目无故不得进行项目销项
- B 已批复项目不得随意进行设计变更
- C 严禁未立项先施工、立项前领用物资
- D 可以先施工后立项

正确答案：D

14、通信基站外市电原则上要达到几类或以上等级市电要求？——[单选题]

- A 一类
- B 二类
- C 三类
- D 四类

正确答案：C

15、日均用电量超出标杆数据的±（），视为异常电量——[单选题]

- A 0.05
- B 0.1
- C 0.15

D 0.2

正确答案：B

16、场地费两家共享，锚定租户优惠（）%，其他租户优惠（）%；三家共享，锚定租户优惠（）%，其他租户优惠（）%。——[单选题]

A 55%，50%；45%，40%

B 45%，40%；55%，50%

C 50%，55%；40%，45%

D 40%，45%；50%，55%

正确答案：B

17、FSU的数据传输说法正确的是哪一项——[单选题]

A FSU 数据主要通过 2G 进行传输

B FSU 每月数据使用流量 5G 左右

C FSU 发生离线有可能是运营商网络原因

D FSU 的采用固定 IP

正确答案：C

18、塔类产品以（）副天线（）套系统的使用空间为一个基本产品单元。——[单选题]

A 3,1

B 3,2

C 6,1

D 6,2

正确答案：A

19、定价公式中，电力引入费的成本加成率为（）。——[单选题]

A 0.05

B 0.1

C 0.15

D 20%

正确答案：A

20、铁塔新建的塔类产品，4G的后备电力保障时长为（）小时。——[单选题]

A 1

B 2

C 3

D 4

正确答案：C

21、5G设备按照 3500W功耗测算，备电 1 小时的典型场景，新锂电的容量配置大概是多少？——[单选题]

- A 100Ah
- B 200Ah
- C 300Ah
- D 350Ah

正确答案：A

22、客户投诉由（）统一牵头核查处理——[单选题]

- A 客户代表
- B 首次接单负责人
- C 服务专员
- D 问题处理人

正确答案：B

23、第一个投诉管理流程为（）——[单选题]

- A 日常沟通管理
- B 投诉管理
- C 投诉预管理
- D 投诉质量监控

正确答案：C

24、共享社会杆塔时，下列哪个开孔角度是正确做法——[单选题]

- A 开孔角度斜上 30°
- B 开孔角度斜上 45°
- C 开孔角度斜上 60°
- D 开孔角度斜下 45°

正确答案：B

25、社会杆塔开孔后，应对开孔处做防锈处理，下列哪项措施是正确的？——[单选题]

- A 刷一遍防锈底漆，一遍面漆
- B 刷一遍防锈底漆，二遍面漆
- C 刷二遍防锈底漆，一遍面漆
- D 只刷二遍防锈底漆即可

正确答案：C

26、目前最新版行标规定，单管塔在荷载标准组合下的顶部水平侧移限值 Δ/H 是多少？——
[单选题]

- A 1/40
- B 1/33
- C 1/50
- D 1/75

正确答案：B

27、现有开关电源若不满足需求，应依据（）配置原则，对整流模块进行扩容，——[单选题]

- A N-1
- B N
- C N+1
- D N+2

正确答案：B

28、5G（5thGeneration）即第五代移动通信技术，5G移动通信技术的总体愿景是“信息随心至，万物触手及”，于（）年完成标准制定并逐步商用。——[单选题]

- A 2018
- B 2019
- C 2020
- D 2021

正确答案：C

29、广角漏缆覆盖相对于普通漏泄电缆而言，其通过特殊的槽孔设计工艺，实现信号辐射角度比普通漏缆大幅增加至（）度的泄露电缆。——[单选题]

- A 120°
- B 130°
- C 170°
- D 150°

正确答案：C

30、以下哪种漏缆不支持 3.5G 频段？——[单选题]

漏缆

- B 低损耗漏缆
- C 13/8 漏缆
- D 全频段漏缆

正确答案：C

31、我公司 5G 标准化 POI 最大能支持多少个系统？——[单选题]

- A 9
- B 12
- C 13
- D 15

正确答案：B

32、5G 无源室内分布系统中使用的无源器件支持哪个频段范围？——[单选题]

- A 800-3700MHz
- B 800-3500MHz
- C 800-2700MHz
- D 800-5800MHz

正确答案：A

33、选址费用报账，以下说法错误的是（）——[单选题]

- A 卡券、实物类费用发生时，应开具发票并附物品清单，由经办人以外人员验收签字确认。费用应按照一事一议原则进行审批，超 1000 元须经地市分公司总经理办公会集体审议通过，形成会议纪要。
- B 餐饮、食品类业务招待费发生时，相关经办人员应据实开具餐饮、食品发票，不得开具高档娱乐、休闲、健身、保健、KTV 足浴按摩等场所发票。业务招待费用，按照业务招待费管理办法执行，
- C 选址类业务招待费报账费用发生前应履行事前审批手续，并填写选址类业务招待费申请单，报账时应提供选址类业务招待费使用申请单、相关发票、物品清单以及会议纪要等资料
- D 各单位要做好实物和有价卡的存货管理，建立出入库台账，不得将实物类物品用于内部发放或与选址无关的单位和个人，年底实物类物品原则上不得有结余。

正确答案：A

34、关于房屋利用，以下说法错误的是（）——[单选题]

- A 房屋利用应保证新增设备后楼面等效均布活荷载不超过原设计楼面使用活荷载
- B 新增设备后楼面等效均布活荷载的标准值，应根据工艺提供的设备的重量、底面尺寸、安装排列方式以及建筑结构梁板布置等条件，按内力等值的原则计算确定
- C 设备的布置，在满足工艺安装使用要求的前提下，应尽可能分散并靠近梁、柱、墙布置，避免集中布置和布置在梁板跨中，并应对使用做出明确要求，固定设备安放位置
- D 对拟利用的房屋不用做鉴定和评估

正确答案：D

35、站址避免选用的情况不正确的是——[单选题]

- A 避免设置在易燃、易爆场所附近

- B 尽量避免设置雷击多发区、洪涝区、易塌方、滑坡的地方
- C 避免设置在高山上
- D 避免设在强干扰源附近

正确答案：C

36、郊区（农村）站址应尽量避免设在雷击区，大功率变电站附近，并距离大功率变电站直线距离（）米以外——[单选题]

- A 200 米
- B 50 米
- C 300 米
- D 500 米

正确答案：A

37、站址安全性要求机房位置尽量靠近（）——[单选题]

- A 地面
- B 天面
- C 楼梯
- D 转角处

正确答案：B

38、如需修改关联合同的站址信息，应当执以下那箱操作——[单选题]

- A 新建变更补充协议
- B 新建合同
- C 新建终止解除合同
- D 合同信息更正

正确答案：D

39、选址系统社会储备资源管理需要什么角色操作——[单选题]

- A 区域经理
- B 项目经理
- C 选址经理
- D 资源管理员

正确答案：C

40、关于合同移交，以下说法正确的是——[单选题]

- A 所有用户可移交本公司的所有合同
- B 合同移交必须单条尽心移交
- C 本地市合同可移交至其他地市

D 合同管理员可批量移交本公司所有合同

正确答案：D

41、区域经理发起的站址拆除流程不包括以下哪个步骤——[单选题]

- A 地市总经理审核
- B 业务部门会签环节
- C 站址拆除确认环节
- D 区域经理审核

正确答案：D

42、对人员角色进行配置需在哪个菜单下进行操作——[单选题]

- A 指标分析→指标分析
- B 代维调度->代维基础管理->技能证书管理
- C 代维管理->代维基础管理->现场维护人员信息
- D 代维调度->代维基础管理->人员角色配置

正确答案：B

43、站址全视图不能查看以下哪项内容——[单选题]

- A 站址资源信息
- B 站址信息
- C 成本单信息
- D 站址照片

正确答案：C

44、怎么样讲案例容易引起客户的兴趣，和引导客户发问？——[单选题]

- A 业务背景-解决方案-方案价值
- B 产品开发过程-产品性能
- C 产品的测试方案-产品的测试结果-所遇到问题
- D 以上都不是

正确答案：A

45、重客保电是向客户提供什么设备组合的不间断供电保障？——[单选题]

- A 发电机+UPS+电池
- B 空调+温感探头
- C 配电箱+空调
- D 变压器+开关电源

正确答案：A

、换电柜中经常出现没有满电电池的错误做法是——[单选题]

- A 增加电池
- B 加强电池调度
- C 及时维修故障换电柜和电池
- D 取消该站点服务

正确答案：D

47、分布式充电桩是若干单端口通过何种方式连接。——[单选题]

- A 主机并联
- B 主机串联
- C 主机先串后并
- D 主机先并后串

正确答案：A

48、容量为 6kva 的 UPS设备可配置的电池类型——[单选题]

- A 铅酸
- B 磷酸铁锂
- C 铅酸或磷酸铁锂
- D 镍镉电池

正确答案：C

49、在保电设备安装后、保障活动开始前，应多次进行什么操作保证安全？——[单选题]

- A 客户拜访
- B 模拟演练
- C 卫生打扫
- D 向领导汇报

正确答案：B

50、设备资产归属我公司。向客户提供备电产品服务，进行备电设备（含 FSU）采购、建设、交付，以及后期的维护服务，同时提供运营平台监控服务，周期收取备电服务费。该商务模式属于——[单选题]

- A 销售型
- B 服务型
- C 代维
- D 搭火供电

正确答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/528025040030006044>