

2022 年-2023 年北京市安全员职业资格 C 证培训试题(含答案)

一、判断题(20 题)

1.企业、事业等单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人。

A.正确 B.错误

2.人货两用施工升降机必须有可靠准确的楼层联络装置，启动或制动前必须鸣首不意。

A.正确 B.错误

3.建筑物正式消防给水系统投入使用前，可根据施工现场的具体情况拆除临时消防竖管。

A.正确 B.错误

4.一般不要将建筑拆除工程整体转包。

A.正确 B.错误

5.建设单位在申请领取施工许可证时，不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.正确 B.错误

6.被确定为重大危险源,则可由项目经理部相关责任部门或人员，运行现有技术措施或控制措施，加强管理。

A.正确 B.错误

7.混凝土切割机锯台上和构件锯缝中的碎屑应采用专用工具及时清除,不得用手拣拾或抹拭。

A.正确 B.错误

8.危险源的安全风险控制策划应按照标本兼治、治本为主的原则。

A.正确 B.错误

9.《环境噪声污染防治法》规定,夜间作业,必须公告附近居民。

A.正确 B.错误

10.开挖深度大于等于 5m 或开挖深度小于 5m、现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。

A.正确 B.错误

11.井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。

A.正确 B.错误

12.从运算放大器电路的组成来看,它是一个性能优良的直接耦合直流放大器,所以,被广泛用于直流放大电路和用作直流放大器。

A.正确 B.错误

13.特种作业操作证的复审时间可以延长至每 10 年 1 次。

A.正确 B.错误

14.使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于 15mA, 额定漏电动作时间不应大于 0.1s。

A.正确 B.错误

15.建筑架子工属于特种作业人员,从事脚手架搭设、拆除等作业的人员必须持有有效的《建筑施工特种作业操作资格证书》。

A.正确 B.错误

16.大中跨径拱桥施工,应验算公权的横向稳定性。分段吊装的单肋合拢后应用钢丝绳稳固。

A.正确 B.错误

17.安全生产就是在生产过程中不发生工伤事故、职业病、设备或财产损失的状况。

A.正确 B.错误

18.在安装拆卸施工升降机时,非作业人员不得进入警戒区,任何人不得在悬吊物下停留。

A.正确 B.错误

19.实行施工总承包单位的,不应该由总承包单位支付意外伤害保险。

A.正确 B.错误

20.交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完

整的工程技术经济资料和”最新解析”经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.下列选项中不是每周编制的安全资料是（）。

A.临边防护验收 B.模板支撑验收 C.电工巡查记录 D.脚手架验收

22. 《刑法》第 115 条规定，放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致（）处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

A.多人重伤、死亡

B.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的

C.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的

D.多人重伤、死亡或者使公私财产遭受损失的

23.根据 《建设工程安全生产管理条例》，实行（）的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

A.施工发包 B.施工转包 C.施工总承包 D.以上都不对

24.轮胎式装载机自身运料时的合理运距为（）。

A.30-80m B.30-120m C.50-100m D.70-150m

25.乙炔瓶应安装（）防止器，并应灵敏可靠。

A.安全 B.回火 C.消防 D.高压

26.造成机房电气火灾的主要因素有超负荷、静电、雷击、人为操作失误等，遇到机房电气火灾，应优先选用（）。

A.水基灭火器 B.泡沫灭火器 C.二氧化碳灭火器 D.酸碱灭火器

27.降雨强度的划分按照降水强度的大小划分为小雨、中雨等（）个等级。

A.5 B.6 C.7 D.8

28.高处作业的落地式操作平台高度不应大于 15m, 高宽比不应大于（）。

A.2：1 B.3：1 C.4：1 D.5：1

29.临时建筑应由专业技术人员编制施工组织设计，并应经企业（）批准方可实施。

A.技术负责人 B.企业法人 C.项目经理 D.安全管理部门

30.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，专项方案中施工安全保证措施应包括（）。

A.施工工艺技术 B.监测监控措施 C.应急处置措施 D.施工管理及作业人员配备和分工

31.物料提升机以卷扬机为动力，以底架、立柱及天梁为架体，以（）为传动。

A.木杆 B.竹杆 C.钢丝绳 D.钢管

32.生产经营单位应当对重大危险源采取下列措施：定期对重大危险源（）

进行评估。

A.检测情况 B.危险数量 C.安全状态 D.检查人员技术水平

33.大容积气瓶是指公称容积大于（）L的气瓶。

A.130 B.140 C.150 D.200

34.某大型仓储企业有闲置厂房多处，为盘活固定资产对外出租闲置厂房，依据《安全生产法》的规定，下列做法正确的是（）

A.将某闲置厂房出租给某保险公司作营业用房，考虑到保险公司业务特点，在租赁合同中对双方安全职责未做明确规定

B.将闲置厂房出租给某矿山企业存放民用爆炸物品，并与该企业签订专门的安全生产管理协议，约定由该企业全权负责安全管理并承担安全责任

C.将某闲置厂房出租给某大型连锁超市，双方签订专门的安全生产管理协议，规定出租方不承担对该连锁超市安全生产检查的责任

D.将某闲置厂房出租给某物流公司，在租赁合同中明确双方安全职责，并按照合同约定由出租方定期对该公司进行安全检查，发现安全问题时及时督促整改

35.多功能打桩机在进行板立桩架时，当板超（）要进行停机检查。

A.2-5cm B.5-10cm C.10-20cm D.15-25cm

36.下列施工平面布置原则说法错误的是（）。

A.现场布置全面；增加施工用地

B.材料尽量靠近使用地点；减少二次搬运

- C.临时设施的布置；应便于工人生产和生活；办公用房靠近施工现场；福利设施应在生活区范围之内
- D.平面图布置应符合安全、消防、环境保护的要求

37.建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核（）收取费用。

- A.可以 B.不得 C.应该 D.有权

38.生产经营单位应当（）从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

- A.教育和督促 B.教育和告知 C.教育和监督 D.培训和督促

39.安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位（）与政府监管责任。

- A.管理责任 B.监督责任 C.主体责任 D.行政责任

40.施工升降机基础周边水平距离（）以内，不得开挖井沟，不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

- A.3m B.5m C.8m D.10m

41.登高作业时，在高空接近 10kV 高压线或裸导线排时，水平、垂直距离不得小于（）。

- A.1m B.2m C.3m D.4m

42.用电压降法测量变压器的直流电阻，应采用（）电源。

- A.交流 B.直流 C.高压 D.低压

43.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的,责令停止执业();情节严重的,吊销执业资格证书,5年内不予注册;造成重大安全事故的,终身不予注册;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.3个月 B.3个月以上9个月以下 C.3个月以上1年以下 D.1年

44.人行斜道的宽度和坡度的规定是()。

A.不宜小于1m和宜采用1:8

B.不宜小于0.8m和宜采用1:6

C.不宜小于1m和宜采用1:3

D.不宜小于1.5m和宜采用1:7

45.生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的(),或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

A.责任分工协议 B.现场管理协议 C.安全生产管理协议 D.安全生产分工协议

46.《中华人民共和国建筑法》规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚,由()决定。

A.劳动部门 B.颁发资质证书的机关 C.中国建筑业协会 D.国务院

47.专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量

等部门的技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位（）签字。

A.项目负责人 B.法人代表 C.技术负责人 D.项目技术负责人

48.物料提升机平台门的高度不宜小于（）。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2.1m

49.振动桩机在基坑和围堰内打桩时，电源供电量在启动时电压降不得超过额定电压的（）。

A.5% B.10% C.15% D.20%

50.下列事故，不属于一般安全的事故的是（）。

A.死亡3人 B.死亡2人 C.死亡1人 D.重伤3人

51.建筑起重机械在使用过程中需要（）的，使用单位委托原安装单位或者具有相应资质的安装单位按照专项施工方案实施后，即可投入使用。

A.加节 B.附着 C.顶升 D.爬升

52.聚光灯、碘钨灯与易燃物距离不宜小于（）mm。

A.200 B.300 C.400 D.500

53.根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，（）地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。

A.市级以上 B.省级以上 C.县级以上 D.乡级以上

54.在《民法典》规定的民事责任中，民事责任是以（）为核心。

A.停止侵害 B.消除危险 C.排除妨碍 D.赔偿损失

55.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替
() 使用。

A.导线 B.支撑物 C.已熄灭 D.不会燃烧

56.依据 《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，由
() 支付意外伤害保险费。

A.总承包单位和分包单位根据合同约定分别 B.总承包单位和分包单位
共同 C.总承包单位 D.分包单位

57.某施工项目部采购了一批劳动防护用品，下发给作业人员使用，下列
关于该项目部劳动防护用品管理的做法， 错误的是 ()。

A.检查劳动防护用品的生产日期
B.检查劳动防护用品的合格证
C.检查劳动防护用品的检验标志
D.将采购物品清单作为发放台账

58.违反 《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位未对施工
组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改
正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处 () 万元以上 () 万元以下的
罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全
事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；
造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.10；30 B.20；30 C.10；50 D.20；50

59.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械生产安全事故应急救援预案应由（）制定。

A.总承包单位 B.安装单位 C.使用单位 D.出租单位

60.根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作不负有的职责有（）。

A.及时、如实报告生产安全事故

B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

D.协调安全生产标准化建设

61.《》的进步从根本上改善着劳动条件，但不能排除新的重要的危险因素的出现，或者有扩大其有害影响的可能性，如不重视这一规律将导致新技术效果的下降。

A.科学技术 B.管理技术 C.生产环境 D.生产工具

62.当地下含水层渗透性较强，厚度较大时，可采用（）的方案。

A.悬挂式横向截水与坑内井点截水相结合

B.悬挂式横向截水与水平封底相结合

C.悬挂式竖向截水与坑内回灌相结合

D.悬挂式竖向截水与坑内井点截水相结合

63.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/528044053062006050>