

预览 - 收藏 - 关注

考点课堂 素材精粹

第十版

依据考试大纲 总结命题规律

辅导备考策略 历年考题详析

梳理考试要点 总结核心知识

筛选最新考点 拓展解题思路

精编典型习题 积累备考经验

全真模拟测试 预测考试趋势

注：下载前请仔细阅读资料，以实际预览内容为准

2023 年信号员(长)初级试题库及答案（共 125 题）

1. TYJL √ 对 II 型计算机联锁，办理总人工解锁，正在延时，屏幕信号名称显示(红色闪光)。

(A) 绿色闪光 (B) 黄色闪光 (C) 红色闪光 (D) 粉红色闪光

2. TYJL √ 对 II 型计算机联锁，道岔单独锁闭，屏幕道岔名称显示(红色)。

(A) 红色 (B) 红色闪光 (C) 黄色 (D) 白色

3. TYJL √ 对 II 型计算机联锁，道岔封闭，屏幕道岔名称显示(白色)

(A) 红色 (B) 红色闪光 (C) 黄色 (D) 白色

4. TYJL √ 对 II 型计算机联锁，道岔挤岔，屏幕道岔名称显示(红色闪光)。

(A) 红色 (B) 红色闪光 (C) 黄色 (D) 白色

5. TYJL √ 对 II 型计算机联锁，道岔正在转换，屏幕道岔名称显示(黄色)。

(A) 红色 (B) 红色闪光 (C) 黄色 (D) 白色

6. TYJL √ 对 II 型计算机联锁，屏幕上信号机旁平时不显示名称号，假设要显示，可点压(信号名称)按钮。

(A) 总人解 (B) 总取消 (C) 信号名称 (D) 道岔名称

7. 无线调车灯显信号，显示(两个红灯后熄灭一个红灯)是解锁信号。

(A) 一个红灯 (B) 两个红灯

(C) 两个红灯后熄灭一个红灯 (D) 绿灯闪数次后熄灭

8. 无线调车灯显信号，显示(两个红灯)是紧急停车信号。

(A) 一个红灯 (B) 两个红灯

(C) 两个红灯后熄灭一个红灯 (D) 绿灯闪数次后熄灭

9. 无线调车灯显信号，显示(黄灯长亮)是十、五、三车距离信号(加辅助语音提示)。(A) 黄灯长亮 (B) 黄灯闪后绿灯长亮

(C) 两个红灯后熄灭一个红灯 (D) 绿灯闪数次后熄灭

10. 无线调车灯显信号，显示(一个红灯)是停车信号。

(A) 一个红灯 (B) 两个红灯

(C) 两个红灯后熄灭一个红灯 (D) 绿灯闪数次后熄灭

11. 《铁路技术管理规程》规定，客运专线铁路，列车运行速度为 $300\text{km/h} < v \leq 350\text{ km/h}$ 的区段，站内正线之间最小距离为(5000mm)。

(A) 5500mm (B) 5000mm (C) 5300mm (D) 4800mm

12. 《铁路技术管理规程》规定，客运专线铁路，站内线间设有接触

网支柱的正线与相邻到发线，线间距最小为(5200mm)加结构宽。

- (A) 5000mm (B) 5300mm (C) 5500mm (D) 5200mm

13. 《铁路技术管理规程》规定，列车运行速度 200 km / h 的客运专线铁路，区间双线线间最小距离为(4400mm)。

- (A) 4000mm (B) 4200mm (C) 4400mm (D) 5800mm

14. 《铁路技术管理规程》规定，客运专线铁路，线间无设施，站内相邻两到发线间，线间距为(5000mm)。

- (A) 4000mm (B) 5000mm (C) 5300mm (D) 5500mm

15. 《铁路技术管理规程》规定，客货共线铁路，站内相邻两线均需通行超限货物列车时，线间距最小为(5300mm)。

- (A) 4000mm (B) 5000mm (C) 5300mm (D) 5500mm

16. 《铁路技术管理规程》规定，客货共线铁路，站内相邻两线只有一线通行超限货物列车时，线间距最小为(5000mm)。

- (A) 4000mm (B) 5000mm (C) 5200mm (D) 5500mm

17. 《铁路技术管理规程》规定，客货共线铁路，铺设列检小车轨道的两到发线间最小距离为(5500mm)。

- (A) 5300mm (B) 5000mm (C) 5500mm (D) 6500mm

18. 《铁路技术管理规程》规定，客运专线铁路，线间无设施，正线

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/536012140032010034>