

2023 年一级建造师之一建民航机场工程实务通关提分题库及完整答案

单选题（共 30 题）

1、

在 II 类精密进近灯光系统中，接地带灯的最大倒闸时间为（ ）。

A. 0.5s

B. 1s

C. 2s

D. 5s

【答案】 B

2、

在碾压水泥稳定土时，头两遍压路机的碾压速度以（ ）为宜。

A. 0.5~1.0km/h

B. 1.5~1.7km/h

C. 2.0~2.5km/h

D. 2.5~3.5km/h

【答案】 B

3、滑行道上的标志应为（ ）。

A. 白色

B. 蓝色

C. 黄色

D. 红色

【答案】 C

4、

水泥混凝土从搅拌机出料直至卸放在铺筑现场的时间，宜不超过（）。

A. 10min

B. 30min

C. 45min

D. 60min

【答案】 B

5、

飞行计划来自于（）。

A. 空管自动化系统

B. 航行情报系统

C. 自动转报系统

D. 卫星通信系统

【答案】 C

6、

某航站楼广播系统拟采用超五类双绞线进行部分信息传输，从中央控制室引出后套金属线槽敷设，那么至少应在（）做等电位连接。

A. 线缆两端及中间连接器处

B. 金属线槽与线缆屏蔽层之间

C. 金属线槽的两端

D. 金属线槽的两端及线缆中间连接器处

【答案】 C

7、

机场净空保护区域内修建的影响飞行安全的建筑物，应由（）来责令清除。

A. 机场所在地民航管理机构

B. 机场保卫部门

C. 机场运行指挥中心

D. 机场所在地县级以上地方人民政府

【答案】 D

8、

企业申请民航空管及机场弱电系统工程专业一级承包资质时，净资产应不小于（）万元。

A. 800

B. 1000

C. 1200

D. 1500

【答案】 B

9、

依据《中华人民共和国民用航空法》，各省、市、自治区人民政府制定的本行政区域内民用机场建设规划应纳入（）。

A. 本地区民航发展规划

B. 本地区交通发展规划

- C. 本级交通运输发展规划
- D. 本级国民经济和社会发展规划

【答案】 D

10、

大型枢纽机场的旅客吞吐量占全国旅客吞吐量的比重应大于（ ），同时国际旅客吞吐量占全国国际旅客吞吐量比重的（ ）。

- A. 1%； 5%
- B. 1%； 10%
- C. 2%； 5%
- D. 2%； 10%

【答案】 A

11、

用于监视（ ）的摄像机，可选用固定焦距镜头或手动变焦镜头。

- A. 固定目标
- B. 候机大厅人员
- C. 离港旅客
- D. 到港旅客

【答案】 A

12、

沥青混凝土混合料拌合机向运料车卸料时，注意卸料（ ），以防粗、细料离析。

- A. 高度

- B. 时间
- C. 速度
- D. 质量温度

【答案】 A

13、

沥青混合料压实机械有：静力式钢轮压路机、（ ）、振动压路机。

- A. 羊足轮碾压机
- B. 夯实机
- C. 冲击式压路机
- D. 轮胎压路机

【答案】 D

14、下列关于空中交通管制的说法中，正确的是（ ）。

- A. 进近管制阶段是事故多发地段
- B. 空中交通管制必须配置雷达等监视设备
- C. 区域管制负责起落航线上的飞机管制
- D. 航空器在地面上的活动需要地面管制员负责

【答案】 A

15、

在跑道有飞行活动期间，禁止向（ ）以内的区域进行任何施工作业。

- A. 跑道端之外 300m、跑道中心线两侧 300m
- B. 跑道端之外 75m、跑道中心线两侧 75m

C. 跑道端之外 75m、跑道中心线两侧 300m

D. 跑道端之外 300m、跑道中心线两侧 75m

【答案】 D

16、在综合布线系统中，从建筑群配线架到各航站楼的布线属于（）子系统。

A. 建筑群主干布线

B. 航站楼主干布线

C. 支线布线

D. 工作区布线

【答案】 A

17、

自动 X 射线安全检查设备多用于集中式行李安全检查系统中，主要用在第（）级。

A. 四

B. 三

C. 二

D. 一

【答案】 D

18、

道槽区挖方为石方时，则超挖（）为褥垫层。

A. 20~30cm

B. 30~40cm

C. 10~20cm

D. 40~50mm

【答案】 B

19、

关于滑坡稳定性验算，一般可采用（ ）。

A. 极射赤平投影法

B. 极限平衡法

C. 实体比例投影法

D. 辅以数值计算法

【答案】 B

20、根据《民用机场管理条例》的规定：在运输机场开放使用的情况下，确需在飞行区及与飞行区临近的航站区内施工的，应当取得（ ）的批准。

A. 机场当局

B. 机场所在地地区民航管理局

C. 机场所在地的县以上地方人民政府

D. 国家民航局

【答案】 B

21、两条平行跑道，磁方位角为 $138^{\circ} \sim 318^{\circ}$ ，常年主导风向为东南风，则两条跑道的主降端跑道号码标志分别为（ ）。

A. 14L、32L

B. 14L、14R

C. 14R、32R

D. 32L、32R

【答案】 B

22、

为满足 B747 所有机型的起降，飞行区指标必须是（ ）。

A. 4C

B. 4D

C. 4E

D. 4F

【答案】 D

23、

航路导航台的主要设备是全向信标及（ ）设备。

A. 测距仪

B. 仪表着陆系统

C. 雷达

D. 卫星

【答案】 A

24、支线布线子系统的电缆长度应为（ ）m 以内。

A. 60

B. 70

C. 80

D. 90

【答案】 D

25、

挖方区施工包括挖方施工的施工顺序为：清除腐殖土（ ）。

- A. 平整、挖运土、面层压实
- B. 平整、面层压实、挖运土
- C. 面层压实、挖运土、平整
- D. 挖运土、平整、压实

【答案】 D

26、塔台空管设备配置中必需配置的设备是（ ）。

- A. 甚高频通信设备
- B. 空管雷达终端显示设备
- C. 气象信息显示设备
- D. 飞行数据输入输出设备

【答案】 A

27、

下列土中，可作土基（道槽）填料的是（ ）。

- A. 沼泽土
- B. 盐渍土
- C. 冻土
- D. 有机土

【答案】 B

28、安装视频监控设备时，下列做法中（ ）是正确的。

- A. 搬动摄像机时应打开镜头盖
- B. 摄像机应正对外窗安装
- C. 摄像机可背对外窗安装
- D. 安装前云台与摄像机应分开

【答案】 C

29、

机场工地施工现场围墙要严密、完整、牢固、美观，高度不得低于（ ）m。

- A. 1.2
- B. 1.5
- C. 1.8
- D. 2

【答案】 C

30、

下列导航信标中，（ ）信号对杂草高度最敏感。

- A. 全向信标
- B. 航向信标
- C. 下滑信标
- D. 指点信标

【答案】 C

多选题（共 20 题）

1、

全向信标与机载导航接收机配合工作，用于引导航空器（ ）。

- A. 沿着预定航路飞行
- B. 起飞
- C. 进场着陆
- D. 下滑
- E. 归航

【答案】 AC

2、当广播扬声器为无源扬声器，且传输距离与传输功率的乘积大于 $1\text{km} \cdot \text{kW}$ 时，额定传输电压可选用（ ）V。

- A. 150
- B. 200
- C. 205
- D. 235
- E. 250

【答案】 AB

3、

民航机场工程中，内容涉及（ ）的建设项目管理文件需建造师签署。

- A. 现场环保文明施工
- B. 工程监理
- C. 施工组织

D. 施工进度

E. 成本费用

【答案】 ACD

4、

目视助航灯光系统工程的施工质量实测检查包括()。

A. 顺序闪光灯的闪光顺序测试

B. 灯光回路绝缘电阻测试

C. 监控系统的功能检测

D. 电源系统切换试验

E. 接地电阻测试

【答案】 BCD

5、

视频监控系统前端设备包括（ ）和护罩、支架等。

A. 摄像机

B. 显示器

C. 拾音装置

D. 云台

E. 硬盘

【答案】 ACD

6、

钢筋混凝土排水结构物施工工序包括（ ）、拆模和养护。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/536034045231011003>