

2021-2022 年国家电网招聘之电网计算机自测模拟预测题库(名校卷)

单选题（共 90 题）

1、用()命令可以建立唯一索引。

- A. CREATETABLE
- B. CREATECLUSTER
- C. CREATEINDEX
- D. CREATEUNIQUEINDEX

【答案】 D

2、（）是指 CPU 一次可以处理的二进制的位数，它直接关系到计算机的计算精度、速度等指标；运算速度是指计算机每秒能执行的指令条数，通常以（请作答此空）为单位来描述。

- A. M
- B. HZ
- C. MIPS
- D. BPS

【答案】 C

3、通过存取控制机制来防止由（）所造成的文件不安全性。

- A. 人为因素
- B. 自然因素
- C. 系统因素
- D. 以上三者

【答案】 A

4、在 Excel 中，设单元格 F1 的值为 38，若在单元格 F2 中输入公式“=IF (AND (38

A. 输入正确

B. 输入错误

C. TRUE

D. FALSE

【答案】 B

5、当出现网络故障时，一般应首先检查（8）。

A. 系统病毒

B. 路由配置

C. 物理连通性

D. 主机故障

【答案】 C

6、PING 发出的是（ ）类型的报文，封装在（请作答此空）协议数据单元中传送。

A. IP

B. TCP

C. UDP

D. PPP

【答案】 A

7、2014 年 1 月，由于 DNS 根服务器被攻击，国内许多互联网用户无法访问.COM 域名网站，这种恶意攻击可能造成的危害是（ ）。

- A. 创造条件，攻击相应的服务器
- B. 快速入侵互联网用户的计算机
- C. 将正常网站的域名解析到错误的地址
- D. 以上都是

【答案】 C

8、网络安全控制的主要工作不含（ ）。

- A. 定期关闭网络
- B. 查找并消除病毒
- C. 管理局域网外部权限和连接
- D. 管理用户注册和访问权限

【答案】 A

9、数据挖掘算法主要有聚类算法、关联算法、决策树算法和回归分析等，各种算法用于解决不同的实际问题，某分行拟通过对县域机构数量和存款市场竞争力的相关性进行分析，进而建立两者之间的函数表达式，用新思维拓展县域市场，提升县域存款的市场竞争力，则可以采用的是（ ）。

- A. 决策树算法
- B. 关联算法
- C. 回归分析
- D. 聚类分析

【答案】 B

10、IPv4 地址 202. 10. 21. 160 的网络地址是（ ）。

- A. 202. 10. 21. 64/26
- B. 202. 10. 21. 128/26
- C. 202. 10. 21. 96/26
- D. 202. 10. 21. 192/26

【答案】 B

11、显示器的分辨率是 512*512 个像素，灰度级是 256，显示存储器的容量是（ ）。

- A. 256K
- B. 2KB
- C. 1MB
- D. 2MB

【答案】 A

12、动态 RAM 比起静态 RAM 的主要优点是（ ）。

- A. 速度快
- B. 数据不易丢失
- C. 集成度高
- D. 控制简单

【答案】 C

13、在 Windows 系统中，若要将文件“D: \user\my.doc”设置成只读属性，可以通过修改该文件的（ ）来实现。将文件设置为只读属性可控制用户对文件的修改，这一级安全管理称之为（请作答此空）安全管理。

- A. 用户级
- B. 目录级
- C. 文件级
- D. 系统级

【答案】 C

14、什么是 KDD ()。

- A. 数据挖掘与知识发现
- B. 领域知识发现
- C. 文档知识发现
- D. 动态知识发现

【答案】 A

15、如果只想得到 1000 个元素组成的序列中第 5 个最小元素之前的部分排序的序列，用 () 方法最快。

- A. 起泡排序
- B. 快速排列
- C. Shell 排序
- D. 堆排序

【答案】 D

16、设某单总线 LAN，总线长度为 1000m，数据率为 10Mb/s，数字信号在总线上的传输速度为 $2C/3$ (C 为光速)，则每个信号占据的介质长度为 () m。当采用 CSMA/CD (非 IEEE 用 802.3 标准) 访问方式时，如只考虑数据帧而忽略其他一切因素，则最小时间片的长度为 () μs ，最小帧长度是 () 位。

- A. 5
- B. 10
- C. 20
- D. 50

【答案】 C

17、在高速缓冲存储器（Cache）-主存层次结构中，地址映像以及和主存数据的交换由（ ）完成。

- A. 硬件
- B. 中断机构
- C. 软件
- D. 程序计数器

【答案】 A

18、Excel 文件的最小组成单位是（ ）。对某个 excel 文件的 A1:G1 的区域快速填充星期一至星期日，可以在 A1 单元格填入“星期一”并（请作答此空）拖动填充柄至 G1 单元格。

- A. 向垂直方向
- B. 向水平方向
- C. 按住 Ctrl 键向垂直方向
- D. 按住 Ctrl 键向水平方向

【答案】 B

19、在 TCP/IP 的进程之间进行通信经常使用客户/服务器方式，下面关于客户和服务器的描述错误的是（ ）。

- A. 客户和服务端是指通信中所涉及的两个应用进程
- B. 客户/服务器方式描述的是进程之间服务与被服务的关系
- C. 服务器是服务请求方，客户是服务提供方
- D. 一个客户程序可与多个服务器进行通信

【答案】 C

20、两台主机 A 和主机 B 需要建立以太网的连接，但是 2 个站点之间的距离超过了规定的线缆的最大长度。（）设备是在 OSI 的物理层将 2 台主机互联起来的设备。

- A. 交换机
- B. 路由器
- C. 网桥
- D. 中继器

【答案】 D

21、定点运算器产生溢出的原因是（）。

- A. 参加运算的操作数超过机器数的表示范围
- B. 运算结果超过机器数的表示范围
- C. 运算过程中最高位产生进位或借位
- D. 寄存器位数限制，丢掉低位数值

【答案】 B

22、典型的局域网交换机允许 10Mb/s 和 100Mb/s 两种网卡共存，它采用的技术是 10/100Mb/s 的（ ）

- A. 线路交换

- B. 自动侦测
- C. 令牌控制
- D. 速率变换

【答案】 B

23、儿童常见的非霍奇金淋巴瘤是

- A. 小细胞性淋巴瘤
- B. 滤泡型淋巴瘤
- C. 弥漫大 B 细胞淋巴瘤
- D. Burkitt 淋巴瘤
- E. T 免疫母细胞性淋巴瘤

【答案】 D

24、在 TCP/IP 协议族中，TCP 和 UDP 端口的类型不包括（ ）。

- A. 动态端口
- B. 注册端口
- C. 静态端口
- D. 公认端口

【答案】 C

25、在采用线性探测法处理冲突所构成的散列表上进行查找，可能要探测多个位置，在查找成功的情况下，所探测的这些位置的键值()。

- A. 一定都是同义词
- B. 一定都不是同义词

C. 不一定是同义词

D. 都相同

【答案】 C

26、以下选项中不属于 CPU 组成部分的是（ ）。

A. 寄存器

B. 控制器

C. 存储器

D. 运算器

【答案】 C

27、数据库、数据库管理系统、数据库系统之间的关系是()。

A. 数据库管理系统包含数据库和数据库系统

B. 数据库包含数据库管理系统和数据库系统

C. 数据库系统包含数据库管理系统和数据库

D. 数据库管理系统包含数据库系统. 数据库系统包含数据库

【答案】 C

28、下列关于分布式数据库并发控制的主站点技术的叙述中，哪一条是错误的()
()。

A. 主站点技术是一种识别数据项副本的并发控制方法

B. 主站点技术中所有的识别副本都保留在同一站点上

C. 主站点技术的好处是它是集中式方案的简单扩展，因此不太复杂

D. 所有的锁都在主站点上存取，而且数据项本身也必须在主站点上存取

【答案】 D

29、关于关系模式的规范化理论中，不正确的是()。

- A. 关系模式的规范化过程是通过对关系模式的分解来实现的
- B. 范式级别越高的关系模式不一定是好的关系模式
- C. 属于 3NF 的关系模式不一定是 BCNF
- D. 对关系模式进行分解时，保持函数依赖的分解一定是无损连接

【答案】 D

30、两个数 6A2H 和 2E1H 相加，得到（ ）。

- A. 9A3H
- B. 893H
- C. 983H
- D. AA3H

【答案】 C

31、若用如下的 SQL 语句创建一个 student 表：

- A. ('1031' , ' 曾华' , 男, 23)
- B. ('1031' , ' 曾华' , NULL, NULL)
- C. (NULL, ' 曾华' , ' 男' , ' 23')
- D. ('1031' , NULL, ' 男' , 23)

【答案】 B

32、以下属于逻辑结构的是()。

- A. 顺序表
- B. 哈希表
- C. 有序表
- D. 单链表

【答案】 C

33、对一个 A 类网络，如果指定的子网掩码为 255. 255. 192. 0，则该网络被划分为（ ）个子网。如果一个公司有 2000 台主机，则必须给它分配（ ）个 C 类网络。为了使该公司的网络在路由表中只占一行，给它指定的子网掩码必须是（31）。

- A. 255. 192. 0. 0
- B. 255. 240. 0. 0
- C. 255. 255. 240. 0
- D. 255. 255. 248. 0

【答案】 D

34、要保证数据库物理数据独立性，需要修改的是（ ）。

- A. 模式
- B. 模式与内模式的映射
- C. 模式与外模式的映射
- D. 内模式

【答案】 B

35、以下不属于计算机系统三级存储器结构的选项是（ ）。

- A. 高速缓冲存储器

- B. 主存储器
- C. CPU 寄存器
- D. 辅助存储器

【答案】 C

36、云计算体系结构的（ ）负责资源管理、任务管理用户管理和安全管理等工作

- A. 物理资源层
- B. 资源池层
- C. 管理中间件层
- D. SOA 构建层

【答案】 C

37、作业在系统中存在与否的唯一标志是（ ）。

- A. 源程序
- B. 作业说明书
- C. 作业控制块
- D. 目的程序

【答案】 C

38、计算机的存储器采用分级存储体系的目的是()。

- A. 解决存储容量、价格与存取速度间的矛盾
- B. 便于读写数据
- C. 减小机箱的体积

D. 便于系统升级

【答案】 A

39、为使程序员编程时既可使用数据库语言又可使用常规的程序设计语言，数据库系统需要把数据库语言嵌入到（ ）中。

A. 编译程序

B. 操作系统

C. 中间语言

D. 宿主语言

【答案】 D

40、设循环队列的存储空间为 $Q(1:35)$ ，初始状态为 $front=rear=35$ 。现经过一系列入队与退队运算后， $front = 15$ ， $rear = 15$ ，则循环队列中的元素个数为（ ）。

A. 15

B. 16

C. 20

D. 0 或 35

【答案】 D

41、IPv6 链路本地地址属于（ ）地址类型。

A. 单播

B. 组播

C. 广播

D. 任播

【答案】 A

42、在 ISO OSF/RM 参考模型中，七层协议中的__ (本题) __利用通信子网提供的服务实现两个用户进程之间端到端的通信。在这个模型中，如果 A 用户需要通过网络向 B 用户传送数据，则首先将数据送入应用层，在该层给它附加控制信息后送入表示层；在表示层对数据进行必要的变换并加头标后送入会话层；在会话层加头标送入传输层；在传输层将数据分解为__ (2) __后送至网络层；在网络层将数据封装成__ (3) __后送至数据链路层；在数据链路层将数据加上头标和尾标封装成__ (4) __后发送到物理层；在物理层数据以__ (5) __形式发送到物理线路。B 用户所在的系统接收到数据后，层层剥去控制信息，把原数据传送给 B 用户。

- A. 网络层
- B. 传输层
- C. 会话层
- D. 表示层

【答案】 B

43、数据库的三级模式结构中，描述数据库中全体数据的全局逻辑结构和特征的是（ ）。

- A. 外模式
- B. 内模式
- C. 存储模式
- D. 模式

【答案】 D

44、微机中对指令进行译码的组件是（ ）。

- A. 累加器
- B. 运算器

C. 控制器

D. 存储器

【答案】 C

45、以下说法错误的是()。

A. 速度为 10MIPS 的计算机一定比速度为 5MIPS 的计算机快。

B. 数据通路带宽是指数据总线一次能并行传送的位数。

C. 机器字长、指令字长和存储字长三者可以相等也可以不等。

D. 兼容是指计算机软件或硬件的通用性。

【答案】 A

46、在使用网络传输文件时，速度非常低，使用抓包软件发现一些重复的帧，下面关于可能的原因或解决方案描述正确的是()。

A. 交换机在 MAC 地址表中查不到数据帧的目的 MAC 地址时，会泛洪该数据帧

B. 该网络的交换机设备必须进行升级改造

C. 网络在二层存在环路

D. 网络中没有配置 VLAN

【答案】 C

47、BGP runs over a reliable transport (). This eliminates the need to implement explicit update fragmentation, retransmission, acknowledgement, and (请作答此空). Any authentication scheme used by the transport protocol may be used in addition to BGP's own () mechanisms. The error notification mechanism used in BGP () that the transport protocol supports a “graceful” close, i.e., that all outstanding data will be delivered () the connection is closed.

A. synchronization

- B. conflict
- C. transport
- D. sequencing

【答案】 D

48、设属性 A 是关系 R 的主属性，则属性 A 不能取空值(NULL)，这是()规则。

- A. 实体完整性
- B. 参照完整性
- C. 用户定义完整性
- D. 域完整性

【答案】 A

49、相对于非关系模型，关系数据模型的缺点之一是()。

- A. 数据独立性高
- B. 有严格的数学基础
- C. 存取路径对用户透明，需查询优化
- D. 数据结构简单

【答案】 C

50、已知有一维数组 $A[0.m \times n - 1]$ ，若要对应为 m 行 n 列的矩阵，则下面的对应关系()，可将元素 $A[k]$ ($0 \leq k < m \times n$) 表示成矩阵的第 i 行、第 j 列的元素 ($0 \leq i < m, 0 \leq j < n$)。

- A. $i=k/n, j=k \% m$
- B. $i=k/m, j=k \% m$
- C. $i=k/n, j=k \% n$

D. $i=k/m, j=k\%n$

【答案】 C

51、某机器字长 8 位，采用补码形式（其中 1 位为符号位），则机器数所能表示的整数范围是（ ）。

A. $-127 \sim +127$

B. $-128 \sim +128$

C. $-128 \sim +127$

D. $-128 \sim +128$

【答案】 C

52、堆栈寻址方式中，设 A 为某通用寄存器，SP 为堆栈指示器，M_{sp} 为 SP 指示器的栈项单元，如果入栈操作的动作是 $(A) \rightarrow M_{sp}, (SP)-1 \rightarrow SP$ ，那么出栈操作的动作应为（ ）。

A. $(SP)+1 \rightarrow SP, (M_{sp}) \rightarrow A$

B. $(M_{sp}) \rightarrow A, (SP)+1 \rightarrow SP$

C. $(SP) \rightarrow 1 \rightarrow SP, (M_{sp}) \rightarrow A$

D. $(M_{sp}) \rightarrow A, (SP)-1 \rightarrow SP$

【答案】 A

53、使用 Sniffer 可以接收和截获信息，在非授权的情况下这种行为属于_____。

A. 网络监听

B. DoS 攻击

C. 木马攻击

D. ARP 攻击

【答案】 A

54、恶性肿瘤的主要特征是()

- A. 胞质嗜碱性
- B. 血管丰富
- C. 核分裂多见
- D. 浸润性生长和转移
- E. 核形态不规则、大小不一

【答案】 D

55、对于序列（12，13，11，18，60，15，7，19，25，100），用筛选法建堆，必须从值为（ ）的数据开始建初始堆。

- A. 100
- B. 12
- C. 60
- D. 15

【答案】 C

56、通道是一种（ ）。

- A. I/O 端口
- B. 数据通道
- C. I/O 专用处理机
- D. 软件工具

【答案】 C

57、若二进制定点小数真值是-0.1101，机器中表示为 1.0010，则该数采用的编码方法是()。

- A. 原码
- B. 补码
- C. 反码
- D. 移码

【答案】 C

58、在单链表中，指针 p 指向结点 A，若要删除 A 之后的结点(存在)，则指针的操作方式为()。

- A. $p \rightarrow next = p \rightarrow next \rightarrow next$
- B. $p = p \rightarrow next$
- C. $p = p \rightarrow next \rightarrow next$
- D. $p \rightarrow next = p$

【答案】 A

59、设线性表有 n 个元素，以下操作中，在顺序表上实现比在链表上实现效率更高的是()。

- A. 输出第 i 个元素值
- B. 交换第 1 个元素与第 2 个元素的值
- C. 顺序输出这 n 个元素的值
- D. 输出与给定值 x 相等的元素在表中的序号

【答案】 A

60、将模拟信号转换成数字信号需要经过（1）和编码等步骤。

- A. 采样、量化
- B. 调制、解调
- C. 采样、调制
- D. 量化、解调

【答案】 A

61、关于计算机设备间的信息交换，不正确的是()。

- A. 内存可以直接和 CPU 进行信息交换
- B. 内存可以直接和硬盘进行信息交换
- C. 硬盘可以直接和 CPU 进行信息交换
- D. 打印机可以直接和内存进行信息交换

【答案】 C

62、在 TCP/IP 协议体系结构中，不可靠的传输层协议为（ ）。

- A. UDP
- B. TCP
- C. ICMP
- D. SMTP

【答案】 A

63、文件传输协议是（ ）上的协议。

- A. 网络层
- B. 运输层

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/538127051065006140>