

2024 河北建筑安全员《C 证》考试模拟题（推荐）

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(92 题)

- 1.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（A）V 以下安全电压照明。
A.36 B.24 C.12 D.9
- 2.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担(D)责任。
A.全部 B.主要 C.部分 D.连带
- 3.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其（A）的特种设备安全负责。
A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产
- 4.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点，严禁在安装的管道上（D）。
A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走
- 5.夜间施工，是指（B）期间的施工。
A.10 时至次日 6 时 B.22 时至次日 6 时 C.晚 22 时至次日 5 时 D.晚 9 时至次日 6 时

6.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并 (A)。

A.限期整改 B.罚款 C.行政处罚 D.终止施工合同

7.施工现场用电工程的基本供配电系统应按 (C) 设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

8.在建工程 (含脚手架) 周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是 (B)。

A.4m B.6m C.8m D.10m

9. (A) 是为有效预防和控制可能发生的事故, 最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

10.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时,立柱底部必须设置纵横向扫地杆, 纵向扫地杆距离底座的限制高度为 (A)。

A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm

11.因事故受到损害的作业人员, 除依法享有工伤社会保险外, 依照有关民事法律尚有获得 (D) 的权利。

A.治疗 B.休息 C.工资 D.赔偿

12.为了解决“ (B) ”问题, 发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用, 通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

13.生产经营单位的 (D)必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

14.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,(C)逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

15.《建筑法》规定,施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业,因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的 (D)。

A.依法追究行政责任 B.依法追究民事责任 C.依法追究经济责任 D.依法追究刑事责任

16.一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为 (D)。

A.10mA B.20mA C.30≥mA D.≤30mA

17.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备 (B)。

A.安全管理机构 B.安全生产管理人员 C.安全管理制度 D.劳动保护用品

18.电动吊篮作业人员的安全带必须挂在 (C)。

A.吊篮栏杆上 B.吊篮升降钢索上 C.保险绳上 D.不需要使用安全带

- 19.《施工企业安全生产评价标准》规定,施工企业机械设备应建立采购、租赁、安装、拆除、验收、(D)检查、维修、改造和报废制度。
A.检测、使用 B.检测、保养 C.使用、保养 D.检测、使用、保养
- 20.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定:施工升降机轿厢内搭乘人员不超过(B)人。
A.8 B.9 C.10 D.11
- 21.纵向水平杆(大横杆)的对接扣件应交错布置,两根相邻杆的接头,在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应(C)。
A.不小于 300mm B.不小于 400mm C.不小于 500mm D.不大于 500mm
- 22.危险性较大的工程开工前,新工艺、新技术、(C)应用前,企业的技术负责人,向施工管理人员进行安全技术方案交底,安全管理机构参与。
A.新工具 B.新方法 C.新设备 D.新理念
- 23.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供(B),并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品
- 24.电梯井口必须设高度不低于 1.5m 的金属防护门,防护门下部应设置不低于(D)的挡脚板。
A.0.1m B.0.12m C.0.15m D.0.18m

25.大外墙板、内墙板放置时应该 (D)。

A.将其固定，避免倾覆 B.在下部垫通长木方 C.使自稳角成 70° - 80° D.
专用堆放架内

26.当连续 5 天日平均气温低于 (A)，一般来讲即进入冬期施工阶段。

A. 5°C B. -5°C C. -8°C D. 0°C

27.施工现场用电系统中，N 线的绝缘色应是 (C)。

A.黑色 B.白色 C.淡兰色 D.棕色

28.高度超过 (C) 的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。

A.18m B.20m C.24m D.28m

29.管理者应该充分发挥管理机能中的 (D) 机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

30.施工企业各项安全管理活动，必须依据 (C) 展开。

A.企业安全生产方针 B.企业安全生产目标 C.企业安全生产制度 D.企
业安全技术措施

31.建立和完善建筑施工企业 (B) 体系建设是健全社会信用体系的重要组成部分。

A.信用 B.诚信 C.安全管理 D.合同履行管理

32.建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书（B）。

A.三个月以上半年以下 B.六个月以上一年以下 C.九个月以上两年以下 D.十二个月以上三年以下

33.附着式升降脚手架在施工现场反复使用，要求有足够的安全保障，所以必须对使用和生产的单位实行（A）制度。

A.认证 B.许可 C.审查 D.审批

34.现场（C）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证，持证上岗。

A.木工 B.钢筋工 C.电工 D.泥水工

35.在起重作业中，（B）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

36.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（A）。

A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

37.（A）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

38.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位及其

有关人员 (D),对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款。

A.不立即组织事故抢救的 B.迟报或者漏报事故的 C.在事故调查处理期间擅离职守的 D.伪造或者故意破坏事故现场的

39.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产(D)机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

40.安全教育的主要内容包括安全知识教育、安全技术教育和 (C)三个方面。

A.安全卫生教育 B.劳动卫生教育 C.安全思想教育 D.环境保护教育

41.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是 (B)

A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担
C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

42.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定：上下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于 (B)。

A.3mm B.2mm C.5mm D.4mm

43.实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其它单位的，

总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由（C）统一管理。

A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位

44.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当（A）,依法履行职责。

A.恪尽职守 B.对甲方负责 C.对乙方负责 D.玩忽职守

45.事故及事故险情信息报告主要包括：（C）、信息上报、信息传递。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息接收与通报 D.信息传达

46.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：对事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入的60%至100%的罚款的是（C）。

A.不立即组织事故抢救的

B.在事故调查处理期间擅离职守的

C.转移、隐藏资金、财产,或者销毁有关证据、资料的

D.迟报或者漏报事故的

47.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（C）和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

48.宿舍、（C）防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。

A.库房 B.钢筋加工房 C.办公用房 D.食堂

49.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是 (B)。

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.编制安全技术措施及专项施工方案

C.办理施工许可证时报送安全施工措施

D.提供安全施工措施费用

50. (A) 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素,防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

51.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于 (B)。

A.2m B.2.5m C.3m D.4m

52.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是 (C)。

A.钢筋切断机 B.钢筋弯曲机 C.钢筋冷拉机 D.钢筋调直机

53.上下梯子时,必须 (D) 梯子,且不得手持器物。

A.背面 B.左侧向 C.右侧向 D.面向

54.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定, 安全生产考核合格证书有效期为 (B) 年。

A.2 B.3 C.4 D.5

55.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定 (A)的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的 1‰

56.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中,下列哪些人员 (D) 的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

A.特种作业人员 B.作业人员 C.管理人员 D.企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员

57.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制 (C)。

A.单项工程施工组织设计 B.安全施工方案 C.专项施工方案 D.施工组织设计

58.《特种设备安全监察条例》规定,房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理,由 (C) 负责。

A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门 D.劳动与社会保障部门

59.木工圆盘锯上的 (A) 必须设置防护罩。

A.旋转锯片 B.开关 C.轴箱 D.电机

60.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过 (A)

培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

61. (A)负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A.国务院建设主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.市级建设行政主管部门
D.县级以上建设行政主管部门

62.高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为 (A)。

A.两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于 15m
B.无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑
C.剪刀撑不要从底到顶连续设置
D.剪刀撑的设置没有规定

63.安全帽应能承受 5kg 钢锤自 (B) 高处自由坠落的冲击。

A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

64.施工单位的项目负责人应当由取得相应 (C) 的人员担任。

A.技术职称 B.工作年限 C.执业资格 D.行政职务

65.工人在分配到施工队之前，首先进行公司级安全教育，下列内容不属于公司级安全教育内弄的是 (C)。

A.劳动保护的意義和任务的一般教育
B.安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.企业安全规章制度

66.建筑行业职工负伤后 (A)内死亡的,应作为死亡事故填报或补报。

A.30 天 B.60 天 C.90 天 D.120 天

67.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职 (C)。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

68.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,发现安全事故隐患,应及时向 (D) 报告;对违章指挥、违章操作,应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

69.《消防法》规定,因特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事先办理 (A)。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

70.关于预留洞口的防护,以下说法不正确的是 (C)。

A.水平孔洞口短边尺寸大于 2.5cm 和竖向孔洞口高度大于 80cm 的孔洞,必须进行防护

B.对预留洞口、坑、井等边长为 2.5 ~50cm 的洞口,可用竹、木等作盖板盖住;边长为 50 ~150cm 的洞口,必须设置以扣件扣接钢管形成

的网格，或采用贯穿于混凝土内的钢筋构成的防护网，并在其上满铺竹笆或脚手板

C.边长在 120cm 以上的洞口及临边，四周设防护栏杆，并设 180cm 的挡脚板

D.竖向洞口高度大于 80cm 时，如侧边落差大于 2m 时，应加设 1.2m 高的双层护栏

71.起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（ B ）圈。
A.2 B.3 C.4 D.5

72.（ A ）是工程项目施工现场安全生产第一责任人，负责组织落实安全生产责任，实施考核，实现项目安全管理目标。

A.项目经理 B.项目技术负责人 C.项目安全员 D.项目班组长

73.某建筑工程建筑面积 3 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ B ）名专职安全生产管理人员。
A.1 B.2 C.3 D.4

74.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足（ B ）。

A.不少于 6 人 B.不少于 4 人 C.不少于 3 人 D.不少于 2 人

75.起重机司机每天对钢丝绳的观察应特别注意钢丝绳与（ A ）处。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/555111324200011130>