2023 C 年版四川安全员 证第四批考试［内部］培训模拟题库含答案全考点

1.【多选题】G 建设单位负责的地铁工程工期紧张，作业现场有土建施工总包单位 H、公共区装修施工单位人机电设备安装单位 K 以及轨道安装单位 M.这些单位同时交叉作业，其中 H、K 和 M 均为 G 委托的承包商，J 为 H 的专业分包商。为做好安全管理工作，G 应该履行的安全管理责任包括()。（ACD）

A、与 H 在承包合同中约定安全生产管理职责

B、与 J 签订安全管理协议

C、与 K 签订安全管理协议

D、对各承包商的安全生产工作统一协调管理

E、监督 K 与 M 签订安全管理协议

2、【多选题】下列属于编制安全技术措施计划的依据有（）。（ABC）

A、在安全生产检查中发现而尚未解决的问题

B、针对新技术、新工艺、新设备等应采取的安全技术措施

C、安全技术革新项目和职工提出的合理化建议等

D、相关工种的安全技术操作规程

E、建设单位或监理单位提出额特殊要求

3、【多选题】下列有关扣件式钢管脚手架的说法正确的是()β(ABC)

A、脚手架宜采用外径 48.3mm ,壁厚 3.6mm 的钢管

B、单块脚手板的质量不宜大于 30kg

U可调托撑螺杆外径不得小于 36mm

D、纵向水平杆应设置在立杆外侧，单根杆长度不应小于 4 跨

E、单排脚手架底层步距均不应大于 2m,双排脚手架底层步距均不应大于 4m

4、【多选题】企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件()。(ABCD)

A、建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B、主要负责人和安全生产管理人员经考核合格

U依法进行安全评价

D、设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

E、可以没有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案

5、【多选题】伤亡控制目标中的〃一杜绝〃、〃二控制〃是指（）。

（ACD）

A、杜绝重伤及死亡事件

B、杜绝重大及以上安全事故

C、控制年负伤率

D、控制年安全事故率

E、控制年工伤事故频率在1% 。以内

6、【多选题】塔吊爬升（降塔）作业过程，必须有（）。（ACDE）

A、专人指挥

B、专人安装电源

C、专人操作液压系统

D、专人拆装螺栓

E、专人照看电源

7、【多选题】多功能桩机停止作业时,需要做好的工作有（）。（ACD）

A、桩锤落到地面

B、合上电源闸刀

C、切断电源

D、锁好开关箱

E、放松夹轨器

8、【多选题】施工升降机安装与拆卸作业安全要求有（）。（BCDE）

A、吊笼向下运行时，应靠吊笼自重分段逐节下滑，每下滑两个标准节，停车一次，以免超速刹车发热

B、安装和拆卸过程中，要有专人统一指挥，并熟识图纸、安装程序及检查要点

C、装上两节标准节后，要在其两个方面调整垂直度，并将对重、吊笼就位

D、应保证升降机的整体稳定性，升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离宜选用较小的安装尺寸

E、升降机的防坠安全器，需要拆检调整或每满 1 年时，由指定的认可单位进行调整、检修和检测

9、【多选题】某建筑企业在 2017-2019 年期间先后发生了 4 起生产安全事故，分别是：①汽车吊吊运时模板坠落砸伤 2 人②员工不慎从光滑的洞口滑落，撞击到脚手架，造成胫骨骨折③塔吊在起重过程中由于钢丝绳断裂发生倾覆，将员工砸伤④从脚手架坠落的角磨机击中一员工肩部，导致其肩部受伤。根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441 ）,以上生产安全事故情形中

包含的类型有（）。（BCE）

A、坍塌

B、物体打击

C、起重伤害

D、高处坠落

E、机械伤害

10、【多选题】根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2013）,下列关于扣件式钢管脚手架有关规定的说法正确的是（）。（ADE）

A、扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N·m 时，不得发生破坏

B、脚手架应设置纵、横向扫地杆

U确保安全前提下，卸料时各配件可以抛掷地面

D、脚手架使用期间，严禁拆除连墙件

E、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑

11、【多选题】根据《建筑法》，建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项

目，（）。（AD）

A、应当编制专项安全施工组织设计

B、视情况决定是否编制专项安全施工组织设计

C、不必编制专项安全施工组织设计

D、采取安全技术措施

E、视情况决定是否采取安全技术措施

12、【多选题】混凝土喷射机作业前重点检查项目应符合下列要求：（）。（ABCDE）

A、安全阀灵敏可靠

B、电源线无破裂现象，接线牢靠

C、各部密封件密封良好，对橡胶结合板和旋转板出现的明显沟槽及时修复

D、喷枪水环（包括双水环）的孔眼畅通

E、压力表指针在上、下限之间，根据输送距离，调整上限压力的极限值

13、【多选题】特种作业包括（）。（ABCD）

A_s 电工作业

B、焊接与热切割作业

C、高处作业

D、危险化学品安全作业

E、古建筑修复

14、【多选题】钢筋弯曲机弯曲钢筋的速度应符合下列规定）。（CDE）

A、直径在 20mm 以下的普通钢筋可用快速

B、直径在 20~24mm 的钢筋可用中速

C、直径在 18mm 以下的普通钢筋可用快速

D、直径在 18~24mm 的钢筋可用中速

E、直径在 25mm 以上的钢筋必须用慢速

15、【多选题】铲运机在坡道上不得进行检修作业，在陡坡上严禁（）。（ACD）

A、转弯

B、前行

C、倒车

D、停车

E、减速

16、【单选题】《中华人民共和国消防法》规定：进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须（），并遵守消防安全操作规程。（C）

A、经过培训

B、经过考核

C、持证上岗

D、身体健康

17、【单选题】下列哪一个是施工现场水污染防治措施的内容（）。（B）

A、路面及其余场地地面要硬化

B、禁止将有毒有害废弃物用作土方回填

C、施工现场办公室、仓库等；保持清洁卫生；建立卫生区域经常打扫

D、严禁在工程室内用有机溶剂清洗施工用具

18、【单选题】下列对物料提升机说法错误的是（）。（B）

A、架设高度在 30 米（含 30 米）以下的物料提升机为低架物料提升机

B、卷筒节径与钢丝绳直径的比值不应小于 20

U卷扬机应设置防止钢丝绳脱出卷筒的保护装置

D、当荷载达到额定重量的 90% 时，起重量限制器应发出警示信号

19、【单选题】下列属于三级动火作业的是（）。（C）

A、具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等作业

B、贮存可燃气体、易燃气体的容器以及连在一起的辅助设备的场所进行用火作业

C、非固定的，无明显危险因素的场所进行用火作业

D、堆有大量可燃和易燃物的场所进行用火作业

20、【单选题】下列（）不属于脚手架横向水平杆的构造要求。（D）

A、脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除

B、作业层非主节点处的横向水平杆最大间距不应大于纵距的 1/2

U双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上

D、搭接长度不应小于 Im,应等间距设置 3 个旋转扣件固定

21、【单选题】不依照《安全生产法》规定保证安全生产所必需的资金投入，

经营的投资人处（）的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（

A、一万元以上五万元以下

B、二万元以上五万元以下

C、二万元以上十万元以下

D、二万元以上二十万元以下

22、【单选题】严禁在高压电下方搭设临建、堆放材料和进行施工作业。在高压线一侧作业时，必须保持至少 6m 的水平距离，达不到上述距离时，必须（）。（D）

A、做好安全应急设施及方案

B、提高高压电垂直高度

C、设置警示牌

D、采取隔离防护措施

23、【单选题】企业未按照《建筑业企业资质管理规定》规定，及时办理建筑业企业资质证书变更手续的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令限期办理；逾期不办理的，可处以（）的罚款。（A）

s100　　1 万元以下

B、1 万元以上 3 万元以下

C、3 万元以上 5 万元以下

D、1 万元以上 5 万元以下

24、【单选题】作业人员对危及生命安全和人身健康的行为（）提出批评、检举和控告。（C

A、应当

B、必须

D、不得

25、【单选题】单、双排脚手架必须配合施工进度搭设,应遵守（）。

（A）

A、一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步

B、一次搭设高度可以在相邻连墙件以上一步

C、一次搭设高度可以不考虑连墙件的位置

D、一次搭设高度可以在相邻连墙件以上三步

26、【单选题】县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，对于发现

，（）。

）

A、继续施工

B、更换施工队伍

C、责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工

D、责令施工单位主要负责人作出检查

27、【单选题】各设区的（）以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当根据本地区实际情况，按专业类别建立专家库，定期更新专家库的专家名单，专家名单应当向社会予以公布。（C）

A、县级

B、地级

C、市级

D、省级

28、【单选题】坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置（），并应采用密目式安全立网或工具式拦板封闭。（B）

A、警戒线

B、防护栏杆

D、安全挡板

29、【单选题】基坑监测点水平间距不宜大于　　。（A）

A、20m

B、15m

C、IOm

D、5m

30、【单选题】塔吊在吊钩提升、起重小车或行走大车运行到限位装置前，均应减速缓行到停止位置，并应与限位装置保持一定距离；吊钩不得小于（），行走轮不得小于（）。（B）

A、lm$_s$Im

B、lm$_x$2m

C$_x$2m、2m

D、lm$_x$1.5m

31、【单选题】塔式起重机的起升机构是为实现物料上升或下降运动而设置的机械装置。下列装置中，不属于塔式起重机起升机构的是（）。

）

A

B、制动装置

C、传动装置

D、回转支承装置

32、【单选题】多功能打桩机挺杆在竖直位置时，不准在挺杆（）以外吊桩。（C）

A、2m

B$_x$3m

C、4m

D、5m

33、【单选题】安全带使用时要（）。（C）

A$_s$ 同一水平

B、低挂高用

U高挂低用

D、均不正确

m。（A）

A、3

B、4

U5

D、6

35、【单选题】安全标志按其用途可分为（）、警告标志、指令标志和提示标志四大类型。（D

、禁令标志

B、危险标志

C、提醒标志

D、禁止标志

36、【单选题】蛋白质的消化是从（）开始的。（C）

A、口腔

B、食管

C、胃

D、小肠

37、【单选题】对有重大修改、变动的施工图设计文件应当（），审查合格方可使用。（C）

A、应由监理审查确定

B、应当报建设行政主管部门审查

U应当重新进行报审

D、应报建设单位审查确定

38、【单选题】建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后()内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。（B）

A、8 日

B、10 日

C、12 日

D、16B

39、【单选题】建筑施工特种作业人员应当于期满前（）内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。延期复核合格的，资格证书有效期延期 2 年。（D）

A、15 天

B、1 个月

C、6 个月

D、3 个月

40、[单选题】建筑施工项目经理质量安全违法违规行为记分周期为 12 个月，满分为（）分。（八）

B、24

C、48

D、36

41、【单选题】在评价食物蛋白质营养价值时，常以全蛋作为（）。（A）

A、参考蛋白

B、半完全蛋白

U不完全蛋白

D、完全蛋白

42、【单选题】当建筑施工高度超过（）时，为解决单纯依靠消防器材灭火效果不足的问题，要求配备有足够的消防水源和自救的用水量，立管直径在（）以上，有足够扬程的高压水泵保证水压和每层设有消防水源接口。（C）

A_s20m;2 寸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/555304041042011323