

2024 年标准员之基础知识题库附答案（基础题）

单选题（共 40 题）

1、某建设工程项目的总承包商在该项目组织结构采用了线性组织结构模式，这种组织结构的特点是（ ）。

- A. 每个工作部门只接受一个上级的直接领导
- B. 可能有多个矛盾的指令源
- C. 有横向和纵向两个指令源
- D. 促进了管理专业化分工

【答案】 A

2、圆柱箍筋设计为 L?8100/200，说明圆柱采用箍筋形式为（ ）。

- A. 内圆环
- B. 外圆环
- C. 螺旋
- D. 连续设置圆形

【答案】 C

3、双代号时标网络计划中，波形线表示工作的（ ）。

- A. 总时差
- B. 自由时差
- C. 相干时差
- D. 工作时间

【答案】 B

4、某工地新进一批自粘聚酯胎改性沥青防水卷材，在进入建设工程被使用前必须进行检验验收。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

5、配制砌筑砂浆宜选用（ ）。

A. 粗砂

B. 中砂

C. 细砂

D. 特细砂

【答案】 B

6、当（ ）时，须配置梁侧面的纵向构造钢筋。

A. 梁高 ≥ 500

B. 梁高 ≥ 450

C. 梁腹板高度 ≥ 450

D. 梁腹板高度 ≥ 500

【答案】 C

7、当过梁跨度不大于 1.2m 时，可采用（ ）。

A. 钢筋砖过梁

- B. 混凝土过梁
- C. 钢筋混凝土过梁
- D. 砖砌平拱过梁

【答案】 D

8、现场连接宜采用（ ）

- A. 焊缝连接
- B. 柳钉连接
- C. 栓焊并用连接
- D. 螺栓连接

【答案】 D

9、某公司承接了某工厂新建厂区的建设任务，公司针对该厂区建设所编制的施工组织设计应属于（ ）。

- A. 施工规划
- B. 单位工程施工组织设计
- C. 施工组织总设计
- D. 分部分项工程施工组织设计

【答案】 C

10、钢筋牌号 HRB400 表示（ ）为 400MPa 的热轧带肋钢筋。

- A. 屈服强度
- B. 抗拉强度
- C. 强度设计值

D. 比例极限

【答案】 A

11、砌块及料石砌体结构房屋，檐口标高为（ ）m时，应在檐口标高处设置圈梁一道。

A. 2~3

B. 3~4

C. 4~5

D. 5~8

【答案】 C

12、梁中配置 G4?2 钢筋，表示的是（ ）

A. 梁中配置架立筋为 4?12

B. 梁侧面的两侧共 4?12 配置的纵向构造钢筋

C. 梁的侧面各配置 4?12 配置的纵向构造钢筋

D. 梁中构造筋总数为 4?12

【答案】 B

13、灌注桩的混凝土强度等级不应低于（ ）

A. C20

B. C25

C. C30

D. C35

【答案】 B

14、灌注桩的混凝土强度等级不应低于（ ）

A. C20

B. C25

C. C30

D. C35

【答案】 B

15、配制预应力混凝土应选用的水为（ ）。

A. 符合饮用水标准的水

B. 地表水

C. 地下水

D. 海水

【答案】 A

16、当（ ）时，须配置梁侧面的纵向构造钢筋。

A. 梁高 ≥ 500

B. 梁高 ≥ 450

C. 梁腹板高度 ≥ 450

D. 梁腹板高度 ≥ 500

【答案】 C

17、从（ ）标高可了解基础的埋置深度。

A. 垫层底部标高

- B. 垫层平均高度
- C. 基础底面
- D. 地梁底部标高

【答案】 C

18、新建建筑工程用地的范围——建筑红线一般由当地（ ）部门确定。

- A. 住房和城乡建设
- B. 城建管理
- C. 国土资源管理
- D. 规划管理

【答案】 D

19、构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于（ ）倍钢筋直径。

- A. 0.5
- B. 1
- C. 1.5
- D. 2

【答案】 B

20、改善混凝土拌合物合易性外加剂的是（ ）。

- A. 缓凝剂
- B. 早强剂
- C. 引气剂
- D. 速凝剂

【答案】 C

21、工程施工中见证取样试件要作为质量验收的依据，则质量检验机构应当是（ ）的机构。

- A. 具有相应资质等级
- B. 建设行政主管部门指定
- C. 当地技术质量监督局认可
- D. 质量监督站指定

【答案】 A

22、下列不属于影响工程施工质量的工程材料是（ ）。

- A. 原材料
- B. 半成品
- C. 生产设备
- D. 建筑设施

【答案】 C

23、（ ）适用于地下水位较低，基槽经常处于较干燥状态下的一般黏性土地基的加固。

- A. 换土垫层法
- B. 夯实地基法
- C. 挤密桩施工法
- D. 深层密实法

【答案】 A

24、下列不可用于承重结构的墙体材料是（ ）。

- A. 烧结普通砖
- B. 烧结多孔砖
- C. 烧结空心砖
- D. 墙用砌块

【答案】 C

25、双层条板隔墙选用条板的厚度不应小于（ ）mm。

- A. 60
- B. 90
- C. 120
- D. 150

【答案】 A

26、悬挑窗台常用砖砌或采用预制钢筋混凝土，挑出尺寸应不小于（ ）mm。

- A. 30
- B. 40
- C. 50
- D. 60

【答案】 D

27、某工地新进一批自粘聚酯胎改性沥青防水卷材，在进入建设工程被使用前必须进行检验验收。

- A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

28、普通焊接钢管用于输送流体工作压力不大于（ ）MPa 的管路。

A. 0.5

B. 1

C. 1.5

D. 1.6

【答案】 B

29、某建设项目管理公司的组织系统采用了矩阵组织结构模式，其纵向管理部门有合同管理部、计划管理部、技术管理部、财务部和人事管理部等，其横向的工作部门在以下选项中通常是（ ）。

A. 质量管理部

B. 项目部

C. 经理办公室

D. 物资供应部

【答案】 B

30、直接经济损失在 5 万元以上，不满 10 万元的属于（ ）。

A. 一般质量事故

B. 严重质量事故

C. 重大质量事故

D. 特别重大事故

【答案】 B

31、根据《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012，不适用范围水泥土搅拌桩复合地基处理的是（ ）。

A. 正常固结的淤泥素填土

B. 素填土

C. 可塑黏性土

D. 密实的砂类土

【答案】 D

32、下列不属于无机胶凝材料的是（ ）。

A. 石灰

B. 水玻璃

C. 石膏

D. 沥青

【答案】 D

33、柱类型代号 LZ 表达的是（ ）。

A. 临时柱

B. 列柱

C. 梁上柱

D. 边列柱

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/558133033063006130>