

绿色评价要求符合性验证未通过、或产品一致性检查和工厂保证能力检查发现存在系统性的严重缺陷等问题，应判定现场检查不通过或终止检查。

6 产品抽样检验

产品抽样检验可在现场检查前完成，也可与现场检查同时进行。

6.1 抽样检验项目、要求及方法

应符合 GB/T 35613-2017 中品质属性的相关规定。

6.2 抽样检验方案

认证机构受理认证委托并确定检验方案后，可进行产品抽样检验。抽样检验方案见附件 4。

6.3 抽样检验实施

抽样检验应由认证机构确定、且具备 CMA 资质（需覆盖附件 4 所涉检测依据）的实验室完成。实验室对样品进行检验，应确保检验结论真实、准确，对检验全过程做出完整记录并归档留存，以保证检验过程和结果的记录具有可追溯性。

6.4 利用其他检验结果

如果认证委托人能就认证单元的产品提供同时满足以下规定的检验报告，认证机构可以此检验报告作为该产品抽样检验的结果。

- 1) 具备 CMA 资质的实验室出具的抽样检验报告；
- 2) 报告中检验项目、技术要求、抽样方法、检验方法等符合 GB/T 35613-2017 及本规则的规定；
- 3) 检验报告的签发日期为现场检查日前 12 个月内。

7 认证结果评价与批准

认证机构对产品抽样检验、初始检查结论进行综合评价。评价通过后，认证机构

原则上应在 5 个工作日内向认证委托人颁发绿色产品认证证书，每一个认证单元颁发一张证书。

8 获证后的监督

8.1 监督时间

原则上企业获证 6 个月后即可安排监督，每次监督时间间隔不超过 1 年。若发生下述情况之一，可增加监督频次，且监督时机可为预先不通知：

- 1) 获证产品出现严重质量问题或用户提出投诉，并经查实为生产厂、制造商责任的；
- 2) 认证机构有足够理由对获证产品与认证依据标准的符合性提出质疑的；
- 3) 有足够信息表明制造商、生产厂因变更组织机构、生产工艺、质量管理体系等，从而可能影响产品符合性或一致性的。

8.2 监督内容

每次监督应覆盖所有生产企业（场所），并覆盖全部有效证书。监督的内容应包括：

- 1) 工厂保证能力监督检查；
- 2) 产品一致性监督检查；
- 3) 绿色评价要求持续符合性验证；
- 4) 监督检验；
- 5) 上一次认证不符合项整改措施有效性验证、认证证书和标志使用情况、法律法规及其他要求的执行情况等。

8.2.1 工厂保证能力监督检查

工厂保证能力监督检查应覆盖所有认证单元涉及的生产场所。每次必查条款为附件 3 的 3、5、6、10、11 条，对其余条款可适当检查，一个认证周期内覆盖所有条款。

8.2.2 产品一致性监督检查

产品一致性监督检查应至少覆盖每一单元的认证产品，其余按5.2.3 的规定进行。

8.2.3 绿色评价要求持续符合性验证

绿色评价要求持续符合性验证按 5.2.4 的规定进行。企业应对所有认证单元的产品进行自评，并确保符合要求。认证机构原则上可抽取有代表性的认证单元进行，一个认证周期内应覆盖所有认证单元。

8.2.4 产品监督检验

按获证单元进行认证产品的监督检验，原则上抽取有代表性的认证单元，一个认证周期内覆盖所有认证单元所有代表性认证产品。监督检验的其他要求参见本文件6 的规定。当按照 6.4 利用其他检验结果时，上一次认证所涉及的产品抽样检验报告不能作为当次监督检验可采信的结果。

8.3 监督检查人日

原则上，监督检查人日数应不少于初次现场检查人日数的 50%。管理体系认证情况有变化时，需重新核定。

8.4 监督检查结论

监督检查结论可分为以下三种情况：

1) 监督检查通过

绿色评价要求持续符合性验证、工厂保证能力监督检查、产品一致性监督检查、产品监督检验均通过，且工厂保证能力监督检查未发现不符合项。

2) 验证纠正措施合格后通过

产品监督检验通过，绿色评价要求持续符合性验证、工厂保证能力和产品一致性监督检查发现存在一般不符合项，可允许限期整改，报检查组书面资料验证或现场验证其措施有效的，监督检查通过。

3) 监督检查不通过

绿色评价要求持续符合性验证未通过、或产品监督检验未通过、或工厂保证能力

监督检查、产品一致性监督检查发现存在系统性的严重缺陷等问题，应判定监督检查不通过或终止检查。

8.5 监督检查结果评价

认证机构对监督检查结论等信息进行综合评价。评价通过的，可继续保持绿色产品认证证书、使用绿色产品认证标识。评价不通过的，认证机构按 10.5 的规定依据相应情形做出注销/暂停/撤销认证证书的处理，并予公布。

9 扩大或缩小申请

在认证证书有效期范围内，认证委托人需在下次年度监督检查前、年度监督检查时扩展认证单元、产品名称及型号的，认证委托人应从申请开始办理手续，认证机构应评价扩展产品与原认证产品的一致性程度，以及原认证结果对于扩大内容的有效性程度，同时按以下要求进行现场检查：

1) 对于需在下次监督检查前扩展认证单元的，认证机构应至少从工厂质量保证能力监督必查条款、绿色评价要求符合性、产品一致性三个方面进行补充现场检查。扩展一个认证单元现场检查人日数不超过 2 人日，在此基础上，每增加一个认证单元，增加 1 人日。

2) 对于需在年度监督检查时扩展认证单元的，要求同第 8 章，且每扩展一个认证单元，增加 1 人日。

3) 对于需在下次年度监督检查前或年度监督检查时扩展产品及型号的，不增加现场检查人日数。

对于需在年度监督时减少认证单元的，应酌情减少现场检查人日数。

10 认证证书

10.1 证书的保持

认证证书的有效期为 5 年，证书的有效性通过定期监督来保持。

认证证书有效期届满，需延续使用的，认证委托人应在认证证书有效期届满前 90

天内提出延续申请。证书有效期内最后一次获证后监督结果合格的，认证机构应在接到延续申请后直接换发新证书。

10.2 证书覆盖内容

认证证书应包括以下基本内容：

- 1) 认证委托人/制造商/生产厂的名称、地址；
- 2) 认证单元名称，及产品名称、系列、规格型号等；
- 3) 认证依据；
- 4) 认证模式；
- 5) 发证日期和有效期；
- 6) 认证机构名称；
- 7) 证书编号；
- 8) 其他依法需要标注的内容。

10.3 证书的变更

认证委托人在工厂因变更组织机构、生产地址、生产条件、生产工艺、生产装备、生产一致性控制计划、产品名称/型号等，从而可能影响证书内容发生变化时；已获证产品发生技术变更可能影响与相关标准的符合性时；或产品标准更新可能影响检测结论时，认证委托人应向认证机构提交书面变更申请。由认证机构评价变更内容与原认证范围的一致性程度，并根据差异进行补充评审、检验或检查。

对符合要求的，认证机构应批准变更，换发新证书。新证书的编号、批准有效日期保持不变，并注明换证日期。

10.4 证书的扩大与缩小

认证委托人需扩展证书覆盖认证产品的范围时，应按第 9 章的规定进行。对符合要求的，认证机构根据认证证书持有者的要求单独颁发认证证书或换发认证证书。

当企业提出不再保留某个已认证产品的认证资格时属缩小认证范围，原则上企业应提出书面申请，经确认后注销该企业相应的认证产品。企业退还认证证书，同时停

止在该产品上使用认证标识。

10.5 证书的暂停、恢复、注销和撤销

证书的使用应符合认证机构有关证书管理规定的要求。当认证委托人违反认证有关规定、认证产品达不到认证要求或者无法继续生产时，认证机构按有关规定对认证证书做出相应的暂停、撤销和注销的处理，并将处理结果进行公告。认证委托人可以向认证机构申请暂停、注销其持有的认证证书。

证书暂停期间，认证委托人如果需要恢复认证证书，应在规定的暂停期限内向认证机构提出恢复申请，认证机构按有关规定进行恢复处理。否则，认证机构将撤销或注销被暂停的认证证书。

11 认证标识的使用

通过认证并取得认证证书的企业可在获准认证的产品本体、铭牌、包装、随附文件（如说明书、合格证等）、操作系统、电子销售平台等位置使用或展示绿色产品标识，样式见图 1。获证企业在使用标识时，应符合《市场监管总局发布关于绿色产品标识使用管理办法》（市场监管总局公告 2019 年第 20 号）的要求及发证机构对标识的管理要求。



图 1 绿色产品标识样式

12 收费

认证机构按照国家规定制定收费标准，并公开收费标准清单。

13 其他

13.1 其他合格评定结果的采信

绿色产品认证鼓励采信其他合格评定结果。采信的内容、方式、流程等应符合认证机构的相关要求。

13.2 其他认证要求

本规则未尽事宜，应符合认证机构的相关规定。

附件 1 关键原材料备案清单

关键原材料备案清单

申请方			申请单元	
生产工厂				
产品名称		产品规格/型号		
原材料类别	原料描述 (材质种类、工艺等)		供应商名称	制造商名称
纸浆				
非织造布				
胶黏剂				
化学品				
油墨				
壁纸基材				
其他				

注：

- 1) 原材料类别选择适合申请产品的原材料填写，应列出每种关键原材料的所有供应商/制造商。
- 2) 申请人应保证关键原材料中不出现绿色产品认证要求中规定的违禁物质；保证备案关键原材料与相应申请认证产品保持一致；保证获证产品只配用经认证机构确认的上述关键原材料。如关键原材料需进行变更（增加、替换），申请人应向认证机构提出变更申请，未经认证机构认可，不得擅自变更使用，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合产品认证要求。

申请方（盖章）

年 月 日

附件 2 绿色产品自我评价表

1 自评表

项目及要求		是否 符合	证实性资料 建议清单 注
基本 要求	生产企业污染物排放应符合相关环境保护法律法规，达到国家或地方污染物排放标准的要求，近三年无重大安全事故和重大环境污染事件。		1) 2) 3)
	生产企业的污染物总量控制，应达到国家和地方污染物排放总量控制指标。		1)
	生产企业应采用国家鼓励的先进技术工艺，不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质。		4)
	制浆造纸企业应达到《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》II级以上（含II级）水平要求。		5)
	湿巾产品的生产需在10万级空气洁净度以上（含10万级）的净化车间进行。		6)
	生产企业应遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，产生的固体废物的收集、贮存、处置应符合相关规定。危险废物的贮存应符合GB 18597 的相关规定，并依法处置。		7)
	生产企业应按照 GB/T 24001 、GB/T 19001 和GB/T 45001 分别建立并运行环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系。		8)
	生产企业应按照 GB 17167 配备能源计量器具，并根据环保法律法规标准要求配备污染物检测和在线监控设备。		9)

项目及要求				是否 符合	证实性资料 建议清单 注
	产品质量水平应满足相关产品标准要求，卫生纸应符合 GB/T 20810 优等品要求，纸巾纸应符合 GB/T 20808 优等品要求，纸尿裤应符合 GB/T 28004 要求，卫生巾应符合GB/T 8939要求，湿巾应符合GB/T 27728 要求，壁纸应符合QB/T 4034 和GB 18585 要求。				10)
	生活用纸生产企业或集团需同时具备原纸生产和后加工生产能力。				11)
生活用纸评价指标					
资源 属性	纤维原料		所使用的木浆纤维原料应来自于可持续性森林，不得使用回收纤维原料		12)
	包装材料		不应使用含有聚氯乙烯的包装材料；直接接触产品的包材不应使用回收原料		13)
	化学品		所使用的化学品需经安全评价		14)
	单位 产 品	纸浆	小于或等于GB/T18916.5 中新建企业取水量定额值的50%		15)
	取 水 量	生活用纸	≤6m³/t		15)
能源 属性	单位 产 品 能 耗	纸浆	小于或等于GB31825中先进值的90%		16)
		生活用纸			
品质 属性	尘埃 度	总数	≤20个/m²		17)
		0.2mm²~1mm²	≤20个/m²		

项目及要求				是否 符合	证实性资料 建议清单 注
		> 1. 0mm ² ~ 2. 0mm ²	≤1个 /m ²		
		> 2. 0mm ²	不应有		
	灰分	原生木浆（纤维）	≤1. 0%		
		原生非木浆（纤维）	≤4. 0%		
		原生混合浆（纤维）	≤3. 0%		
	D65 亮度		≤88. 0%		
	可迁移性荧光物质		无		
	丙烯酰胺		≤0. 1mg/kg		
	五氯苯酚		≤0. 15mg/kg		
	重金 属	铅	≤0. 003mg/dm ²		
		镉	≤0. 002mg/dm ²		
	甲醛		≤1. 0mg/dm ²		
	可分解致癌芳香胺染料 a		不得检出		
	可吸附有机卤素（AOX）		≤5. 0mg/kg		
	多氯联苯		≤2. 0mg/kg		
	乙二醛		≤1. 5 mg/dm ²		
	微 生 物 指 标	细菌菌落总数	≤20 CFU/g		
		大肠菌群	不得检出		
		绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	不得检出		
		真菌菌落总数	不得检出		

项目及需求				是否 符合	证实性资料 建议清单 注
	毒理 学 指标	皮肤刺激试验	无刺激性		
注：清单序号参见本附件中“2 证实性资料建议清单”					
a. 仅经印刷和染色的产品考核。					
生活用纸制品评价指标					
资源 属性	无纺布		不应使用回收原料		13)
	木浆水刺非织造布或干 法纸		所使用的木材原料应来自于可持续森林；应符合相应产品标准要求；不应使用回收原料；AOX≤5.0mg/kg		12)
	PE 膜		不应使用回收原料		13)
	吸水衬纸		不应使用回收原料；应符合 QB/T 4508 要求；吸水衬纸中 AOX≤5.0mg/kg		12)
	绒毛浆		所使用的木材原料应来自于可持续森林；应符合GB/T21331 标准要求；不应使用回收原料；AOX≤5.0mg/kg		
	高吸收性树脂		高吸收性树脂的丙烯酸残留单体的含量应≤800mg/kg，其他指标应符合GB/T22875 或GB/T22905 的要求		17)
	胶黏剂		不应添加CAS 号为8050-09-7 、8052-10-6 和73138-82-6 的松香树脂、邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP），邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）和甲醛		

项目及要求				是否 符合	证实性资料 建议清单 注
	底膜		不应使用含有聚氯乙烯的材料；不应使用回收原料		13)
	包装材料		不应使用含有聚氯乙烯的包装材料；直接接触产品的包材不应使用回收原料		
	化学品		所使用的化学品需经安全评价		14)
品质 属性	回 渗 量	纸尿裤	1.0g		17)
		卫生巾	—		
	吸收 速度	纸尿裤	—		
		卫生巾	20s		
	可迁移性荧光物质		无		
	丙烯酰胺		婴儿纸尿裤、湿巾	≤0.1mg/kg	
			成人纸尿裤和卫生巾	—	
	五氯苯酚		≤0.15mg/kg		
	重金 属	铅	婴儿纸尿裤、湿巾	≤10mg/kg	
			成人纸尿裤和卫生巾	—	
		砷	婴儿纸尿裤、湿巾	≤2mg/kg	
			成人纸尿裤和卫生巾	—	
		镉	婴儿纸尿裤、湿巾	≤5mg/kg	
			成人纸尿裤和卫生巾	—	

项目及要求					是否 符合	证实性资料 建议清单 注	
		汞	婴儿纸尿裤、湿巾	≤1mg/kg			
			成人纸尿裤和卫生巾	—			
	甲醛	婴儿纸尿裤、婴儿湿巾	不得检出				
		成人纸尿裤和卫生巾、其他湿巾	≤75mg/kg				
	可分解致癌芳香胺染料 a		不得检出				
	可吸附有机卤素（ AOX ）		纸尿裤和卫生巾≤5. 0mg/kg				
	有机化合物 b	甲醇、苯、甲苯、二甲苯	湿巾≤20mg/kg				
	防腐剂 b	甲基异噻唑啉酮、甲基氯异噻唑啉酮和甲基异噻唑啉酮与氯化镁及硝酸镁的混合物	湿巾不得检出				
	邻苯二甲酸酯	邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP） / 邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	纸尿裤和卫生巾	总量≤0. 1%			
			湿巾	不得检出			
	微生物指	细菌菌落总数	≤20 CFU/g				
		大肠菌群	不得检出				

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/566235233025011003>