

2023 年二级建造师之二建水利水电实务通关考试题 库带答案解析

单选题（共 50 题）

1、根据《水利部关于修订印发水利建设质量工作考核办法的通知》（水建管[2018]102号），涉及监理单位监理质量控制主要考核，不包括（ ）。

- A. 质量控制体系建立情况
- B. 监理控制相关材料报送情况
- C. 监理控制责任履行情况
- D. 历次稽察提出质量问题整改

【答案】 D

2、多斗挖掘机是一种连续工作的挖掘机械，从（ ）上可以分为链斗式、斗轮式、滚切式等三种。

- A. 构造
- B. 结构
- C. 行走方式
- D. 铲斗材料

【答案】 A

3、中小型水利工程的普通混凝土配合比设计，集料的含水状态一般以（ ）状态为基准。

- A. 饱和面干
- B. 干燥
- C. 气干
- D. 湿润

【答案】 B

4、

由于化学材料配制成的浆液中不存在固体颗粒灌浆材料那样的沉淀问题，故化学灌浆都采用（ ）。

A. 循环式灌浆

B. 纯压式灌浆

C. 气压法灌浆

D. 泵压法灌浆

【答案】 B

5、凡在坠落高度基准面（ ）m 以上有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 A

6、

可将裂缝粘合起来或形成凝胶，起到堵水防渗以及补强的作用的灌浆方法是（ ）。

A. 固结灌浆

B. 帷幕灌浆

C. 接触灌浆

D. 化学灌浆

【答案】 D

7、水利工程项目按其功能和作用分为（ ）。

A. 公益性、准公益性和经营性

B. 公益性、投资性和经营性

C. 公益性、经营性和准经营性

D. 公益性、准公益性和投资性

【答案】 A

8、

对于水闸下游翼墙的扩散角，下列说法正确的是（ ）。

A. 越小越好

B. 越大越好

C. 一般在 $14^{\circ} \sim 24^{\circ}$ 之间

D. 一般是 45°

【答案】 C

9、推土机宜用于（ ）以内运距、I~III类土的挖运。

A. 50m

B. 100m

C. 500m

D. 1000m

【答案】 B

10、对工程造成较大经济损失或延误较短工期，经处理后不影响工程正常使用但对工程寿命有一定影响的事故是（ ）。

- A. 重大质量事故
- B. 一般质量事故
- C. 特大质量事故
- D. 较大质量事故

【答案】 D

11、截流时段一般选择在（ ）。

- A. 枯水后期
- B. 枯水前期
- C. 枯水中期
- D. 洪水后期

【答案】 B

12、下列（ ）为水利水电工程施工现场一类负荷。

- A. 基坑内的排水施工
- B. 混凝土浇筑施工
- C. 金属结构及机电安装
- D. 钢筋加工厂

【答案】 A

13、某溢洪道工程控制端建筑物级别为3级，其闸门的合理使用年限为（ ）年。

- A. 20
- B. 30
- C. 50
- D. 100

【答案】 B

14、水利水电工程项目划分中，具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物为（ ）工程。

- A. 单位
- B. 分部
- C. 单项
- D. 单元

【答案】 A

15、主要用于初步设计阶段预测工程造价的定额为（ ）。

- A. 概算定额
- B. 预算定额
- C. 施工定额
- D. 投资估算指标

【答案】 A

16、（2013年真题）混凝土砂率是指混凝土中砂用量占（ ）总用量的百分数。

- A. 石子
- B. 砂、石子

- C. 砂、石子、水泥
- D. 砂、石子、水泥、水

【答案】 B

17、

下列混凝土结构加固方法中，适用于冷缝修补的是（ ）。

- A. 外粘钢板
- B. 钻孔灌浆
- C. 粘贴纤维复合材料
- D. 涂抹环氧砂浆

【答案】 B

18、根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农[1997]220号），建设项目的施工单位行政正职对本单位的质量工作负（ ）。

- A. 全部责任
- B. 领导责任
- C. 直接领导责任
- D. 直接责任

【答案】 B

19、当漏洞洞口较多且较为集中，逐个堵塞费时且易扩大成洞时，可采用（ ）。

- A. 塞堵法
- B. 盖堵法
- C. 戽堤法

D. 疏导法

【答案】 B

20、根据《水利工程建设项目建设施工监理规范》(SL288-2003)，监理单位跟踪检测混凝土试样的数量，应不少于承包人检测数量的()

A. 3%

B. 5%

C. 7%

D. 10%

【答案】 C

21、下列水利工程合同中，属于建设工程合同的是()合同。

A. 勘察

B. 监理

C. 材料供应

D. 设备采购

【答案】 A

22、国产水准仪按精度不同划分为()个等级。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 B

23、根据《水利建设工程质量管理暂行办法》，设计单位推荐材料、设备时应遵循（ ）的原则。

- A. 定厂不定型
- B. 定产品不定型
- C. 定厂不定产品
- D. 定型不定厂

【答案】 D

24、根据《水法》规定，在国家确定的重要江河、湖泊上建设水工程，在（ ）前，应取得流域管理机构签署的水工程的建设符合流域综合规划要求的规划同意书。

- A. 项目建议书报请批准
- B. 可行性研究报告报请批准
- C. 初步设计报告报请批准
- D. 建设单位开工建设

【答案】 D

25、

材料与水接触时，根据其是否能被水润湿，分为（ ）材料两大类

- A. 亲水性与吸湿性
- B. 亲水性和憎水性
- C. 抗渗性与抗冻性
- D. 耐水性与吸水性

【答案】 B

26、某水库工程的总库容为 100 万立方米，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2017）的规定，该水库工程的次要建筑物级别应为（ ）级。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 D

27、根据《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》（水安监[2011]374号），在安全生产管理三类人员考核合格证书的每一个有效期内，安全生产继续教育不低于()个学时。

- A. 4
- B. 8
- C. 12
- D. 16

【答案】 B

28、水泵梁的钢筋混凝土保护层厚度是指混凝土上表面到（ ）之间的距离。

- A. 箍筋公称直径外边线
- B. 受力纵向钢筋公称直径外边缘
- C. 箍筋中心
- D. 受力纵向钢筋中心

【答案】 A

29、用于起伏的基础部位或特殊的异形结构，形状各异，难以重复使用的是（ ）。

- A. 木模板
- B. 曲面模板
- C. 简支模板
- D. 固定模板

【答案】 D

30、根据《水利建设工程文明工地创建管理暂行办法》（水精[2012]1号），水利工程申报文明工地的条件之一是其工程项目已完成的工程量，至少应达全部建筑安装工程量的（ ）

- A. 10%
- B. 20%
- C. 30%
- D. 50%

【答案】 B

31、项目法人向运行单位及其他有关单位办理档案移交应在工程竣工验收后（ ）内完成。

- A. 1个月
- B. 2个月
- C. 3个月
- D. 6个月

【答案】 D

32、编制施工总进度时，工程施工总工期不包括（ ）。

- A. 工程筹建期
- B. 工程准备期
- C. 主体工程施工期
- D. 工程完建期

【答案】 A

33、水闸安全类别划分为（ ）类

- A. 三
- B. 四
- C. 五
- D. 六

【答案】 B

34、

围堰按围堰与水流方面的相对位置可分为横向围堰和（ ）。

- A. 草土围堰
- B. 过水围堰
- C. 土石围堰
- D. 纵向围堰

【答案】 D

35、某水工隧洞灌浆施工正确的顺序是（ ）。

- A. 固结灌浆、回填灌浆、接缝灌浆
- B. 回填灌浆、固结灌浆、接缝灌浆
- C. 接缝灌浆、回填灌浆、固结灌浆
- D. 接缝灌浆、固结灌浆、回填灌浆

【答案】 B

36、根据《水利水电工程施工安全管理导则》SL721—2015，监理单位应组织制订的安全生产管理制度不包括（ ）。

- A. 安全生产教育培训制度
- B. 安全设施“三同时”管理制度
- C. 安全生产费用、技术、措施、方案审查制度
- D. 危险源监控管理制度

【答案】 B

37、根据《堤防和疏浚工程施工合同范本》，现场测量基本控制点、基线和水准点应由（ ）提供。

- A. 承包人
- B. 发包人
- C. 监理人
- D. 质量监督机构

【答案】 B

38、根据《水利工程设计概估算编制规定（工程部分）》（水总[2014]429号文），固定资产使用费属于（ ）。

- A. 其他直接费

- B. 企业管理费
- C. 基本直接费
- D. 现场管理费

【答案】 B

39、

采用（ ），坝块浇筑的先后程序须受一定的限制，必须是上游块先浇，下游块后浇。

- A. 通仓浇筑
- B. 横缝分块
- C. 斜缝分块
- D. 错缝分块

【答案】 C

40、

能加速混凝土早期强度发展的外加剂称为（ ）。

- A. 减水剂
- B. 引气剂
- C. 早强剂
- D. 膨胀剂

【答案】 C

41、某水利工程使用的商品混凝土，投标人在投标报价文件中采用含税价格编制，调整为不含税价格的调整系数是（ ）。

- A. 1.16

B. 1. 10

C. 1. 03

D. 1. 02

【答案】 C

42、

围堰是保护大坝或厂房等水工建筑物干地施工的必要挡水建筑物，一般属（ ）的工程。

A. 临时性

B. 永久性

C. 固定性

D. 非固定性

【答案】 A

43、某工程在汛期围堰经探测发现漏洞洞口多且比较集中，此时抢险方法可选择（ ）。

A. 塞堵

B. 复合土工膜排体盖堵

C. 就地取材盖堵

D. 戗堤法

【答案】 B

44、在摊铺碾压混凝土前，通常先在建基面铺一层常态混凝土垫层进行找平，厚度一般为（ ）m。

A. 0. 2-0. 3

B. 0.5-1.0

C. 1.0-2.0

D. 2.0-3.0

【答案】 C

45、

强度等级为 C25 的混凝土是指混凝土的 $f_{cu, k}$ 为 ()。

A. $f_{cu, k}=25\text{MPa}$

B. $28\text{MPa} < \leq f_{cu, k} \leq 30\text{MPa}$

C. $25\text{MPa} \leq f_{cu, k} < 28\text{MPa}$

D. $25\text{MPa} < \leq f_{cu, k} < 30\text{MPa}$

【答案】 D

46、(2020 年真题) 材料在绝对密度状态的体积与自然状态体积的百分比为 ()。

A. 表观密度

B. 堆积密度

C. 密实度

D. 孔隙率

【答案】 C

47、关于混凝土重力坝的结构特点，下列说法错误的是 ()。

A. 碾压混凝土重力坝一般不需设坝体排水

B. 重力坝主要依靠自身重量产生的抗滑力维持其稳定性

- C. 坝轴线一般为直线，并有垂直于坝轴线方向的横缝将坝体分成若干段
- D. 横剖面基本上呈三角形

【答案】 A

48、根据《关于贯彻质量发展纲要、提升水利工程质量的实施意见》（水建管[2012]581号），到2015年，大中型水利工程项目一次验收合格率至少应达到（）

- A. 90%
- B. 95%
- C. 98%
- D. 100%

【答案】 D

49、大中型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任，二级注册建造师可以承担（）工程施工项目负责人。

- A. 大、中、小型
- B. 大、中型
- C. 中、小型
- D. 小型

【答案】 C

50、

下列工程施工放样产生的误差中，属于仪器误差的是（）。

- A. 照准误差
- B. 整平误差

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/567036154063010002>