

2024 云南省安全员《B证》考试模拟题（推荐）

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(86题)

1.当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的（ C ）时，应切断上升和幅度增大方向的电源，但电器可做下降和减小幅度方向的运动。

A.100% B.105% C.110% D.115%

2.落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应（ A ）。

A.大于 150mm B.小于 150mm C.大于 300mm D.小于 300mm

3.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A ）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

4.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ D ）进行审查。

A.安全规章制度 B.安全管理机构 C.安全生产责任制 D.安全施工措施

5.拆除（ B ）模板时，为避免突然整块塌落，必要时应先设置临时支撑，然后进行拆除。

A.墙 B.楼板 C.承重结构 D.柱

6.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

7.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（ D ）的罚款，并吊销安全生产许可证。

A.10万~20万 B.10万~30万 C.10万~50万 D.10万~50万

8.建筑施工企业应当建立（ B ），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

9.建设项目安全设施的（ C ）应当对安全设施设计负责。

A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人

10.回转限位器的作用主要是防止塔机（ A ）。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

11.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具（ A ）。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

12.违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，责令限期改正；逾期未改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担（ C ）。

A.行政责任 B.民事责任 C.赔偿责任 D.法律责任

13. “安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，应当在公共媒体上声明作废，通过其受聘企业向（ C ）申请补办。

A.县级机关 B.市级机关 C.原考核机关 D.当地政府

14.《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由（ C ）负责。

A.质量技术监督部门 B.安全生产综合管理部门 C.建设行政主管部门
D.劳动与社会保障部门

15.工人在分配到施工队之前，首先进行公司级安全教育，下列内容不属于公司级安全教育内弄的是（ C ）。

A.劳动保护的意义和任务的一般教育
B.安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识
C.安全生产纪律和文明生产要求
D.企业安全规章制度

- 16.实施总晨报的建设工程发生事故，由（B）负责上报事故。
A.业主 B.总承包单位 C.发生事故的单位 D.在事故发生地点的单位
- 17.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、
（ C ）。
A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达
- 18.满堂脚手架的高宽比不宜大于（ C ）。
A.1 B.2 C.3 D.4
- 19.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（ C ）米以外的地方。
A.5 B.8 C.10 D.15
- 20.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。
A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm
- 21.安全生产管理的根本目的是（ D ）。
A.消除隐患,杜绝事故
B.避免造成人身伤亡,财产损失
C.提高企业安全生产管理水平
D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展
- 22.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是
（ B ）
A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

- B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任
- C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
- D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

23.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（B）措施。

- A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

24.企业主要负责人应当与项目负责人签订（D），确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

- A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

25.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的；安全生产考核合格证书有效期届满时，应（B）。

- A.予以注销 B.重新考核 C.接受继续教育 D.不得再注册

26.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（B）时段。

- A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

27.实行监理的建筑工程,由（C）委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管部门

28.附着式升降脚手架在施工现场反复使用,要求有足够的安全保障,所以必须对使用和生产的单位实行(A)制度。

A.认证 B.许可 C.审查 D.审批

29.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工现场临时搭建的建筑物应当符合(A)。

A.国家标准 B.行业标准 C.质量有关要求 D.安全使用要求

30.对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业,要予以公布,责令限期整改,逾期未整改的将依法予以(D)。

A.警告 B.停工整改 C.经济处罚 D.关闭

31.道路沉降监测点的间距不宜大于(B)。

A.20m B.30m C.40m D.50m

32.振动器操作人员应掌握一般安全用电知识,作业时应穿绝缘鞋、戴(A)。

A.绝缘手套 B.帆布手套 C.防护目镜 D.线手套

33.对小车变幅的塔式起重机,起重力矩限制器应分别由(D)进行控制。

A.起重量和起升速度 B.起升速度和幅度 C.起重量和起升高度 D.起重量和幅度

34.安装管道时必须有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

35.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

36.深度为 6m 的沟槽施工时，沟槽边（ B ） m 内禁止堆土。

A.0.8 B.1 C.1.2 D.1.5

37.（ C ）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

38.三级安全教育是指哪三级？（ B ）

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

39.可调托撑螺杆插入立杆内的长度不小于（ B ）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

40.安全帽应能承受 5kg 钢锤自（ B ）高处自由坠落的冲击。

A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

41. 施工企业应当建立健全 (A) 制度, 加强对职工安全生产的教育培训, 未经安全生产教育培训的人员, 不得上岗作业。

A. 安全生产教育培训 B. 安全技能学习激励 C. 劳保用品和学习资料统一配发 D. 岗位责任

42. 以下关于结构吊装表述不正确的是 (A) 。

A. 起吊钢丝绳, 应选取适当长度, 绳索间的夹角应在 45° 左右, 最大不应超过 60° , 并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大
B. 有棱角的或特别光滑的物体在起吊时, 应在绑扎钢丝绳处加以包垫, 以防止钢丝绳滑脱
C. 高空吊装构件时, 应在构件上绑扎溜绳, 以控制构件的悬空位置
D. 现场脱模的构件起吊, 其底部要填实, 避免起吊时支垫不实引起震动, 损坏构件

43. 依照《安全生产法》规定, 生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过 (D), 否则, 生产经营单位要承担法律责任。

A. 安全生产教育 B. 安全技术培训 C. 安全作业培训 D. 安全生产教育和培训

44. 安全生产教育和培训范围是 (C) 。

A. 本企业的职工 B. 分包单位的职工 C. 本企业的职工与分包单位的职工 D. 有违章作业记录的职工

45. 易燃仓库内严禁使用 (A) 照明灯具。

A.碘钨灯 B.25 瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

46.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（B）之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

47.乙炔瓶必须配备（ B ）方可使用。

A.密封件 B.减压器 C.手轮 D.瓶帽

48.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（B）。

A.3m B.5m C.10m D.15m

49.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

50.扣件式钢管满堂架施工时，扣件除应有合格证外，还应对所有扣件应用（ C ）抽检，达到合格后方可承力使用。

A.扳手 B.套筒扳手 C.扭矩扳手 D.测力计

51.浇筑离地（B）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

A.1m B.2m C.3m D.4m

52.加强安全生产风险监控管理，充分运用（ B ）手段，建立和健全隐患排查体系，及时发现和消除安全隐患。

A.科技和监控 B.科技和信息 C.科技和检查 D.科技和整改

B)。

A.2m B.3m C.4m D.5m

54.生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,发生特别重大事故的,由(C)依照下列规定处以罚款:处五百万元以上一千万元以下的罚款;情节特别严重的,处一千万元以上二千万元以下的罚款。

A.市建委 B.地方人民政府 C.安全生产监督管理部门 D.上级单位

55.《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械,在验收前应当经(A)的检验检测机构监督检验合格。

A.有相应资质 B.建设行政主管部门 C.质量技术监督部门 D.安全生产监督管理部门

56.施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是(C)。

A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色

57.基坑开挖时,坑边地面沉降监测点不少于(B)个。

A.2 B.3 C.4 D.5

58.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为(D)等级。

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

59.建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反法律,行政法规和建筑工程质量、安全标准,提出的降低质量的要求,(B)。

B.应当予以拒绝 C.不得予以拒绝 D.视情况决定拒绝

与否

60.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定 (A)的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的

61.安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故,尽量避免生产的过程中由于 (A)所造成的身体伤害、财产一及其它损失。

A.事故 B.管理不善 C.危险源 D.事故隐患

62.根据《安全色》规定,安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色,分别表示 (C)。

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

63.以下不是常规安全生产检查的方法的是 (C)

A.看 B.量 C.敲 D.动作试验

64.建筑行业职工负伤后 (A)内死亡的,应作为死亡事故填报或补报。

A.30天 B.60天 C.90天 D.120天

65.气瓶在使用中,距明火不应 (C)。

A.大于 10m B.大于 5m C.小于 10m D.小于 20m

66.国家对女职工和未成年工实行 (B)

B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴

67.因事故受到损害的作业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得（D）的权利。

A.治疗 B.休息 C.工资 D.赔偿

68.当锚杆固结体的强度达到（B）或设计强度的75%后，方可进行锚杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

69.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（B）。

A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章

70.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备（B）安全管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

71.（D）燃烧的火灾不能用水扑救。

A.木制品 B.塑料品 C.玻璃钢制品 D.电气装置

72.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成（D），并经责任部门或责任人确认。

A.管理制度 B.措施方案 C.应急预案 D.责任书

73.生产经营单位的（D）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

74. D) 。

75.企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的
(C) 。

A.安全管理办法 B.安全措施 C.安全技术措施 D.安全制度

76.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的 (B) 工程发包给具有相应
资质条件的分包单位。

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

77.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，
发现安全事故隐患，应及时向 (D) 报告；对违章指挥、违章操作，应
当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责
人和安全生产管理机构

78.(A)是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

A.《建设工程安全生产管理条例》 B.《建筑法》 C.《安全生产法》 D.
《劳动法》

79.安全生产管理是实现安全生产的重要 (B) 。

A.作用 B.保证 C.依据 D.措施

80.起重机司机每天对钢丝绳的观察应特别注意钢丝绳与 (A) 处。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/567144032004006052>