

2024 年-陕西省安全员《A 证》考试题库及答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(103题)

1. (A)负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A. 国务院建设主管部门 B. 省级建设行政主管部门 C. 市级建设行政主管部门 D. 县级以上建设行政主管部门

2. 154 《建设工程安全生产管理条例》规定, (A) 负责对安全生产进行现场监督检查。

A. 专职安全生产管理人员 B. 工程项目技术人员 C. 工程项目施工员 D. 项目负责人

3. 安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故, 尽量避免生产的过程中由于 (A) 所造成的身体伤害、财产一及其它损失。

A. 事故 B. 管理不善 C. 危险源 D. 事故隐患

4. 当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时, 应编制 (A), 并应采取防碰撞的安全措施。

A. 专项方案 B. 技术指导 C. 安全技术 D. 安装指导

5. 当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的 (C) 时, 应切断上升和幅度增大方向的电源, 但电器可做下降和减小幅度方向的运动。

A. 100% B. 105% C. 110% D. 115%

6.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B ）时段。

A. 完成建筑物设计使用年限的 B. 完成基坑支护使用功能的 C. 完成基坑开挖的 D. 完成建筑物结构封顶的

7.塔式起重机拆装方案由（ C ）审批。

A. 企业负责人 B. 检验机构负责人 C. 企业技术负责人 D. 验收单位负责人

8.（ D ）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A. 县级以上人民政府建设行政主管部门 B. 省级以上人民政府建设行政主管部门 C. 国务院建设行政主管部门 D. 国务院

9.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（ D ）责任，有关负责人应负（ D ）责任。

A. 直接 间接 B. 直接 领导 C. 间接 管理 D. 直接 管理

10.建设工程安全生产的特点以下哪个方面的描述最为准确（ A ）。

A. 单一性、分散性、露天施工、参与方多 B. 投资达、施工周期长 C. 高处施工危险大 D. 施工技术复杂和

11.高度大于 6 米的脚手架，宜采用（ B ）斜道作为人员上下通道。

A. 人字型 B. 之字型 C. 一字型 D. 伸缩型

12. (A) 对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A. 任何单位和个人 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 项目经理

13. 《建设工程安全生产管理条例》规定,施工现场暂时停止施工的, (C) 应当做好现场防护,所需费用由 (C) 承担,或者按照合同约定执行

A. 建设单位; 责任方 B. 施工单位; 施工单位 C. 施工单位; 责任方 D. 建设单位; 施工单位

14. 生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,发生特别重大事故的,由(C)依照下列规定处以罚款: 处五百万元以上一千万元以下的罚款;情节特别严重的,处一千万元以上二千万元以下的罚款。

A. 市建委 B. 地方人民政府 C. 安全生产监督管理部门 D. 上级单位

15. 遇有 (B) 以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A. 5 级 B. 6 级 C. 7 级 D. 8 级

16. 高度在 24m 以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面设剪刀撑,其规定为 (A)。

A. 两端各设一道,并从底到顶连续设置,中间每道剪刀撑净距不应大于 15m

B. 无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑

C. 剪刀撑不要从底到顶连续设置

D.剪刀撑的设置没有规定

17.超过（ B ）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

A. 20m B. 30m C. 40m D. 50m

18.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定：上下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于（ B ）。

A. 3mm B. 2mm C. 5mm D. 4mm

19.安全技术交底应（ A ）

A. 全面、针对性 B. 编写一份存档即可 C. 可不填写时间

20.施工现场发生火灾时，应当拨打（ B ）向公安消防机构报警。

A. 110 B. 119 C. 120 D. 114

21.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（ C ）。

A. 信息发布 B. 信息公开 C. 传递 D. 传达

22.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施（ B ）

A. 综合管理 B. 综合监督管理 C. 监督管理 D. 规划管理

23.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（ D ）。

A. 1Ω B. 4Ω C. 10Ω D. 30Ω

24.施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的 PE 线可采用

(A)。

A. 铜芯软线 B. 绝缘铝线 C. 裸铜线 D. 钢筋

25.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于 (D)。

A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

26.在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是

(B)。

A. 链条 B. 卡环 C. 绳夹 D. 钢丝绳

27.木工圆盘锯上的 (A) 必须设置防护罩。

A. 旋转锯片 B. 开关 C. 轴箱 D. 电机

28. (C)应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

A. 各级人民政府 B. 监理单位 C. 建筑施工企业 D. 建设单位

29.危险性较大的工程开工前，新工艺、新技术、(C)应用前，企业的技术负责人，向施工管理人员进行安全技术方案交底，安全管理机构参与。

A. 新工具 B. 新方法 C. 新设备 D. 新理念

30.漏电保护器又称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的 (A)

A. 保护电器 B. 继电器 C. 主令电器 D. 低压配电器

31.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

A. 防霜 B. 防水 C. 防雾 D. 防冻

32.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ A ）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A. 一次 B. 二次 C. 三次 D. 四次

33.安装管道时必须要有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A. 脚手架 B. 模板 C. 折梯 D. 操作平台

34.（ C ）负责建筑安全生产的监督管理。

A. 劳动行政主管部门 B. 建筑业协会 C. 建设行政主管部门 D. 国务院

35.国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行（ B ）。

A. 改进制度 B. 淘汰制度 C. 翻新制度 D. 统一调换

36.照明灯具与易燃堆垛间至少保持（ ）m 的距离？（ B ）

A. 0.5 B. 1 C. 1.5 D. 2

37.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的,应当于期满前（ A ）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A. 3 B. 2 C. 4 D. 6

38.施工升降机（ A ）级以上风时严禁开车，并将吊笼停于地面。

A. 6 B. 10 C. 12 D. 10

39.国家对女职工和未成年工实行（B）

A. 特殊社会保障 B. 特殊劳动保障 C. 特殊劳动保险 D. 特殊工资补贴

40.施工升降机在使用中每隔（B）应进行一次额定载重量的坠落试验。

A. 2个月 B. 3个月 C. 6个月 D. 一年

41.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为（D）。

A. 可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B. 可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C. 可采用顶撑在建筑物上的连墙件

D. 必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

42.外用电梯楼层卸料平台层门的高度应（C），并时刻处于关闭状态。

A. 不低于 1.2米 B. 不低于 1.5米 C. 不低于 1.8米 D. 不低于 2.2米

43.下面对安全理解最准确的是（A）

A. 安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失

B. 安全就是不发生伤亡事故

C. 发生事故的严重程度是可以承受的

D. 生产过程中存在绝对的安全

44.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案,实施前应当由

(D)

- A. 施工单位技术负责人、专业监理工程师签字
- B. 施工单位技术负责人、建设单位负责人签字
- C. 建设单位技术负责人、总监理工程师签字
- D. 施工单位技术负责人、总监理工程师签字

45.建筑起重机械安装完毕后，实行施工总承包的，由（ C ）组织验收。

- A. 安装单位 B. 使用单位 C. 总承包单位 D. 监理单位

46.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ B ）协议，明确双方的安全管理责任。

- A. 质量 B. 安全生产管理 C. 资金拨付 D. 施工进度

47.当连续 5 天日平均气温低于（ A ），一般来讲即进入冬期施工阶段。

- A. 5℃ B. -5℃ C. -8℃ D. 0℃

48.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A. 劳动防护用品 B. 安全防护用具和安全防护服装 C. 安全防护用品 D. 个人防护用品

49.末级开关箱必须实行（ D ）规定

- A. 二机一闸一漏一箱 B. 一机一闸一漏 C. 一机一漏一箱 D. 一机一闸一漏一箱

50.按照规定，开挖深度超过（ C ）的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A. 3 米（含 3 米） B. 5 米 C. 5 米（含 5 米） D. 8 米

51.夜间施工，是指（ B ）期间的施工。

A. 10 时至次日 6 时 B. 22 时至次日 6 时 C. 晚 22 时至次日 5 时 D. 晚 9 时至次日 6 时

52. 安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，应当在公共媒体上声明作废，通过其受聘企业向（ C ）申请补办。

A. 县级机关 B. 市级机关 C. 原考核机关 D. 当地政府

53.移动式操作平台的次梁，间距不应大于（ B ）。

A. 35cm B. 40cm C. 45cm D. 50cm

54.边长在（ D ）以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

A. 25cm B. 50cm C. 75cm D. 150cm

55.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应是（ C ）。

A. 4m B. 5m C. 6m D. 7m

56.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责（ D ）的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。

A. 安全生产管理 B. 安全生产技术 C. 安全生产教育培训 D. 安全生产监督与管理

57. (A) 是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A. 安全生产责任制度 B. 安全检查制度 C. 安全技术交底制度 D. 安全教育制度

58. 事故发生单位对事故发生负有责任的，发生 (A) 的，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款。

A. 重大事故 B. 较大事故 C. 特别重大事故 D. 一般事故

59. 依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予 (C)

A. 安全生产许可证 B. 临时占道许可证 C. 施工许可 D. 机械设备检查合格证

60. 事故发生后，事故现场有关人员应当 (A) 向本单位负责人报告。

A. 立即 B. 1 小时内 C. 2 小时内 D. 3 小时内

61. 搭设脚手架立杆时，应遵守下列哪个规定？ (A)

A. 每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除

B. 搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶

C. 立杆搭接长度不应小于 0.5m

D. 相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

62. 下列关于施工场地划分的叙述，不正确的是 (C)。

- A. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。
- B. 办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施。
- C. 生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。
- D. 功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

63.附着式升降脚手架主框架和水平支承桁架的材料，必须有足够的强度和刚度，所以杆件材料必须采用（ D ）。

- A. 绑接 B. 搭接 C. 扣件连接 D. 焊接或螺栓连接

64.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（ D ）审批签字后，方可实施。

- A. 施工单位技术负责人
- B. 工程监理单位总监理工程师
- C. 工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师
- D. 施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

65.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A ）。

- A. 指挥 B. 作业 C. 操作 D. 命令

66.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应符合下列规定（ A ）。

- A. 应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开

的距离应不小于 500mm ，各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的 1/3

B.两根相邻杆的接头，应在同一步和同一跨内布置

C.两根相邻杆的接头，可在同一个竖向平面内

D.两根相邻杆的接头，在水平方向的接头可在 200mm 以内

67.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（ D ）机构，配备专职安全生产管理人员。

A. 检查 B. 监督 C. 监理 D. 管理

68.危险度表示发生事故的危险程度，它是由（ C ）决定的。

A. 发生事故的可能性与系统本质安全性

B. 本质安全性与危险源性质

C. 发生事故的可能性与发生事故的严重性

D. 危险源的性质与发生事故的严重性

69.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立（ D ），并应配备抢险救援器材。

A. 安全部门 B. 抢救队伍 C. 抢险队伍 D. 组织机构

70.依据《安全生产许可证条例》（院 2004 年第 397 号）的规定,国家对建筑施工企业实施（ A ）制度。

A. 安全生产许可 B. 定期安全检查 C. 施工许可证 D. 行业监督

71.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过 (B)。

A. 1 小时 B. 2 小时 C. 3 小时 D. 4 小时

72.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜 (A)。

A. 大于 100mm B. 大于 600mm C. 大于 500mm D. 大于 400mm

73.门式钢管脚手架的内侧立杆离墙面净距不宜大于 (B)。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

74.按照建设部的有关规定,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位应当组织(A)进行论证、审查。

A. 专家 B. 监理工程师 C. 施工单位技术人员 D. 专业监理工程师

75.建设工程安全管理的方针是 (A)。

A. 安全第一, 预防为主, 综合治理 B. 质量第一, 兼顾安全 C. 安全至上
D. 安全责任重于泰山

76.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责, 其中最重要的一条是 (A)。

A. 建立健全本单位安全生产责任制
B. 及时、如实报告生产安全事故
C. 保证安全生产投入的有效实施
D. 编制、实施本单位的安全事故应急预案

77.现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的（C）。

A. 1/1000~1/1000

B. 1/1000~2/1000

C. 1/1000~3/1000

D. 1/1000~4/1000

78.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（C）线

A. 红线 B. 黑线 C. 绿/黄双色 D. 黄色

79.（B）指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为,物的不安全状态和管理上缺陷。

A. 危险 B. 事故隐患 C. 危险源 D. 重大危险源

80.振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴（A）。

A. 绝缘手套 B. 帆布手套 C. 防护目镜 D. 线手套

81.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备（B）

A. 安全管理机构 B. 安全生产管理人员 C. 安全管理制度 D. 劳动保护用品

82. (A) 是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A. 安全技术 B. 安全技术措施 C. 安全管理 D. 安全管理措施

83. 建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是 (C)。

A. 6 层以下 (含 6 层) 房屋建筑工程抽查不少于 2 次

B. 6 层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于 1 次

C. 高层建筑工程抽查每个月至少 1 次

D. 市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每 1 个月抽查次数不少于 1 次

84. (A) 是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

A. 《建设工程安全生产管理条例》 B. 《建筑法》 C. 《安全生产法》 D. 《劳动法》

85. 专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向 (D) 报告。

A. 项目技术人员 B. 项目负责人 C. 安全生产管理机构 D. 项目负责人和安全生产管理机构

86. 国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定追究 (A) 的法律责任。

A. 生产安全事故责任人员 B. 相关企业领导 C. 技术员工 D. 项目经理

87.施工现场材料存放应采取（ A ）、防锈蚀、防雨措施。

A. 防火 B. 防盗 C. 防雷 D. 防汛

88.宿舍、（ C ）防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。

A. 库房 B. 钢筋加工房 C. 办公用房 D. 食堂

89.建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（ C ）

A. 经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B. 经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C. 所住员工必须无条件迁出

D. 经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

90.基坑周边（ C ）范围内不宜设置集水坑。

A. 3m B. 4m C. 5m D. 6m

91.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为（ C ）年。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

92.（ A ）每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A. 班组长 B. 施工员 C. 安全员 D. 监理工程师

93.建设工程施工现场道路必须进行（ B ）处理。

A. 平整夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘 D. 防滑措施

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/568046047022006136>