

供应商邀请函

公司：

我站就部队所需服务进行单一来源采购，特邀请贵方前来报价和谈判，并签订采购合同。

一、项目编号：2015-SYSY-CJBD-501

二、项目名称：医疗设备

三、货物一览表

共 1 包：

包号	序号	货物名称	规格型号	计量单位	数量	供应商名称	交货地点	备注
3-13	1	自动输液治疗管理系统		套	1	沈阳骏诚永宏贸易有限公司	白城	

3-13 自动输液治疗管理系统技术参数

序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求	投标设备型号及生产厂商	投标设备技术参数及性能	分项报价（加#号的项目）	备注
1	显示屏	可夜光显示，多角度阅读				
2	键盘	夜光键盘，操作类似手机键盘				
3	速率	0.01-1800 毫升/小时				
4	速率精准性	根据 IEC/EN 60601-2-24，可精准至± 2% 误差内				
5	工作环境	摄氏 20-35 度				
6	工作温度	30%-90%				
7	适应大气压	6000-1000 毫巴				
8	电池工作时间	按 100 毫升/小时的滴速，可工作约 4 小时				

9	电子技术	精确处理器/PCB 记忆棒可监控充电/放电周期				
10	状态显示	主屏幕图标处于可视化状态（电池容量>10 %, “>50 %” or “>80 %”）同时显示剩余可用时间				
11	再次充电时间	80%操作时间后需 3 小时充电，空电池需 6 小时				
12	延长电池寿命的机理	PCB 处理器可控制电池温度，嵌入式电池维护软件				
13	产品名称	模块化机架堆叠（Space 工作站） 4 款任意注射泵或输液泵的组合外加顶盖				
14	组件	标准顶盖 功能顶盖 可安装 4 台泵的工作单元 附带 com 口的可安装 4 台泵的工作单元				
15	重量	SpaceCover Comfort: 0.9 kg SpaceCover Standard: 0.6 kg SpaceStation: 3.6 kg SpaceStation with SpaceCom: 4.1 kg 功能顶盖: 0.9 千克 标准顶盖: 0.6 千克 可安装 4 台泵的工作单元: 3.6 千克 附带 com 口的可安装 4 台泵的工作单元: 4.1 千克				
16	可扩展性	无需工具，通过 1—3 跟支架最多可组装 6 套工作站（6 套 1 拖 4）				
17	防潮保护	IP22，水平滴受护				

18	供电系统	可使用交流电，带非加热装置的标准电源线：100-120 V AC ~ 50/60 Hz, 200-240 V AC ~ 50/60 Hz, 110V 0.6 A/220 V 0.3 A				
19	电池工作时间	功能顶盖：约 26 小时 不带 wlan 的 com 口：一块电池约 3 小时 不带 wlan 的 com 口：两块电池约 5 小时 带 wlan 的 com 口：一块电池约 2 小时 带 wlan 的 com 口：两块电池约 3.5 小时				
20	工作温度	摄氏 10-40 度（华氏 50-105 度）				
21	性能					
22	精准性	根据 IEC/EN 60601-2-24，误差在± 2% 以内				
23	流速	没有中断的情况下流速缓和，可通过药物库建立预定义标准				
24	剂量率计算	全自动药物库计算或人工设置				
25	药物库	集成在开始程序中或通过特殊功能				
26	PCA 总则	通过药物库，所有参数均可实现设置				
27	TCI 总则	通过药物库，所有参数均可实现设置				
28	闭塞监测	9 级压力等级(0.1-1.2 bar)，自动快推减少到不超过 0.2 毫升				

29	保持静脉开放模式	默认设置：用户自定义参数或停用 KVO 速率				
30	待机模式	1 分钟—24 小时均可，此模式下药物名仍可见				
31	数据锁闭	3 重数据保护，第三层保护需具体药物提示				
32	可调范围					
33	流速	每 0.01 增量在 0-99.99 (毫升/小时)之间				
34		每 0.01 增量在 100.... 999.9 (毫升/小时)之间				
35		每 1 增量在 100 ... 1800(毫升/小时)之间				
36	活性剂数量	每 0.001 增量在 0-99, 999(ng, mcg, mg, g, mEq, IE, kIE, mmol, kcal)之间				
37	数量	每 0.01 增量在 0.1.... 99.99 (毫升) 之间				
38		每 0.1 增量在 100-999 (毫升) 之间				
39		每 1 增量在 1000-9999 (毫升) 之间				
40	药率	每 0.001 增量在 0-99, 999 之间 (/patient weight) /min or /h or /24h				
41	病人体重范围	250 克 - 250 千克				
42	持续输注					
43	起始快推	0/0.199.99 毫升, 0 ... 99,999 每台 (/patient weight)				
44	流速					

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/568110017012006042>