2024 年【山西省安全员 C 证】考试题及答案

1、【多选题】《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》的基本原则是（）。（ABCD）

A、坚持安全发展

B、坚持改革创新

C、坚持依法监管

D、坚持源头防范

E、坚持行业治理

2、【多选题】下列属于危险性较大的分部分项工程范围的有（）。（CE）

A、开挖深度超过 5πι 的基坑支护、降水工程

B、搭设高度 8m 以上的混凝土模板支撑工程

C、搭设高度 20m 的落地式钢管脚手架工程

D、施工高度 80m 的建筑幕墙安装工程

E、装配式建筑混凝土预制构件安装工程

3、【多选题】以下杆件属于扣件式钢管脚手架的组成的有（）。（ABCD）

A、立杆

B、水平杆

C、扫地杆

D、剪刀撑

E、专用外斜杆

4、【多选题】施工现场安全标志分为（）四类。（BCDE）

A、指示标志

B、禁止标志

C、警告标志

D、指令标志

E、提示标志

5、【多选题】某市政工程养护单位对其管理的地下管沟按要求经常安排人员进行检查，为保证安全，该单位制定了作业方案，在每次作业前，对作业人员进行

个，求严格落实作业方案中的各项措施后才可以作业。请根据背景资料回答下列（1）“（4）问题。

（1）作业人员的主要安全职责有（）类。（BCD）

A、检查安全措施的落实情况

B、按照操作规程进行作业

C、接受安全交底

D、出现异常情况立即中断作业

E、对环境进行监护，确保有效信息沟通

6、【多选题】某高层写字楼地下 2 层，地上 30 层，位于繁华闹市区，基坑开挖深度 6m,工程地质工况复杂，既存在并点降水，又有排桩支护，施工单位专门对基坑进行了设计，编制了专项的土方开挖方案来保证施工安全。请根据背景资料回答下列（1）~（4）问题。

（1）该基坑的支护设计应满足（）功能要求。（ABCE）

A、保证支护结构体系的强度和变形满足求

B、保证周边道路施工安全和正常使用

C、保证基坑周边建（构）筑物、地下管线的安全和正常使用

D、保证临近围墙、钢筋加工区等的安全和正常使用

E、保证主体地下结构的施工空间

7、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸（）等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施。（ABD）A、模板

B、施工起重机械

C、钢筋机械

D、整体提升脚手架

E、混凝土搅拌机

8、【多选题】生产经营单位应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和（）规定的安全生产条件。（AB）

A、国家标准

B、行业标准

C、企业标准

D、岗位标准

E、强制性标准

9、【单选题】《全国人民代表大会常务委员会关于修改（中华人民全生产法）的决定》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于 2021 年 6 月 10 日通过，现予公布，自 2021 年（）起施行。（A）A、9 月 1 日

B、 10 月 1 日

C、 11 月 1 日

D、12 月 1 日

10、【单选题】《危险性较大分的部分项工程安全管理规定》（住建部令第 37 号）规定，在危险性较大的分部分项工程拖工前编制专项施工方案。对于起重机械安装拆卸工程实行分包的项目，其分包工程的专项施工方案（）。（C）A、必须由施工总承包单位组织编制

B、可以由建设单位组织编制

C、可以由专业承包单位组织编制

D、必须由监理单位组织编制

IK【单选题】《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》已经 2018 年 2 月 12 日第 37 次部常务会议审议通过，现予发布，自（）起施行。（C）A、2018 年 3 月 1 日

B、2018 年 5 月 1 日

C、2018 年 6 月 1 日

D、2018 年 8 月 1 日

12、【单选题】《安全生产法》规定生产经营单位应当建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，以下表述错误的是（）。（A）

A、生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照最高安全风险等级采取相应的管控措施

B、生产经营单位应当采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患

C、重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告

D、事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、

信息公示栏等方式向从业人员通报

13、【单选题】《实施工程建设强制性标准监督规定》中所称工程建设强制性标准是指直接涉及工程（）等方面的工程建设标准强制性条文。（C）A、质量、安全、文明施工及环境保护

B、质量、安全及环境保护

C、质量、安全、卫生及环境保护

D、质量、安全及文明施工

14、【单选题】《建筑基坑支护技术规程》JGJI20-2016 规定，锚杆、土钉的施工作业面与锚杆、土钉的高差不宜大于（）mπu（C）

A、300

B、400

C、500

D、600

15、【单选题】《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013 规定，（）应根据危险等级组织由相应人员参加安全技术措施的实施验收，当安全技术措施实施验收不合格时,实施责任主体单位应进行整改,并应重新组织验收。（B）A、建设单位

B、施工单位

C、责任主体单位

D、监理单位

16、【单选题】《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 的文明施工检查评分表中封闭管理栏目要求进入施工现场要佩戴（）。（B）

A、安全帽

B、工作卡

C、工作服

D、防滑鞋

17、【单选题】《建筑施工模板安全技术规范》JGJI62-2008 规定，支撑梁、板支架立柱的（）间距应相等或成倍数。（C）

A、纵向

B、步距

C、纵横向

D、横向

18、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，（）负责对安全生产进行现场监督检查。（A）

A、专职安全生产管理人员

B、项目技术负责人

C、工程项目施工员

D、项目负责人

19、【单选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查报告的内容不包括（）（D）

A、事故发生单位概况

B、事故发生经过和事故救援情况

C、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

D、对事故责任者的处理结果

20、【单选题】《组合铝合金模板工程技术规程》JGJ386-2016 规定，早拆模板支撑系统，可用于楼板厚不小于 100mnl,度等级不低于（）的现浇混凝土结构，对预应力混凝土结构应经过论证后，方可使用。（B）

A、C15

B、C20

C、C25

D、C30

21、【单选题】下列关于危大工程专项施工方案的主要内容不包括的是（）。（D）

A、工程概况

B、施工工艺技术

C、施工安全保证措施

D、综合应急预案

22、【单选题】下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法，正确的是

（）.

（B）

A、原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序

B、原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证

C、施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废

D、未取得施工许可证的，不能颁发安全生产许可证

23、【单选题】下列关于建筑施工特种作业人员从业管理说法错误的是（）。

（D）

A、持有资格证书的人员，应当受聘于建筑施工企业或者建筑起重机械出租单位（以下简称用人单位），方可从事相应的特种作业

B、用人单位对于首次取得资格证书的人员，应当在其正式上岗前安排不少于 3 个月的实习操作

C、建筑施工特种作业人员应当严格按照安全技术标准、规范和规程进行作业，正确佩戴和使用安全防护用品，并按规定对作业工具和设备进行维护保养 D、建筑施工特种作业人员应当参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于 12 小时

24、【单选题】下列各项中不属于安全生产监督检查人员义务的是（MA）A、对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正

B、执行监督检查任务时，必须出示有效的监督执法证件

C、对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密

D、应当忠于职守，坚持原则，秉公执法

25、【单选题】下列属于特种设备使用单位对特种设备检验规定的是（）。

（B）

A、在检验合格有效期届满后一个月内向特种设备检验机构提出定期检验要求

B、特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验

C、特种设备使用单位应当将定期检验标志存档保管以防丢失

D、特种设备检验机构接到定期检验要求后，应当按安全技术规范的要求在 5 个

工作日内进行安全性能检验

26、【单选题】企业所开展的"隐患排查"工作，即属于《职业健康安全管理体系要求及使用指南》GB/T45001-2020 标准要求的（）。（A）

A、过程"监视"

B、过程"测量”

C、过程"分析”

D、过程"评价"

27、【单选题】使用单位应自施工升降机安装验收合格之日起（）日内，将施工升降机安装验收资料、施工升降机全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上建设行政主管部门办理使用登记备案。（ D）

A、7

B、14

C、15

D、30

28、【单选题】依法发包给两个施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场存在多台塔吊作业时，（）应当协调组织制定防止塔机相互碰撞的安全措施。（A）

A、建设单位

B、施工总承包单位

C、使用单位

D、监理单位

29、【单选题】关于安全发展理念的表述不正确的是（）。（B）

A、生产经营不能以牺牲人的生命为代价

B、安全生产不能影响经济发展

C、生产经营不能损害劳动者健康权益

D、生产经营不能损害劳动者的安全

30、【单选题】在建设工程施工活动中，落实施工企业全员安全生产责任的主体是（）（B）

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、政府安监部门

31、【单选题】在锅炉、金属容器、管道内等作业场所应使用（）电动工具（C）

A、I

B、II

C、III

D、IV

32、【单选题】型钢悬挑梁固定段长度不应小于悬挑段长度的（）倍。（ C）

A、0.5

B、1

C、1.25

D、2

33、【单选题】墙面等处落地的竖向洞口、窗台高度低于（）mm 的竖向洞口及框架结构在浇筑完混凝土未砌筑墙洞口，应按临边防护要求设置防护栏杆。（D）

A、200

B、300

C、500

D、800

34、【单选题】安全检查工作程序中不包括（）。（B）

A、检查准备

B、组织交流

C、综合分析

D、整改复查

35、【单选题】安全网材质、规格、物理性能、耐火性、阻燃性应满足现行国家标准《安全网》GB5725-2009 的规定；密目式安全立网的网目密度应为IOCmXloem 面积上大于或等于（）目。（D）

A、500

B、1000

C、1500

D、2000

36、【单选题】履带式挖掘机的驱动轮应置于作业面的（）方。（B）

A、前

B、后

C、左侧

D、右侧

37、【单选题】建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（）技术措施。（A）

A、安全

B、质量

C、成本

D、进度

38、【单选题】建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。建筑施工企业的（）对本企业的安全生产负责。（C）

A、技术负责人

B、项目经理

C、法定代表人

D、安全总监

39、【单选题】建筑施工单位应当将其制定的生产安全事故应急救援预案按照国家有关规定报送县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门（），并依法向社会公布。（C）

A、登记

B、批准

C、备案

D、确认

40、【单选题】当建筑物高度大于（）m 并采用木质板搭设时，应搭设双层安全防护棚。（C）

A、10

B、15

C、24

D、50

41、【单选题】影响作业场所内的员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康安全的条件和因素被称为（）。（A）

A、职业健康安全

B、劳动安全

C、环境管理

D、环境保护

42、【单选题】扣件式钢管支撑架立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度 a 不应超过（）m。（A）

A、0.5

B、1.0

C、1.5

D、2.0

43、【单选题】新入场工人必须经过（），考试合格后方可上岗作业。（　C）

A、安全意识教育

B、安全技能教育

C、三级安全教育

D、安全知识教育

44、【单选题】施工升降机楼层通道门的设置应做到（）。（C）

A、处于常开状态

B、吊笼停靠时楼层内的人员可以打开

C、吊笼停靠时由吊笼内的人打开

D、吊笼停靠时自动打开

45、【单选题】施工现场每间职工宿舍居住人员不得超过（）。（A）

A、16 人

B、18 人

C、20 人

D、22 人

46、【单选题】某 22 层办公楼建筑面积 32800m2,总高度 68.8m,钢筋混凝土框架-剪力墙结构，总包单位组织施工，脚手架采用悬挑钢管脚手架，外挂密目安全网，塔式起重机作为垂直运输工具。请根据背景资料回答下列（1）~（4）问题。

（1）该施工项目应配备（）名专职安全生产管理人员。（B）

A、1

B、2

C、3

D、4

47、【单选题】某一高层住宅楼施工采用 SCD200/200 型施工升降机,施工时西侧吊笼内人数 17 人（含司机）。关门启动后，吊笼开始下滑并失速下降，操作司机当即按下急停按钮，未起作用，吊笼加速坠落地面，造成 11 人死亡，6 人重伤的伤亡事故。请根据背景资料回答下列（1）r（4）问题。

（2）事故发生后现场有关人员应当（）上报本单位负责人。（C）

A、1 小时

B、2 小时

C、立即

D、隔天

48、【单选题】某制药厂旧厂房维修工程，在外墙抹灰作业时脚手架扣件突然断裂，架体横杆塌落，正在作业的 2 位工人从 3 楼摔下，导致 1 名死亡、1 名重伤。根据背景资料回答下列（1）（4）问题。

（4）扣件应无脆裂、变形、滑丝，在螺栓拧紧扭力矩达到（）时，不得发生破坏。（C）

A、45N m

B、30N m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/568125036125006106