C 语言程序设计考试试题(附答案)

C 语言程序设计考试试题（附答案）

一、选择题（共 30 题，每题 2 分，共 60 分）

1. 下列哪个是 C 语言关键字？

A. print

B. variable

C. while

D. calculate

答案：C

2. 在 C 语言中，下列哪个是合法的变量名？

A. 1_hello

B. _world

C. v-ariable

D. continue

答案：B

3. 下列哪个是正确的 C 语言注释方式？

A. // This is a comment

B. # This is a comment

C. /* This is a comment */

D. <!-- This is a comment -->

答案：C

4. 下列哪个是正确的 C 语言函数定义格式？

A. void addNumbers()

B. addNumbers()

C. function addNumbers()

D. int addNumbers()

答案：D

5. 执行下面的 C 语言代码，输出的结果是什么？

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int x = 5;
    int y = 2;
    float result = x / y;

    return 0;
```

}

```

A. 2.5

B. 2

C. 2.000000

D. 5

答案：B

6. 在 C 语言中，下列哪个是正确的 if 语句格式？

A. if (x > 4) then

B. if (x > 4) { }

C. if x > 4

D. if (x > 4)

答案：D

7. 下列哪个是 C 语言中的逻辑运算符？

A. ++

B. &&

C. %

D. =

答案：B
```

8. 在 C 语言中，下列哪个是正确的 for 循环格式？

A. for (x = 0; x < 5)

B. for {x = 0; x < 5; x++}

C. for (int x = 0; x < 5; x++)

D. for (x = 0; x < 5;)

答案：C

9. 下列哪个是 C 语言中的自增运算符？

A. ++

B. +=

C. =

D. --

答案：A

10. 执行下面的 C 语言代码，输出的结果是什么？

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x = 2;
    x *= 3 + 4;
```

```
    case 2:
        break;
    default:
        break;
}
```

C.

```
switch (x)
    case 1:
    case 2:
        break;
    default:
        break;
```

D.

```
switch (x) {
    case 1,
    case 2,
        break,
    default,
        break,
}
```

答案：B

12. 下列哪个是 C 语言中的逗号运算符？

A. &&

B. !

C. ,

D. |

答案：C

13. 在 C 语言中，下列哪个是正确的数组声明？

A. array[5]

B. [5] array

C. array[] = [5]

D. int array[5]

答案：D

14. 执行下面的 C 语言代码，输出的结果是什么？

```c
#include <stdio.h>

int main()

{

    int i;

    for (i = 0; i <= 5; i++)
```

```
    {


    if (i == 3)
        continue;
    }
return 0;
}
```

A. 0 1 2 3 4 5

B. 0 1 2 3 4

C. 0 1 2 3 4 5 6

D. 0 1 2 4 5

答案：A

15. 下列哪个是 C 语言中的求余运算符？

A. /

B. +

C. %

D. *

答案：C

16. 执行下面的 C 语言代码，输出的结果是什么？

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x = 4;
    int y = 5;
    if (x > 2 || y < 10)
        {



        }
    else
        {
            }
    return 0;
}
```

A. True

C. x > 2 || y < 10

D. 4 5

A

17. 在 C 语言中，下列哪个是正确的 do-while 循环格式？

A. do (x < 5)

B. do {x < 5} while

C. do {x < 5} while (x++)

D. do {x < 5;} while (x < 5)

答案：D

18. 下列哪个是 C 语言中的逻辑非运算符？

A. !

B. &&

C. <

D. =

答案：A

19. 执行下面的 C 语言代码，输出的结果是什么？

```c
```

```
int main()
{
    int i;
    for (i = 1; i <= 10; i++)
        {
        if (i % 2 == 0)
            continue;


        }
    return 0;
}
```

A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B. 1 3 5 7 9

C. 2 4 6 8 10

D. 1 2 4 8

B

20. 下列哪个是 C 语言中的减法运算符？

B. +

C. -

D. *

C

21. 在 C 语言中，下列哪个是正确的数组初始化方式？

A. int array[5] = {1, 2, 3}

B. array[5] = {1, 2, 3}

C. int array[] = {1, 2, 3}

D. int array[5] = {1, 2, 3,}

答案：C

22. 执行下面的 C 语言代码，输出的结果是什么？

```c
#include <stdio.h>

int main()

{

    int x = 5;

    int y = 7;

    if (x > 2 && y < 10)
```

```
    }
else
    {
        }
    return 0;
}
```

A. True

B. False

C. x > 2 & y < 10

D. x > 2 || y < 10

A

23. 下列哪个是 C 语言中的除法运算符？

A. /

B. +

C. %

A

24. 执行下面的 C 语言代码，输出的结果是什么？

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int x = 7;
    int y = (x > 5) ? 10 : 5;

    return 0;
}
```

A. 7

B. 5

C. 10

D. 15

答案：C

25. 在 C 语言中，下列哪个是正确的 while 循环格式？

B. while {x < 5;}

C. while (x < 5)

D. while {x < 5}

C

26. 下列哪个是 C 语言中的位运算符？

A. ||

B. &&

C. !

D. &

答案：D

27. 执行下面的 C 语言代码，输出的结果是什么？

```c
#include <stdio.h>

int main()

{

    int x = 2;

    int y = 3;

    if (x = y)
```

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/575234302344011243