

混凝土考试复习题附答案

单选题（总共 60 题）

1. 下列不影响混凝土侧压力的因素是：（ ）（1 分）

- A、混凝土浇筑速度
- B、混凝土浇筑时的温度
- C、混凝土的倾倒方式
- D、外加剂

答案：D

解析：暂无解析

2. 混凝土结构抗震等级分为（ ）级。（1 分）

- A、四
- B、七
- C、九
- D、八

答案：A

解析：混凝土结构抗震等级是根据结构的抗震性能和需求进行划分的。在钢筋混凝土框架结构中，抗震等级被明确划分为四级，分别表示其抗震性能的严重程度，从一级（很严重）到四级（一般）。这一分类有助于在设计 and 施工过程中确保结构在不同地震烈度下的安全性。

3. 大模板的荷载传力路线：（ ）（1 分）

- A、面板→次肋→主肋→支撑结构
- B、面板→支撑结构
- C、面板→主肋→支撑结构
- D、面板→主肋

答案：A

解析：暂无解析

4. 预应力筋为 6 根直径 12mm 的钢筋束，张拉端锚具应选用（ ）。（1 分）

- A、螺丝端杆锚具
- B、JM12 型锚具
- C、帮条锚具
- D、镦头锚具

答案：B

解析：暂无解析

5. 混凝土的配制强度应达到（ ）%的保证率。（1 分）

- A、80
- B、85
- C、90
- D、95

答案：D

解析：暂无解析

6. 无粘结预应力的特点是（ ）(1 分)

- A、需留孔道和灌浆
- B、张拉时摩擦阻力大
- C、易于多跨连续梁板
- D、预应力筋沿长度方向受力不均

答案：C

解析：暂无解析

7. 结构安装工程施工的特点不正确的是（ ）。(1 分)

- A、构件类型多
- B、质量影响大
- C、受力变化简单
- D、高空作业多

答案：C

解析：暂无解析

8. 在屋架吊升对位后，采用两道缆风绳拉牢临时固定的是（ ）。(1 分)

- A、第一榀屋架
- B、第二榀屋架
- C、第三榀屋架。
- D、第四榀屋架

答案：A

解析：在屋架吊升作业中，第一榀屋架作为首个被吊升和安装的屋架，在吊升对位后，为了确保其稳定性和安全性，需要采用两道缆风绳进行拉牢临时固定。这是建筑施工中的一项重要安全措施，旨在防止屋架在吊升过程中发生晃动或倾斜，确保施工过程的顺利进行。

9. 单筒快速电动卷扬机 JJK—5 中，5 代表卷筒（ ）。(1 分)

- A、牵引力为 50kN
- B、直径为 500mm
- C、转速为 50r/min
- D、容绳量为 500mm

答案：D

解析：这道题考察的是对单筒快速电动卷扬机型号标识的理解。在型号“JJK—5”中，“5”通常代表特定的技术参数或性能指标。根据电动卷扬机的常规命名规则，“5”在这里指的是卷扬机的容绳量，即卷筒能够容纳的绳索长度或容量，通常以毫米（mm）为单位。因此，正确答案是 D，代表容绳量为 500mm。

10. 预应力钢筋混凝土构件的灌浆顺序应（ ）。(1 分)

- A、先上后下
- B、先下后上
- C、先左后右
- D、先右后左

答案：B

解析：暂无解析

11. 绘制钢模板排列配制图时，应使模板的长度方向与支承钢楞成（ ），有利于受力合理。(1 分)

- A、平等

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/576044010003011013>