

1. 公司有一个总部和一个分部。你将运行 Microsoft Windows Server 2008 的只读域控制器 (RODC) 部署在分部。你需要确保分部的用户能够使用 RODC 登录到域。你该怎么做？
- A 在分部再部署一个 RODC
 - B 在总部部署一台桥头服务器
 - C 在 RODC 上配置密码复制策略
 - D 使用“Active Directory 站点和服务”控制台减少所有连接对象的复制时间间隔

答案：C

2. 公司有一个总部和一个分部。公司有一个单域的 Active Directory 林。总部有两个运行 Windows Server 2008 的域控制器，并且分别名为 DC1 和 DC2。分部有一台 Windows Server 2008 只读域控制器 (RODC)，名为 DC3。所有域控制器都承担着 DNS 服务器角色，并都配置为 Active Directory 集成区域。DNS 区域只允许安全更新。你需要在 DC3 上启用动态 DNS 更新。你该怎么做？
- A 在 DC3 上运行 Ntdsutil.exe > DS Behavior 命令。
 - B 在 DC3 上运行 Dnscmd.exe /ZoneResetType 命令。
 - C 在 DC3 上将 Active Directory 域服务重新安装为可写域控制器。
 - D 在 DC1 上安装自定义应用程序目录分区。配置该分区以存储 Active Directory 集成区域。

答案：C

3. 公司有一个 Active Directory 林，其中只包含 Windows Server 2003 域控制器。你需要准备 Active Directory 域，以安装 Windows Server 2008 域控制器。你应该执行哪两项任务？（每个正确答案表示解决方法的一部分。请选择两个正确答案。）
- A 运行 adprep /forestprep 命令。
 - B 运行 adprep /domainprep 命令。
 - C 将林功能级别提升为 Windows Server 2008。
 - D 将域功能级别提升为 Windows Server 2008。

答案：A B

4. 公司有一个 Active Directory 域。所有域控制器都运行 Windows Server 2003。你在某台服务器上安装 Windows Server 2008。你需要将这台新服务器作为域控制器添加到域中。应该先怎么做？

- A 在新服务器上，运行 `dcpromo /adv`。
- B 在新服务器上，运行 `dcpromo /createdcaccount`。
- C 在某个域控制器上，运行 `adprep /rodcprep`。
- D 在某个域控制器上，运行 `adprep /forestprep`。

答案：D

5. 你需要从名为 DC1 的域控制器上删除 Active Directory 域服务角色。你该怎么做？
- A 运行 `netdom remove DC1` 命令。
 - B 运行 `nltest /remove_server: DC1` 命令
 - C 运行 `Dcpromo` 实用工具。删除“Active Directory 域服务”角色。
 - D 使用“Active Directory 用户和计算机”重设 Domain Controller 计算机账户。

答案：C

6. 公司有一个总部和一个分部，它们被配置为一个单独的 Active Directory 林。该 Active Directory 林的功能级别是 Windows Server 2003。总部有 4 台 Windows Server 2003 域控制器。你需要确保能够在分部部署只读域控制器 (RODC)。你应该执行哪两个操作？（每个正确答案表示解决方法的一部分。请选择两个正确答案。）
- A 运行 `adpreprodcprep` 命令。
 - B 将林的功能级别提升为 Windows Server 2008。
 - C 将域的功能级别提升为 Windows Server 2008。
 - D 在总部部署 Windows Server 2008 域控制器。

答案：AD

7. 你有一个 Active Directory 域。所有域控制器都运行 Windows Server 2008，并且配置为 DNS 服务器。该域包含一个 Active Directory 集成的 DNS 区域。你需要确保系统从 DNS 区域中自动删除过期的 DNS 记录。你该怎么做？
- A. 从区域的属性中，启用清理。
 - B. 从区域的属性中，禁用动态更新。

- C. 从区域的属性中，修改 SOA 记录的 TTL。
- D. 从命令提示符下，运行 `ipconfig /flushdns`。

答案：A

8. 你有一台运行 Windows Server 2008 的域控制器，并且该域控制器已配置为 DNS 服务器。你需要记录发给该服务器的所有入站 DNS 查询。应该在“DNS 管理器”控制台中进行什么配置？
- A. 启用调试日志。
 - B. 启用自动测试简单查询。
 - C. 启用自动测试递归查询。
 - D. 配置事件日志以记录错误和警告。

答案：A

9. 公司有一台 DNS 服务器，该服务器有 10 个 Active Directory 集成区域。你需要将该 DNS 服务器的区域文件的副本提供给安全部门。你该怎么做？
- A. 运行 `dnscmd /ZoneInfo` 命令。
 - B. 运行 `ipconfig /registerdns` 命令。
 - C. 运行 `dnscmd /ZoneExport` 命令。
 - D. 运行 `ntdsutil > Partition Management > List` 命令。

答案：C

10. 有一台运行 Windows Server 2008 的域控制器，名为 DC1。DC1 被配置为 `contoso.com` 的 DNS 服务器。你在名为 Server1 的成员服务器上安装了 DNS 服务器角色，然后你创建了 `contoso.com` 的标准辅助区域。你将 DC1 配置为该区域的主服务器。你需要确保 Server1 收到来自 DC1 的区域复制。你该怎么做？
- A. 在 Server1 上，添加条件转发器。
 - B. 在 DC1 上，修改 `contoso.com` 区域的权限。
 - C. 在 DC1 上，修改 `contoso.com` 区域的区域传送设置。
 - D. 将 Server1 计算机账户添加到 `DNSUpdateProxy` 组。

答案：C

11. 网络由一个 Active Directory 林组成，并且该林包含一个域。所有域控制器都运行 Windows Server 2008，并且配置为 DNS 服务器。你有一个 Active Directory 集成区域。还有两个 Active Directory 站点。每个站点包含五个域控制器。你将一个新的 NS 记录添加到区域。你需要确保所有域控制器都立即收到这条新的 NS 记录。你该怎么做？
- A. 从“DNS 管理器”控制台中，重新加载区域。
 - B. 从“服务”管理单元中，重新启动“DNS 服务器”服务。
 - C. 从命令提示符下，运行 `repadmin /syncall`。
 - D. 从“DNS 管理器”控制台中，提高 SOA 记录的版本号。

答案：C

12. 网络由一个 Active Directory 林组成，该林包含一个名为 `contoso.com` 的域。所有域控制器都运行 Windows Server 2008，并且配置为 DNS 服务器。你有两个 Active Directory 集成区域：`contoso.com` 和 `nwtraders.com`。你需要确保用户能够修改 `contoso.com` 区域中的记录。你必须防止用户修改 `nwtraders.com` 区域中的 SOA 记录。你该怎么做？
- A. 从“DNS 管理器”控制台中，修改 `contoso.com` 区域的权限。
 - B. 从“DNS 管理器”控制台中，修改 `nwtraders.com` 区域的权限。
 - C. 从“Active Directory 用户和计算机”控制台中，运行“控制委派向导”。
 - D. 从“Active Directory 用户和计算机”控制台中，修改 Domain Controllers 组织单位 (OU) 的权限。

答案：A

13. 公司有一个名为 `ad.contoso.com` 的 Active Directory 域。该域有两个域控制器，分别名为 DC1 和 DC2。两个域控制器都安装了 DNS 服务器角色。

你在外围网络上安装了一台新的 DNS 服务器，名为 `DNS1.contoso.com`。你将 DC1 配置为将所有未解决的名称请求转发给 `DNS1.contoso.com`。

你发现 DNS 转发选项在 DC2 上不可用。

你需要在 DC2 服务器上将 DNS 转发配置为指向 `DNS1.contoso.com` 服务器。

你应该执行哪两个操作？（每个正确答案表示解决方法的一部分。请选择两个正确答案。）

- A. 清除 DC2 上的 DNS 缓存。
- B. 删除 DC2 上的根区域。

- C. 在 DC2 上配置条件转发。
- D. 在 DC2 上配置侦听地址。

答案：BC

14. 公司有一个 Active Directory 域，名为 contoso.com。公司网络有两台 DNS 服务器，分别名为 DNS1 和 DNS2。这两台 DNS 服务器的配置如图 2-11 所示。

DNS1	DNS2
_msdcs.contoso.com contoso.com	.(root) _msdcs.contoso.com contoso.com

图 Error! No text of specified style in document.-1 两台 DNS 服务器配置域用户被配置为使用 DNS2 作为首选 DNS 服务器，但他们无法连接到 Internet 网站。你需要为所有客户端计算机启用 Internet 名称解析。你该怎么做？

- A. 在 DNS1 上创建 .(root) 区域的副本。
- B. 更新 DNS2 上的根提示服务器的列表。
- C. 在 DNS2 上更新 Cache.dns 文件。在 DNS1 上配置条件转发。
- D. 从 DNS2 中删除 .(root) 区域。在 DNS2 上配置条件转发。

答案：D

15. 网络包含一个 Active Directory 林。所有域控制器都运行 Windows Server 2008，并且都配置为 DNS 服务器。你有一个 contoso.com 的 Active Directory 集成区域。你有一台基于 Unix 的 DNS 服务器。你需要配置 Windows Server 2008 环境，以允许 contoso.com 区域传送到基于 Unix 的 DNS 服务器。应在“DNS 管理器”控制台中执行什么操作？

- A. 禁用递归。
- B. 创建存根区域。
- C. 创建辅助区域。
- D. 启用 BIND 辅助区域。

答案：D

16. 你正在解除承载所有全林性操作主机角色的域控制器。你需要将所有全林性操作主机角色转移到另一个域控制器。你应该转移哪两个角色？（每个正确答案表示解决方法的一部分。请选择两个正确答案。）

- A. RID 主机
- B. PDC 仿真器
- C. 架构主机
- D. 基础结构主机
- E. 域命名主机

答案：CE

17. 公司有一个 Active Directory 域。公司有两台域控制器，分别名为 DC1 和 DC2。DC1 承载着架构主机角色。DC1 出现故障。你使用管理员账户登录到 Active Directory。你无法传送“架构主机”操作角色。你需要确保 DC2 承载“架构主机”角色。该怎么做？

- A. 注册 Schmmgmt.dll。启动“Active Directory 架构”管理单元。
- B. 将 DC2 配置为桥头服务器。
- C. 在 DC2 上，获取架构主机角色。
- D. 先注销，然后使用隶属于 Schema Administrators 组的账户再次登录到 Active Directory。启动“Active Directory 架构”管理单元。

答案：C

18. 公司聘用了 10 名新雇员。你希望这些新雇员通过 VPN 连接接入公司总部。你创建了新用户账户，并将总部中的共享资源的“允许读取”和“允许执行”权限授予新雇员。但是，新雇员无法访问总部的共享资源。你需要确保用户能够建立可接入总部的 VPN 连接。你该怎么做？

- A. 授予新雇员“允许完全控制”权限。
- B. 授予新雇员“允许访问拨号”权限。
- C. 将新雇员添加到 Remote Desktop Users 安全组。
- D. 将新雇员添加到 Windows Authorization Access 安全组。

答案：B

19. 公司有一个 Active Directory 域。有个用户试图从客户端计算机登录到域，但是收到以下消息：“此用户账户已过期。请管理员重新激活该账户”。你需要确保该用户能够登录到域。你该怎么做？
- A. 修改该用户账户的属性，将该账户设置为永不过期。
 - B. 修改该用户账户的属性，延长“登录时间”设置。
 - C. 修改该用户账户的属性，将密码设置为永不过期。
 - D. 修改默认域策略，缩短账户锁定持续时间。

答案：A

20. 公司有一个 Active Directory 域，名为 intranet.contoso.com。所有域控制器都运行 Windows Server 2008。域功能级别和林功能级别都设置为 Windows 2000 纯模式。你需要确保用户账户有 UPN 后缀 contoso.com。应该先怎么做？
- A. 将 contoso.com 林功能级别提升到 Windows Server 2003 或 Windows Server 2008。
 - B. 将 contoso.com 域功能级别提升到 Windows Server 2003 或 Windows Server 2008。
 - C. 将新的 UPN 后缀添加到林。
 - D. 将 Default Domain Controllers 组策略对象 (GPO) 中的 Primary DNS Suffix 选项设置为 contoso.com。

答案：C

21. 公司有一个总部和 10 个分部。每个分部有一个 Active Directory 站点，其中包含一个域控制器。只有总部的域控制器被配置为全局编录服务器。你需要在分部域控制器上停用“通用组成员身份缓存”(UGMC) 选项。应在哪一级停用 UGMC？
- A. 站点
 - B. 服务器
 - C. 域
 - D. 连接对象

答案：A

22. 公司有两个 Active Directory 林，分别名为 contoso.com 和 fabrikam.com。两个林都只运行 Windows Server 2008 域控制器。The domain functional level of contoso.com is Windows Server 2008. The domain functional level of fabrikam.com is Windows Server 2003 Native mode.你配置了 contoso.com 和 fabrikam.com 之间的外部信任关系。你需要启用 Kerberos AES 加密选项。该怎么做？

- A. 创建新的林信任，并启用全林性身份验证。
- B. 将 contoso.com 的林功能级别提升为 Windows Server 2008。
- C. 将 fabrikam.com 的林功能级别提升为 Windows Server 2008。
- D. 将 fabrikam.com 的域功能级别提升为 Windows Server 2008。

答案：D

23. 公司有一个单域的 Active Directory 林。该域的功能级别是 Windows Server 2008。你执行以下活动。

- 创建一个全局通讯组。
- 将用户添加到该全局通讯组。
- 在 Windows Server 2008 成员服务器上创建一个共享文件夹。
- 将该全局通讯组放入有权访问该共享文件夹的域本地组中。
- 你需要确保用户能够访问该共享文件夹。

该怎么做？

- A. 将林功能级别提升为 Windows Server 2008。
- B. 将该全局通讯组添加到 Domain Administrators 组中。
- C. 将该全局通讯组的组类型更改为安全组。
- D. 将该全局通讯组的作用域更改为通用通讯组。

答案：C

24. 公司有一个 Active Directory 域。有个用户试图从客户端计算机登录到域，但是收到以下消息：“此用户账户已过期。请管理员重新激活该账户”。你需要确保该用户能够登录到域。该怎么做？

- A. 修改该用户账户的属性，将该账户设置为永不过期。
- B. 修改该用户账户的属性，延长“登录时间”设置。
- C. 修改该用户账户的属性，将密码设置为永不过期。
- D. 修改默认域策略，缩短账户锁定持续时间。

答案：A

25. 公司有一个分部，该分部配置为单独的 Active Directory 站点，并且有一个 Active Directory 域控制器。该 Active Directory 站点需要本地全局编录服务器来支持某个新的应用程序。你需要将该域控制器配置为全局编录服务器。应该使用哪个工具？

- A. Dcpromo.exe 实用工具
- B. “服务器管理器”控制台

- C. “计算机管理”控制台
- D. “Active Directory 站点和服务”控制台
- E. “Active Directory 域和信任”控制台

答案：D

26. 公司有一个总部和三个分部。每一个总部和分部都配置为一个单独的 Active Directory 站点，且每个站点都有各自的域控制器。你禁用了某个拥有管理权限的账户。你需要将被禁用账户的信息立即复制到所有站点。可实现此目标的两种可行的方式是什么？（每个正确答案表示一个完整的解决方法。请选择两个正确答案。）
- A. 使用 Dsmod.exe 将所有域控制器配置为全局编录服务器。
 - B. 使用 Repadmin.exe 在站点连接对象之间强制进行复制。
 - C. 从“Active Directory 站点和服务”控制台中，选择现有的连接对象，并强制复制。
 - D. 从“Active Directory 站点和服务”控制台中，将所有域控制器配置为全局编录服务器。

答案：BC

27. 公司有一个 Active Directory 域。公司有两台域控制器，分别名为 DC1 和 DC2。DC1 承载着架构主机角色。DC1 出现故障。你使用管理员账户登录到 Active Directory。你无法传送“架构主机”操作角色。你需要确保 DC2 承载“架构主机”角色。你该怎么做？
- A. 注册 Schmmgmt.dll。启动“Active Directory 架构”管理单元。
 - B. 将 DC2 配置为桥头服务器
 - C. 在 DC2 上，获取架构主机角色
 - D. 先注销，然后隶属于 Schema Administrators 组的账户再次登录到 Active Directory。启动“Active Directory 架构”管理单元。

答案：C

28. 你有一个名为 Site1 的现有 Active Directory 站点。你创建了一个新的 Active Directory 站点，并将其命名为 Site2。你需要配置 Site1 和 Site2 之间的 Active Directory 复制。你安装了一台新的域控制器。然后创建 Site1 和 Site2 之间的站点链接。接下来该做什么？
- A. 使用“Active Directory 站点和服务”控制台配置新的站点链接桥对象。

- B. 使用“Active Directory 站点和服务”控制台降低 Site1 和 Site2 之间的站点链接开销。
- C. 使用“Active Directory 站点和服务”控制台为 Site2 分配一个新的 IP 子网。将新的域控制器对象移至 Site2。
- D. 使用“Active Directory 站点和服务”控制台将新的域控制器配置为 Site1 的首选桥头服务器。

答案：C

29. 公司 Contoso, Ltd., 在北美和欧洲都设有办事处。Contoso 有一个 Active Directory 林，林中有三个域。你需要减少当来自 labs.eu.contoso.com 域的用户在访问 eng.na.contoso.com 域中的资源时，验证这些用户的身份所需要的时间。你该怎么做？
- A. 降低所有连接对象的复制间隔。
 - B. 降低 DEFAULTIPSITELINK 站点链接的复制间隔。
 - C. 设置从 eng.na.contoso.com 到 labs.eu.contoso.com 的单向快捷方式信任。
 - D. 设置从 labs.na.contoso.com 到 eng.eu.contoso.com 的单向快捷方式信任。

答案：C

30. 公司有一个 Active Directory 域。你登录到域控制器。Microsoft 管理控制台 (MMC) 中没有“Active Directory 架构”管理单元可用。你需要访问“Active Directory 架构”管理单元。你该怎么做？
- A. 注册 Schmmgml.dll。
 - B. 先注销，然后使用隶属于 Schema Administrators 组的账户再次登录。
 - C. 使用 Ntdsutil.exe 命令连接到“架构主机”操作主机，然后打开架构准备写入。
 - D. 使用“服务器管理器”将 Active Directory 轻型目录服务 (AD LDS) 角色添加到域控制器。

答案：A

1. 公司有一个 Active Directory 林。每个分支办事处都有一个组织单位和一个名为 Sales 的子组织单位。Sales 组织单位包含销售部的所有用户和计算机。你需要仅在 Sales 组织单位中安装 Office 2007 应用程序。你创建了一个名为 SalesApp GPO 的 GPO。接下来该做什么？

- A. 配置该 GPO 以将 Office 2007 应用程序分配给计算机账户。将 SalesAPP GPO 链接到域。
- B. 配置该 GPO 以将 Office 2007 应用程序分配给用户账户。将 SalesAPP GPO 链接到每个办事处的 Sales 组织单位。
- C. 配置该 GPO 以将 Office 2007 应用程序发布给用户账户。将 SalesAPP GPO 链接到每个办事处的 Sales 组织单位。
- D. 配置该 GPO 以将 Office 2007 应用程序分配给计算机账户。将 SalesAPP GPO 链接到每个办事处的 Sales 组织单位。

答案：D

- 2. 公司有一个 Active Directory 林，其中包含 Windows Server 2008 域控制器和 DNS 服务器。所有客户端计算机都运行 Windows XP。你需要使用客户端计算机，并使用存储在 ADMX 中心存储中的 ADMX 文件来编辑基于域的 GPO。你该怎么做？
 - A. 将你的账户添加到 Domain Admins 组。
 - B. 将你的客户端计算机升级为 Windows Vista。
 - C. 在你的客户端计算机上安装 .NET Framework 3.0。
 - D. 在域的主域控制器 (PDC) 仿真器上，在 PolicyDefinitions 路径下创建一个文件夹。将 ADMX 文件复制到 PolicyDefinitions 文件夹。

答案：B

- 3. 公司有一个名为 Production 的组织单位。Production 组织单位有一个子组织单位，名为 R&D。你创建了名为 Software Deployment 的 GPO，并将其链接到 Production 组织单位。你创建了 R&D 组织单位的影子组。你需要将某个应用程序部署到 Production 组织单位中的用户。你还需要确保该应用程序不会部署到 R&D 组织单位中的用户。哪两种可行的方式可实现此目的？（每个正确答案表示一个完整的解决方法。请选择两个正确答案。）
 - A. 在 Software Deployment GPO 上配置“强制”设置。
 - B. 在 R&D 组织单位上配置“阻止继承”设置。
 - C. 在 Production 组织单位上配置“阻止继承”设置。
 - D. 将 Software Deployment GPO 的安全筛选配置为“拒绝”R&D 安全组的“应用组策略”。

答案：BD

- 4. 公司有一个 Active Directory 林。公司在三个地方设有分支办事处。每个办事处都有一个组织单位。你需要确保分支办事处管理员能够创建 GPO，并且只能将创

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/576221125124010133>

5.