ICS 47.020.30
CCS U 52

中华人民共和国国家标准

GB/T 1952—2026
代替 GB/T 1952—2015

船用低压外螺纹青铜止回阀

Marine low pressure bronze male threaded check valves

2026-09-28 发布　　2027-01-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 1952—2015《船用低压外螺纹青铜止回阀》，与GB/T 1952—2015相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 更改了适用介质范围（见第1章，2015年版的第1章）；

b) 更改了产品标记的要求（见4.4，2015年版的3.4）；

c) 更改了止回阀的材料、强度、密封性、尺寸及尺寸公差、形位公差的要求（见5.1～5.5，2015年版的4.1～4.5）；

d) 增加了止回阀装配的要求（见5.7）；

e) 删除了止回阀材料的试验方法（见2015年版的5.1）；

f) 更改了止回阀强度、密封性、尺寸及尺寸公差和形位公差的试验方法（见6.1～6.4，2015年版的5.2～5.5）；

g) 增加了止回阀装配的试验方法（见6.6）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国船用机械标准化技术委员会（SAC/TC 137）提出并归口。

本文件起草单位：大连船舶重工集团有限公司、南通世发船舶机械有限公司、浙江大学、中船天津船舶有限公司。

本文件主要起草人：李晓刚、李福平、钱锦远、刘颖、孙振兵、张洪才、管庆祥、万东伟、张明高。

本文件于1980年首次发布，2015年第一次修订，本次为第二次修订。

船用低压外螺纹青铜止回阀

1 范围

本文件规定了船用低压外螺纹青铜止回阀(以下简称止回阀)的分类和标记、要求、检验规则、包装和贮存,描述了相应的试验方法。

本文件适用于海水、淡水、燃油、滑油、空气和温度不高于250 ℃蒸汽的船舶管路用止回阀的设计、制造和验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 600—2023 船舶管路阀件通用技术条件

GB/T 1176—2013 铸造铜及铜合金

GB/T 1958 产品几何技术规范(GPS) 几何公差 检测与验证

GB/T 3032 船用阀门及管路附件的标志

CB/T 3589—1994 船用阀门非石棉材料垫片及填料

CB/T 4456 低压管子螺纹接头

QB/T 4041—2010 聚四氟乙烯棒材

3 分类和标记

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 分类和标记

4.1 型式

止回阀的型式规定如下:

a) A型—直通止回阀;

b) B型—直角止回阀。

4.2 基本参数

止回阀的基本参数见表1。